

Implementación de servicios RESTful (III)

El objetivo de esta práctica es aprender a generar la documentación de nuestro servicio RESTful, y a realizar operaciones de filtrado de resultados en las operaciones GET de nuestro servicio (paginación, ordenación, filtrado) utilizando las ventajas que ofrece Spring Boot.

Ejercicios

Ejercicio 1. Documentación OpenAPI

A partir del proyecto de la práctica anterior, genere la documentación OpenAPI utilizando las anotaciones necesarias.

Ejercicio 2. Paginación de resultados

Implemente un filtro para utilizar paginación y limitar el número de resultados obtenidos en los métodos *findAll* de las clases *ProjectController* y *CommitController*.

Para probar el correcto funcionamiento de este apartado, ejecute la colección Postman disponible en Enseñanza Virtual y añada una petición (request) para cada una de las siguientes operaciones:

- Obtener listado de dos proyectos.
- Obtener listado de dos commits de la primera página de resultados del proyecto con id=1.

Ejercicio 3. Ordenación de resultados

Implemente un filtro que permita ordenar de manera ascendente y descendente por cualquiera de los atributos de las clases *Project* y *Commit* en los métodos *findAll* de las clases *ProjectController* y *CommitController*.

Para probar el correcto funcionamiento de este apartado, en la colección Postman del apartado anterior, añada una petición (request) para cada una de las siguientes operaciones:

- Obtener listado de los proyectos ordenados por nombre de manera descendente.
- Obtener listado de los commits del proyecto con id=1 ordenados por su id de manera ascendente.

Ejercicio 4. Filtrado de resultados

Implemente un filtro que permita filtrar según los valores de los atributos *name* de la clase *Project* y *title* de la clase *Commit* en los métodos *findAll* de las clases *ProjectController* y *CommitController*.

Para probar el correcto funcionamiento de este apartado, en la colección Postman de los apartados anteriores, añada una petición (request) para cada una de las siguientes operaciones:

- Obtener listado de los proyectos cuyo nombre sea la palabra "Project1".
- Obtener listado de los commits del proyecto con id=1 cuyo título sea "CommitA" ordenados por título de manera descendente.