## Element Wise 层

- 初始示例代码
- op
- 广播操作

## 初始示例代码

```
import numpy as np
from cuda import cudart
import tensorrt as trt
nIn, cIn, hIn, wIn = 1, 3, 4, 5 # 输入张量 NCHW
data0 = np.full([nIn, cIn, hIn, wIn], 1, dtype=np.float32).reshape(nIn, cIn, hIn, wIn) # 输入数据
data1 = np.full([nIn, cIn, hIn, wIn], 2, dtype=np.float32).reshape(nIn, cIn, hIn, wIn)
np.set_printoptions(precision=8, linewidth=200, suppress=True)
cudart.cudaDeviceSynchronize()
logger = trt.Logger(trt.Logger.ERROR)
builder = trt.Builder(logger)
network = builder.create_network(1 << int(trt.NetworkDefinitionCreationFlag.EXPLICIT_BATCH))</pre>
config = builder.create_builder_config()
inputT0 = network.add_input('inputT0', trt.DataType.FLOAT, (nIn, cIn, hIn, wIn))
inputT1 = network.add_input('inputT1', trt.DataType.FLOAT, (nIn, cIn, hIn, wIn))
elementwiseLayer = network.add_elementwise(inputT0, inputT1, trt.ElementWiseOperation.SUM)
network.mark_output(elementwiseLayer.get_output(0))
engineString = builder.build_serialized_network(network, config)
engine = trt.Runtime(logger).deserialize_cuda_engine(engineString)
context = engine.create_execution_context()
_, stream = cudart.cudaStreamCreate()
inputH0 = np.ascontiguousarray(data0.reshape(-1))
inputH1 = np.ascontiguousarray(data1.reshape(-1))
outputH0 = np.empty(context.get_binding_shape(2), dtype=trt.nptype(engine.get_binding_dtype(2)))
_, inputD0 = cudart.cudaMallocAsync(inputH0.nbytes, stream)
_, inputD1 = cudart.cudaMallocAsync(inputH1.nbytes, stream)
_, outputD0 = cudart.cudaMallocAsync(outputH0.nbytes, stream)
cudart.cudaMemcpyAsync(inputD0, inputH0.ctypes.data, inputH0.nbytes,
cudart.cudaMemcpyKind.cudaMemcpyHostToDevice, stream)
cudart.cudaMemcpyAsync(inputD1, inputH1.ctypes.data, inputH1.nbytes,
cudart.cudaMemcpyKind.cudaMemcpyHostToDevice, stream)
context.execute_async_v2([int(inputD0), int(inputD1), int(outputD0)], stream)
cudart.cudaMemcpyAsync(outputH0.ctypes.data, outputD0, outputH0.nbytes,
cudart.cudaMemcpyKind.cudaMemcpyDeviceToHost, stream)
cudart.cudaStreamSynchronize(stream)
print("inputH0 :", data0.shape)
print(data0)
print("inputH0 :", data1.shape)
print(data1)
```

```
print("outputH0:", outputH0.shape)
print(outputH0)

cudart.cudaStreamDestroy(stream)
cudart.cudaFree(inputD0)
cudart.cudaFree(outputD0)
```

• 输入张量形状 (1,3,4,5)

• 输出张量形状 (1,3,4,5), 两个输入张量做逐元素加法

## op

```
elementwiseLayer = network.add_elementwise(inputT0, inputT1, trt.ElementWiseOperation.SUM)
elementwiseLayer.op = trt.ElementWiseOperation.SUB # 重设运算种类
```

输出张量形状 (1,3,4,5),每个元素变成 0

• 可用的计算类型

trt.ElementWiseOperation 名	$f\left(a,b ight)$	备注
SUM	a + b	
PROD	a * b	
MAX	$\max\left(a,b\right)$	
MIN	$\min\left(a,b ight)$	
SUB	a - b	
DIV	a / b	
POW	a ** b ( $a^b$ )	输入 float32/float16 型
FLOOR_DIV	a // b	
AND	a and b	输入输出都是 Bool 型
OR	a or b	输入输出都是 Bool 型
XOR	a ^ b (a xor b)	输入输出都是 Bool 型
EQUAL	a == b	输出是 Bool 型
GREATER	a > b	输出是 Bool 型
LESS	a < b	输出是 Bool 型

• 需要 BOOL 型输入的算子在输入其他数据类型时报错:

```
[TensorRT] ERROR: 4: [layers.cpp::validate::2304] Error Code 4: Internal Error ((Unnamed Layer* 0) [ElementWise]: operation AND requires boolean inputs.)
```

• 添加 float/int 与 bool 类型转换的 Idenetity 层时注意设置 config.max\_workspace\_size, 否则报错:

```
[TensorRT] ERROR: 1: [codeGenerator.cpp::createMyelinGraph::314] Error Code 1: Myelin (myelinTargetSetPropertyMemorySize called with invalid memory size (0).)
```

• POW 的两个输入必须是 activation type, 否则报错:

```
[TensorRT] ERROR: 4: [layers.cpp::validate::2322] Error Code 4: Internal Error ((Unnamed Layer* 0) [ElementWise]: operation POW requires inputs with activation type.)
# 或者
[TensorRT] ERROR: 4: [layers.cpp::validate::2291] Error Code 4: Internal Error ((Unnamed Layer* 0) [ElementWise]: operation POW has incompatible input types Float and Int32)
```

## 广播操作

```
import numpy as np
from cuda import cudart
import tensorrt as trt

nIn,cIn,hIn,wIn = 1,3,4,5
data0 = np.full([nIn,cIn,1,wIn],1,dtype=np.float32).reshape(nIn,cIn,1,wIn)
data1 = np.full([nIn,1,hIn,1],2,dtype=np.float32).reshape(nIn,1,hIn,1)

np.set_printoptions(precision = 8, linewidth = 200, suppress = True)
```

```
cudart.cudaDeviceSynchronize()
logger = trt.Logger(trt.Logger.ERROR)
builder = trt.Builder(logger)
network = builder.create_network(1<<int(trt.NetworkDefinitionCreationFlag.EXPLICIT_BATCH))</pre>
config = builder.create_builder_config()
inputT0 = network.add_input('inputT0', trt.DataType.FLOAT, (nIn,cIn,1,wIn))
inputT1 = network.add_input('inputT1', trt.DataType.FLOAT, (nIn,1,hIn,1))
elementwiseLayer = network.add_elementwise(inputT0,inputT1,trt.ElementWiseOperation.SUM)
network.mark_output(elementwiseLayer.get_output(0))
engineString = builder.build_serialized_network(network,config)
engine
              = trt.Runtime(logger).deserialize_cuda_engine(engineString)
              = engine.create_execution_context()
context
_, stream
              = cudart.cudaStreamCreate()
           = np.ascontiguousarray(data0.reshape(-1))
inputH0
inputH1
           = np.ascontiguousarray(data1.reshape(-1))
outputH0 = np.empty(context.get_binding_shape(2),dtype = trt.nptype(engine.get_binding_dtype(2)))
__,inputD0 = cudart.cudaMallocAsync(inputH0.nbytes,stream)
_,inputD1 = cudart.cudaMallocAsync(inputH1.nbytes,stream)
_,outputD0 = cudart.cudaMallocAsync(outputH0.nbytes,stream)
cudart.cudaMemcpyAsync(inputD0, inputH0.ctypes.data, inputH0.nbytes,
cudart.cudaMemcpyKind.cudaMemcpyHostToDevice, stream)
cudart.cudaMemcpyAsync(inputD1, inputH1.ctypes.data, inputH1.nbytes,
cudart.cudaMemcpyKind.cudaMemcpyHostToDevice, stream)
context.execute_async_v2([int(inputD0), int(inputD1), int(outputD0)], stream)
cudart.cudaMemcpyAsync(outputH0.ctypes.data, outputD0, outputH0.nbytes,
cudart.cudaMemcpyKind.cudaMemcpyDeviceToHost, stream)
cudart.cudaStreamSynchronize(stream)
print("inputH0 :", data0.shape)
print(data0)
print("inputH0 :", data1.shape)
print(data1)
print("outputH0:", outputH0.shape)
print(outputH0)
cudart.cudaStreamDestroy(stream)
cudart.cudaFree(inputD0)
cudart.cudaFree(outputD0)
```

• 输入张量形状 (1,3,1,5) 和 (1,1,4,1)

```
 \begin{bmatrix} [[1. & 1. & 1. & 1. & 1.][1. & 1. & 1. & 1. & 1.][1. & 1. & 1. & 1.]]] \\ \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 2. \\ 2. \\ 2. \\ 2. \\ 2. \end{bmatrix} \end{bmatrix}
```

• 输出张量形状 (1,3,4,5), 将两加数广播后进行计算, 结果与初始示例代码相同