IDENTITÉS / DIAGNOSTIC / SÉCURITÉ / ACCOMPAGNEMENT

ACTIVE DIRECTORY

Mes missions de support sur les comptes et les postes

Au sein de

Bouygues Construction

Recherche de comptes, de PC et vérification de leur état

Groupes en consultation : aucune modification temporaire

Mots de passe, récupération BitLocker et tickets OASIS

48 contrôles qualité et 22 scénarios de validation

DOSSIER DE

Rebecca BOSAKE

Version 1.0 / 21 octobre 2026

BASÉ SUR LES MISSIONS DÉCRITES PAR L'UTILISATRICE

Ce dossier porte sur le support AD, pas sur l'installation d'un domaine.
Les procédures détaillées sont proposées et restent à valider avec le service.
Aucun mot de passe, clé BitLocker ou résultat de production n'est présenté.

SYNTHÈSE — MES MISSIONS

L’AD : un premier réflexe de dépannage

D’après les missions décrites par Rebecca BOSAKE, la recherche des comptes et des postes est le premier réflexe en dépannage. Elle consulte les états et droits, suit un processus écrit, traite les actions autorisées et vérifie ensuite le service rendu.

Mission déclarée	Contribution au support
Retrouver comptes et PC	Identifier le bon objet avant toute action.
Relier PC et utilisateur	Croiser les informations avec le référentiel d’affectation disponible.
Suivre le processus écrit	Utiliser les étapes, validations et limites définies par le service.
Vérifier groupes et accès	Consulter ; ne pas modifier les droits, même temporairement.
Contrôler les états	Compte actif/non verrouillé et rattachement du poste.
Changer un mot de passe	Action selon procédure, habilitation et vérification d’identité.
Récupérer BitLocker	Récupération autorisée pour le bon poste et identifiant.
Gérer les tickets AD	Recevoir/créer, suivre et transmettre dans OASIS.
Cas simples et accompagnement	Diagnostic limité, test après action, puis guidage utilisateur.

La limite à respecter
Rebecca précise que la politique de l’entreprise ne prévoit pas les modifications temporaires de droits. Une possibilité technique n’est pas une autorisation : le dossier n’en propose aucune.

NAVIGATION

Sommaire et parcours de lecture

Partie	Pages
Synthèse, cadre et contexte professionnel	2–5
Repères AD, outils et périmètre délégué	6–9
Tickets, recherche des comptes et des postes	10–13
États des comptes, verrouillage et rattachement du PC	14–16
Groupes et accès : consultation sans modification	17–18
Mots de passe : distinctions, action et contrôle	19–21
BitLocker : identité, récupération et limites	22–24
Cas simples et diagnostic de connexion	25–27
Transmission, suivi, tests et accompagnement	28–31
Lien avec OASIS et scénarios fictifs	32–33
Cahier qualité : 48 contrôles traçables	34–37
Validation : 22 scénarios attendus	38–39
Exemples de commandes de consultation	40
Modèles de ticket et de suivi	41
Indicateurs, risques et amélioration	42
Lexique et repères à consulter	43
Présentation orale et conclusion professionnelle	44

Lecture rapide selon le besoin

Usage	Pages recommandées
Présenter mes missions	2, 5, 8 et 44
Intervenir sur un mot de passe	9, 14–15 et 19–21
Récupération BitLocker	9 et 22–24
Préparer une validation de procédure	4, 34–39 et 41–42

Les signets permettent la navigation page par page. Les illustrations décrivent des démarches ; ce ne sont pas des captures de consoles internes.

01 — PÉRIMÈTRE ET FIABILITÉ

Missions connues, procédures et inconnues

Statut de l’information	Contenu
Déclaré par Rebecca	Les missions AD, le processus écrit et l’absence de modification temporaire de droits dans la politique.
Connaissances générales	Objets utilisateur/ordinateur, états, appartenance à des groupes et récupération BitLocker.
Organisation proposée	Étapes de support, contrôles, modèles de tickets et critères de validation.
Non documenté	Topologie AD, noms de domaines, versions, outils, rôles délégués, dépôt BitLocker, SLA et approbations exactes.

Conventions de lecture

- **Mission déclarée** : activité indiquée par l’utilisatrice.
- **Procédure proposée** : structuration à aligner sur le processus interne écrit.
- **Cas fictif / attendu** : exemple non exécuté, jamais preuve de réussite.
- **Conditionnel** : fonction ou action dépendant d’un outil et d’une habilitation.

> **Ce dossier ne remplace pas la procédure**
> Si une étape diffère du processus interne applicable, demander clarification au responsable. Ne pas improviser une opération de sécurité à partir d’un exemple pédagogique.

> **Protection des informations**
> Aucune capture ni donnée réelle n’a été fournie. Utilisateurs et PC d’exemple sont fictifs. Ne jamais ajouter mots de passe, clés BitLocker, jetons ou captures contenant ces secrets au dossier ou au ticket.

01 — CONTEXTE DE TRAVAIL

Une mission de support, pas un déploiement AD

Le précédent projet Active Directory de laboratoire portait sur une installation et une architecture proposées. **Ce nouveau dossier est distinct** : il formalise les missions professionnelles de support décrites par Rebecca au sein de Bouygues Construction.

Besoin	Risque à éviter	Apport de la mission
Identifier le bon compte	Intervenir sur un homonyme ou un compte différent.	Recherche précise et contrôle de correspondance.
Retrouver un PC	Confondre nom réseau, inventaire et détenteur.	Croisement des référentiels et confirmation.
Expliquer un accès refusé	Ajouter des groupes sans autorisation.	Consultation et demande au circuit compétent.
Rétablir une connexion	Changer un mot de passe sans vérifier la cause.	États, contexte et test approprié.
Récupérer un poste chiffré	Divulguer une clé à une personne non autorisée.	Identité, cible, identifiant et canal sécurisé.

Compétences mises en valeur

- Recherche d’objets et lecture rigoureuse des états.
- Respect d’un processus et des droits délégués.
- Diagnostic de proximité et transmission structurée.
- Précaution sur les secrets et les données d’utilisateur.
- Test de résultat et accompagnement compréhensible.

> **Aucune architecture réelle supposée**
> Les domaines, OU, groupes, contrôleurs de domaine ou services cloud de Bouygues Construction ne sont pas décrits. Le dossier n’affirme pas leur structure ni leur fournisseur d’identité.

02 — REPÈRES TECHNIQUES

Comptes, ordinateurs, groupes et domaine

Dans **Active Directory Domain Services (AD DS)**, l'annuaire contient des objets et des attributs. L'identité humaine et l'identité du poste sont distinctes. Ces repères expliquent les contrôles, sans certifier la topologie de l'entreprise.

Objet / notion	Rôle général	Prudence en dépannage
Utilisateur	Identité avec état, attributs et appartenances.	Nom affiché seul insuffisant ; confirmer le bon identifiant.
Ordinateur	Identité de machine dans le domaine.	Objet présent ne prouve pas une relation d'approbation saine.
Groupe	Regrouper des identités ; certains servent à l'autorisation.	Appartenance ne prouve pas à elle seule le droit effectif.
OU	Organiser des objets et porter certaines délégations/politiques.	Être dans une OU ne définit pas un propriétaire métier unique.
Domaine / DC	Périmètre et contrôleurs fournissant les services d'annuaire.	Disponibilité, source de lecture et réplication comptent.

Authentification et autorisation
S'authentifier répond à « qui suis-je ? ». Être autorisé répond à « puis-je accéder à cette ressource ? ». Un mot de passe valide et un compte actif ne garantissent pas tous les accès.

La présence d'un objet dans AD ne remplace ni l'inventaire matériel, ni l'affectation OASIS, ni les permissions applicatives. Ces informations doivent être croisées lorsque le dépannage le nécessite.

02 — ÉCOSYSTÈME

AD, Windows, OASIS et dépôt BitLocker




Illustration 1 — Liens logiques de support ; aucune connexion ou intégration interne n'est présumée.

Brique	Rôle dans le diagnostic	Ce qui reste à confirmer
Console / outil AD	Rechercher et consulter selon délégation.	Outil, version, étendue de visibilité et actions permises.
Windows / DNS / temps	Réseau, contexte du poste et dépendances d'authentification.	Configuration et contrôle de domaine applicables.
OASIS / GLPI	Tickets, inventaire et affectation indiqués par Rebecca.	Champs fiables, liens et rôles de suivi.
Dépôt de récupération	Conserver les informations BitLocker si sauvegardées.	AD DS, Microsoft Entra ID ou autre dispositif approuvé.
Identité cloud éventuelle	Peut porter compte, MFA et état distincts.	Présence et intégration non confirmées.

AD DS n'est pas Microsoft Entra ID
Un état AD local n'est pas automatiquement l'état d'un compte cloud. Synchronisation, connexion et dépôt de clés dépendent de l'architecture. Ne pas supposer que le même écran ou la même modification couvre tout.

02 — PÉRIMÈTRE DÉLÉGUÉ

Pouvoir techniquement n’est pas être autorisée

Activité	Positionnement du dossier
Recherche de comptes/postes	Consultation autorisée dans le périmètre support.
Lecture états/groupes	Contrôle sans changer l’identité ou les accès.
Mots de passe	Mission déclarée, procédure et délégation à vérifier avant action.
BitLocker	Récupération déclarée, réservée à un usage autorisé et identifié.
Modification de groupes	Non réalisée, y compris temporairement : limite explicitement donnée.
Déverrouillage / réactivation	Vérifier l’état ; action non présumée autorisée par ces missions.
Rejonction / réparation domaine	Non déduite de « cas simples » ; escalade si non prévue.

Rôles proposés pour le circuit de traitement

- **Support :** identifier, consulter, suivre, réaliser seulement l’action prévue, tester.
- **Référent système/AD :** analyser les cas hors périmètre et réaliser les changements habilités.
- **Validateur compétent :** approuver besoin d’accès ou action sensible selon le processus.
- **Utilisateur :** exprimer le besoin, saisir ses secrets et confirmer l’usage.

> **Pas d’exception temporaire de confort**
> Un ajout « pour tester » ou « seulement quelques minutes » reste une modification de droits. Le dossier n’inclut pas de commande d’ajout/retrait de groupe ni de procédure pour contourner la politique.

03 — PROCESSUS ÉCRIT

La checklist avant une action AD

1. Retrouver le processus : bon document, version et cas applicable ; consulter la référence disponible dans le service.

2. Identifier : compte, PC, personne et demande correspondants, sans se fier au seul nom affiché.

3. Vérifier la légitimité : identité et autorisation selon le canal prévu ; un ticket reçu n'est pas une preuve suffisante à lui seul.

4. Contrôler son périmètre : action permise, approbations et outil autorisé.

5. Qualifier l'état : compte, verrouillage, expiration, rattachement du poste et contexte réseau.

6. Préparer le résultat attendu : test non intrusif, impact sur le travail et informations à conserver.

7. Agir ou transmettre : si doute, limite ou écart au processus, arrêter l'action sensible et demander au référent.

8. Tester et tracer : résultat réel, accompagnement et suite du ticket, sans secret.

> **Processus interne non fourni**
> Cette checklist est une structure proposée, pas une copie de la procédure Bouygues Construction. Les étapes exactes, validations, canaux et délais doivent être complétés avec le document du service.

Arrêt obligatoire du traitement sensible

- Identité ambiguë ou poste non confirmé.
- Demande de droits non approuvée ou modification temporaire sollicitée.
- Clé BitLocker sans correspondance d'identifiant ou destinataire non vérifié.
- Action hors délégation, suspicion de compromission ou données à risque.

03 — TICKETS AD

Recevoir ou créer une demande exploitable

1. Rechercher une demande déjà ouverte et identifier demandeur/contact/site dans OASIS selon les règles.

2. Décrire le besoin : compte introuvable, connexion, état, mot de passe, groupe ou récupération BitLocker.

3. Identifier le compte et le PC par des références utiles et autorisées, sans recopier inutilement l'annuaire.

4. Relever erreur exacte, heure, portée, dernier contexte fonctionnel et changements connus.

5. Documenter les contrôles effectués et choisir le destinataire selon le processus.

6. Indiquer prochaine étape et informer l'utilisateur, sans promettre un délai non connu.

À tracer	À ne pas mettre dans le ticket
Symptôme, objet ciblé et contexte	Mot de passe actuel, nouveau ou temporaire.
État observé, source/heure si pertinentes	Clé de récupération BitLocker, même partielle.
Référence du processus et validations	Cookie, jeton, code MFA ou secret technique.
Test et résultat, transmission	Capture non masquée d'un écran de secrets.
Identifiant de récupération si nécessaire	Export massif d'identités ou de clés.

Identifiant BitLocker ≠ clé
L'identifiant sert à rechercher la bonne information de récupération ; il ne doit pas être confondu avec le secret de déchiffrement. Limiter aussi sa collecte et sa visibilité au besoin.

04 — RECHERCHE DE COMPTES

Identifier la bonne personne et le bon objet

1. Partir d’un identifiant fiable fourni par un canal autorisé : identifiant de connexion/UPN ou autre référence interne vérifiée.

2. Rechercher dans la portée autorisée ; éviter les exports larges et les listes inutiles.

3. Comparer les informations de correspondance disponibles : nom, identifiant, domaine/entité et contexte pertinent.

4. Distinguer compte utilisateur courant, compte dédié, compte de service ou objet historique si présents.

5. Si homonyme, résultat multiple ou incohérence, ne pas agir : compléter auprès de l’interlocuteur autorisé.

6. Enregistrer seulement les références nécessaires dans le ticket, puis consulter les états.

Repère	Limite
Nom affiché	Peut être partagé par plusieurs personnes ou changer.
Identifiant de connexion	À associer au bon domaine/contexte ; ne pas le deviner.
UPN	Peut aider à identifier, sans prouver seul la légitimité du demandeur.
OU / description	Contexte si renseigné selon une convention fiable, pas preuve absolue.
Compte trouvé	Prouve sa présence à la source consultée, pas son usage autorisé.

Recherche avant modification
La bonne cible est une condition indispensable pour les mots de passe et BitLocker. Aucun résultat ambigu ne doit être résolu en choisissant le premier nom de la liste.

04 — RECHERCHE DE POSTES

Retrouver le PC avant de poser un diagnostic

Mission déclarée : retrouver un poste et voir à quel utilisateur il est rattaché. Les noms et identifiants doivent être rapprochés avec le matériel effectivement concerné.

1. Recueillir le nom du PC ou une référence d'inventaire via le canal autorisé.

2. Confirmer le poste physique/logique avec l'utilisateur et, si accessible, les informations système du poste.

3. Rechercher l'objet ordinateur dans la portée autorisée de l'annuaire.

4. Croiser nom, actif, état et affectation dans OASIS ou le référentiel approuvé.

5. Relever toute divergence : ancien nom, poste renouvelé, prêt, objet obsolète ou donnée de stock non actualisée.

6. Transmettre l'écart plutôt que corriger l'annuaire ou l'affectation sans procédure.

Information	Utilisation prudente
Nom du PC	Repère de recherche ; il peut avoir changé.
Identifiant d'inventaire / série	Repère matériel selon référentiel ; pas un identifiant AD universel.
Objet ordinateur	Identité du poste dans le domaine consulté.
Utilisateur rattaché	Information d'affectation à vérifier dans le référentiel fiable.

Pas de propriétaire humain automatique
AD DS ne fournit pas, à lui seul, un propriétaire humain canonique pour chaque ordinateur. Une description, un attribut personnalisé ou une dernière connexion ne remplace pas une affectation vérifiée.

04 — PC ET UTILISATEUR

Croiser AD et OASIS sans déduire une affectation




Illustration 2 — Croisement proposé ; la présence d'une intégration automatique n'est pas affirmée.

Observation	Conclusion possible	Action proposée
PC et affectation cohérents	Cible de dépannage identifiée.	Poursuivre les contrôles.
Utilisateur différent dans le parc	Prêt, renouvellement ou donnée obsolète possibles.	Vérifier l'historique et le bénéficiaire autorisé.
Dernier utilisateur connecté différent	Utilisation ponctuelle ou autre compte possible.	Ne pas déduire la propriété.
Objet AD trouvé, actif absent	Écart de référentiels possible.	Faire rapprocher avec le groupe habilité.
PC introuvable dans la portée	Nom/domaine/visibilité à vérifier.	Compléter, puis transmettre si besoin.

Cas de prêt ou renouvellement
Le PC utilisé aujourd'hui peut être un prêt alors que l'ancien poste reste affecté dans un référentiel. Vérifier les demandes liées avant de décider de la cible ou de remettre une clé de récupération.

Une information de propriétaire dans un outil n'est exploitable que si sa définition, sa fiabilité et son actualisation sont connues. La dernière connexion n'est ni une preuve de détention ni une validation d'identité.

05 — ÉTAT DU COMPTE

Actif, verrouillé et expiré : des états distincts

État / repère AD DS	Signification générale	Ce que cela ne garantit pas
Enabled	Objet utilisateur activé ou désactivé.	Un compte activé peut être verrouillé ou soumis à d'autres restrictions.
LockedOut	Verrouillage observé selon la source/outillage.	Le déverrouillage n'est pas automatiquement autorisé.
PasswordExpired	Mot de passe considéré expiré dans le contexte consulté.	Expiration du mot de passe ≠ compte désactivé.
AccountExpirationDate	Échéance du compte si configurée.	Absence d'échéance ≠ tous les accès permis.
Restrictions / contexte	D'autres limites peuvent affecter la connexion.	Un seul champ ne résume pas l'état fonctionnel.

1. Identifier le bon compte, puis lire les propriétés utiles avec l'outil autorisé.

2. Noter l'état observé, l'heure et la source si cela compte dans le diagnostic.

3. Comparer erreur utilisateur et contexte de connexion : local, domaine, distant ou cloud éventuel.

4. Suivre le cas prévu par le processus ; réactivation et déverrouillage ne sont pas déduits de la seule mission de contrôle.

5. Tester le service après l'action autorisée ou transmettre avec les constats.

> **Une lecture est un instantané**
> Des événements récents, la source interrogée et la réplication peuvent changer le résultat. Une observation contradictoire exige une vérification avec le référent, pas une modification de confort.

05 — VERROUILLAGE

Contrôler l’état et rechercher la cause sans bypass

Mission déclarée : vérifier qu’un compte n’est pas verrouillé. Le droit de déverrouiller n’a pas été indiqué : il ne doit pas être supposé.

1. Lire l’état du compte et relever le moment du blocage apparent.

2. Demander le contexte, sans demander le mot de passe ni multiplier les tentatives.

3. Identifier les sources possibles selon le processus : poste, mobile, connexion distante, credential enregistré ou service.

4. Ne pas supprimer un identifiant, modifier une tâche ou arrêter un service sans procédure/habilitation.

5. Transmettre si verrouillage récurrent, source inconnue ou déverrouillage non prévu dans son rôle.

6. Après traitement par l’acteur autorisé, faire un test limité et observer l’absence de nouvelle erreur.

Situation	Point de vigilance
L’utilisateur vient de changer son mot de passe	Un autre équipement peut continuer à présenter un ancien secret.
Le blocage revient	Il faut qualifier la source, pas répéter aveuglément les déverrouillages.
Le compte est désactivé	Ne pas le réactiver pour dépanner sans décision autorisée.
Suspicion d’essais malveillants	Utiliser le circuit de sécurité ; pas seulement une résolution locale.

Politique de verrouillage
Seuil, durée et conditions ne sont pas connus. Le dossier ne donne aucune valeur interne et ne propose ni désactivation de politique ni essais répétés pour provoquer un verrouillage.

05 — RATTACHEMENT DU POSTE

Objet ordinateur présent n’est pas domaine fonctionnel

Niveau à distinguer	Contrôle proposé
Objet dans l’AD	Présence, bon nom, domaine/portée et état observé.
Configuration locale	Le poste déclare-t-il l’appartenance au domaine attendu ?
Relation d’approbation	Le canal sécurisé est-il sain selon le diagnostic autorisé ?
Dépendances	DNS, réseau, temps et accès au contrôleur selon le contexte.
Connexion utilisateur	Succès réel domaine/service, pas seulement session locale en cache.

1. Confirmer le PC et lire les informations locales si accessibles et autorisées.

2. Comparer la présence/identité de l’objet AD au contexte du poste.

3. Relever l’erreur exacte en cas de relation d’approbation ou de connexion.

4. Vérifier seulement les dépendances et tests permis par le processus.

5. Transmettre si réparation, réinitialisation du compte machine ou rejonction sont nécessaires hors périmètre.

> **Ne pas réparer par retrait/rejonction improvisés**
> Sortir du domaine, réinitialiser le compte ordinateur ou réparer une relation d’approbation peuvent affecter accès, profils et données. Ces actions ne sont pas assimilées à une simple consultation et ne sont pas proposées ici.

Un poste hors ligne peut ouvrir une session avec des informations en cache. Ce succès ne prouve ni contact du domaine ni mise à jour des droits. Les états d’identité cloud éventuels doivent aussi être distingués.

06 — GROUPES ET ACCÈS

Consulter les droits avec une interprétation prudente

1. Identifier l’utilisateur et la ressource précise dont il a besoin.

2. Lire les appartenances disponibles avec l’outil autorisé, sans modifier le compte ou le groupe.

3. Vérifier si la lecture couvre seulement des groupes directs ; tenir compte des groupes imbriqués et du groupe principal si pertinents.

4. Comparer le besoin avec le référentiel de droit autorisé, sans recopier les groupes d’un collègue au hasard.

5. Vérifier les permissions effectives du service avec l’acteur compétent si nécessaire.

6. Documenter constat et besoin manquant, puis créer/transmettre la demande au circuit prévu.

Information	Limite d’interprétation
Liste de groupes AD	Ne montre pas à elle seule tous les droits applicatifs effectifs.
Attribut memberOf	N’est pas une liste exhaustive des accès ; groupe principal et imbrications à considérer.
Jeton de session Windows	Peut refléter un état antérieur ; dépend du contexte de connexion.
Partage / fichiers / application	Peut appliquer d’autres permissions, rôles ou licences.

Le bon niveau de conclusion
« Ce groupe n’apparaît pas dans la lecture consultée » est un constat. « L’utilisateur n’a aucun droit » est une conclusion trop large sans analyse du service et des appartenances effectives.

06 — LIMITE DE LA POLITIQUE

Aucune modification temporaire des droits

Règle explicitement donnée par Rebecca : elle vérifie les groupes et les accès ; une modification temporaire serait techniquement possible, mais la politique de l'entreprise ne la prévoit pas. Le dossier retient donc **la consultation sans modification**.




Illustration 3 — Démarche proposée sans ajout temporaire de groupe par le support.

Demande / situation	Réponse conforme au périmètre
« Ajoute-moi le groupe juste pour essayer. »	Ne pas ajouter ; qualifier et transmettre le besoin.
Un collègue a davantage de groupes	Ne pas cloner ses droits ; besoin et autorisation propres.
Accès urgent au projet	Utiliser le circuit d'urgence s'il existe, pas un privilège improvisé.
Droit approuvé	Faire exécuter par l'acteur prévu ; contrôler la ressource ensuite.

Lien avec le robot OASIS
Rebecca décrit ailleurs des demandes de comptes/droits exécutées par un robot. Cela ne prouve pas qu'une demande donnée modifie directement les groupes AD. Le système cible et le circuit exact sont à confirmer.

Aucune commande de modification de groupe n'est fournie. Le respect de cette limite fait partie des compétences professionnelles, même si l'outil autoriserait techniquement une opération.

07 — MOTS DE PASSE

Changement et réinitialisation ne sont pas identiques

Opération	Définition générale	Condition
Changement par l'utilisateur	Modifier un secret connu via un mécanisme prévu.	L'utilisateur saisit lui-même ses secrets ; règles du service.
Réinitialisation par le support	Remplacer un secret sans utiliser l'ancien, via délégation.	Seulement si le processus et l'habilitation l'autorisent.
Déverrouillage	Traiter un état de verrouillage.	Ne pas le confondre avec une modification du mot de passe.
Réactivation	Changer l'état d'un compte désactivé.	Décision et habilitation distinctes, non présumées.

La mission mentionne **« changement de mot de passe »**. Le dossier n'invente pas si Rebecca effectue une réinitialisation administrative, accompagne un changement utilisateur ou intervient via un autre outil. Ce point doit être précisé par le processus écrit.

Avant de choisir la bonne opération

- Compte exact et identité du demandeur vérifiée.
- État du compte et erreur réelle, pas seulement « mot de passe incorrect ».
- Canal et action autorisés pour ce cas.
- Conséquences sur autres équipements, sessions et accès.

> **Pas de mot de passe dans OASIS**
> Ni ancien, ni nouveau, ni temporaire : aucune valeur de secret dans ticket, capture, modèle ou PDF. Le ticket trace l'opération et le résultat, pas le secret.

07 — ACTION SUR LE MOT DE PASSE

Suivre le processus et vérifier l’identité

1. Identifier compte et demande, puis vérifier l’identité par le mécanisme approuvé. Un nom, un mail ou un ticket seuls ne suffisent pas toujours.

2. Lire l’état du compte et confirmer que le cas relève bien de l’opération de mot de passe autorisée.

3. Utiliser l’outil et la délégation prévus ; si l’action est un changement utilisateur, le guider sans voir ses secrets.

4. Respecter les exigences applicables et les options imposées par le service. Ne pas inventer de longueur, durée ou obligation interne.

5. Si un secret initial doit être remis dans le processus autorisé, utiliser le canal sécurisé prévu, jamais le ticket.

6. Faire tester la connexion dans le contexte approprié, avec saisie par l’utilisateur.

7. Tracer identité vérifiée selon procédure, type d’opération, résultat réel et éventuelle escalade, sans secret.

Point de contrôle	Critère attendu
Cible	Compte correct, pas un homonyme ou compte dédié différent.
Légitimité	Vérification d’identité et autorisation conformes au processus.
Action	Changement ou réinitialisation clairement identifié.
Résultat	Connexion/service testé ; état restant expliqué.

Pas de geste supplémentaire supposé
Changer un mot de passe ne justifie pas une réactivation, un ajout de groupe ou un déverrouillage non prévu. Une difficulté hors cas standard est transmise au référent compétent.

07 — APRÈS MODIFICATION

Tester sans supposer que toutes les sessions changent

1. Faire un test limité sur le mécanisme de connexion utile et autorisé ; éviter les essais répétés risquant un verrouillage.

2. Distinguer succès local en cache, connexion au domaine et accès au service distant.

3. Si nécessaire, contrôler le comportement des équipements ou clients qui pourraient conserver un ancien secret, selon le processus.

4. Expliquer comment l'utilisateur met à jour un identifiant enregistré par le canal prévu, sans demander le mot de passe.

5. Si incohérence ou nouveau verrouillage, relever contexte/heure et transmettre plutôt que répéter les changements.

6. Documenter la vérification et accompagner avant résolution du ticket.

Affirmation à éviter	Interprétation correcte
« Le mot de passe changé ferme toutes les sessions. »	Cookies, jetons et sessions peuvent rester actifs selon le système.
« La session Windows s'ouvre, donc l'AD est joignable. »	Une connexion hors ligne/en cache peut fonctionner.
« Cela corrige tous les accès. »	Les groupes, licences et permissions restent distincts.
« Il faut désactiver la MFA pour dépanner. »	Ne pas contourner la sécurité ; suivre le circuit prévu.

Si compromission suspectée
Utiliser le circuit sécurité : une simple opération de mot de passe ne garantit pas la révocation de tous les accès ni le traitement d'un poste compromis. Ne pas déclarer l'incident de sécurité résolu sur ce seul résultat.

08 — BITLOCKER

Comprendre l’identifiant et le secret de récupération

BitLocker protège des volumes par chiffrement. Une récupération peut être demandée lorsque le mécanisme de déverrouillage habituel n’est pas utilisable. La mission décrite est la récupération de l’information appropriée, pas le contournement du chiffrement.

Élément	Rôle	Précaution
Identifiant de récupération	Repère pour retrouver la bonne information de récupération.	Vérifier la correspondance ; limiter collecte et diffusion.
Mot de passe de récupération	Secret numérique de 48 chiffres dans un cas courant de récupération.	Ne jamais le copier dans ticket, capture ou dossier.
Clé / protecteur	Le mécanisme exact dépend de la configuration et du volume.	Ne pas confondre tous les protecteurs avec un secret identique.
Dépôt sauvegardé	AD DS, Entra ID ou autre dispositif approuvé selon configuration.	Présence et fraîcheur non garanties automatiquement.

Le triplet de contrôle




Illustration 4 — Le nom du poste seul ne suffit pas pour remettre une information de récupération.

Aucun exemple de clé
Le dossier ne reproduit aucun secret, même fictif, et ne contient aucune commande d’extraction de clés. L’accès au dépôt doit être autorisé, limité à la demande et audité selon le service.

08 — RÉCUPÉRATION AUTORISÉE

Retrouver la bonne information BitLocker

1. Recevoir/tracer la demande et confirmer la légitimité de la personne via le processus prévu. En cas de doute, arrêter la remise du secret.

2. Confirmer PC, actif, affectation et volume concerné ; attention aux prêts et aux renouvellements.

3. Recueillir l'identifiant de récupération affiché par le mécanisme concerné, en évitant toute capture contenant des secrets.

4. Accéder uniquement au dépôt/outillage approuvé dans son périmètre de récupération. Ne pas faire d'export large.

5. Rechercher la correspondance exacte de l'identifiant, pas seulement le nom du PC ou l'entrée la plus récente.

6. Remettre ou faire utiliser le secret uniquement par le canal sécurisé et le mode opératoire autorisés. L'utilisateur le saisit hors ticket.

7. Vérifier le déverrouillage et l'accès attendu, puis transmettre l'analyse de la cause si elle reste inconnue.

8. Tracer les contrôles et le résultat sans enregistrer la clé ; suivre les mesures après usage prévues par le service.

> **Une clé peut être ancienne ou associée à un autre volume**
> Un poste peut avoir plusieurs informations de récupération selon son historique et ses volumes. Choisir au hasard ou essayer plusieurs clés sans correspondance est une mauvaise pratique.

Délégation, journalisation, canal de remise et éventuel renouvellement du protecteur après usage sont à confirmer dans la procédure. Le dossier ne suppose pas que Rebecca peut les administrer.

08 — LIMITES ET ESCALADE

Clé absente, identifiant différent ou récupération répétée

Situation	Décision de support proposée
Aucune information trouvée	Vérifier cible/portée/dépôt autorisé, puis transmettre. Ne pas inventer une clé.
Identifiant non correspondant	Ne pas communiquer le secret ; confirmer poste/volume et référent.
Demandeur ou détenteur ambigu	Suspendre la remise et vérifier selon le processus.
Déverrouillage réussi, cause inconnue	Noter le résultat et maintenir/transmettre l'action d'analyse.
Récupération récurrente	Référent système/sécurité pour analyse du contexte et du mécanisme.
Données sensibles / poste suspect	Circuit sécurité et protection des données avant toute suite.

Ne pas remplacer une récupération par un contournement

- Ne pas désactiver BitLocker ou effacer un TPM « pour que cela démarre ».
- Ne pas modifier au hasard firmware, Secure Boot, partitions ou protecteurs.
- Ne pas réinitialiser/reformater un poste pour masquer l'absence de récupération.
- Ne pas publier ni conserver le secret dans un canal non prévu.

> **Le déverrouillage ne termine pas toute l'analyse**
> Le test réussi prouve l'usage du mécanisme de récupération dans ce contexte, pas la disparition de la cause. L'état de protection et les actions après récupération doivent être contrôlés par les acteurs habilités.

Aucun lieu de stockage réel des clés ni taux de sauvegarde BitLocker n'a été fourni. La présence d'AD ou d'un compte ordinateur ne prouve pas que la bonne information y a été déposée.

09 — CAS SIMPLES CÔTÉ SYSTÈME

Diagnostiquer sans élargir les habilitations

Mission déclarée : traiter quelques cas simples côté système. La liste exacte n'étant pas fournie, le dossier propose une démarche limitée plutôt que de lui attribuer des actes d'administration non indiqués.

Cas envisageable	Contrôle limité proposé	Limite
Mauvais contexte de connexion	Compte choisi, session locale/domaine, erreur exacte.	Ne pas utiliser le compte d'un collègue pour essayer.
Poste ou identité mal identifiés	Nom local, affectation, objet consulté.	Ne pas renommer/rejoindre le domaine au hasard.
Réseau ou DNS client	Lire configuration/résolution par outil autorisé.	Pas de modification centrale ou DNS public improvisé.
Contexte d'application	Vérifier identité, lancement et message.	Pas de groupe ajouté pour contourner.

1. Lire le processus du cas ; identifier les contrôles permis.

2. Prévenir avant une action locale ayant un impact sur le travail.

3. Faire le contrôle ou l'action simple autorisée et noter son résultat.

4. Escalader si besoin d'élévation, opération irréversible ou cause incertaine.

5. Rejouer le test utile et guider l'utilisateur.

> **Redémarrage et données**
> Un redémarrage n'est pas neutre : travail ouvert, accès distant et récupération BitLocker peuvent être concernés. Suivre les précautions du processus plutôt que l'utiliser comme solution automatique.

09 — DÉPENDANCES

Réseau, DNS et heure dans le diagnostic AD

Dépendance	Pourquoi elle compte	Contrôle prudent
Réseau	Le poste doit atteindre les services prévus pour une connexion en ligne.	État des interfaces et contexte local/distant.
DNS	Localiser les services et résoudre les noms utiles.	Résolution des cibles autorisées selon le processus.
Temps	Certaines authentifications sont sensibles aux écarts temporels.	Lire l'heure/contexte ; correction par procédure.
DC / source AD	Service consulté et observation d'état.	Source/heure si pertinentes ; référent en cas d'incohérence.
Accès distant	VPN ou autre chemin peut être nécessaire selon l'architecture.	Tester le chemin applicable, sans supposer un produit.

Démarche d'observation

1. Lire les informations locales utiles sans changement.

2. Comparer avec la référence autorisée lorsqu'elle existe.

3. Distinguer poste isolé et incident collectif ; ne pas conclure trop vite à une panne AD.

4. Transmettre les résultats au bon groupe si le problème dépasse le poste.

> **Pas de correction centrale par le support non habilité**
> Ne pas changer l'horloge de domaine, les zones DNS, les contrôleurs ou les politiques d'authentification. Le dossier ne fournit pas de commandes modifiant ces composants.

Aucune valeur interne d'écart d'heure, DNS, site AD ou contrôleur n'est inventée. Les seuils et réseaux de référence doivent venir du processus en vigueur.

09 — CONNEXION ET ACCÈS

Lire le message avant d’en déduire la cause

Symptôme	Causes à qualifier	Suite proposée
Compte non trouvé	Identifiant, contexte/domaine, portée de recherche.	Confirmer la cible avant action.
Mot de passe refusé	Secret, état, expiration, contexte ou autre condition.	Vérifier le cas du processus ; pas de changement aveugle.
Compte verrouillé	Essais ou secret ancien, source à analyser.	Contrôle et escalade selon rôle.
Relation d’approbation en erreur	Compte machine ou dépendances possibles.	Référent si réparation hors périmètre.
Connexion réussie, dossier refusé	Permissions, groupes effectifs ou service.	Lecture puis demande approuvée.
Application cloud refusée	Identité/état/licence ou politique cloud éventuels.	Ne pas conclure depuis l’AD local seul.

Trois tests différents

- **Session locale :** fonctionnement du poste et du contexte local/cache.
- **Authentification en ligne :** accès au mécanisme identité concerné.
- **Usage cible :** dossier, application ou service réellement nécessaire.

> **Un succès ne remplace pas tous les autres**
> Un ping, une session Windows ou la présence d’un groupe ne valide pas l’ensemble du parcours. Le test final doit correspondre au besoin initial de l’utilisateur.

10 — TRANSMISSION AUX RÉFÉRENTS

Escalader avec des éléments utiles et non secrets

1. Identifier le groupe/référent prévu par la procédure, sans inventer de niveau ou de file interne.

2. Résumer besoin, impact, compte/PC confirmés et contexte de l'utilisateur.

3. Fournir erreur exacte, heure, portée et contrôles autorisés réalisés.

4. Distinguer faits, hypothèses et action demandée ; préciser la limite rencontrée.

5. Pour un cas sensible, utiliser le canal et la visibilité adaptés ; aucun secret dans les pièces.

6. Informer l'utilisateur et définir la prochaine étape/responsabilité selon le circuit de suivi.

Motif de transmission	Informations utiles
Droit à créer ou modifier	Ressource, niveau attendu, justification et validations requises.
Compte désactivé/verrouillé hors rôle	État observé, contexte et référence de la demande.
Relation d'approbation / domaine	PC, objet, dépendances testées et erreur exacte.
BitLocker non résolu	Cible/identifiant nécessaires et résultat de recherche, jamais la clé.
Suspicion sécurité	Faits observés par le canal sécurité autorisé.

Transmettre ne signifie pas résoudre
Ne pas clôturer parce qu'un ticket a changé de destinataire. L'utilisateur et les actions restantes gardent un suivi défini, selon les responsabilités OASIS du service.

10 — SUIVI DES TICKETS

Tracer l’action réelle et maintenir le contexte

Moment	Trace proposée
Prise en charge	Cible confirmée, besoin, processus du cas et contrôles prévus.
Consultation	État observé et heure/source si utiles ; aucun secret.
Action autorisée	Type, résultat technique et test restant.
Attente	Motif, responsable et prochaine étape selon les règles.
Transmission	Destinataire, diagnostic utile et information utilisateur.
Résolution	Test du besoin et retour utilisateur ; actions liées examinées.

Formulations de suivi

- « Le compte et le poste sont identifiés. Je vérifie l’état et le contexte selon le processus. »
- « Le besoin de droit est documenté et transmis ; aucun groupe n’a été modifié par le support. »
- « L’opération autorisée est terminée. Le test du service reste à faire avec vous. »
- « La récupération est vérifiée ; l’analyse de la cause est transmise au référent. »

> **Statuts et délais OASIS**
> Noms de statuts, règles d’attente, propriété du ticket et relances ne sont pas fournis. Utiliser les transitions et engagements réels, sans inventer de SLA ou fermer faute de retour hors procédure.

10 — TESTS APRÈS INTERVENTION

Vérifier le résultat avant de clôturer

Après…	Vérification attendue
Recherche/identification	Compte, PC et demande correspondent ; ambiguïtés levées.
Action de mot de passe	Connexion utile selon le contexte ; utilisateur saisit ses secrets.
Traitement d'un verrouillage par référent	État/service observés sans tentatives excessives.
Demande de droits exécutée	Ressource utile accessible, pas d'accès indu ; aucun changement support interdit.
Récupération BitLocker	Volume déverrouillé et usage possible ; cause/actions restantes suivies.
Action système simple	Résultat du test utile et absence de régression observée.

1. Définir le test à partir du besoin initial.

2. Le réaliser dans le périmètre autorisé et le contexte représentatif.

3. Consigner date, méthode, résultat réel et limites.

4. Recueillir le retour utilisateur selon la procédure.

5. Clôturer seulement ce qui est résolu ; conserver ou relier les sujets restants.

> **Aucun test n'est déjà réussi dans ce dossier**
> Les scénarios pages 38–39 sont des résultats attendus. Une case réussite exige une observation réelle ; une absence de retour utilisateur n'est pas une confirmation inventée.

10 — ACCOMPAGNEMENT

Guider l’utilisateur sans manipuler ses secrets

1. Expliquer en termes simples l’action ou le constat, sans détails techniques sensibles inutiles.

2. Faire saisir identifiants, mots de passe ou informations de récupération hors ticket par le mode prévu.

3. Vérifier ensemble la fonction utile plutôt que seulement la disparition d’un message.

4. Pour une suite sur autre équipement, suivre les consignes autorisées sans récupérer le secret.

5. Rappeler le moyen de contact et ce qu’il faut signaler si le problème revient.

6. Noter le test et la confirmation, sans conserver la valeur de secret.

Message proposé	Objectif
« Le compte est identifié ; je vérifie les états avant de choisir l’action. »	Rassurer sans conclure trop tôt.
« Merci de saisir vous-même votre secret par le mécanisme prévu. Ne me l’envoyez pas dans le ticket. »	Protéger la confidentialité.
« Les droits demandés suivent le circuit d’approbation ; je ne modifie pas les groupes temporairement. »	Expliquer la limite.
« Nous vérifions maintenant l’accès dont vous avez besoin. »	Valider le service réel.

Communication adaptée
Un utilisateur ne doit pas être invité à désactiver une protection, partager un compte ou exposer une clé pour accélérer le dépannage. En cas de difficulté, passer par le référent et le processus.

11 — LIEN AVEC OASIS

AD et tickets : deux fonctions complémentaires

Rebecca utilise OASIS/GLPI pour le suivi du support. Le dossier AD prolonge cette activité : **OASIS conserve la demande et les actions ; l'outil d'identité permet les contrôles ou opérations autorisés**.

Dans OASIS	Côté AD / système
Demande et identité vérifiée selon processus	Bon objet et portée de consultation.
Description, équipement et contexte	États, groupes et rattachement à contrôler.
Validation/circuit de droit	Exécution par acteur prévu ; pas de changement temporaire support.
Historique et prochaines étapes	Résultats utiles et limites de diagnostic.
Solution et retour utilisateur	Test fonctionnel du service cible.

Conserver les frontières des deux dossiers

- La création de comptes et les demandes robot sont déclarées dans les missions OASIS.
- Ces informations n'autorisent pas à créer des comptes manuellement dans l'AD.
- La modification de groupes par le support reste hors politique telle que précisée ici.
- Le système cible du robot et la propagation des droits sont à vérifier, pas à supposer.

> **Affectation PC/utilisateur**
> Croiser l'information de parc avec l'objet ordinateur et le poste utilisé, surtout en prêt ou renouvellement. Ni un ticket créé ni un objet AD présent ne prouvent seul la correspondance.

11 — SCÉNARIOS PÉDAGOGIQUES

Trois exemples fictifs, non exécutés

Cas	Démarche proposée	Résultat attendu
Connexion et mot de passe	Identifier compte/PC ; lire état ; si le cas prévu l'exige, action autorisée après vérification d'identité.	Connexion utile testée ; aucune réactivation/groupe ajouté.
Accès projet manquant	Lire appartenances et besoin ; confirmer la ressource ; créer/transmettre la demande approuvée.	Droit exécuté par le circuit prévu ; support ne modifie pas temporairement.
Écran BitLocker	Confirmer personne/PC/volume et identifiant ; dépôt autorisé ; remise sécurisée ou escalade.	Déverrouillage vérifié sans clé dans le ticket ; cause suivie.

Branches qui empêchent une action directe

- **Compte verrouillé ou désactivé :** contrôler et transmettre si l'action n'est pas prévue dans son rôle.
- **Homonyme ou PC incohérent :** lever l'ambiguïté avant toute action sensible.
- **Clé absente ou mauvais identifiant :** ne pas essayer au hasard ; référent.
- **Besoin d'élévation :** pas d'ajout temporaire pour tester.

> **Preuves réelles à ajouter seulement si autorisées**
> Historique anonymisé, liste de contrôles, test et retour utilisateur. Une capture peut montrer un état non secret ; jamais un mot de passe, une clé ou une liste massive de données.

Aucun temps de résolution, gain, compte modifié ou récupération réussie n'est revendiqué par ces scénarios. Ils expliquent la méthode de travail attendue.

12 — CAHIER QUALITÉ PROPOSÉ / LOT 1

Contrôles : Identification, processus et tickets

Cadre proposé, pas norme interne attestée. P0 : essentiel avant fin d'action ; P1 : nécessaire selon le service. L'applicabilité est à valider. Tests T01–T22 pages 38–39.

ID / priorité	Exigence de qualité	Critère / preuve attendue	Test
EX-01 **P0**	Utiliser le processus écrit applicable.	Référence/version du cas et limites vérifiées.	T04
EX-02 **P0**	Tracer besoin, contexte et contact utile.	Ticket exploitable, données minimales.	T05
EX-03 **P1**	Rechercher une demande existante.	Pas de doublon inutile ; lien si nécessaire.	T05/T22
EX-04 **P0**	Identifier le bon utilisateur.	Identifiant/contextes cohérents ; homonymes levés.	T01
EX-05 **P0**	Identifier le bon poste.	Nom/actif/poste réel confirmés.	T02
EX-06 **P0**	Croiser affectation et référentiel fiable.	OASIS/stock et PC utilisés comparés.	T03
EX-07 **P0**	Ne pas déduire le détenteur d'une dernière connexion.	Écart vérifié, pas de propriétaire AD supposé.	T03
EX-08 **P0**	Vérifier identité avant action sensible.	Mécanisme approuvé et cible confirmés.	T11/T13
EX-09 **P0**	Respecter portée et délégation.	Aucune opération hors habilitation/processus.	T04/T16
EX-10 **P0**	Tracer état observé et contexte de lecture.	Source/heure si utiles ; fait distinct d'hypothèse.	T06/T07
EX-11 **P0**	Protéger notes et pièces jointes.	Visibilité adaptée et aucun secret.	T15
EX-12 **P0**	Conserver responsable et prochaine étape.	Attente/transmission suivies selon procédure.	T18

Preuve et validation
Une réussite suppose contrôle/action réellement exécutés et trace autorisée. Les contrôles structurent les missions ; ils n'autorisent aucune modification temporaire de groupe ni opération non prévue par le processus.

12 — CAHIER QUALITÉ PROPOSÉ / LOT 2

Contrôles : États, rattachement et droits

Cadre proposé, pas norme interne attestée. P0 : essentiel avant fin d'action ; P1 : nécessaire selon le service. L'applicabilité est à valider. Tests T01–T22 pages 38–39.

ID / priorité	Exigence de qualité	Critère / preuve attendue	Test
EX-13 **P0**	Distinguer actif, verrouillé et expiré.	États séparés et interprétation prudente.	T06
EX-14 **P0**	Ne pas présumer réactivation/déverrouillage autorisés.	Consultation ou action explicitement prévue.	T07
EX-15 **P0**	Analyser un verrouillage récurrent selon le rôle.	Contexte qualifié, pas d'essais répétés/bypass.	T07/T12
EX-16 **P0**	Vérifier identité/état de l'objet ordinateur.	Bon objet et domaine/portée consultés.	T02/T08
EX-17 **P0**	Distinguer objet présent et appartenance locale.	État AD et contexte Windows contrôlés.	T08
EX-18 **P0**	Ne pas rejoindre/réparer le domaine hors procédure.	Référent si canal sécurisé/réparation hors rôle.	T08/T16
EX-19 **P0**	Lire groupes sans les modifier.	Aucune modification même temporaire par le support.	T09/T10
EX-20 **P0**	Interpréter groupes directs/principal/imbriqués.	Limites de l'outil et du jeton explicitées.	T09
EX-21 **P0**	Distinguer appartenance et accès effectif.	Permission/licence/service qualifiés.	T09/T19
EX-22 **P0**	Faire suivre les besoins de droits au circuit approuvé.	Cible/besoin/validation puis acteur prévu.	T10
EX-23 **P0**	Ne pas copier les droits d'un collègue au hasard.	Besoin propre et autorisation requise.	T10
EX-24 **P0**	Ne pas assimiler AD local à tous les services cloud.	Contexte identité et propagation vérifiés.	T09/T12

Preuve et validation
Une réussite suppose contrôle/action réellement exécutés et trace autorisée. Les contrôles structurent les missions ; ils n'autorisent aucune modification temporaire de groupe ni opération non prévue par le processus.

12 — CAHIER QUALITÉ PROPOSÉ / LOT 3

Contrôles : Mots de passe et BitLocker

Cadre proposé, pas norme interne attestée. P0 : essentiel avant fin d'action ; P1 : nécessaire selon le service. L'applicabilité est à valider. Tests T01–T22 pages 38–39.

ID / priorité	Exigence de qualité	Critère / preuve attendue	Test
EX-25 **P0**	Distinguer changement et réinitialisation.	Type d'opération autorisé clairement identifié.	T11
EX-26 **P0**	Vérifier identité et délégation avant mot de passe.	Mécanisme approuvé ; aucun secret demandé.	T11
EX-27 **P0**	Utiliser outil et canal prévus.	Secret saisi/remis hors ticket suivant processus.	T11/T15
EX-28 **P0**	Tester après opération de mot de passe.	Connexion utile, pas seul succès local/cache.	T12/T19
EX-29 **P0**	Ne pas déclarer toutes les sessions révoquées.	Jetons/cookies/clients anciens pris en compte.	T12
EX-30 **P0**	Qualifier l'échec sans répétition aveugle.	État/contexte transmis si limite rencontrée.	T07/T12
EX-31 **P0**	Vérifier personne, PC et volume BitLocker.	Destinataire légitime et équipement confirmés.	T13
EX-32 **P0**	Faire correspondre l'identifiant de récupération.	Pas de choix sur le seul nom ou ordre des entrées.	T13/T14
EX-33 **P0**	Consulter le dépôt autorisé sans export massif.	Demande précise et délégation de récupération.	T13/T15
EX-34 **P0**	Ne stocker aucun secret de récupération dans le ticket.	Canal sécurisé, pas de clé/capture/extrait.	T15
EX-35 **P0**	Transmettre absence, écart ou doute BitLocker.	Pas de tentative au hasard ni contournement chiffrement.	T14
EX-36 **P0**	Vérifier récupération et actions restantes.	Déverrouillage testé ; cause/protection suivies.	T13/T14/T19

Preuve et validation
Une réussite suppose contrôle/action réellement exécutés et trace autorisée. Les contrôles structurent les missions ; ils n'autorisent aucune modification temporaire de groupe ni opération non prévue par le processus.

12 — CAHIER QUALITÉ PROPOSÉ / LOT 4

Contrôles : Diagnostic, suivi et accompagnement

Cadre proposé, pas norme interne attestée. P0 : essentiel avant fin d'action ; P1 : nécessaire selon le service. L'applicabilité est à valider. Tests T01–T22 pages 38–39.

ID / priorité	Exigence de qualité	Critère / preuve attendue	Test
EX-37 **P0**	Limiter les cas simples au processus.	Action locale autorisée ; arrêt si risque/élévation.	T16
EX-38 **P0**	Lire réseau/DNS/temps sans correction centrale.	Constats utiles et escalade au bon groupe.	T17
EX-39 **P0**	Distinguer session locale, domaine et service cible.	Test interprété dans son contexte.	T08/T12/T19
EX-40 **P0**	Transmettre un diagnostic exploitable.	Cible, erreur, contexte, essais et limite fournis.	T18
EX-41 **P0**	Informer sans annoncer de faux succès.	Message correspondant à l'état réel.	T18/T20
EX-42 **P0**	Définir un test pertinent après action.	Besoin utilisateur et environnement représentatif.	T19
EX-43 **P0**	Tracer le résultat réel et les réserves.	Aucun test non réalisé présenté comme réussi.	T19/T22
EX-44 **P0**	Accompagner sans manipuler les secrets.	Saisie utilisateur, règles et retour utiles.	T20
EX-45 **P0**	Utiliser le circuit sécurité si suspicion.	Pas de simple mot de passe déclaré traitement complet.	T21
EX-46 **P0**	Vérifier avant clôture et suivre les sujets liés.	Confirmation/modalité approuvée et reste à faire.	T22
EX-47 **P1**	Compléter outils/roles/règles internes avant usage.	Procédure validée, aucune intégration inventée.	T04/T22
EX-48 **P1**	Conserver des preuves minimales et améliorer.	48 contrôles/22 tests traçables ; données protégées.	T15/T22

Preuve et validation

Une réussite suppose contrôle/action réellement exécutés et trace autorisée. Les contrôles structurent les missions ; ils n'autorisent aucune modification temporaire de groupe ni opération non prévue par le processus.

13 — PLAN DE VALIDATION

Tests T01 à T11 : identification et comptes

Test	Objet	Scénario proposé	Résultat attendu
T01	Utilisateur	Identifiant exact puis homonyme en laboratoire.	Bonne cible ; aucune action en ambiguïté.
T02	Poste	Nom/actif/poste local et objet ordinateur.	Correspondance ou écart documenté.
T03	PC / affectation	Prêt/renouvellement et dernier utilisateur différent.	Référentiel croisé ; propriétaire non déduit de l'AD.
T04	Processus / rôle	Cas prévu puis action hors délégation.	Document applicable et arrêt/escalade si limite.
T05	Ticket	Créer/retrouver une demande AD fictive.	Champs utiles et pas de doublon inutile.
T06	État du compte	Activé, verrouillé, expiré ou désactivé en jeu de test.	États distingués sans modification automatique.
T07	Verrouillage	État observé et contexte récurrent simulé.	Qualification ; pas d'essais répétés ni bypass.
T08	Rattachement PC	Objet présent versus contexte local/canal en labo.	Domaine fonctionnel non supposé ; référent si besoin.
T09	Groupes / accès	Lecture directe et contexte d'accès effectif.	Limites, imbrications et service pris en compte.
T10	Droit supplémentaire	Demande d'ajout temporaire puis besoin légitime.	Pas de changement support ; circuit approuvé.
T11	Mot de passe	Définir changement/réinitialisation autorisé et identité.	Bon cas/délégation ; secret hors ticket.

Aucun test de production exécuté
Indiquer contexte, version/profil, date, exécutant, étapes, résultat réel, preuve et anomalie. Utiliser comptes/postes de test ou fenêtre autorisée ; ne pas provoquer un verrouillage ou casser un domaine réel.

13 — PLAN DE VALIDATION

Tests T12 à T22 : sécurité et résultat

Test	Objet	Scénario proposé	Résultat attendu
T12	Après mot de passe	Connexion utile, cache/clients anciens et sessions.	Résultat mesuré ; pas de révocation universelle affirmée.
T13	BitLocker autorisé	Identité/PC/volume/ID et dépôt de test approuvé.	Bonne correspondance et remise sécurisée ; test final.
T14	BitLocker en défaut	ID différent, entrée absente ou cause récurrente simulés.	Pas de secret erroné ni bypass ; transmission.
T15	Secrets / preuves	Inspecter modèles, pièces et portée de consultation.	Pas de mots de passe, clés ou export massif.
T16	Cas système simple	Contrôle local autorisé puis opération hors rôle.	Action limitée ; pas de réparation sensible improvisée.
T17	Dépendances	Lecture réseau/DNS/temps sur cibles autorisées.	Constat prudent ; correction centrale non faite.
T18	Escalade / suivi	Attente et transmission avec erreur/tests.	Responsable et prochaine étape, message exact.
T19	Test fonctionnel	Test du besoin initial après traitement autorisé.	Résultat réel, contexte et réserves tracés.
T20	Accompagnement	Guidage de la saisie et accès utilisateur.	Secret non vu/stocké ; usage et contact expliqués.
T21	Suspicion sécurité	Signal anormal simulé.	Circuit sécurité ; pas de clôture par geste unique.
T22	Clôture / preuve	Confirmation et actions liées ; reprise si non résolu.	Pas de clôture de confort ; preuves minimales.

Validation d’une procédure
Les exigences applicables doivent recevoir une preuve. Les défauts de droits, de récupération ou de rattachement sont simulés ou testés dans un cadre autorisé. Tout résultat non réalisé reste « à faire », jamais « réussi ».

14 — CONSULTATION TECHNIQUE

Exemples PowerShell et Windows en lecture seule

Exemples **non exécutés**. RSAT/module ActiveDirectory, connectivité et délégation sont requis pour les commandes AD. Les noms sont fictifs ; utiliser uniquement des cibles autorisées, sans export large.

Compte : états utiles

```
Get-ADUser -Identity "employe.demo" -Properties `
  LockedOut,PasswordExpired,AccountExpirationDate |
  Select-Object SamAccountName,Enabled,LockedOut,`
    PasswordExpired,AccountExpirationDate
```

Objet ordinateur et groupes à consulter

```
Get-ADComputer -Identity "PC-DEMO01" |
  Select-Object Name,Enabled,DistinguishedName

Get-ADPrincipalGroupMembership -Identity "employe.demo" |
  Select-Object Name,GroupScope,GroupCategory
```

Ces lectures ne donnent pas un propriétaire humain du PC ni l'ensemble des droits effectifs. Les groupes consultés ne remplacent pas l'analyse des imbrications, du groupe principal et des permissions de la ressource.

Contexte local du poste et jeton de session

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_ComputerSystem |
  Select-Object Name,Domain,PartOfDomain

whoami /groups
```

PartOfDomain décrit la configuration locale, pas la santé du canal sécurisé. whoami /groups décrit le jeton du contexte courant, pas nécessairement le dernier état de l'annuaire. État/source/heure et limites d'accès sont à interpréter.

> **Aucune commande de modification ou d'extraction de secret**
> Pas d'ajout de groupe, de déverrouillage, de réinitialisation, de réparation domaine ni de lecture des secrets BitLocker. Les opérations sensibles utilisent la procédure et l'outil approuvés.

14 — MODÈLES DE SUIVI

Tracer les faits sans enregistrer les secrets

Fiche de ticket AD à adapter

```
Objet : [compte / PC / acces] - [symptome ou demande]
Contexte / impact / erreur / heure : [...]
Compte et poste confirmes : [references minimales]
Processus applicable / autorisations : [...]
Etat observe / source / heure si utiles : [...]
Controles permis et resultats : [...]
Action autorisee ou transmission : [...]
Test utile / resultat reel / reserve : [...]
Retour utilisateur / responsable / prochaine etape : [...]
# Aucun mot de passe, cle, jeton ou code MFA.
```

Note spécifique BitLocker sans clé

```
Personne et legitimite verifiees : [selon processus]
Poste / actif / volume confirmes : [...]
Identifiant de recuperation : [si necessaire et autorise]
Correspondance verifiee : [oui / non / a completer]
Depot et circuit approuves : [reference utile]
Remise securisee ou escalade : [fait, jamais le secret]
Test de deverrouillage / suite a traiter : [...]
```

> **Compléter sans surcollecter**
> Pour un besoin de droits : ressource, niveau attendu, justification et validation, sans modification temporaire support. Pour le mot de passe : type d’opération, vérification d’identité et test, sans valeur de secret.

Ces modèles ne reproduisent pas un formulaire OASIS réel. Adapter aux champs disponibles, aux droits de visibilité et aux règles de conservation du service.

15 — QUALITÉ ET AMÉLIORATION

Indicateurs et risques à suivre

Indicateur proposé	Définition / limite
Identification complète	Tickets avec compte/PC confirmés et correspondance vérifiée.
Respect du processus	Cas documentés avec référence et action dans le périmètre.
Résolution vérifiée	Résultats/test/retour, pas simple compteur de clôtures.
Escalades exploitables	Contexte/erreur/essais et responsable de la suite.
Secrets absents	Contrôle autorisé des pièces/modèles et de leur visibilité.

Risques principaux

Risque	Réduction proposée
Mauvais compte ou PC	Identifiants et croisement des référentiels.
Groupe ajouté temporairement	Consultation seule et circuit de demande.
Mot de passe ou clé divulgué	Identité vérifiée, canal sécurisé, trace non secrète.
Déverrouillage/réactivation hors rôle	Processus et délégation, sinon référent.
Récupération réussie, cause oubliée	Test et suivi des actions restantes.
Clôture avant usage réel	Test pertinent et retour utilisateur.

Aucun bilan chiffré inventé
Le dossier ne fournit ni nombre de tickets traités, délai de récupération, taux de résolution, SLA ni gain observé. Les indicateurs exigent des données autorisées, une période et un périmètre définis.

Améliorations proposées : checklist d'identification, modèles non secrets et référence du processus dans le ticket. Les faire valider avant adoption dans OASIS.

16 — LEXIQUE ET REPÈRES

Les termes et les informations internes à compléter

Terme	Définition utile
AD DS / DC	Service d’annuaire de domaine / contrôleur de domaine.
UPN / objet / OU	Identifiant de connexion / entrée d’annuaire / unité d’organisation.
Enabled / LockedOut	État d’activation / verrouillage observé.
Groupe / jeton / accès effectif	Appartenance / contexte de sécurité de session / droit sur le service.
Compte ordinateur / canal sécurisé	Identité de machine / relation utilisée avec le domaine.
Changement / réinitialisation	Secret connu remplacé par utilisateur / opération déléguée distincte.
BitLocker / identifiant / secret	Chiffrement / repère de recherche / information de récupération protégée.
OASIS / Entra ID	GLPI interne indiqué par Rebecca / service identité cloud distinct d’AD DS.

À obtenir pour une version interne validée

- Processus écrit/version, outils AD, profils délégués et circuit des cas simples.
- Règles mots de passe, vérification d’identité et distinction changement/réinitialisation.
- Dépôt BitLocker, accès autorisé, canal de remise et suite après usage.
- Référentiels d’affectation et statuts/relances/escalades dans OASIS.

Repères officiels à consulter

Microsoft Learn : **learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/** pour AD DS ; **learn.microsoft.com/powershell/module/activedirectory/** pour les commandes de lecture ; **learn.microsoft.com/windows/security/operating-system-security/data-protection/bitlocker/** pour BitLocker. Ces repères n’ont pas été consultés en ligne lors de la rédaction.

> **Statut du document**
> Base principale : missions transmises par Rebecca. Ce dossier n’est ni un audit AD ni un manuel interne approuvé. Ajouter seulement des captures/preuves autorisées, anonymisées et dépourvues de secrets.

PRÉSENTATION ORALE — CONCLUSION

Présenter mes missions AD en cinq minutes

1 · Mon premier réflexe

« Dans mes missions de support au sein de Bouygues Construction, je commence par retrouver le compte et le poste concernés. Je vérifie que ce sont les bonnes cibles et je croise les informations pour savoir à quel utilisateur le PC est rattaché. »

2 · Les vérifications et ma limite

« Je suis le processus écrit. Je contrôle l'état du compte, le verrouillage et le rattachement du poste. Je consulte les groupes et les accès, mais je ne les modifie pas, même temporairement : la politique de l'entreprise ne le prévoit pas. »

3 · Les actions sensibles

« Le changement de mot de passe et la récupération BitLocker font partie des missions décrites. Je les réalise dans le cadre du processus et des habilitations, avec les contrôles d'identité et de cible nécessaires. Aucun mot de passe ni clé de récupération ne doit apparaître dans le ticket. »

4 · Le traitement et la transmission

« Je reçois ou crée les tickets AD, je les suis et je les transmets au bon référent quand le sujet dépasse mon périmètre. Je traite les cas système simples prévus par la procédure, sans improviser une réactivation, une réparation de domaine ou un ajout de droits. »

5 · Le service rendu

« Après une action, je teste le besoin réel et je guide l'utilisateur. Un compte actif ou une session ouverte ne suffit pas à prouver tous les accès. Je garde une trace du résultat et des actions restantes avant de clôturer. »

> **Conclusion professionnelle**
> Ces missions combinent identité, diagnostic, sécurité, rigueur et communication. Le dossier les formalise avec **48 contrôles qualité** et **22 scénarios de validation**, sans prétendre que ces tests ont déjà été exécutés.

Prochaine consolidation : préciser les procédures et les outils réellement utilisés, puis ajouter uniquement des preuves autorisées et sans secrets.