

Алгоритмы и структуры данных 1 модуль.

Андрей Тищенко @AndrewTGk

2024/2025

Семинар 3 сентября.

Оценка за работу на семинаре

Посещаемость и ответы у доски. Каждое посещение это 0.5 балла, ответ у доски - 1 балл (максимум 10 баллов). Задача про определение конечности списка. (рисуночки, идеи)

Задача: написать очередь через два стека.

```
struct queue {
    stack st1, st2;
    void push(int x);
    void pop();
    int front();
    void transition();
};

void push(int x) {
    st1.push(x);
}

void pop() {
    if (st2.empty()) {
        transition();
    }
    st2.pop();
}

void transition() {
    while (st1.size()) {
        st2.push(st1.top());
        st1.pop();
    }
}
```

Семинар 10 сентября

На лекции не разобрали случай $c > \log_b a$. Под этот случай подходит алгоритм Карацубы, но его разберём на следующей лекции. Вопрос в лекции про $k \log k = n \Rightarrow k = O(?)$. $k = O\left(\frac{n}{\log n}\right)$, подставим это:

$$\frac{n}{\log n} \log \frac{n}{\log n} = \frac{n}{\log n} (\log |n| - \log \log n)$$

$$\log |n| - \log \log n = O(\log n) \Rightarrow \frac{n}{\log n} (\log |n| - \log \log n) = n \frac{O(\log n)}{\log n} = nO(1) = O(n)$$

Задача 1

Найти подотрезок с заданной суммой S . Разделяем отрезок на две половины. Ответ может лежать в одной из половин или на их пересечении, тогда нужно сохранить в *map* все суффиксы левого отрезка, просмотреть префиксы правого отрезка, для отрезков длины *sum* нас интересует существование суффикса $S - \text{sum}$.

То есть формируем *map* M и смотрим $M.count(S - \text{sum}) == 1$

$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n) \Rightarrow T(n) = n \log n$ если отрезок полностью внутри одной половины. Иначе будет $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n \log n) \Rightarrow T(n) = n \log^2 n$.

Задача 2

Даны n точек, нужно найти две точки, расстояние между которыми минимально. Должно работать быстрее $O(n^2)$.

Сделаем поворот плоскости таким образом, чтобы ни одна пара точек не лежала на одной вертикальной прямой. Проведём одну вертикальную прямую так, чтобы слева и справа от неё было поровну точек и эта прямая не пересекает ни одну точку. Пусть кратчайшее расстояние между точками слева d_1 , а справа - d_2 .

Тогда обозначим $d = \min(d_1, d_2)$. Проведём две параллельные прямые слева и справа от изначальной прямой на расстоянии d . Поделим образовавшуюся линию на квадратики со сторонами $\frac{d}{2}$, в каждом таком квадрате не больше одной точки, так как иначе расстояние между ними было бы меньше d , но мы рекуррентно поняли, что в любой половине минимальное расстояние d .

Тогда останется посмотреть не более 11 квадратов для каждой рассматриваемой точки. Однако для такого просмотра нужно отсортировать точки по высоте. На рекуррентных вызовах тоже нужно будет это сортировать, поэтому можно merge результаты из двух половин. Тогда асимптотика

алгоритма будет:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 11n = O(n \log n)$$

Если на каждом шаге делать сортировку заново, то асимптотика будет:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 11n + n \log n = O(n \log^2 n), \text{ то есть медленнее.}$$

Задача 3

Дано несколько точек, нужно упорядочить их в полярных координатах.

$$(v_i \times v_j) > 0 \Leftrightarrow i < j$$

Но может быть проблема: $\exists i, j, k : i < j < k < i$

Семинар 17 сентября

```
#include <vector>

// Multiplying vectors of the same size
std::vector<long long> bMult(std::vector<long long> a,
    std::vector<long long> b) {
    int n = a.size();
    std::vector<long long> c(2*n, 0);
    for (int k = 0; k < 2*n; ++k) {
        for (int i = std::max(0, k - n + 1); i <= k && i < n;
            ++i) {
            c[k] += a[i]*b[k - i];
        }
    }
    return c;
}

std::vector<int> kar(std::vector<long long> a,
    std::vector<long long> b) {
    int n = a.size();
    int nHalf = n/2;
    if (n <= 32) {
        return bMult(a, b);
    }
    std::vector<long long> a0(nHalf, 0), a1(nHalf, 0),
        b0(nHalf, 0), b1(nHalf, 0);
    // a0(a.begin(), a.begin() + nHalf) - fill with iterators
    std::vector<long long> a0b0, a1b1, abab;
    // simple fill
    for (int i = 0; i < nHalf; ++i) {
        a0[i] = a[i];
```

```

        a1[i] = a[i + nHalf];
        b0[i] = b[i];
        b1[i] = b[i + nHalf];
    }
    a0b0 = kar(a0, b0);
    a1b1 = kar(a1, b1);
    // a0 will become a0 + a1 and b0 will become b0 + b1
    for (int i = 0; i < nHalf; ++i) {
        a0[i] += a1[i];
        b0[i] += b1[i];
    }
    abab = kar(a0, b0);
    abab -= (a0b0 + a1b1);
    std::vector<long long> ans(2*n, 0);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        ans[i] += a0b0[i];
        ans[i + n/2] += abab[i];
        ans[i + n] += a1b1[i];
    }
    return ans;
}

```

Пример длинной арифметики:

$$x = 10 : \quad 123 \cdot 225 = (3 + 2x + x^2) \cdot (5 + 2x + 2x^2) = 15 + 16x + 15x^2 + 6x^3 + 2x^4$$

В многочленах ответ получили, перевод в число в векторах будет выглядеть примерно так:

$$\begin{bmatrix} 15 & 16 & 15 & 6 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 5 & 7 & 6 & 7 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x = 100 : \quad 1001 \cdot 1002 = 1003002 = (10x + 1)(10x + 2) = 100x^2 + 30x + 2$$

$\begin{bmatrix} 2 & 30 & 100 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 30 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Но если это восстановить, получаем 10302, но это неправда, ведь 2 и 0, которые хранятся в векторе по факту являются 02 и 00:

$$\begin{bmatrix} 02 & 30 & 00 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow 1003002$$

Задача

Даются числа a_1, a_2, \dots, a_n и b_1, b_2, \dots, b_m .

Известно, что $0 \leq a_i, b_i \leq 10^5$, $n, m \leq 10^5$.

$\forall k \in \{0, 1, \dots, 2 \cdot 10^5\}$, $num[k] = \#\{(i, j) : a_i + b_j == k\}$

$$A(x) = x^{a_1} + x^{a_2} + \dots + x^{a_n}$$

$$B(x) = x^{b_1} + x^{b_2} + \dots + x^{b_m}$$

$$C(x) = A(x) \cdot B(x) = c_0 + c_1x + \dots + \underbrace{c_k}_{=num[k]}x^k + \dots$$

$x^{a_i} \cdot x^{b_j} = x^k \Rightarrow c_k = \#\{(i, j) : a_i + b_j = k\}$, что нам и нужно.

Задача считается сложной и может появиться на коллоквиуме как вопрос на 9, 10 баллов.

Алгоритм Штрассена

$$a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} = d + d_1 + v_1 - h_1$$

$$a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} = h_1 + v_2$$

$$a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} = h_2 + v_1$$

$$a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} = d + d_2 + v_2 - h_2$$

$$d = (a_{11} + a_{22})(b_{11} + b_{22})$$

$$d_1 = (a_{12} - a_{22})(b_{21} + b_{22})$$

$$d_2 = (a_{21} - a_{11})(b_{11} + b_{12})$$

$$h_1 = (a_{11} + a_{12})b_{22}$$

$$h_2 = (a_{21} + a_{22})b_{11}$$

$$v_1 = a_{22}(b_{21} - b_{11})$$

$$v_2 = a_{11}(b_{12} - b_{22})$$

Семинар 24 сентября.

Задача 1

Пусть есть функция $rnd2()$, которая равновероятно возвращает 0 или 1.

а. На её основе написать $rnd4()$ и $rnd8()$

```
int rnd2() {...}
int rnd4() {
    return rnd2() + 2*rnd2();
}
int rnd8() {
    return rnd2() + 2*rnd2() + 4*rnd2();
}
```

б. На её основе написать $rnd3()$.

```
int rnd2() {...}
int rnd3() {
    int x[3] = {rnd2(), rnd2(), rnd2()};
    while (x[0] + x[1] + x[2] != 1) {
        x[0] = rnd2();
        x[1] = rnd2();
        x[2] = rnd2();
    }
}
```

```

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            if (x[i]) {
                return i;
            }
        }

    }

    int rnd3_author() {
        int x = 3;
        while(x == 3) {
            x = rnd(4);
        }
        return x;
    }
}

```

Вероятность неудачи $\text{rnd3}() = \frac{5}{8}$, у $\text{rnd3_author}() = \frac{1}{4}$.
 Матожидание количества вызовов $\text{rnd4}()$ из $\text{rnd3}()$:
 $E = \frac{3}{4} \cdot 1 + \frac{1}{4}(1 + E) \Rightarrow \frac{3}{4}E = 1 \Rightarrow E = \frac{4}{3}$

Задача 2

Найти наименьшую обхватывающую окружность для n точек.

Можно решить вероятностным алгоритмом за ожидаемое время $O(n)$.

Выберем случайную точку, построим для неё оболочку (окружность радиуса 0), добавляем ещё одну, строим обхватывающую для пары точек.

Добавляем ещё одну точку. Возможны следующие исходы:

1. Точка попала в круг
2. Точка не попала в круг

Утверждение (без доказательства, оно сложное): точка, не попавшая в круг должна быть на границе новой окружности.

```

class Point {...};
class Circle {... bool owns(Point) ...};

Circle ansCircle = ...;

Circle minD(std::vector<Point> x) {
    k = x.size();
    if (ansCircle.owns(x[k - 1])) {
        return minD(x.pop_back());
    }
}

```

```

    }
    return minD1(x[k - 1], x.pop_back())
}
Circle minD1(Point y, std::vector<Point> x) {
    k = x.size();
    Circle c = mind1(y, x.pop_back());
    if (c.owns(x[k - 1])) {
        return c;
    }
    return minD2(y, x[k - 1], x.pop_back());
}

Circle minD2(Point y1, Point y2, std::vector<Point> x) {
    k = x.size();
    if (!k) {
        return Circle(y1, y2);
    }
    c = minD2(y1, y2, x.pop_back());
    if (c.owns(x[k - 1])) {
        return c;
    }
    return circle(x[k - 1], y1, y2);
}

```

Матожидание minD2: $E(T_2(k)) = T_2(k-1) + \frac{k-1}{k} \cdot 0 + \frac{1}{k} 1 = O(k)$
 Матожидание minD1: $E(T_1(k)) = E(T_1(k-1)) + \frac{k-1}{k} \cdot 0 + \frac{1}{k} \underbrace{T_2(k-1)}_{O(k-1)} =$
 $= T_1(k-1) + \frac{O(k-1)}{k} = T_1(k-1) + O(1)$

Семинар 1 октября.

Нахождение k -ой порядковой статистики:

```
std::vector<int> a;
void kth_element(int lhs, int rhs, int k) {
    int cnt = rhs - lhs + 1;
    int idx = lhs + rand()%cnt;
    std::vector<int> less, more_eq(1, a[idx]);
    for (int i = lhs; i < rhs; i++) {
        if (i == idx) {
            continue;
        }
        if (a[i] >= a[idx]) {
            more_eq.push_back(a[i]);
        } else {
            less.push_back(a[i]);
        }
    }
    for (int i = 0; i < less.size(); i++) {
        a[lhs + i] = less[i];
    }
    for (int i = 0; i < more_eq.size(); i++) {
        a[lhs + less.size() + i] = more_eq[i];
    }
    if (less.size() == k - 1) {
        return;
    } else if (less.size() > k - 1) {
        kth_element(lhs, lhs + less.size() - 1, k);
    } else {
        kth_element(lhs + less.size() + 1, rhs, k - less.size() -
            1);
    }
}
```

Сортировка 5 элементов за наименьшее количество сравнений.

```
int a1, a2, a3, a4, a5;  
std::cin >> a1 >> a2 >> a3 >> a4 >> a5;
```

Вставляю фотографию с семинара.

Даны числа a_1, \dots, a_{16} . Составить из них магический квадрат.

Сумма элементов в линии будет $S = \frac{\sum a_i}{4}$.

Выберем $Q = |s_1 - S| + |s_2 - S| + \dots + |s_{10} - S| \rightarrow \min$, где s_i — сумма элементов в i линии.

Пусть $T_i = 100\,000 \cdot 0.99^i + C$ (C — какая-то константа, нужно подбирать).

Пусть действием будет swap двух чисел.

$Q' < Q$ - делаем изменение. Иначе делаем с $p = e^{-\frac{Q'-Q}{T_i}}$

SkipList с операцией find (считаем, что на каждом уровне есть $-\infty$ и $+\infty$).

```
struct node {
    int key;
    node *next, *down;
}

node* find(node* b, int x) {
    node* l = b;
    while (true) {
        while (l->next && l->next->key < x) {
            l = l->next;
        }
        node* r = l->next;
        if (r->key == x) {
            return r;
        }
        if (!r->down) {
            return r;
        }
        l = l->down;
    }
}
```

Семинар 8 октября

Численное интегрирование:

```
inline double f(const double x) {
    return 2*x*x*x + 5;
}

inline double sum(const double left, const double right) {
    return (right - left)*( f(left) + f(right) +
        4*f((left + right)/2) )/6;
}

double integral (const double left, const double right, int n) {
    double sum = 0;
    double current_left = left;
    double diff = (right - left)/n
    for (int x = 0; x < n; x++) {
        sum += sum(current_left, current_left + diff);
        current_left += diff;
    }
    return sum;
}
```

Численное интегрирование с сеткой переменной плотности.

```
constexpr int initialN = 10;
constexpr double eps = 1e-8;

inline double f(const double x) {
    return 2*x*x*x + 5;
}

inline double sum_v(const double left, const double right) {
    return f(left)*(right - left);
}

// from seminar
double intergral_v(double l, double r) {
    double int1 = sum_v(l, r);
    double diff = (r - l)/2;
    double int2 = sum_v(l, l + diff) + sum_v(l + diff, r);
    if (int1 - int2 < eps && int1 - int2 > -eps) {
        return int2;
    }
    return (intergral_v(l, l + diff) + intergral_v(l + diff, r));
}

// Modification to define minimal amount of points on line
double int_v(double left, double right, int n = initialN) {
    double to_ret = 0, cur_l = left;
    double h = (right - left)/n;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        to_ret += intergral_v(cur_l, cur_l + h);
        cur_l += h;
    }
    return to_ret;
}
```
