样例排版报告复现说明

本次是对 2026 年 10 月 22 日真实压测的重新统计与排版。 原始 JTL、测试日期、版本和数据库校验记录保持不变。2026 年 10 月 26 日没有新发起远程读写压测。

1 阅读新版报告

实验三实验报告-样例排版.md 为新版正文，PDF 位于仓库 output/pdf/实验三实验报告-样例排版.pdf。正文以读、写接口逐级增加并发为主线，八幅图各含响应时间趋势和百分位曲线。部署全过程另见仓库原有过程报告，供追溯使用。

正文图像固定选每档第 1 轮；表格使用三轮结果。图像截自 JMeter HTML，裁掉导航区域后上下拼接，未修改曲线。evidence/ 保留完整页面截图，analysis/screenshot-manifest.json 记录来源、裁剪范围与截图哈希；assets/ 同时保留每张独立曲线和组合图；html/ 保留八档的完整 HTML 报告。

2 还原与计算

在仓库根目录执行：

```
python3 scripts/restore-jtl.py
python3 scripts/analyze.py
python3 revision/analysis/profile-existing.py
python3 revision/analysis/build-report.py
```

前两步恢复 34 个原始 JTL（含正式 24 轮、预热和试跑），校验 SHA-256，并按原有口径筛选 60 秒测量窗口。profile-existing.py 从原始 gzip 重新计算每轮秒级平均耗时、P80/P95/P99、40 ms 内完成比例及百分位曲线，保存 revision/analysis/existing-load-profiles.json。build-report.py 使用这些值与逐轮统计生成正文，不写入任何新测试结果。

八个 HTML 报告均从 results/measured/{接口}-t{并发}-r1.jtl 生成。示例：

```
export HEAP='-Xms64m -Xmx256m -XX:MaxMetaspaceSize=128m'
export JVM_ARGS='-Xss512k'
# 将 JMeter 路径改为本机安装位置；输出目录须尚不存在。
jmeter -g results/measured/ReadProduct-t50-r1.jtl \
  -q scripts/jmeter-user.properties \
  -o /tmp/lab3-read-t50-html
```

批量生成八档可执行 JMETER_BIN=/实际路径/bin/jmeter python3 revision/analysis/generate-html.py；已存在的目录保留，不覆盖。

JMeter 属性包含 `jmeter.reportgenerator.overall_granularity=1000` 与 100 万条百分位窗口。浏览器截图页面分别是 `content/pages/OverTime.html` 和 `content/pages/ResponseTimes.html`。截取完整曲线面板后，保持原尺寸上下排列即可得到报告中的阶段图。

3 查看完整 HTML

```
python3 -m http.server 8000
```

浏览器打开 `http://127.0.0.1:8000/revision/html/`，进入相应接口、并发档目录，即可查看 Dashboard、Over Time、Response Times 和其他原生图表。

4 重新导出 PDF

本机使用 Pandoc 将 Markdown 转为内嵌图片 HTML，再用 WeasyPrint 生成 PDF。样式文件为 `revision/analysis/sample-aligned.css`，导出脚本为 `revision/analysis/export-pdf.py`：

```
python3 revision/analysis/export-pdf.py
```

需要安装 Pandoc 与 WeasyPrint，并具备 Times New Roman、Songti SC、Heiti SC、Kaiti SC 字体；其他系统可替换为对应宋体、黑体和楷体。版式参照 PDF 样例的约 184 mm × 260 mm 单栏页面，字体采用本机近似字体，不宣称与 Windows 原字体完全相同。

5 服务器现状与再次运行

10 月 26 日只读检查发现，Node1 和 Manager 已运行其他课程的 `upms-*` 服务，旧 `lab_mysql` 不在运行列表中。此次未启动旧数据库、未恢复表、未重启容器，也没有更改端口或资源设置。Compiler、Node2 同样未做变更。

仓库旧版复现说明中的环境地址、容器和数据库描述对应 10 月 22 日快照，**不应直接套用到当前共享服务器**。如需全新补测，先准备独立实验主机或独立且有资源余量的环境，再按原测试参数部署；重新生成独立数据目录并注明日期，避免与旧结果混在一起。主报告的结论只对应已留存的那次部署。