CSS - continuação

Desenvolvimento Web

Prof. Adriano Firmo de Paiva

CSS

Definir cores em CSS

• Podemos obter qualquer cor à nossa escolha combinando em proporções corretas três cores base: vermelho (red), verde (green) e azul (blue).

• O exemplo seguinte mostra três formas diferentes para escrever texto com cor vermelha.

```
<html>
	<head><title>Exemplo CSS</title></head>
	<body>
		<p style="color: rgb(255,0,0)">
			Este parágrafo tem cor rgb(255, 0, 0)</p>
		<p style="color: #FF0000">
			Este parágrafo tem cor #FF0000</p>
		<p style="color: Red">
			Este parágrafo tem cor "Red"</p>
		<p style="color: #0000FF">
			Este parágrafo tem cor #0000FF</p>
	</body>
</html>
```

CSS

Propriedades dos fundos dos elementos (background)

• As propriedades dos fundos dos elementos definem cores de fundo e imagens de fundo para os elementos do HTML. Estas propriedades permitem controlar as cores e as imagens de fundo dos elementos (posição, repetição, etc).

Background

• Forma abreviada para escrever todas as propriedades do fundo numa única declaração. Esta propriedade aceita os valores que se pode dar a todas as restantes propriedades desta tabela (**background-color, background-image, background-repeat, background-attachment e background-position**)

CSS

Continuação

Propriedades dos fundos dos elementos (background)

Background-attachment

• A propriedade background-attachment indica se a imagem de fundo deve permanecer imóvel na janela do browser ou se acompanha o conteúdo quando o movemos (scroll).

• **scroll; fixed**

Background-color

• Define a cor de fundo de um elemento.

• **color-rgb; color-hex; color-name; transparent**

Background-image

• Define uma imagem de fundo para ser usada no elemento

• **url; none**

CSS

Continuação

Propriedades dos fundos dos elementos (background)

Background-position

• Define o local onde se começa a desenhar a imagem de fundo.

• **top left; top center; top right; center left; center center; center right;bottom left; bottom center; bottom right; x-% y-%; x-pos y-pos**

Background-repeat

• Estabelece se a imagem de fundo deve repetir-se (formando um mosaico) ou não, e as direções da repetição.

• **repeat; repeat-x; repeat-y; no-repeat**

CSS

Continuação

Propriedades dos fundos dos elementos (background)

```
<html>
    <head><title>background</title>
    <style type="text/css">
        body {
            background-image: url("bg-pegadas.jpg");
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed  }
    </style>
    </head>
    <body>
        <p>Esta imagem de fundo permanece imóvel quando
        se desce ou sobe na página ou quando se desloca
        para a direita ou para a esquerda </p>
        <br /><br />
    </body>
</html>
```

CSS

Continuação

Propriedades do texto

• As propriedades de texto definem o aspecto gráfico do texto. Estas propriedades permitem controlar cores, aumentar ou reduzir o espaço entre os caracteres, alinhar o texto, escolher o tipo de letra, decorá-lo, etc.

• **color**: Define a cor do texto – cor

• **letter-spacing**: Aumenta ou diminui o espaço entre os caracteres - **normal; comprimento**

• **text-align**: Alinha o texto dentro de um elemento - **left; right; center; justify**

• **text-decoration**: Adiciona pormenores decorativos ao texto – **none; underline; overline; line-through; blink**

CSS

Continuação

Propriedades do texto

•**text-indent**: Desloca para a direita ou para a esquerda a primeira letra da primeira linha do texto **- comprimento; %**
• **text-transform**: Controla as letras de um elemento **- none; capitalize;uppercase; lowercase**
• **word-spacing:** Aumenta ou diminui o espaço entre as palavras – **normal;comprimento**

CSS

Continuação

Propriedades do texto

```
<html>
<head> <title>Text</title>
        <style type="text/css">
          h1 {color: #00ff00; letter-spacing: -3px; text-align: center; text-
        decoration: overline }
          h2 {color: #ddaadd; text-align: left; text-decoration: linethrough    }
          h3 {text-align: right; text-decoration: underline; letterspacing: 0.5cm }
          p {color: #ff00ff; text-indent: 1cm }
          .upper {text-transform: uppercase}
          .lower {text-transform: lowercase; word-spacing: 1cm;}
          .capital {text-transform: capitalize; }
          a {text-decoration: none}
        </style>
</head>
<body>
        <h1>Cabeçalho de nível 1</h1>
        <h2>Cabeçalho de nível 2</h2>
```

CSS

Continuação

Propriedades do texto

```
    <h3>Cabeçalho de nível 3</h3>
    <p class="upper“>Parágrafo, deslocado 1 cm, com todas as letras
    maiúsculas (em inglês "upercase".) Parágrafo, deslocado 1 cm, com
    todas as letras maiúsculas (em inglês "upercase".) Parágrafo,
    deslocado 1 cm, com todas as letras maiúsculas (em inglês
    "upercase".)
    </p>
    <p class="lower"> Parágrafo, deslocado 1 cm, com todas as letras
    minúsculas (em inglês "lowercase".)</p>
    <p class="capital"> Parágrafo, deslocado 1 cm, com todas as
    palavras começando com letras maiúsculas ("capitalize" em
    inglês.)</p>.
    <p><a href="http://www.w3.org">Isto é um link</a></p>
</body>
</html>
```

CSS

Continuação

Tipos de fonte

• As propriedades do tipo de fonte definem aspectos visuais das letras com que se escreve o texto. Elas permitem escolher entre vários conjuntos de caracteres que desenham as letras de formas diferentes, controlar os tamanhos, ajustar as suas formas, etc.

• **font**: Aceita os valores que podem ser dados às propriedades restantes desta tabela mais os descritos abaixo. Oferece uma forma abreviada para definir numa única declaração todas as propriedades relativas ao tipo de letra - **icon; menu; message-box; small-caption; status-bar**

• **font-style**: Define o estilo de letra a usar - **normal; italic; oblique**.

CSS

Continuação

Tipos de fonte

•**font-variant**: Escreve o texto usando um tipo de letra "small-caps" ou o tipo normal - **normal; small-caps**
• **font-weight**: Define a espessura do traço com que são desenhadas a letras - **normal; bold; bolder; lighter; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900**
• **font-size**: Define o tamanho de um tipo de letra - **xx-small; x-small; small; medium; large; x-large; xx-large; smaller ;larger; comprimento; %**
• **font-family**: A propriedade font-family consiste numa lista com os tipos de letra que o browser pode escolher para escrever os textos. **Nome_da_fonte**

CSS

Continuação

Tipos de fonte

```
<html>
    <head><title> Fontes</title>
    <style type="text/css">
        h1 {font-family: times; font-size: 250%; font-style: italic
        }
        h2 {font-size: 130%; font-style: normal }
        p {font-family: courier; font-size: 100%}
        p.sansserif {font-family: sans-serif}
        p.small {font-variant: small-caps}
        p.negrito {font-weight: bold}
    </style>
    </head>
```

CSS

Continuação

Tipos de fonte

```
<body>
    <h1>Isto é um cabeçalho de nível 1.</h1>
    <h2>Isto é um cabeçalho de nível 2.</h2>
    <p>Isto é um parágrafo.</p>
    <p class="sansserif">Isto é um parágrafo com uma letra
    diferente.</p>
    <p class="small">Isto é um parágrafo com letra small-
    smallcaps.</p>
    <p class="negrito">Isto é um parágrafo com letra em
    negrito.</p>
</body>
</html>
```