

1

Marcar para revisão

Em uma conexão SMTP, os comandos enviados pelo cliente antes do comando 'DATA' são parte da(o):

A Conteúdo.

B Envelope.

C Cabeçalho.

D Handshake.

E Saudação.



2

Marcar para revisão

Uma das ferramentas para análise de protocolo é o 'nslookup'. Com essa ferramenta é possível:

A

Monitorar equipamentos por meio do protocolo SNMP e procurar por objetos em falha.

B

Obter manualmente a configuração de rede por meio de um servidor DHCP.

C

Enviar pesquisas por registros a um servidor DNS.

D

Procurar por servidores com o serviço FTP ativo na rede.

E

Testar o acesso a um servidor de correio por meio dos protocolos POP ou IMAP.

3

Marcar para revisão

Quando comandamos um cliente de FTP para se conectar a um servidor, ele tentará estabelecer uma conexão utilizando o protocolo de transporte TCP. Sobre essa conexão, é correto afirmar que:



A

É chamada de conexão 'fora da banda' e usará, preferencialmente, a porta 25 no servidor.

B

É chamada de conexão piloto e, por padrão, usará a porta 443 no servidor.

C

É chamada de conexão de dados, utiliza uma porta aleatória no servidor, e no cliente é usada a porta 20.

D

É chamada de conexão de controle e utiliza uma porta aleatória, negociada entre cliente e servidor.

E

É chamada de conexão de controle e, por padrão, usará a porta 21 no servidor.



4

Marcar para revisão

No serviço de correio eletrônico, o principal objetivo do protocolo POP é:

A

Fazer o envio de uma mensagem a partir de um cliente de correio até o servidor.

B

Fazer o envio de uma mensagem entre servidores de correio eletrônico.

C

Proteger a conexão SMTP, por meio da criptografia dos dados transmitidos.

D

Organizar a caixa de mensagens do usuário, com o uso de pastas e marcadores.

E

Permitir que um usuário acesse sua caixa de mensagens e obtenha o conteúdo armazenado.

5

Marcar para revisão

O funcionamento do protocolo TELNET o torna uma boa opção para acesso a servidores e sistemas baseados em linha de comando, em que todo o tráfego é baseado em texto. Entretanto, seu



uso na internet tem caído nos últimos anos, pois:

A

ocasiona um tráfego de baixa eficiência, a ponto de enviar um pacote IP para cada tecla digitada por seu usuário.

B

as interfaces de linha de comando estão em desuso e restritas a sistemas antigos, sendo hoje usadas interfaces de ambiente gráfico.

C

está sendo substituído pelo protocolo HTTP versão 2, que utiliza o protocolo de transporte UDP e oferece melhor interatividade.



D

não utiliza mecanismo criptográfico, deixando toda a comunicação exposta a ataques de captura (sniffing), inclusive as credenciais de acesso.

E

não permite comunicação bidirecional, tornando-o inadequado para operações interativas.

6

Marcar para revisão

Um dos códigos de estado mais conhecidos do protocolo HTTP é o 404, retornado ao cliente quando o recurso procurado não foi encontrado. Conhecendo as regras de formação dos códigos de estado, podemos dizer que os códigos de resposta iniciados com o dígito '2' são usados quando:

A

A requisição foi recebida e processada com sucesso.

B

A requisição foi recebida e ainda está sendo processada.



C

A requisição recebida
tinha formato inválido e
foi rejeitada.

D

A requisição foi recebida,
porém seu
processamento
apresentou falha.

E

A requisição foi recusada
por erro na sua
formatação ou falta de
informação obrigatória.

7

Marcar para revisão

Existem duas ferramentas que estudamos e que podem ser usadas para análise de tráfego HTTPS: o Wireshark e a ferramenta de desenvolvedor disponível nos principais



SM1

Protocolos De Redes De Computadores



requisição do protocolo, qual das
duas ferramentas se mostra mais
adequada?

00 : 45 : 20
hora min seg



Ocultar

Questão 10 de 10

1

2

3

4

5

A

O Wireshark, pois é capaz de capturar todos os pacotes do tráfego, e não apenas os de cabeçalho, permitindo reconstruir toda a 'conversa' realizada por cada conexão TCP, além de extrair e exibir os cabeçalhos de forma organizada.

B

O Wireshark, pois é capaz de analisar o conteúdo HTML da página e indicar como os navegadores interpretarão os códigos de formatação de texto e seus estilos.

C

A ferramenta de desenvolvedor, pois será capaz de exibir os dados transmitidos antes de serem criptografados para envio pela rede.

6

7

8

9

10

● Respondidas **(10)** ● Em branco **(0)**

Finalizar prova



D

A ferramenta de desenvolvedor, pois será capaz de capturar outros tráfegos na rede, além do HTTPS, permitindo uma análise dos demais protocolos e serviços em uso no hospedeiro.

E

Ambas as ferramentas são equivalentes, possuindo os mesmos recursos e funcionalidades, além de interfaces equivalentes. Ambas podem ser usadas para a finalidade pretendida.

8

Marcar para revisão

Um dos comandos do protocolo SMTP é o "RCPT TO", utilizado pelo cliente para indicar os destinatários da mensagem que será transmitida. Sobre o uso desse comando, é correto afirmar que:



A

deve ser enviado um único comando "RCPT TO" contendo todos os destinatários naquele servidor, em uma mesma linha.

B

o comando "RCPT TO" só pode ser utilizado uma vez, sendo necessária uma conexão para cada destinatário a determinado servidor.

C

deve ser enviado um comando "RCPT TO" para cada destinatário da mensagem, sendo que o cliente deve aguardar a resposta de cada comando antes de enviar o seguinte.



D

o comando "RCPT TO" deve ser enviado uma vez seguido de todos os destinatários, um por linha. Ao término, o servidor responderá com um código de estado para cada destinatário, cada um em uma linha própria.

E

o comando "RCPT TO" deve ser enviado uma vez, seguido de todos os destinatários, um por linha. Ao término, o servidor responderá com um código de estado para o grupo, de forma que indicará sucesso somente se todos os destinatários forem válidos.

9

Marcar para revisão

Ao analisar o cabeçalho de e-mail recebido, podemos encontrar várias linhas do tipo "Received". Sobre elas, é correto afirmar que:



A permitem rastrear os servidores pelos quais a mensagem passou até chegar ao destinatário.

B indicam os destinatários de uma mensagem.

C indicam a data e hora em que uma mensagem foi lida por seu destinatário.

D indicam a quantidade de dados armazenados na caixa de mensagens do destinatário.

E indicam os erros do protocolo SMTP eventualmente recebidos durante a transmissão da mensagem.



10

Marcar para revisão

É sabido que o protocolo FTP pode enfrentar dificuldades para a transferência de arquivos quando o cliente está em rede com o uso de mascaramento de endereços, por meio de NAT (Network Address Translation). É correto afirmar que:

A

esse problema pode ocorrer se o FTP estiver operando no modo ativo, pois o servidor tentará iniciar a conexão de dados ao cliente.

B

esse problema pode ocorrer se o FTP estiver operando no modo ativo, pois o cliente tentará iniciar a conexão de dados ao servidor.

C

esse problema pode ocorrer se o FTP estiver operando no modo passivo, pois o servidor tentará iniciar a conexão de dados ao cliente.



D

esse problema pode ocorrer se o FTP estiver operando no modo passivo, pois o cliente tentará iniciar a conexão de dados ao servidor.

E

esse problema pode ocorrer em ambos os modos na condição apresentada e, para evitá-lo, é necessário substituir o acesso pelo protocolo HTTP, que também permite a transferência de arquivos.

