

1

Marcar para revisão

Suponha que um usuário esteja com o Terminal do Linux aberto e o prompt acuse que ele está localizado no seu diretório de login (ou 'home'). Caso ele queira copiar um arquivo localizado em um diretório diferente do atual, para outro diretório também diferente do atual, deverá usar o comando:

A `cp arquivo1 arquivo2.`

B `cp arquivo1 /dir/arquivo2.`

C `root arquivo1\ arquivo2.`

D `cp /dir/arquivo1
/dir/arquivo2.`

E `cd arquivo1\ create
arquivo2.`



2

Marcar para revisão

(IBADE/2022 - Adaptada) Linux é um sistema operacional criado por Linus Torvalds em 1991 e é amplamente utilizado em servidores, supercomputadores, smartphones e computadores pessoais. O Linux foi criado com o objetivo de ser um software:

- ☒ A Gratuito e com o código fonte aberto.
- ☐ B Pago com código fonte fechado.
- ☐ C Pago sem código fonte.
- ☐ D Gratuito e com código fonte fechado.
- ☐ E Pago com código fonte aberto.

3

Marcar para revisão

(SELECON/2021 - Adaptada) O sistema operacional é definido como um conjunto de programas que faz a comunicação entre os componentes do hardware, gerenciando e distribuindo os recursos e os demais softwares,



criando uma plataforma comum a todos os programas utilizados. No que diz respeito à terminologia e aos fundamentos utilizados, o núcleo de um sistema operacional é conhecido por:

A Shell.

B Kernel.

C Bootstrap.

D Middleware.

E Socket.



4

Marcar para revisão

(FADENOR/2022 - Adaptada) Um sistema computacional moderno consiste de um ou mais processadores, memória principal, discos, impressoras, teclado, monitor, interfaces de rede e outros dispositivos de entrada e saída; além de programas de aplicação e programas do sistema.

O sistema operacional é um tipo de programa (software) cuja função é:

A

Realizar operações matemáticas avançadas, processamento de cálculos de engenharia e simulações de ambientes operacionais complexos.

B

Armazenar informações em um banco de dados, permitindo análises e relatórios do nível operacional da organização.

C

Oferecer ao desenvolvedor as instruções de linguagem de máquina para que ele crie softwares aplicativos de propósito geral.



D

Gerenciar os componentes de hardware e fornecer aos programas do usuário uma interface com o hardware mais simples, através de um conjunto de instruções mais conveniente.

E

Criar códigos para armazenamento de sites na internet oferecendo serviços de hospedagem e aplicações como redes sociais.

5

Marcar para revisão

(FAEPESUL/2019 - Adaptada)
Sistemas operacionais são programas de software que gerenciam o hardware e os recursos de um computador, proporcionando uma interface para que outros programas possam acessar e utilizar esses recursos. Quando falamos de um sistema operacional multitarefas, é correto afirmar que:



A

Permite a execução de mais de um programa ao mesmo tempo.

B

Permite a execução de apenas um programa por vez.

C

Limita em no máximo 5 programas em execução ao mesmo tempo.

D

Não tem nenhuma relação com a quantidade de programas em execução ao mesmo tempo.

E

Não existe sistema operacional multitarefas.



6

Marcar para revisão

A criação de processos no Linux é uma parte fundamental da multiprogramação, permitindo que múltiplos programas e tarefas sejam executados concorrentemente no sistema operacional.

O que acontece quando a chamada de sistema "fork()" é usada no Linux?

A Termina processos em execução.

B Cria um novo sistema operacional.

C Cria um processo que é uma cópia exata do processo que a chamou.

D Combina processos filhos e pais.

E Integra processos com threads.



7

Marcar para revisão

O processo "Systemd" ou "init" é uma peça central do sistema operacional Linux, garantindo que os serviços sejam iniciados na ordem correta, limpando processos órfãos e zumbis, e gerenciando o estado geral do sistema.

Qual é a relação entre o processo "systemd" (ou "init") no Linux e outros processos do sistema operacional?

A

Systemd (ou init) é um subprocesso de outros processos.

SM1

Sistemas Operacionais

T



B

executado após todos os outros processos.

C

Systemd (ou init) é o primeiro processo a ser executado e inicia a execução dos demais processos.

D

Todos os processos no Linux são independentes de systemd (ou init).

E

Systemd (ou init) serve apenas para finalizar processos.

00 : 43 : 02

hora min seg



Ocultar

Questão 10 de 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

● Respondidas (10) ● Em branco (0)

Finalizar prova



8

Marcar para revisão

Um subprocesso é uma instância separada de execução criada por um processo existente. Ele herda muitas propriedades do processo pai, mas opera de forma independente. A habilidade de criar e gerenciar subprocessos é fundamental para muitos sistemas e aplicações modernas,

permitindo paralelismo e modularidade.

O que é um subprocesso?

- ☐ A É um programa executado por um servidor.
- ☐ B É uma tarefa que roda após a conclusão de um processo principal.
- ☒ C É quando um processo (processo pai) cria um outro processo.
- ☐ D É uma operação de baixa prioridade no sistema.
- ☐ E É uma tarefa secundária de um thread.

9

Marcar para revisão

Considere o programa abaixo escrito em linguagem C. No instante da execução da linha 5, ter-se-á uma hierarquia composta de quantos processos e threads, respectivamente?

```
1 main(){  
2     int i;  
3     for(i=0;i<3;i++)
```



```
4   fork();  
5   while(1);  
6   }
```

A 1 e 0

B 3 e 0

C 4 e 1

D 7 e 7

E 8 e 8



10

Marcar para revisão

Os algoritmos de escalonamento são fundamentais para o funcionamento dos sistemas operacionais modernos.

Qual a principal função de um algoritmo de escalonamento?

A

Determinar quanto tempo de UCP cada processo necessita.

B

Evitar que processos CPU-bound monopolizem a UCP.

C

Decidir qual dos processos prontos deve ser alocado à UCP.

D

Assegurar que a UCP nunca fique ociosa.

E

Distribuir a memória entre os processos.

