

دانشكده مهندسي كامپيوتر

تحليل و طراحي الگوريتم

تمرین ۲\*

بابک بهکام کیا محمد خاوری محمدجواد مهدی تبار سید صالح اعتمادی

نيمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

babak_behkamkia@comp.iust.ac.ir mohammad_khavari@comp.iust.ac.ir	ايميل/تيمز
m_mehditabar@comp.iust.ac.ir	
fb_A2	نام شاخه
A2	نام پروژه/پوشه/پول ریکوست
14/17/٧	مهلت تحويل

<sup>\*</sup>تشکر ویژه از خانم مریم سادات هاشمی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸ نسخه اول این مجموعه تمرینها را تهیه فرمودند. همچنین از اساتید حل تمرین نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ سارا کدیری، محمد مهدی عبداللهپور، مهدی مقدمی، مهسا قادران، علیرضا مرادی، پریسا یلسوار، غزاله محمودی و محمدجواد میرشکاری که مستند این مجموعه تمرینها را بهبود بخشیدند، متشکرم.

### توضيحات كلى تمرين

- ۱. ابتدا مانند تمرین های قبل، یک پروژه به نام A2 بسازید.
- ۲. کلاس هر سوال را به پروژهی خود اضافه کنید و در قسمت مربوطه کد خود را بنویسید. هر کلاس شامل دو متد اصلی است:
- متد اول: تابع Solve است که شما باید الگوریتم خود را برای حل سوال در این متد پیاده سازی کنید.
- متد دوم: تابع Process است که مانند تمرین های قبلی در TestCommon پیاده سازی شده است. بنابراین با خیال راحت سوال را حل کنید و نگران تابع Process نباشید! زیرا تمامی پیاده سازی ها برای شما انجام شده است و نیازی نیست که شما کدی برای آن بزنید.
- ۳. اگر برای حل سوالی نیاز به تابع های کمکی دارید؛ می توانید در کلاس مربوط به همان سوال تابع تان را اضافه کنید.

اکنون که پیاده سازی شما به پایان رسیده است، نوبت به تست برنامه می رسد. مراحل زیر را انجام دهید.

- ۱. یک UnitTest برای پروژهی خود بسازید.
- ۲. فولدر TestData که در ضمیمه همین فایل قرار دارد را به پروژهی تست خود اضافه کنید.
  - ۳. فایل GradedTests.cs را به پروژهی تستی که ساخته اید اضافه کنید.

#### توجه:

برای اینکه تست شما از بهینه سازی کامپایلر دات نت حداکثر بهره را ببرد زمان تست ها را روی بیلد Release امتحان کنید، درغیر اینصورت ممکن است تست های شما در زمان داده شده پاس نشوند.

```
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
    using TestCommon;
    namespace A2.Tests
۵
        [DeploymentItem("TestData", "A2_TestData")]
        [TestClass()]
٨
        public class GradedTests
            [TestMethod(), Timeout(1000)]
            public void SolveTest_Q1ShortestPath()
۱۱
                RunTest(new Q1ShortestPath("TD1"));
            }
14
            [TestMethod(), Timeout(1000)]
18
            public void SolveTest_Q2BipartiteGraph()
۱٧
۱۸
            {
                RunTest(new Q2BipartiteGraph("TD2"));
            }
            public static void RunTest(Processor p)
                {\tt TestTools.RunLocalTest("A2",\ p.Process,\ p.TestDataName,\ p.Verifier,}
74
                     VerifyResultWithoutOrder: p.VerifyResultWithoutOrder,
۲۵
                     excludedTestCases: p.ExcludedTestCases);
48
            }
        }
۲۸
    }
```


# محاسبه حداقل تعداد قسمت های یرواز

فرض کنید که شما می خواهید حداقل تعداد بخش های پرواز لازم برای رفتن از یک شهر به شهر دیگر را محاسبه کنید. برای این منظور یک گراف غیر چهت دار در نظر بگیرید که: رأس ها شهرها را نشان می دهند، و اگر پروازی بین دو شهر وجود داشته باشد، یک یال بین راس های متناظر با این شهر ها قرار داده می شود. سپس، کافی است که کوتاه ترین مسیر از شهر مورد نظر به سوی شهر دیگر را در این گراف غیر جهت دار پیدا کنید.

بنابراین شما باید الگوریتمی بنویسید که کوتاه ترین مسیر موجود بین راس u و راس v را در گراف غیر جهت دار 


خط اول فایل ورودی، تعداد راس های گراف را نشان می دهد و هر یک از خطوط بعدی شامل دو عدد می باشد که بیانگر وجود یک یال بین این دو عدد(راس) است. در خط آخر هم دو عدد وجود دارد که باید کوتاه ترین مسیر بین عدد(راس) اول و عدد(راس) دوم را بدست آورید. اگر کوتاه ترین مسیر بین دو راس مورد نظر وجود داشته باشد، در فایل خروجی طول مسیر قرار می گیرد ودر غیر این صورت عدد ۱- درج می شود.

ورودی نمونه	خروجي نمونه
4	2
1 2	
4 1	
2 3	
3 1	
2 4	



#### نمونه ۲

ورودی نمونه	خروجی نمونه
5	-1
5 2	
1 3	
3 4	
1 4	
3 5	



```
using System;
   using System.Collections.Generic;
   using System.Linq;
   using System. Text;
   using System. Threading. Tasks;
    using TestCommon;
    namespace A2
    {
        public class Q1ShortestPath : Processor
۱۱
            public Q1ShortestPath(string testDataName) : base(testDataName) { }
۱۲
۱۳
            public override string Process(string inStr) =>
14
                TestTools.Process(inStr, (Func<long,long[][], long, long, long>)Solve);
۱۵
۱۷
            public long Solve(long NodeCount, long[][] edges,
۱۸
                               long StartNode, long EndNode)
            {
                throw new NotImplementedException();
            }
77
        }
۲۳
```

# ۲ بررسی دو طرفه بودن یک گراف

یک گراف غیر جهت دار دو طرفه نامیده می شود اگر بتوان رأس های آن را به دو بخش تقسیم کرد به طوری که هر لبه گراف به رأس ها از قسمت های مختلف متصل شود. به زبان ساده تر، یک گراف دو طرفه است، اگر رأس های آن را بتوان با دو رنگ (به عنوان مثال سیاه و سفید) رنگی کرد به طوری که نقاط انتهایی هر لبه رنگ های متفاوتی داشته باشند. گراف های دو طرفه به طور طبیعی در برنامه های کاربردی بوجود می آیند که در آن گراف برای مدل سازی ارتباط بین اشیاء دو نوع مختلف (مثلا پسر و دختر، یا دانش آموز و خوابگاه) استفاده می شود.

در این سوال، یک گراف غیر جهت دار با n راس و m یال داده می شود و شما باید برنامه ای بنویسید که مشخص کند آیا این گراف دو طرفه است یا خبر.

خط آول فایل ورودی شامل یک عدد است که نشان دهنده ی تعداد راس های گراف غیر جهت دار است و در هر یک از خطوط بعدی دو عدد وجود دارد که بیانگر وجود یک یال یا لبه بین عدد(راس) اول و عدد(راس) دوم است. اگر گراف داده شده دو طرفه باشد، خروجی یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود.


نمونه ۱

ورودی نمونه	خروجي نمونه
4	0
1 2	
4 1	
2 3	
3 1	
1 4	



## نمونه ۲

ورودی نمونه	خروجی نمونه
5	1
5 2	
4 2	
3 4	
1 4	



```
using System;
   using System.Collections.Generic;
   using System.Linq;
   using System.Text;
   using System.Threading.Tasks;
    using TestCommon;
٨
   namespace A2
    {
        public class Q2BipartiteGraph : Processor
١.
11
            public Q2BipartiteGraph(string testDataName) : base(testDataName) { }
۱۲
۱۳
            public override string Process(string inStr) =>
۱۴
                TestTools.Process(inStr, (Func<long, long[][], long>)Solve);
۱۵
18
۱٧
            public long Solve(long NodeCount, long[][] edges)
۱۸
                throw new NotImplementedException();
۲۱
        }
22
    }
```