Corrigé

Essaie de répondre avant de consulter cette partie.

1. git clone <URL_DU_DEPOT>

2. git remote -v

3. git pull

4. git push

5. git add src/App.jsx

6. git add . (ajoute les changements du répertoire courant ; git add -A peut ajouter toutes les modifications du dépôt)

7. git commit -m "Ajout du filtre des tâches"

8. git push

9. git restore src/App.jsx

10. git restore --staged src/App.jsx (ou git reset src/App.jsx)

11. git rm debug.log

12. rm debug.log

13. git revert <identifiant_du_commit>

14. git reset --hard HEAD: les modifications non commitées des fichiers suivis peuvent être perdues.

15. git branch

16. git branch feature/search

17. git switch feature/search

18. git checkout -b feature/header

19. git switch -c feature/profile

20. git checkout feature/search ou git switch feature/search

21. git pull (si la branche distante suivie est correctement configurée)

22. git add . puis git commit -m "Ajout de la recherche" puis git push -u origin feature/search (pour publier la branche si elle n'est pas encore suivie à distance).

Rappels importants

- git restore fichier restaure le contenu du fichier ; attention, les modifications locales ciblées peuvent être perdues.
- git restore --staged fichier retire le fichier du staging sans effacer ses modifications locales.
- git reset fichier désindexe les changements ; git reset --hard HEAD est beaucoup plus risqué.
- git rm fichier supprime le fichier et prépare sa suppression ; rm fichier supprime seulement le fichier du disque.
- git revert crée un nouveau commit inverse : c'est généralement le choix prudent pour annuler un commit déjà partagé.
- git switch est dédié au changement de branche ; git checkout peut aussi changer de branche et, avec certaines options, restaurer des fichiers.