

2025年度 プログラミングIII 第13回 レポート

学籍番号 36714137

山本賢人

2026年1月14日

1 はじめに

本レポートでは課題のプログラムの中身と実行結果について報告する。

2 演習課題

2.1 演習 13-1

与えられたスタックのプログラムを関数やヘッダーごとに分割し、Makefile を作成してコンパイルが行えるようにする。また、スタックにプッシュされた全要素を表示する機能を追加する。

まず、プログラムの分割から行う。main 関数を main13.c に配置し、ヘッダファイルを include する形で実装する。

Listing 1: main13.c の実装

```
1  #include <stdio.h>
2  #include "task13.h"
3
4  int main(void) {
5      Stack stk;
6
7      if (StackAlloc(&stk, 100) == -1) {
8          printf("スタックの作成に失敗しました\n");
9          return 1;
10     }
11
12     while (1) {
13         int m, x;
14         printf("現在のデータ
15             数: %d / %d\n", StackNo(&stk), StackSize(&stk));
16         printf("(1) プッシュ (2) ポップ (3) 表示 (0) 終了: ");
17         scanf("%d", &m);
18         if (m == 0) {
19             break;
20         }
21
22         switch (m) {
23             case 1:
24                 printf("データ: ");
25                 scanf("%d", &x);
26                 if (StackPush(&stk, x) == -1) {
27                     printf("プッシュに失敗しました\n");
28                 }
29                 break;
30             case 2:
31                 if (StackPop(&stk, &x) == -1) {
32                     printf("ポップに失敗しました\n");
33                 }
34                 break;
35             case 3:
36                 printf("スタックの中身: ");
37                 for (int i = 0; i < StackNo(&stk); i++) {
```

```
37         printf("%d", stk.stk[i]);
38     }
39     printf("\n");
40     break;
41     default:
42         break;
43 }
44 }
45
46 StackFree(&stk);
47
48 return 0;
49 }
```

case 3 の部分がスタック全表示の新規実装部分である。StackNo 関数で現在のスタックポインタ位置を取得し、その数だけループを回して全要素を表示している。

次に、ヘッダファイルの実装を行う。Stack 構造体の定義と関数のプロトタイプ宣言を記述する。

Listing 2: task13.h の実装

```
1 #ifndef TASK13_H
2 #define TASK13_H
3
4 typedef struct {
5     int max;
6     int ptr;
7     int *stk;
8 } Stack;
9
10 int StackAlloc(Stack *s, int max);
11 int StackFree(Stack *s);
12 int StackPush(Stack *s, int x);
13 int StackPop(Stack *s, int *x);
14 int StackPeek(const Stack *s, int *x);
15 int StackSize(const Stack *s);
16 int StackNo(const Stack *s);
17 int StackIsEmpty(const Stack *s);
18 int StackIsFull(const Stack *s);
19 int StackClear(Stack *s);
20
21 #endif
```

次に、スタック操作関数の実装を行う。これらは与えられたコードをそのまま分割したものである。

Listing 3: task13.c の実装

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include "task13.h"
4
5 int StackAlloc(Stack *s, int max) {
6     s->ptr = 0;
7     if ((s->stk = calloc(max, sizeof(int))) == NULL) {
8         s->max = 0;
```

```
9         return -1;
10     }
11     s->max = max;
12     return 0;
13 }
14
15 int StackFree(Stack *s) {
16     if (s->stk != NULL) {
17         free(s->stk);
18         s->max = s->ptr = 0;
19     }
20     return 0;
21 }
22
23 int StackPush(Stack *s, int x) {
24     if (s->ptr >= s->max) {
25         return -1;
26     }
27     s->stk[s->ptr++] = x;
28     return 0;
29 }
30
31 int StackPop(Stack *s, int *x) {
32     if (s->ptr <= 0) {
33         return -1;
34     }
35     *x = s->stk[--s->ptr];
36     return 0;
37 }
38
39 int StackPeek(const Stack *s, int *x) {
40     if (s->ptr <= 0) {
41         return -1;
42     }
43     *x = s->stk[s->ptr - 1];
44     return 0;
45 }
46
47 int StackSize(const Stack *s) {
48     return s->max;
49 }
50
51 int StackNo(const Stack *s) {
52     return s->ptr;
53 }
54
55 int StackIsEmpty(const Stack *s) {
56     return s->ptr <= 0;
57 }
58
59 int StackIsFull(const Stack *s) {
60     return s->ptr >= s->max;
61 }
62
63 int StackClear(Stack *s) {
```

```
64     s->ptr = 0;
65     return 0;
66 }
```

最後に、これらをコンパイルするための Makefile を実装する。

Listing 4: Makefile の実装

```
1  # Makefile
2  # サフィックスルールによる依存関係
3
4  CC = gcc
5  TARGET = task13
6  HEADER = task13.h
7
8  SRCS = main13.c task13.c
9  OBJS = main13.o task13.o
10
11 # サフィックスルール
12 .SUFFIXES: .c .o
13 .c.o:
14     $(CC) -c $<
15
16 # デフォルトターゲット
17 all: $(TARGET)
18
19 # 実行ファイル生成
20 $(TARGET): $(OBJS)
21     $(CC) -o $@ $(OBJS)
22
23 # 依存関係
24 main13.o: main13.c $(HEADER)
25 task13.o: task13.c $(HEADER)
26
27 # クリーン
28 clean:
29     rm -f $(OBJS) $(TARGET)
30
31 # 実行
32 run: $(TARGET)
33     ./$$(TARGET)
34
35 .PHONY: all clean run
```

サフィックスルールを用いることで、.c ファイルから.o ファイルへの変換を簡潔に記述できる。

これは、過去のレポートで作成した Makefile を流用して作成している。

実行結果:

```
./task13
現在のデータ数: 0 / 100
(1)プッシュ (2)ポップ (3)表示 (0)終了: 1
データ: 13
現在のデータ数: 1 / 100
(1)プッシュ (2)ポップ (3)表示 (0)終了: 1
データ: 14
現在のデータ数: 2 / 100
(1)プッシュ (2)ポップ (3)表示 (0)終了: 1
データ: 214
現在のデータ数: 3 / 100
(1)プッシュ (2)ポップ (3)表示 (0)終了: 3
スタックの中身: 13 14 214
現在のデータ数: 3 / 100
(1)プッシュ (2)ポップ (3)表示 (0)終了: 2
現在のデータ数: 2 / 100
(1)プッシュ (2)ポップ (3)表示 (0)終了: 3
スタックの中身: 13 14
現在のデータ数: 2 / 100
(1)プッシュ (2)ポップ (3)表示 (0)終了: 0
akatuki@yamamotokentonoMacBook-Pro 36714137 %
```

図 1: 演習 13-1 の実行結果

プッシュ、ポップ、全表示の各機能が正しく動作していることが確認できる。