

# Backlight's Code Template

Backlight

March 18, 2020

Central South University

blog: <https://www.cnblogs.com/zengzk/>

E-mail: 1229309527@qq.com

# Content

<b>1 基本</b>	<b>1</b>
<b>2 字符串</b>	<b>3</b>
2.1 字符串 HASH	3
2.2 manacher	4
2.3 trie	4
2.4 可持久化 trie	5
2.5 KMP	6
2.6 扩展 KMP	7
2.7 AC 自动机 1	8
2.8 AC 自动机 2	9
2.9 后缀数组倍增	11
2.10 后缀数组 SAIS	12
2.11 后缀自动机 1	13
2.12 后缀自动机 2	14
2.13 SAM 线段树合并求 endpos 集	15
2.14 序列自动机	17
2.15 回文自动机	17
<b>3 数据结构</b>	<b>19</b>
3.1 树状数组	19
3.1.1 前缀和	19
3.1.2 第 k 大	19
3.1.3 二维树状数组	19
3.2 线段树	19
3.2.1 动态开点	19
3.2.2 势能线段树	20
3.2.3 区间历史最值	23
3.3 扫描线周长	25
3.4 扫描线面积	27
3.5 主席树	28
3.5.1 静态第 k 小	28
3.5.2 带修改第 k 小	29
3.5.3 封装模板	32
3.6 平衡树	34
3.6.1 权值 Splay	34
3.6.2 区间 Splay	36
3.6.3 权值 treap	40
3.6.4 区间 treap	42
3.6.5 treap 记录父亲	46
3.6.6 可持久化 treap	49
3.7 LCT	52
3.7.1 维护树链信息	52
3.7.2 维护边双	54
3.7.3 维护 MST 删边	56
3.7.4 维护 MST 改边权	59
3.7.5 维护子树信息	62
3.7.6 LCA	64
3.7.7 树的重心	64
3.8 Top Tree	66
3.9 Euler Tour Tree	70
3.9.1 动态树的直径	70
3.9.2 子树修改	73
3.10 左偏树	76
3.11 树链剖分	77
3.12 长链剖分	80
3.13 树上启发式合并	81
3.14 并查集	82
3.14.1 普通并查集	82
3.14.2 可撤销	83
3.14.3 带权并查集	83
3.14.4 可持久化	83
3.15 kd-tree	85
3.15.1 方差建树	85

3.15.2	带修改	87
3.15.3	矩形区域和	91
3.16	支配树	93
3.17	笛卡尔树	95
3.18	虚树	95
3.19	树套树	97
3.19.1	树状数组套主席树	97
3.19.2	线段树套平衡树	99
3.19.3	平衡树套主席树	103
<b>4</b>	<b>图</b>	<b>108</b>
4.1	SPFA	108
4.2	Dijkstra	109
4.3	欧拉回路	109
4.4	K 短路	111
4.4.1	可持久化可并堆 1	111
4.4.2	可持久化可并堆 2	113
4.5	差分约束	116
4.6	LCA	116
4.6.1	st 表/倍增	116
4.6.2	tarjan/dfs	116
4.7	最小生成树	117
4.7.1	Prim	117
4.7.2	Kruskal	118
4.8	曼哈顿距离最小生成树	118
4.9	斯坦纳树	121
4.10	最小树形图 Edmonds 算法	122
4.11	二分图	123
4.11.1	定理	123
4.11.2	匈牙利算法	123
4.11.3	KM	124
4.12	最大流	126
4.12.1	Dinic	126
4.12.2	HLPP	127
4.13	最小费用最大流	129
4.13.1	SPFA	129
4.13.2	Dijkstra	131
4.13.3	zkw 费用流	132
4.14	SCC	134
4.15	2-SAT	135
4.16	BCC-Point	136
4.17	BCC-Edge	137
4.18	树分治点分	138
4.19	树分治边分	141
4.20	树同构 AHU algorithm	144
4.21	树哈希	146
<b>5</b>	<b>数学</b>	<b>148</b>
5.1	FFT	148
5.2	FWT	149
5.3	NTT	150
5.4	博弈论	151
5.4.1	定理	151
5.4.2	SG 函数	152
5.5	莫比乌斯反演	153
5.5.1	线性筛	153
5.6	拉格朗日插值法	154
5.7	斐波那契公式	154
5.8	生成函数	154
5.9	Stern-Brocot Tree	154

<b>6 其他</b>	<b>155</b>
6.1 动态规划	155
6.1.1 区间 DP	155
6.1.2 数位 DP	155
6.1.3 单调队列优化	156
6.1.4 斜率优化	156
6.2 整体二分	157
6.2.1 基本思路	157
6.2.2 区间带修改第 k 小	157
6.2.3 树上带修改第 k 小	159
6.3 cdq 分治	161
6.3.1 3 维偏序	161
6.3.2 BZOJ1176 Mokia	162
6.3.3 优化 1D/1D DP	164
6.3.4 Dynamic MST	165
6.4 分块	167
6.5 k 维偏序	169
6.5.1 CDQ 分治	169
6.5.2 bitset+ 分块	170
6.6 莫队	172
6.6.1 带修改	172
6.6.2 不带修改	173
6.6.3 回滚莫队	174
6.7 离散化	176
6.8 RMQ	176
6.9 单调栈	177
6.10 希伯特坐标转换	178
6.11 曼哈顿坐标系和切比雪夫坐标系转换	179
6.12 动态连通性问题	179
6.12.1 离线可撤销并查集 + 线段树分治	179
6.12.2 在线 ETT+ 分层图	181
6.13 随机算法求解 n 皇后	185
6.14 rope	188
6.15 pbds	189
6.15.1 平衡树	189
6.15.2 可并堆	190

# 1 基本

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
typedef double db;
typedef pair<int,int> PI;
typedef vector<int> VI;

#define rep(i,_,__) for (int i=_; i<=__;i++)
#define per(i,_,__) for (int i = __; i >= _; i--)
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define x1 _x
#define x2 __x
#define y1 _y
#define y2 __y
#define sz(x) ((int)(x).size())
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define rall(x) (x).rbegin(),(x).rend()
#define endl '\n'

const double pi=acos(-1.0);

mt19937 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
int rnd(int l,int r){return l+rng()%(r-l+1);}

namespace IO{
    bool REOF = 1; //为0表示文件结尾
    inline char nc() {
        static char buf[100000], *p1 = buf, *p2 = buf;
        return p1 == p2 && REOF && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100000, stdin), p1 == p2) ? (REOF = 0, EOF) :
            *p1++;
    }

    template<class T>
    inline bool read(T &x) {
        char c = nc();bool f = 0; x = 0;
        while (c<'0' || c>'9')c == '-' && (f = 1), c = nc();
        while (c >= '0' && c <= '9')x = (x << 3) + (x << 1) + (c ^ 48), c = nc();
        if(f)x=-x;
        return REOF;
    }

    template<typename T, typename... T2>
    inline bool read(T &x, T2 &... rest) {
        read(x);
        return read(rest...);
    }

    inline bool need(char &c) { return ((c >= 'a') && (c <= 'z')) || ((c >= '0') && (c <= '9')) || ((c >= 'A') && (c <= 'Z')); }
    // inline bool need(char &c) { return ((c >= 'a') && (c <= 'z')) || ((c >= '0') && (c <= '9')) || ((c >= 'A') && (c <= 'Z')) || c==' '; }

    inline bool read_str(char *a) {
        while ((*a = nc()) && need(*a) && REOF)++a; *a = '\0';
        return REOF;
    }

    inline bool read_dbl(double &x){
        bool f = 0; char ch = nc(); x = 0;

```

```

while(ch<'0' || ch>'9') {f|=(ch=='-');ch=nc();}
while(ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10.0+(ch^48);ch=nc();}
if(ch == '.') {
    double tmp = 1; ch = nc();
    while(ch>='0'&&ch<='9'){tmp=tmp/10.0;x=x+tmp*(ch^48);ch=nc();}
}
if(f)x=-x;
return REOF;
}

template<class TH> void _dbg(const char *sdbg, TH h){ cerr<<sdbg<<'='<<h<<endl; }

template<class TH, class... TA> void _dbg(const char *sdbg, TH h, TA... a) {
    while(*sdbg!=';')cerr<<*sdbg++;
    cerr<<'='<<h<<' ';<<' ' ; _dbg(sdbg+1, a...);
}

template<class T> ostream &operator<<(ostream& os, vector<T> V) {
    os << "["; for (auto vv : V) os << vv << ","; return os << "]";
}

template<class T> ostream &operator<<(ostream& os, set<T> V) {
    os << "["; for (auto vv : V) os << vv << ","; return os << "]";
}

template<class T> ostream &operator<<(ostream& os, map<T,T> V) {
    os << "["; for (auto vv : V) os << vv << ","; return os << "]";
}

template<class L, class R> ostream &operator<<(ostream &os, pair<L,R> P) {
    return os << "(" << P.x << "," << P.y << ")";
}

#define debug(...) _dbg(__VA_ARGS__, __VA_ARGS__)
}

using namespace IO;
const int maxn = 5e5 + 5;
const int maxv = 1e7 + 5;
const int mod = 998244353; // 998244353 1e9+7
const int INF = 0x3f3f3f3f; // 1e9+7 0x3f3f3f3f
const ll LINF = 1e18+9; // 1e18+9 0x3f3f3f3f3f3f3f3f
const double eps = 1e-12;

int dx[4] = { 0, 1, 0, -1 };
// int dx[8] = { 1, 0, -1, 1, -1, 1, 0, -1 };
int dy[4] = { 1, 0, -1, 0 };
// int dy[8] = { 1, 1, 1, 0, 0, -1, -1, -1 };

// ll qp(ll a, ll b) {
// ll res = 1;
// a %= mod;
// assert(b >= 0);
// while(b){
// if(b&1)
// res = res * a % mod;
// a = a * a % mod;
// b >>= 1;
// }
// return res;
// }

// #define ls (x<<1)
// #define rs (x<<1|1)
// #define mid ((l+r)>>1)

```

```

// #define lson ls,l,mid
// #define rson rs,mid+1,r

// int tot = 1, head[maxv];
// struct Edge{
//     int v,nxt;
//     Edge(){}
//     Edge(int _v,int _nxt):v(_v),nxt(_nxt){}
// } e[maxv << 1];
// void init(){
//     tot = 1;
//     memset(head, 0, sizeof(head));
// }
// void addedge(int u,int v){
//     e[tot] = Edge(v, head[u]);
//     head[u] = tot++;
//     e[tot] = Edge(u, head[v]);
//     head[v] = tot++;
// }
// void addarc(int u,int v){
//     e[tot] = Edge(v, head[u]);
//     head[u] = tot++;
// }

/**
 * ***** Backlight *****
 * 仔细读题
 * 注意边界条件
 * 记得注释输入流重定向
 * 没有思路就试试逆向思维
 * 加油，奥利给
 */

void solve(int Case){

}

int main()
{
    // freopen("in.txt", "r", stdin);
    // ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); cout.tie(0);
    // int _T; read(_T); rep(_, 1, _T) solve(_);
    // while(read(n)) solve();
    // solve(1);
    return 0;
}

//手动扩栈 O2优化
#pragma comment(linker, "/STACK:102400000,102400000")
#pragma GCC optimize(2)

```

## 2 字符串

### 2.1 字符串 HASH

```

namespace Hash{
    typedef unsigned long long ull;
    const int BASE=29;
    ull p[maxn];
    void init(){
        p[0] = 1;
        for(int i=1; i<maxn; i++) p[i] = p[i-1] * BASE;
    }
    void get_hash(char* a, ull* h, int len){

```

```

    h[0]=len;
    for(long i=1; i<=len; i++)h[i] = h[i-1] * BASE + a[i] - 'a' + 1;
}
ull get_code(ull* h, int l, int r){
    return h[r]-h[l-1]*p[r-l+1];
}
}

```

## 2.2 manacher

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 11000009;
char s[maxn];

int len[maxn<<1],N;
char ch[maxn<<1];
void init(char *s){
    int n = strlen(s+1);//s:range[1,n]
    ch[n*2 +1] = '#';
    ch[0] = '@';
    ch[n*2 +2] = '\0';
    for (int i=n;i>=1;i--)ch[i*2] = s[i], ch[i*2 -1] = '#';
    N = 2* n +1;
}
void manacher(){
    int ma=0, k=1;
    len[1]=1;
    for (int i=2;i<=N;i++){
        int p = k+len[k]-1;
        if (i<=p)len[i]=min(len[2*k-i],p-i+1);
        else len[i]=1;
        while (ch[i+len[i]]==ch[i-len[i]])len[i]++;
        if (i+len[i]>k+len[k])k=i;
        ma=max(ma,len[i]);
    }
    printf("%d\n",ma-1);
}
int main(){
    scanf("%s",s+1);
    init(s);
    manacher();
    return 0;
}

```

## 2.3 trie

```

namespace Trie{
    // string index range: [1, len]
    // read(s+1), and use func(s)
    int sz;
    int ch[maxn][26];
    int val[maxn];// 记录某些特性, 如以当前字符串为结尾的串的个数
    void init() {
        sz=1;
        memset(ch[0], 0, sizeof(ch[0]));
        memset(val, 0, sizeof(val));
    }
    inline int idx(char c){return c-'a';}
    void add(char* s) {
        int u=0, len=strlen(s+1);
        for(int i=1; i<=len; i++){
            int c = idx(s[i]);

```



```

        if(!ch[u][c]) {
            memset(ch[sz], 0, sizeof(ch[sz]));
            val[sz] = 0;
            ch[u][c] = sz++;
        }
        u = ch[u][c];
        val[u]++;
    }
}
int query(char* s) {
    int u=0, len=strlen(s+1);
    for(int i=1; i<=len; i++){
        int c = idx(s[i]);
        if(!ch[u][c]) return 0;
        u = ch[u][c];
    }
    return val[u];
}
}
}

```

## 2.4 可持久化 trie

given an array  $a$  and some  $(l, r, k)$ , calc

$$ans = \max \{k \oplus_{i=p}^n a_i\} \text{ for } l \leq p \leq r$$

(1)

---

```

//转化为[l-1,r-1]中异或(su^k)的最大值
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;
const int maxn = 600010;
int n, q, a[maxn], s[maxn], l, r, x;
char op;
struct Trie {
    int cnt, rt[maxn], ch[maxn * 33][2], val[maxn * 33];
    void insert(int o, int lst, int v) {
        for (int i = 28; i >= 0; i--) {
            val[o] = val[lst] + 1; //在原版本的基础上更新
            if ((v & (1 << i)) == 0) {
                if (!ch[o][0]) ch[o][0] = ++cnt;
                ch[o][1] = ch[lst][1];
                o = ch[o][0];
                lst = ch[lst][0];
            } else {
                if (!ch[o][1]) ch[o][1] = ++cnt;
                ch[o][0] = ch[lst][0];
                o = ch[o][1];
                lst = ch[lst][1];
            }
        }
        val[o] = val[lst] + 1;
        // printf("%d\n",o);
    }
}
int query(int o1, int o2, int v) {
    int ret = 0;
    for (int i = 28; i >= 0; i--) {
        // printf("%d %d %d\n",o1,o2,val[o1]-val[o2]);
        int t = ((v & (1 << i)) ? 1 : 0);
        if (val[ch[o1][!t]] - val[ch[o2][!t]])
            ret += (1 << i), o1 = ch[o1][!t], o2 = ch[o2][!t]; //尽量向不同的地方跳
        else
    }
}

```

```

        o1 = ch[o1][t], o2 = ch[o2][t];
    }
    return ret;
}
} st;
int main() {
    scanf("%d%d", &n, &q);
    for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", a + i), s[i] = s[i - 1] ^ a[i];
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        st.rt[i] = ++st.cnt, st.insert(st.rt[i], st.rt[i - 1], s[i]);
    while (q--) {
        scanf(" %c", &op);
        if (op == 'A') {
            n++;
            scanf("%d", a + n);
            s[n] = s[n - 1] ^ a[n];
            st.rt[n] = ++st.cnt;
            st.insert(st.rt[n], st.rt[n - 1], s[n]);
        }
        if (op == 'Q') {
            scanf("%d%d%d", &l, &r, &x);
            l--;
            r--;
            if (l == r && l == 0)
                printf("%d\n", s[n] ^ x); //记得处理 l=r=1 的情况
            else
                printf("%d\n", st.query(st.rt[r], st.rt[max(l - 1, 0)], x ^ s[n]));
        }
    }
    return 0;
}

```

## 2.5 KMP

```

// hdu 1711 返回第一次匹配的位置
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 1e4 + 5;
const int M = 1e6 + 5;
int s[N], t[M];
int n, m, nxt[N], fail[N];
void get_fail() {
    int k = 0;
    for (int i=1; i<=n; i++) {
        nxt[i] = k;
        fail[i] = (s[i]==s[k])?fail[k]:k;
        while(k && s[i] != s[k]) k = fail[k];
        if (s[i]==s[k]) k++;
    }
}

int match() {
    int pos = -1;
    int j = 0;
    for (int i=0; i<m; i++) {
        while(j && t[i]!=s[j]) j=fail[j];
        if (t[i]==s[j]) {
            j++;
            if (j==n) {
                pos = i + 2 - n;
                break;
            }
        }
    }
}

```

```

    return pos;
}

int repete() {
    int len = m - nxt[m];
    return m%len?m:len;
}

void solve(int Case) {
    scanf("%d %d", &m, &n);
    for(int i=0; i<m; i++) scanf("%d", &t[i]);
    for(int i=0; i<n; i++) scanf("%d", &s[i]);
    get_fail();
    printf("%d\n", match());
}

int main()
{
    int T; scanf("%d", &T); for(int i=1;i<=T;i++) solve(i);
    return 0;
}

```

## 2.6 扩展 KMP

//extend[i]: 文本串的后缀s(i,lens)和模式串t的最长公共前缀

void EKMP(char s[],char t[])//s为文本串, t为模式串

```

{
    int i,j,p,L;
    int lens=strlen(s);
    int lent=strlen(t);
    next[0]=lent;
    j=0;
    while(j+1<lent && t[j]==t[j+1])j++;
    next[1]=j;

    int a=1;
    for(i=2;i<lent;i++)
    {
        p=next[a]+a-1;
        L=next[i-a];
        if(i+L<p+1)next[i]=L;
        else
        {
            j=max(0,p-i+1);
            while(i+j<lent && t[i+j]==t[j])j++;
            next[i]=j;
            a=i;
        }
    }

    j=0;
    while(j<lens && j<lent && s[j]==t[j])j++;
    extend[0]=j;
    a=0;
    for(i=1;i<lens;i++)
    {
        p=extend[a]+a-1;
        L=next[i-a];
        if(L+i<p+1)extend[i]=L;
        else
        {
            j=max(0,p-i+1);
            while(i+j<lens && j<lent && s[i+j]==t[j])j++;
            extend[i]=j;
            a=i;
        }
    }
}

```

```

    }
}
}

```

## 2.7 AC 自动机 1

```

//小于n且不包含任何模式串的数的个数
//fail树上跑数位DP
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=2e5+5;
const int mod=1e9+7;
int len,n;
char s[2019],t[2019];
struct AC_Automaton{
    //root=0,range[1,tot]
    const static int SIZE=10;
    int tr[maxn][SIZE],fail[maxn],tot;

    int val[maxn];
    ll dp[2019][2019];

    inline int newnode(){
        int p=++tot;
        memset(tr[p],0,sizeof(tr[p]));
        val[p]=0;
        return p;
    }
    inline void init(){
        tot=0;
        memset(tr[0],0,sizeof(tr[0]));
        val[0]=0;
    }
    inline void insert(char *s){
        int p=0;
        for(int i=0;s[i];++i){
            if(!tr[p][s[i]-'0'])tr[p][s[i]-'0']=newnode();
            p=tr[p][s[i]-'0'];
        }
        val[p]=1;
    }
    inline void getfail(){
        queue<int>q;
        for(int i=0;i<SIZE;i++)if(tr[0][i])fail[tr[0][i]]=0,q.push(tr[0][i]);
        while(!q.empty()){
            int p=q.front();q.pop();
            for(int i=0;i<SIZE;i++){
                if(tr[p][i]){
                    fail[tr[p][i]]=tr[fail[p]][i],q.push(tr[p][i]);
                }
                else tr[p][i]=tr[fail[p]][i];
            }
        }
    }
}
ll dfs(int p,int pos,int jud,int zero){
    if(pos==len)return !zero;
    if(!jud && dp[p][pos]!=-1)return dp[p][pos];
    int sz=jud?t[pos]-'0':9;
    ll res=0;
    for(int i=0;i<=sz;i++){
        int tmp=tr[p][i];
        if(val[tmp])continue;
        res+=dfs(zero?tr[0][i]:tmp,pos+1,jud&&(i==sz),zero&&(i==0));
    }
}

```

```

        res%=mod;
    }
    if(!jud && !zero)dp[p][pos]=res;
    return res;
}
inline void solve(char *t){
    len=strlen(t);
    memset(dp,-1,sizeof(dp));
    printf("%lld\n",dfs(0,0,1,1)); //减去0
}
}A;

int main()
{
    A.init();
    scanf("%s",t);
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        scanf("%s",s);
        A.insert(s);
    }
    A.getfail();
    A.solve(t);
    return 0;
}

```

## 2.8 AC 自动机 2

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn=2e4+10;
const int maxm=5e4+10;
const int N=1e5+10;
typedef map<int,int>::iterator MI;
typedef vector<int>::iterator VI;

vector<int>s[maxn],t[2*maxn];
struct AC_Automaton{
    int fail[N],tot;
    map<int,int>ch[N];

    vector<int>belong[N];
    int ans1[maxn],ans2[maxn],vis[maxn],flag[N];

    inline void init(){
        tot=0;
        ch[0].clear();
        belong[0].clear();
    }
    inline int newnode(){
        ++tot;
        ch[tot].clear();
        belong[tot].clear();
        return tot;
    }

    inline void insert(int id,int blg){
        int p=0,sz=(int)s[id].size();
        for(int i=0;i<sz;++i){
            int c=s[id][i];
            if(!ch[p][c])ch[p][c]=newnode();
            p=ch[p][c];
        }
        belong[p].push_back(blg);
    }
}

```

```

}
inline void getfail(){
    queue<int>q;
    fail[0]=0;
    for(MI it=ch[0].begin();it!=ch[0].end();++it)
        q.push(it->second),fail[it->second]=0;
    while(!q.empty()){
        int p=q.front();q.pop();
        for(MI it=ch[p].begin();it!=ch[p].end();++it){
            int v=it->second,c=it->first,u=fail[p];
            while(u && !ch[u][c])u=fail[u];
            fail[v]=ch[u][c];
            q.push(v);
        }
    }
}
inline void solve(int id,int blg){
    int p=0,sz=(int)t[id].size();
    for(int i=0;i<sz;++i){
        int c=t[id][i];
        while(p && !ch[p][c])p=fail[p];
        p=ch[p][c];
        int tmp=p;
        while(tmp){
            if(flag[tmp]==blg){tmp=fail[tmp];continue;}
            flag[tmp]=blg;
            for(VI ii=belong[tmp].begin();ii!=belong[tmp].end();++ii)
                if(vis[*ii]!=blg){
                    ++ans2[blg];++ans1[*ii];vis[*ii]=blg;
                }
            tmp=fail[tmp];
        }
    }
}
inline void print(int n,int m){
    for(int i=1;i<=m;++i)printf("%d\n",ans1[i]);
    for(int i=1;i<=n;++i)printf("%d ",ans2[i]);
    printf("%d\n",ans2[n]);
}
}A;

int main()
{
    int n,m,len,x;
    A.init();
    scanf("%d %d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=2*n;++i){
        scanf("%d",&len);
        for(int j=0;j<len;++j)scanf("%d",&x),t[i].push_back(x);
    }
    for(int i=1;i<=m;++i){
        scanf("%d",&len);
        for(int j=0;j<len;++j)scanf("%d",&x),s[i].push_back(x);
        A.insert(i,i);
    }
    A.getfail();
    for(int i=1;i<=n;++i){
        A.solve(2*i-1,i);
        A.solve(2*i,i);
    }
    A.print(n,m);
    return 0;
}

```

## 2.9 后缀数组倍增

```

/*
sa[i]:从sa[i]开始的后缀排名为i
rank[i]:从i开始的后缀排名为rank[i]
height[i]:排名为i-1和i的后缀的最长公共前缀

所有串中的最大重复次数
for(L=1;L <= n;L++){
    for (int i = 1; i + L <= n; i += L){
        int R = lcp(i, i + L);
        ans = max(ans, R / L + 1);
        if (i >= L - R % L) ans = max(lcp(i - L + R % L, i + R % L) / L + 1, ans);
    }
}
*/
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=2e6+5;

char s[maxn];
int height[maxn],c[maxn],x[maxn],y[maxn],sa[maxn],rk[maxn];
void SA(int n){
    n++;
    int i,j,k,m=1000;//m为字符集大小 ,max(s[i])<m
    for(i=0;i<m;i++) c[i]=0;
    for(i=0;i<n;i++)c[x[i]=s[i]]++;
    for(i=1;i<m;i++) c[i]+=c[i-1];
    for(i=n-1;i>=0;i--) sa[--c[x[i]]]=i;
    for(j=1;j<=n;j<=<=1){
        k=0;
        for(i=n-j;i<n;i++) y[k++]=i;
        for(i=0;i<n;i++) if(sa[i]>=j) y[k++]=sa[i]-j;
        for(i=0;i<m;i++) c[i]=0;
        for(i=0;i<n;i++) c[x[y[i]]]++;
        for(i=1;i<m;i++) c[i]+=c[i-1];
        for(i=n-1;i>=0;i--) sa[--c[x[y[i]]]]=y[i];
        swap(x,y);
        m=0;
        x[sa[0]]=m++;
        for(i=1;i<n;i++){
            if(y[sa[i]]==y[sa[i-1]]&&y[sa[i]+j]==y[sa[i-1]+j]) x[sa[i]]=m-1;
            else x[sa[i]]=m++;
        }
        if(m>=n) break;
    }
    k=0;
    for(i=0;i<n;i++) rk[sa[i]]=i;
    for(i=0;i<n-1;i++){
        if(k) k--;
        j=sa[rk[i]-1];
        while(s[i+k]==s[j+k]) k++;
        height[rk[i]]=k;
    }
}

int main()
{
    scanf("%s",s);
    int len=strlen(s);
    SA(len);
    ll ans=0;
    for(int i=1;i<=len;i++){

```

```

        ans+=len-sa[i]-height[i];
    }
    printf("%lld\n",ans);
    return 0;
}

```

## 2.10 后缀数组 SAIS

```

//O(n)
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=1e6+5;
char S[N];
int n,m;
int s[N<<1],t[N<<1],height[N],sa[N],rk[N],p[N],c[N],w[N];
inline int trans(int n,const char* S){
    int m=*max_element(S+1,S+1+n);
    for(int i=1;i<=n;++i) rk[S[i]]=1;
    for(int i=1;i<=m;++i) rk[i]+=rk[i-1];
    for(int i=1;i<=n;++i) s[i]=rk[S[i]];
    return rk[m];
}
#define ps(x) sa[w[s[x]]--]=x
#define pl(x) sa[w[s[x]]++]=x
inline void radix(int* v,int* s,int* t,int n,int m,int n1){
    memset(sa,0,n+1<<2); memset(c,0,m+1<<2);
    for(int i=1;i<=n;++i) ++c[s[i]];
    for(int i=1;i<=m;++i) w[i]=c[i]+c[i-1];
    for(int i=n1;i;--i) ps(v[i]);
    for(int i=1;i<=m;++i) w[i]=c[i-1]+1;
    for(int i=1;i<=n;++i) if(sa[i]>1 && t[sa[i]-1]) pl(sa[i]-1);
    for(int i=1;i<=m;++i) w[i]=c[i];
    for(int i=n;i;--i) if(sa[i]>1 && !t[sa[i]-1]) ps(sa[i]-1);
}
inline void SAIS(int n,int m,int* s,int* t,int* p){
    int n1=0,ch=rk[1]=0,*s1=s+n; t[n]=0;
    for(int i=n-1;i;--i) t[i]=s[i]==s[i+1]?t[i+1]:s[i]>s[i+1];
    for(int i=2;i<=n;++i) rk[i]=t[i-1]&&!t[i]?(p[+n1]=i,n1):0;
    radix(p,s,t,n,m,n1);
    for(int i=1,x,y;i<=n;++i) if(x=rk[sa[i]]){
        if(ch<=1 || p[x+1]-p[x]!=p[y+1]-p[y]) ++ch;
        else for(int j=p[x],k=p[y];j<=p[x+1];++j,++k)
            if((s[j]<<1|t[j])^(s[k]<<1|t[k])){ ++ch; break; }
        s1[y=x]=ch;
    }
    if(ch<n1) SAIS(n1,ch,s1,t+n,p+n1);
    else for(int i=1;i<=n1;++i) sa[s1[i]]=i;
    for(int i=1;i<=n1;++i) s1[i]=p[sa[i]];
    radix(s1,s,t,n,m,n1);
}
inline void SA(int n,const char* S){
    int m=trans(++n,S); SAIS(n,m,s,t,p);
    for(int i=1;i<=n;++i) rk[sa[i]=sa[i+1]]=i;
    for(int i=1,j,k=0;i<=n;++i) if(rk[i]>1){
        for(j=sa[rk[i]-1];S[i+k]==S[j+k];++k);
        if(height[rk[i]]=k) --k;
    }
}
int main(){
    scanf("%s",S+1); n=strlen(S+1); SA(n,S);
    for(int i=1;i<=n;i++)printf("%d ",sa[i]);
}

```



## 2.11 后缀自动机 1

//广义后缀自动机: insert后重新将last赋1

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=1e6+5;

char s[maxn];
struct Suffix_Automaton
{
    //初始状态为0,range[0...tot-1]
    struct state{
        int len,link;
        map<char,int>next;
    }st[maxn<<1];
    int last,tot;

    void init(){
        st[0].len=0;st[0].link=-1;
        tot++;
        last=0;
    }

    void extend(char c){
        int cur=tot++;
        st[cur].len=st[last].len+1;
        int p=last;
        while(p!=-1 && !st[p].next.count(c)){
            st[p].next[c]=cur;
            p=st[p].link;
        }
        if(p==-1)st[cur].link=0;
        else{
            int q=st[p].next[c];
            if(st[p].len+1==st[q].len)st[cur].link=q;
            else{
                int clone=tot++;
                st[clone].len=st[p].len+1;
                st[clone].next=st[q].next;
                st[clone].link=st[q].link;
                while(p!=-1 && st[p].next[c]==q){
                    st[p].next[c]=clone;
                    p=st[p].link;
                }
                st[q].link=st[cur].link=clone;
            }
        }
        last=cur;
    }

    ll count(){
        ll res=0;
        for(int i=0;i<tot;i++)res+=st[i].len-st[st[i].link].len;
        return res;
    }
}sam;

int main()
{
    scanf("%s",s);
    sam.init();
    for(int i=0;s[i]!='\0';i++)sam.extend(s[i]);
    printf("%lld\n",sam.count());
}
```

```
    return 0;
}
```

## 2.12 后缀自动机 2

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=2e5+5;
const ll INF=0x3f3f3f3f3f3f3fLL;

int n;
char s[maxn];
struct SAM{
    //range[1-tot],1为初始状态
    int ch[maxn<<1][26],fa[maxn<<1],len[maxn<<1];
    int last,tot;

    ll P,Q,dp[maxn];

    inline void init(){
        last=tot=1;
        len[1]=fa[0]=0;
        memset(ch[1],0,sizeof(ch[1]));
    }

    inline int newnode(){
        tot++;
        len[tot]=fa[tot]=0;
        memset(ch[tot],0,sizeof(ch[tot]));
        return tot;
    }

    inline void extend(int c){
        int p=last;
        int cur=newnode();
        len[cur]=len[p]+1;
        last=cur;
        while(p && !ch[p][c]){
            ch[p][c]=cur;
            p=fa[p];
        }
        if(!p)fa[cur]=1;
        else{
            int q=ch[p][c];
            if(len[p]+1==len[q])fa[cur]=q;
            else{
                int clone=newnode();
                len[clone]=len[p]+1;
                memcpy(ch[clone],ch[q],sizeof(ch[q]));
                fa[clone]=fa[q];
                fa[q]=fa[cur]=clone;
                while(ch[p][c]==q){
                    ch[p][c]=clone;
                    p=fa[p];
                }
            }
        }
    }

    inline void solve(int n){
        int j=1;
        memset(dp,0x3f,sizeof(dp));dp[1]=P;
        extend(s[1]-'a');
```

```

int now=1;now=ch[now][s[1]-'a'];
for(int i=2;i<=n;i++){
    dp[i]=dp[i-1]+P;
    while(true){
        while(now!=1 && len[fa[now]]>=i-j-1)now=fa[now];
        if(ch[now][s[i]-'a']){
            now=ch[now][s[i]-'a'];
            break;
        }
        else extend(s[++j]-'a');
    }
    dp[i]=min(dp[i],dp[j]+Q);
}
printf("%lld\n",dp[n]);
}
}S;

int main()
{
    while(~scanf("%s",s+1)){
        S.init();
        scanf("%lld %lld",&S.P,&S.Q);
        //for(int i=1;i<=n;i++)S.extend(s[i]-'a');
        S.solve(strlen(s+1));
    }
    return 0;
}

```

## 2.13 SAM 线段树合并求 endpos 集

```

//给定串第k次出现的位置
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=1e5+5;
int n,q;
char s[maxn];

namespace SegTree{
    int sum[maxn<<6],L[maxn<<6],R[maxn<<6];
    int tot1;
    int update(int rt,int l,int r,int pos,int val){
        int nrt=++tot1;
        L[nrt]=L[rt]; R[nrt]=R[rt]; sum[nrt]=sum[rt]+val;
        if(l!=r){
            int mid=(l+r)>>1;
            if(pos<=mid)L[nrt]=update(L[rt],l,mid,pos,val);
            else R[nrt]=update(R[rt],mid+1,r,pos,val);
        }
        return nrt;
    }
    int merge(int rt1,int rt2){
        if(!rt1 || !rt2)return rt1|rt2;
        int nrt=++tot1;
        L[nrt]=L[rt1]; R[nrt]=R[rt1]; sum[nrt]=sum[rt1]+sum[rt2];
        L[nrt]=merge(L[rt1],L[rt2]);
        R[nrt]=merge(R[rt1],R[rt2]);
        return nrt;
    }

    int query(int rt,int l,int r,int k){
        if(l==r)return l;
        int mid=(l+r)>>1;
        if(k<=sum[L[rt]])return query(L[rt],l,mid,k);
    }
}

```

```

        return query(R[rt],mid+1,r,k-sum[L[rt]]);
    }
}using namespace SegTree;

namespace Suffix_Automaton{
    int ch[maxn<<1][26],fa[maxn<<1],len[maxn<<1];
    int last,tot;

    int rt[maxn],T[maxn<<1];
    int Fa[maxn<<1][20];

    inline void init(){
        last=tot=1;
        len[1]=fa[0]=0;
        memset(ch[1],0,sizeof(ch[1]));

        T[1]=0;
    }

    inline int newnode(){
        ++tot;
        len[tot]=fa[tot]=0;
        memset(ch[tot],0,sizeof(ch[tot]));

        T[tot]=0;
        return tot;
    }

    inline void extend(int c,int right){
        int p=last,cur=newnode();
        len[cur]=len[last]+1;
        last=cur;

        rt[right]=cur;
        T[cur]=update(T[cur],1,n,right,1);

        while(p && !ch[p][c]){
            ch[p][c]=cur;
            p=fa[p];
        }
        if(!p)fa[cur]=1;
        else{
            int q=ch[p][c];
            if(len[p]+1==len[q])fa[cur]=q;
            else{
                int clone=newnode();
                len[clone]=len[p]+1;
                memcpy(ch[clone],ch[q],sizeof(ch[q]));
                fa[clone]=fa[q];
                fa[q]=fa[cur]=clone;
                while(ch[p][c]==q){
                    ch[p][c]=clone;
                    p=fa[p];
                }
            }
        }
    }

    int c[maxn<<1],A[maxn<<1];
    inline void init(char *a,int l){
        init();
        for(int i=1;i<=l;i++)extend(a[i]-'a',i);

        for(int i=0;i<=tot;i++)c[i]=0;
        for(int i=1;i<=tot;i++)++c[len[i]];
    }
}

```

```

    for(int i=1;i<=tot;i++)c[i]+=c[i-1];
    for(int i=1;i<=tot;i++)A[--c[len[i]]]=i;

    for(int i=tot-1;i>=1;i--)T[fa[A[i]]]=merge(T[fa[A[i]]],T[A[i]]);
    for(int i=1;i<=tot;i++)Fa[i][0]=fa[i];
    for(int k=1;k<=19;k++)for(int i=1;i<=tot;i++)Fa[i][k]=Fa[fa[i][k-1]][k-1];
}

inline void solve(int l,int r,int k){
    int u=rt[r],length=r-l+1;
    if(len[fa[u]]+1>length){
        for(int k=19;k>=0;k--)if(len[fa[Fa[u][k]]+1>length)u=Fa[u][k];
        u=fa[u];
    }
    if(k<=sum[T[u]])printf("%d\n",query(T[u],1,n,k)-length+1);
    else printf("-1\n");
}

}using namespace Suffix_Automaton;
int main()
{
    int T;
    scanf("%d",&T);
    while(T--){
        tot1=0;
        scanf("%d %d",&n,&q);
        scanf("%s",s+1);
        init(s,n);
        int l,r,k;
        while(q--){
            scanf("%d %d %d",&l,&r,&k);
            solve(l,r,k);
        }
    }
    return 0;
}

```

## 2.14 序列自动机

```

/*
用法类似后缀自动机
作用：识别一个串的子序列
构造复杂度：O(n^2)
*/
struct SqAM{
    int next[maxn<<1][26],pre[maxn<<1],lst[26];
    int root,tot;
    void init(){
        root=tot=1;
        for(int i=0;i<26;i++)lst[i]=1;
    }

    void extend(int c){
        int p=lst[c],np=++tot;
        pre[np]=p;
        for(int i=0;i<26;i++)
            for(int j=lst[i];j&& !next[j][c];j=pre[j])next[j][c]=np;
        lst[c]=np;
    }
};

```

## 2.15 回文自动机

```

//最长双倍回文串长度
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=5e5+5;

struct Palindromic_Automaton{
    //0偶根 1奇根 range[2-tot]
    int s[maxn<<1],now;
    int next[maxn<<1][26],fail[maxn<<1],len[maxn<<1],last,tot;
    int cnt[maxn<<1]; //状态i表示的回文串数目

    int trans[maxn<<1];

    void init(){
        s[0]=len[1]=-1;
        fail[0]=tot=now=1;
        last=len[0]=0;
        memset(next[0],0,sizeof(next[0]));
        memset(next[1],0,sizeof(next[1]));
    }
    int newnode(){
        tot++;
        memset(next[tot],0,sizeof(next[tot]));
        fail[tot]=cnt[tot]=len[tot]=0;
        return tot;
    }
    int getfail(int x){
        while(s[now-len[x]-2]!=s[now-1])x=fail[x];
        return x;
    }
    void extend(int c){
        s[now++]=c;
        int cur=getfail(last);
        if(!next[cur][c]){
            int p=newnode();len[p]=len[cur]+2;
            fail[p]=next[getfail(fail[cur])][c];
            next[cur][c]=p;

            if(len[p]<=2)trans[p]=fail[p];
            else{
                int tmp=trans[cur];
                while(s[now-len[tmp]-2]!=s[now-1] || (len[tmp]+2)*2>len[p])tmp=fail[tmp];
                trans[p]=next[tmp][c];
            }
        }
        last=next[cur][c];
        cnt[last]++;
    }
    int count(){return tot-1;}
    void calc(){
        for(int i=tot;i>=2;--i) cnt[fail[i]]+=cnt[i];
        cnt[0]=cnt[1]=0;
    }
    int getans(){
        int ans=0;
        for(int i=2;i<=tot;i++){
            if(len[i]>ans && len[trans[i]]*2==len[i] && len[trans[i]]%2==0)ans=len[i];
        }
        return ans;
    }
}pam;

char t[maxn];

```

```

int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    scanf("%s",t);
    pam.init();
    for(int i=0;i<n;++i){
        pam.extend(t[i]-'a');
    }
    printf("%d\n",pam.getans());
    return 0;
}

```

## 3 数据结构

### 3.1 树状数组

#### 3.1.1 前缀和

---

```

int a[32005],c[32005];
int lowbit(int x){return x&(-x);}
int getsum(int x){int ans=0;for(;x>0;x-=lowbit(x))ans+=c[x];return ans;}
void upd(int x,int del){for(;x<32004;x+=lowbit(x))c[x]+=del;}

```

#### 3.1.2 第 k 大

---

```

ll kth_element(ll k){
    ll ans=0,cnt=0;
    for(int i=16;i>=0;i--){
        ans+=(1LL<<i);
        if(ans>=maxn-5 || cnt+c[ans]>=k)ans--(1<<i);
        else cnt+=c[ans];
    }
    ans++;
    if(vis[ans])return ans;
    else return -1;
}

```

#### 3.1.3 二维树状数组

---

```

//高维同理
int a[maxn][maxn],c[maxn][maxn];
int n,m;
int lowbit(int x){return x&(-x);}
long long getsum(int x,int y){
    long long ans=0;
    for(int i=x;i>0;i-=lowbit(i))
        for(int j=y;j>0;j-=lowbit(j))
            ans+=c[i][j];
    return ans%MOD;
}
void upd(int x,int y,long del){
    for(int i=x;i<=n;i+=lowbit(i))
        for(int j=y;j<=n;j+=lowbit(j))
            c[i][j]+=del;
}

```

### 3.2 线段树

#### 3.2.1 动态开点

```

namespace Dynamic_Segment_Tree{
    int cnt;
    int T[55],lson[maxn<<5],rson[maxn<<5],mi[maxn<<5];
    void update(int &x,int l,int r,int p,int v){
        if(!x){
            x=++cnt; mi[x]=v;
            lson[x]=rson[x]=0;
        }
        mi[x]=min(mi[x],v);
        if(l==r)return;
        int mid=(l+r)>>1;
        if(p<=mid)update(lson[x],l,mid,p,v);
        else update(rson[x],mid+1,r,p,v);
    }
    int getmin(int x,int l,int r,int L,int R,int d){
        if(!x)return INF;
        if(l>=L && r<=R)return mi[x];
        int mid=(l+r)>>1;
        int res=INF;
        if(L<=mid)res=min(res,getmin(lson[x],l,mid,L,R,d));
        if(R>mid)res=min(res,getmin(rson[x],mid+1,r,L,R,d));
        return res;
    }
}using namespace Dynamic_Segment_Tree;

```

### 3.2.2 势能线段树

```

//区间取min,max
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=5e5+5;
const int INF=INT_MAX;
int n,m,a[maxn];

namespace Segment_Tree_Beats{
    #define N maxn<<2
    #define lc (x<<1)
    #define rc (x<<1|1)
    #define mid ((l+r)>>1)
    #define lson lc,l,mid
    #define rson rc,mid+1,r
    int ma[N],sma[N],cma[N];
    int mi[N],smi[N],cmi[N];
    int add[N],tma[N],tmi[N];
    ll sum[N];
    void push_add(int x,int l,int r,int val){
        sum[x]+=1ll*(r-l+1)*val;
        ma[x]+=val; mi[x]+=val; add[x]+=val;
        if(sma[x]!=-INF)sma[x]+=val;
        if(smi[x]!=INF)smi[x]+=val;
        if(tma[x]!=-INF)tma[x]+=val;
        if(tmi[x]!=INF)tmi[x]+=val;
    }
    void push_min(int x,int val){
        if(ma[x]<=val)return;
        sum[x]-=1ll*(ma[x]-val)*cma[x];
        if(mi[x]==ma[x])mi[x]=val;
        if(smi[x]==ma[x])smi[x]=val;
        if(tma[x]>val)tma[x]=val;
        ma[x]=tmi[x]=val;//positon can't change
    }
    void push_max(int x,int val){

```



```

    if(mi[x]>val)return;
    sum[x]+=1ll*(val-mi[x])*cmi[x];
    if(ma[x]==mi[x])ma[x]=val;
    if(sma[x]==mi[x])sma[x]=val;
    if(tmi[x]<val)tmi[x]=val;
    mi[x]=tma[x]=val;//positon can't change
}
void push_up(int x){
    sum[x]=sum[lc]+sum[rc];

    if(ma[lc]==ma[rc]){
        ma[x]=ma[lc]; cma[x]=cma[lc]+cma[rc];
        sma[x]=max(sma[lc],sma[rc]);
    }
    else if(ma[lc]>ma[rc]){
        ma[x]=ma[lc]; cma[x]=cma[lc];
        sma[x]=max(sma[lc],ma[rc]);
    }
    else{
        ma[x]=ma[rc]; cma[x]=cma[rc];
        sma[x]=max(sma[rc],ma[lc]);
    }

    if(mi[lc]==mi[rc]){
        mi[x]=mi[lc]; cmi[x]=cmi[lc]+cmi[rc];
        smi[x]=min(smi[lc],smi[rc]);
    }
    else if(mi[lc]<mi[rc]){
        mi[x]=mi[lc]; cmi[x]=cmi[lc];
        smi[x]=min(smi[lc],mi[rc]);
    }
    else{
        mi[x]=mi[rc]; cmi[x]=cmi[rc];
        smi[x]=min(smi[rc],mi[lc]);
    }
}
void push_down(int x,int l,int r){
    if(add[x]!=0){
        push_add(lc,l,mid,add[x]);
        push_add(rc,mid+1,r,add[x]);
        add[x]=0;
    }
    if(tma[x]!=-INF){
        push_max(lc,tma[x]);
        push_max(rc,tma[x]);
        tma[x]=-INF;
    }
    if(tmi[x]!=INF){
        push_min(lc,tmi[x]);
        push_min(rc,tmi[x]);
        tmi[x]=INF;
    }
}
void build(int x,int l,int r){
    tma[x]=-INF; tmi[x]=INF; add[x]=0;
    if(l==r){
        ma[x]=mi[x]=sum[x]=a[l];
        cma[x]=cmi[x]=1;
        sma[x]=-INF; smi[x]=INF;
        return;
    }
    build(lson);build(rson);
    push_up(x);
}
void modify_add(int x,int l,int r,int L,int R,int t){

```

```

        if(l>R || r<L)return;
        if(l>=L && r<=R){
            push_add(x,l,r,t);
            return;
        }
        push_down(x,l,r);
        modify_add(lson,L,R,t);
        modify_add(rson,L,R,t);
        push_up(x);
    }
    void modify_min(int x,int l,int r,int L,int R,int t){
        if(l>R || r<L || ma[x]<=t)return;
        if(l>=L && r<=R && sma[x]<t){
            push_min(x,t);
            return;
        }
        push_down(x,l,r);
        modify_min(lson,L,R,t);
        modify_min(rson,L,R,t);
        push_up(x);
    }
    void modify_max(int x,int l,int r,int L,int R,int t){
        if(l>R || r<L || mi[x]>=t)return;
        if(l>=L && r<=R && smi[x]>t){
            push_max(x,t);
            return;
        }
        push_down(x,l,r);
        modify_max(lson,L,R,t);
        modify_max(rson,L,R,t);
        push_up(x);
    }
    int query_max(int x,int l,int r,int L,int R){
        if(l>R || r<L)return -INF;
        if(l>=L && r<=R)return ma[x];
        push_down(x,l,r);
        return max(query_max(lson,L,R),query_max(rson,L,R));
    }
    int query_min(int x,int l,int r,int L,int R){
        if(l>R || r<L)return INF;
        if(l>=L && r<=R)return mi[x];
        push_down(x,l,r);
        return min(query_min(lson,L,R),query_min(rson,L,R));
    }
    ll query_sum(int x,int l,int r,int L,int R){
        if(l>R || r<L)return 0;
        if(l>=L && r<=R)return sum[x];
        push_down(x,l,r);
        return query_sum(lson,L,R)+query_sum(rson,L,R);
    }
}using namespace Segment_Tree Beats;

int main()
{
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]);
    build(1,1,n);
    scanf("%d",&m);
    int op,l,r,x;
    while(m--){
        scanf("%d %d %d",&op,&l,&r);
        switch(op){
            case 1:scanf("%d",&x);modify_add(1,1,n,l,r,x);break;
            case 2:scanf("%d",&x);modify_max(1,1,n,l,r,x);break;
            case 3:scanf("%d",&x);modify_min(1,1,n,l,r,x);break;

```

```

        case 4:printf("%lld\n",query_sum(1,1,n,1,r));break;
        case 5:printf("%d\n",query_max(1,1,n,1,r));break;
        case 6:printf("%d\n",query_min(1,1,n,1,r));break;
    }
}
return 0;
}

```

### 3.2.3 区间历史最值

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn=1e5+5;
const int INF=INT_MAX;

int n,m,a[maxn];

namespace Segment_Tree{
    const int N=maxn<<2;
    #define lc (x<<1)
    #define rc (x<<1|1)
    #define mid ((l+r)>>1)
    #define lson lc,l,mid
    #define rson rc,mid+1,r
    int nma[N],nadd[N],nset[N];//n-now
    int pma[N],padd[N],pset[N];//p-pre

    void push_padd(int x,int val){
        pma[x]=max(pma[x],nma[x]+val);
        if(nset[x]!=-INF)pset[x]=max(pset[x],nset[x]+val);
        else padd[x]=max(padd[x],nadd[x]+val);
    }

    void push_pset(int x,int val){
        pma[x]=max(pma[x],val);
        pset[x]=max(pset[x],val);
    }

    void push_nadd(int x,int val){
        nma[x]+=val; pma[x]=max(pma[x],nma[x]);
        if(nset[x]!=-INF)nset[x]+=val,pset[x]=max(pset[x],nset[x]);
        else nadd[x]+=val,padd[x]=max(padd[x],nadd[x]);
    }

    void push_nset(int x,int val){
        nma[x]=val; pma[x]=max(pma[x],nma[x]);
        nset[x]=val; pset[x]=max(pset[x],nset[x]);
        nadd[x]=0;
    }

    void push_up(int x){
        nma[x]=max(nma[lc],nma[rc]);
        pma[x]=max(pma[lc],pma[rc]);
    }

    void push_down(int x){
        if(padd[x]){
            push_padd(lc,padd[x]); push_padd(rc,padd[x]);
            padd[x]=0;
        }
        if(pset[x]!=-INF){
            push_pset(lc,pset[x]); push_pset(rc,pset[x]);
            pset[x]=-INF;
        }
    }
}

```

```

    if(nadd[x]){
        push_nadd(lc,nadd[x]); push_nadd(rc,nadd[x]);
        nadd[x]=0;
    }
    if(nset[x]!=-INF){
        push_nset(lc,nset[x]); push_nset(rc,nset[x]);
        nset[x]=-INF;
    }
}

void build(int x,int l,int r){
    nset[x]=pset[x]=-INF;
    nadd[x]=padd[x]=0;
    if(l==r){
        nma[x]=pma[x]=a[l];
        return;
    }
    push_down(x);
    build(lson); build(rson);
    push_up(x);
}

void modify_add(int x,int l,int r,int L,int R,int d){
    if(l>R || r<L)return;
    if(l>=L && r<=R){
        push_nadd(x,d);
        return;
    }
    push_down(x);
    modify_add(lson,L,R,d);
    modify_add(rson,L,R,d);
    push_up(x);
}

void modify_set(int x,int l,int r,int L,int R,int d){
    if(l>R || r<L)return;
    if(l>=L && r<=R){
        push_nset(x,d);
        return;
    }
    push_down(x);
    modify_set(lson,L,R,d);
    modify_set(rson,L,R,d);
    push_up(x);
}

int query_nma(int x,int l,int r,int L,int R){
    if(l>R || r<L)return -INF;
    if(l>=L && r<=R)return nma[x];
    push_down(x);
    return max(query_nma(lson,L,R),query_nma(rson,L,R));
}

int query_pma(int x,int l,int r,int L,int R){
    if(l>R || r<L)return -INF;
    if(l>=L && r<=R)return pma[x];
    push_down(x);
    return max(query_pma(lson,L,R),query_pma(rson,L,R));
}
}using namespace Segment_Tree;

int main()
{
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]);

```

```

build(1,1,n);
scanf("%d",&m);
char op[5];
int x,y,z;
while(m--){
    scanf("%s%d%d",op,&x,&y);
    switch(op[0]){
        case 'Q':printf("%d\n",query_nma(1,1,n,x,y));break;
        case 'A':printf("%d\n",query_pma(1,1,n,x,y));break;
        case 'P':scanf("%d",&z);modify_add(1,1,n,x,y,z);break;
        case 'C':scanf("%d",&z);modify_set(1,1,n,x,y,z);break;
    }
}
return 0;
}

```

### 3.3 扫描线周长

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN=10010;
struct Node
{
    int l,r;
    int cnt;//有效长度
    int lf,rf;//实际的左右端点
    int numseg;//分支数，一个分支对应两条竖线
    int c;//记录覆盖情况
    bool lcover,rcover;
}segTree[MAXN*4];
struct Line
{
    int y;
    int x1,x2;
    int f;
}line[MAXN];
bool cmp(Line a,Line b)
{
    return a.y<b.y;
}
int x[MAXN];
void Build(int i,int l,int r)
{
    segTree[i].l=l; segTree[i].r=r;
    segTree[i].lf=x[l]; segTree[i].rf=x[r];
    segTree[i].cnt=0;
    segTree[i].numseg=0;
    segTree[i].c=0;
    segTree[i].lcover=segTree[i].rcover=false;
    if(l+1==r)return;
    int mid=(l+r)/2;
    Build(i<<1,l,mid);
    Build((i<<1)|1,mid,r);
}
void push_up(int i)
{
    if(segTree[i].c>0)
    {
        segTree[i].cnt=segTree[i].rf-segTree[i].lf;
        segTree[i].numseg=1;
        segTree[i].lcover=segTree[i].rcover=true;
        return;
    }
    if(segTree[i].l+1==segTree[i].r)
    {

```

```

        segTree[i].cnt=0;
        segTree[i].numseg=0;
        segTree[i].lcover=segTree[i].rcover=false;
    }
    else
    {
        segTree[i].cnt=segTree[i<<1].cnt+segTree[(i<<1)|1].cnt;
        segTree[i].lcover=segTree[i<<1].lcover;
        segTree[i].rcover=segTree[(i<<1)|1].rcover;
        segTree[i].numseg=segTree[i<<1].numseg+segTree[(i<<1)|1].numseg;
        if(segTree[i<<1].rcover&&segTree[(i<<1)|1].lcover)segTree[i].numseg--;
    }
}
void update(int i,Line e)
{
    if(segTree[i].lf==e.x1&&segTree[i].rf==e.x2)
    {
        segTree[i].c+=e.f;
        push_up(i);
        return;
    }
    if(e.x2<=segTree[i<<1].rf)update(i<<1,e);
    else if(e.x1>=segTree[(i<<1)|1].lf)update((i<<1)|1,e);
    else
    {
        Line temp=e;
        temp.x2=segTree[i<<1].rf;
        update(i<<1,temp);
        temp=e;
        temp.x1=segTree[(i<<1)|1].lf;
        update((i<<1)|1,temp);
    }
    push_up(i);
}
int main()
{
    int x1,y1,x2,y2;
    int n;
    while(~scanf("%d",&n))
    {
        int t=0;
        for(int i=0;i<n;i++)
        {
            scanf("%d%d%d%d",&x1,&y1,&x2,&y2);
            line[t].x1=x1;line[t].x2=x2;
            line[t].y=y1;line[t].f=1;
            x[t++]=x1;

            line[t].x1=x1;line[t].x2=x2;
            line[t].y=y2;line[t].f=-1;
            x[t++]=x2;
        }
        sort(line,line+t,cmp);

        sort(x,x+t);
        int m=unique(x,x+t)-x;
        Build(1,0,m-1);
        int ans=0;
        int last=0;
        for(int i=0;i<t-1;i++)
        {
            update(1,line[i]);
            ans+=segTree[1].numseg*2*(line[i+1].y-line[i].y);
            ans+=abs(segTree[1].cnt-last);
            last=segTree[1].cnt;
        }
    }
}

```

```

    }
    update(1,line[t-1]);
    ans+=abs(segTree[1].cnt-last);
    printf("%d\n",ans);
}
return 0;
}

```

### 3.4 扫描线面积

//tips:维护覆盖的区间长度,标记**lazy tag**,若整个区间都被覆盖一次,就记1,并设置sum为区间长度  
 //若区间未被全部覆盖则合并左右子树的信息

//hdu 1255:至少覆盖2次的面积

```

#include <bits/stdc++.h>
#define lc idx<<1
#define rc idx<<1|1
#define lson l,mid,lc
#define rson mid,r,rc
#define N 2222

using namespace std;
int n,m;
double X[N];

struct line {
    double lx,rx,y;
    int flag;
} a[N];

struct Tree {
    double len;
    double one;
    int cnt;
} tree[N<<2];

bool cmp(line a,line b) {
    if(a.y==b.y) return a.flag>b.flag;
    return a.y<b.y;
}

void push_up(int l,int r,int idx) {
    if(tree[idx].cnt>=2) {
        tree[idx].len=X[r]-X[l];
        tree[idx].one=0;
    } else if(tree[idx].cnt==1) {
        if(l+1==r) tree[idx].len=0;
        else {
            tree[idx].len=tree[lc].len+tree[rc].len+tree[lc].one+tree[rc].one;
        }
        tree[idx].one=X[r]-X[l]-tree[idx].len;
    } else {
        if(l+1==r) tree[idx].len=tree[idx].one=0;
        else {
            tree[idx].len=tree[lc].len+tree[rc].len;
            tree[idx].one=tree[lc].one+tree[rc].one;
        }
    }
}

void build(int l,int r,int idx) {
    tree[idx].len=tree[idx].one=0;
    tree[idx].cnt=0;
    if(l+1==r) return;
    int mid=(l+r)>>1;
    build(lson);

```

```

    build(rson);
}

void update(int l,int r,int idx,int x,int y,int flag) {
    if(x<=l&&r<=y) {
        tree[idx].cnt+=flag;
        push_up(l,r,idx);
        return;
    }
    int mid=(l+r)>>1;
    if(x<mid)update(lson,x,y,flag);
    if(y>mid)update(rson,x,y,flag);
    push_up(l,r,idx);
}

int main() {
    int t;
    cin>>t;
    while(t-->0) {
        double x,y,_x,_y;
        scanf("%d",&n);
        m=1;
        for(int i=0; i<n; i++) {
            scanf("%lf%lf%lf%lf",&x,&y,&_x,&_y);
            X[m]=x;
            a[m].lx=x,a[m].rx=_x;
            a[m].y=y,a[m].flag=1;
            X[m]=_x;
            a[m].lx=x,a[m].rx=_x;
            a[m].y=_y,a[m].flag=-1;
        }
        sort(X+1,X+m);
        sort(a+1,a+m,cmp);
        int mm=1;
        X[mm]=X[1];
        for(int i=2; i<m; i++) {
            if(X[i]!=X[i-1])X[mm]=X[i];
        }
        build(1,mm-1,1);
        double ans=0;
        for(int i=1; i<m-1; i++) {
            int l=lower_bound(X+1,X+mm,a[i].lx)-X;
            int r=lower_bound(X+1,X+mm,a[i].rx)-X;
            update(1,mm-1,1,l,r,a[i].flag);
            ans+=tree[1].len*(a[i+1].y-a[i].y);
        }
        printf("%.2f\n",ans);
    }
    return 0;
}

```

## 3.5 主席树

### 3.5.1 静态第 k 小

```

#include <bits/stdc++.h>
#define mid (l+r)/2
using namespace std;

const int N = 200010;
int n, q, m, cnt = 0;
int a[N], b[N], T[N];
int sum[N<<5], L[N<<5], R[N<<5];

inline int build(int l, int r){

```



```

    int rt = ++ cnt;
    sum[rt] = 0;
    if (l < r){
        L[rt] = build(l, mid);
        R[rt] = build(mid+1, r);
    }
    return rt;
}

inline int update(int pre, int l, int r, int x){
    int rt = ++ cnt;
    L[rt] = L[pre]; R[rt] = R[pre]; sum[rt] = sum[pre]+1;
    if (l < r){
        if (x <= mid) L[rt] = update(L[pre], l, mid, x);
        else R[rt] = update(R[pre], mid+1, r, x);
    }
    return rt;
}

inline int query(int u, int v, int l, int r, int k){
    if (l >= r) return l;
    int x = sum[L[v]] - sum[L[u]];
    if (x >= k) return query(L[u], L[v], l, mid, k);
    else return query(R[u], R[v], mid+1, r, k-x);
}

int main(){
    scanf("%d%d", &n, &q);
    for (int i = 1; i <= n; i++){
        scanf("%d", &a[i]);
        b[i] = a[i];
    }
    sort(b+1, b+1+n);
    m = unique(b+1, b+1+n)-b-1;
    T[0] = build(1, m);
    for (int i = 1; i <= n; i++){
        int t = lower_bound(b+1, b+1+m, a[i])-b;
        T[i] = update(T[i-1], 1, m, t);
    }
    while (q --){
        int x, y, z;
        scanf("%d%d%d", &x, &y, &z);
        int t = query(T[x-1], T[y], 1, m, z);
        printf("%d\n", b[t]);
    }
    return 0;
}

```

### 3.5.2 带修改第 k 小

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 60010;
const int M = 2500010;
int n,q,m,tot;
int a[MAXN], t[MAXN];
int T[MAXN], lson[M], rson[M],c[M];
int S[MAXN];

struct Query{
    int kind;
    int l,r,k;
}query[10010];

```

```

void Init_hash(int k){
    sort(t,t+k);
    m = unique(t,t+k) - t;
}
int hash(int x){return lower_bound(t,t+m,x)-t;}
int build(int l,int r){
    int root = tot++;
    c[root] = 0;
    if(l != r){
        int mid = (l+r)/2;
        lson[root] = build(l,mid);
        rson[root] = build(mid+1,r);
    }
    return root;
}

int Insert(int root,int pos,int val){
    int newroot = tot++, tmp = newroot;
    int l = 0, r = m-1;
    c[newroot] = c[root] + val;
    while(l < r){
        int mid = (l+r)>>1;
        if(pos <= mid){
            lson[newroot] = tot++; rson[newroot] = rson[root];
            newroot = lson[newroot]; root = lson[root];
            r = mid;
        }
        else{
            rson[newroot] = tot++; lson[newroot] = lson[root];
            newroot = rson[newroot]; root = rson[root];
            l = mid+1;
        }
        c[newroot] = c[root] + val;
    }
    return tmp;
}

int lowbit(int x){return x&(-x);}
int use[MAXN];
void add(int x,int pos,int val){
    while(x <= n){
        S[x] = Insert(S[x],pos,val);
        x += lowbit(x);
    }
}
int sum(int x){
    int ret = 0;
    while(x > 0){
        ret += c[lson[use[x]]];
        x -= lowbit(x);
    }
    return ret;
}
int Query(int left,int right,int k)
{
    int left_root = T[left-1];
    int right_root = T[right];
    int l = 0, r = m-1;
    for(int i = left-1;i;i -= lowbit(i)) use[i] = S[i];
    for(int i = right;i;i -= lowbit(i)) use[i] = S[i];
    while(l < r){
        int mid = (l+r)/2;
        int tmp = sum(right) - sum(left-1) + c[lson[right_root]] - c[lson[left_root]];
        if(tmp >= k){
            r = mid;
        }
    }
}

```

```

        for(int i = left-1; i ; i -= lowbit(i))use[i] = lson[use[i]];
        for(int i = right; i ; i -= lowbit(i))use[i] = lson[use[i]];
        left_root = lson[left_root];
        right_root = lson[right_root];
    }
    else{
        l = mid+1; k -= tmp;
        for(int i = left-1; i ; i -= lowbit(i))use[i] = rson[use[i]];
        for(int i = right; i ; i -= lowbit(i))use[i] = rson[use[i]];
        left_root = rson[left_root];
        right_root = rson[right_root];
    }
}
return l;
}
void Modify(int x,int p,int d){
    while(x <= n){
        S[x] = Insert(S[x],p,d);
        x += lowbit(x);
    }
}

int main(){
    int Tcase;
    scanf("%d",&Tcase);
    while(Tcase--){
        scanf("%d%d",&n,&q);
        tot = 0; m = 0;
        for(int i = 1; i <= n; i++){
            scanf("%d",&a[i]);
            t[m++] = a[i];
        }
        char op[10];
        for(int i = 0; i < q; i++){
            scanf("%s",op);
            if(op[0] == 'Q'){
                query[i].kind = 0;
                scanf("%d%d%d",&query[i].l,&query[i].r,&query[i].k);
            }
            else{
                query[i].kind = 1;
                scanf("%d%d",&query[i].l,&query[i].r);
                t[m++] = query[i].r;
            }
        }
        Init_hash(m);
        T[0] = build(0,m-1);
        for(int i = 1; i <= n; i++)
            T[i] = Insert(T[i-1],hash(a[i]),1);
        for(int i = 1; i <= n; i++)
            S[i] = T[0];
        for(int i = 0; i < q; i++){
            if(query[i].kind == 0)
                printf("%d\n",t[Query(query[i].l,query[i].r,query[i].k)]);
            else{
                Modify(query[i].l,hash(a[query[i].l]),-1);
                Modify(query[i].l,hash(query[i].r),1);
                a[query[i].l] = query[i].r;
            }
        }
    }
    return 0;
}

```

### 3.5.3 封装模板

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn=1e5+5;

int n,m,q;
int a[maxn];
int T[maxn],sz,cnt;
int nt[maxn];

struct persist_segtree{
    struct node{
        int lft,rgt;
        ll num,lazy;
    }segs[maxn*26];
    int tot;

    void init(){
        tot=0;
        memset(segs,0,sizeof(segs));
    }

    inline ll getnum(int rt){
        return segs[rt].num;
    }

    void up(int rt){
        segs[rt].num=getnum(segs[rt].lft)+getnum(segs[rt].rgt);
    }

    void down(int rt,int lft,int rgt){
        segs[rt].num+=segs[rt].lazy*(rgt-lft+1);

        int mid=(lft+rgt)/2;
        segs[++tot]=segs[segs[rt].lft];
        segs[tot].lazy+=segs[rt].lazy;
        segs[rt].lft=tot;

        segs[++tot]=segs[segs[rt].rgt];
        segs[tot].lazy+=segs[rt].lazy;
        segs[rt].rgt=tot;

        segs[rt].lazy=0;
    }

    void build(int &rt,int l,int r){
        rt=++tot;
        if(l==r){
            int mid=(l+r)/2;
            build(segs[rt].lft,l,mid);
            build(segs[rt].rgt,mid+1,r);
            up(rt);
        }
        else segs[rt].num=a[++cnt];
    }

    int add(int &rt,int lft,int rgt,int beg,int end,int num){
        //cout<<"Add:"<<lft<<" "<<rgt<<" "<<beg<<" "<<end<<" "<<num<<endl;
        int nrt=++tot;
        segs[nrt]=segs[rt];
        rt=nrt;
        if(beg==lft && end==rgt){
```

```

        segs[rt].lazy+=num;
        return nrt;
    }
    segs[rt].num+=1LL*num*(end-beg+1);
    //if(segs[rt].lazy)down(rt,lft,rgt);
    int mid=(lft+rgt)/2;
    if(end<=mid)add(segs[rt].lft,lft,mid,beg,end,num);
    else if(beg>mid)add(segs[rt].rgt,mid+1,rgt,beg,end,num);
    else{
        add(segs[rt].lft,lft,mid,beg,mid,num);
        add(segs[rt].rgt,mid+1,rgt,mid+1,end,num);
    }
    return nrt;
}

11 query(int rt,int lft,int rgt,int beg,int end){
    //cout<<"Query:"<<lft<<" "<<rgt<<" "<<beg<<" "<<end<<endl;
    if(lft==beg && rgt==end)return segs[rt].num+segs[rt].lazy*(end-beg+1);
    int mid=(lft+rgt)/2;
    if(end<=mid)return segs[rt].lazy*(end-beg+1)+query(segs[rt].lft,lft,mid,beg,end);
    else if(beg>mid)return segs[rt].lazy*(end-beg+1)+query(segs[rt].rgt,mid+1,rgt,beg,end);
    return segs[rt].lazy*(end-beg+1)+query(segs[rt].lft,lft,mid,beg,mid)+query(segs[rt].rgt,mid+1,rgt,mid+1,
        end);
}
}PST;

int main()
{
    //freopen("in.txt","r",stdin);
    while(~scanf("%d %d",&n,&q)){
        sz=0;cnt=0;
        for(11 i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]);
        PST.init();
        PST.build(T[0],1,n);
        nt[0]=PST.tot;
        char cmd[10];
        int l,r,t,d;
        11 ans;
        while(q--){
            scanf("%s",cmd);
            switch(cmd[0])
            {
                case 'C':
                    scanf("%d %d %d",&l,&r,&d);
                    ++sz;
                    T[sz]=T[sz-1];
                    PST.add(T[sz],1,n,l,r,d);
                    nt[sz]=PST.tot;
                    break;
                case 'Q':
                    scanf("%d %d",&l,&r);
                    ans=PST.query(T[sz],1,n,l,r);
                    printf("%lld\n",ans);
                    break;
                case 'H':
                    scanf("%d %d %d",&l,&r,&t);
                    ans=PST.query(T[t],1,n,l,r);
                    printf("%lld\n",ans);
                    break;
                case 'B':
                    scanf("%d",&t);
                    sz=t;
                    PST.tot=nt[sz];
                    break;
            }
        }
    }
}

```

```

        //cout<<"Debug:";
        //for(int i=1;i<=n;i++)cout<<PST.query(T[sz],1,n,i,i)<<" ";cout<<endl;
    }
}
return 0;
}

```

## 3.6 平衡树

### 3.6.1 权值 Splay

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=1e6+5;
const int INF=1e9+7;

int ch[maxn][2],f[maxn],sz[maxn],cnt[maxn],val[maxn];
int tot,root;

inline void init(){tot=root=0;}

inline void clear(int x){ch[x][0]=ch[x][1]=f[x]=sz[x]=cnt[x]=val[x]=0;}

inline bool get(int x){return ch[f[x]][1]==x;}

inline void push_up(int x)
{
    if(!x)return;
    sz[x]=cnt[x];
    if(ch[x][0])sz[x]+=sz[ch[x][0]];
    if(ch[x][1])sz[x]+=sz[ch[x][1]];
}

inline void rotate(int x)
{
    int old=f[x],oldf=f[old],whichx=get(x);
    ch[old][whichx]=ch[x][whichx^1]; f[ch[old][whichx]]=old;
    ch[x][whichx^1]=old; f[old]=x;
    f[x]=oldf;
    if(oldf)ch[oldf][ch[oldf][1]==old]=x;
    push_up(old); push_up(x);
}

inline void splay(int x,int ed)
{
    for(int fa;(fa=f[x])!=ed;rotate(x))
        if(f[fa]!=ed)rotate(((get(x)==get(fa))?fa:x));
    if(ed==0)root=x;
}

inline void insert(int x)
{
    if(root==0)
    {
        tot++; ch[tot][0]=ch[tot][1]=f[tot]=0;
        root=tot; sz[tot]=cnt[tot]=1; val[tot]=x;
        return;
    }
    int now=root,fa=0;
    while(true)
    {
        if(x==val[now])
        {

```

```

        cnt[now]++;
        push_up(now); push_up(fa);
        splay(now,0);
        break;
    }
    fa=now;
    now=ch[now][val[now]<x];
    if(now==0)
    {
        tot++;
        ch[tot][0]=ch[tot][1]=0; f[tot]=fa;
        sz[tot]=cnt[tot]=1;
        ch[fa][val[fa]<x]=tot;
        val[tot]=x;
        push_up(fa); splay(tot,0);
        break;
    }
}
}

inline int getrank(int now,int x)
{
    int ans=0;
    while(true)
    {
        if(x<val[now])now=ch[now][0];
        else
        {
            ans+=(ch[now][0]?sz[ch[now][0]]:0);
            if(x==val[now]){splay(now,0);return ans+1;}
            ans+=cnt[now];
            now=ch[now][1];
        }
    }
}

inline int getkth(int now,int k)
{
    while(now)
    {
        if(k<=sz[ch[now][0]]) now=ch[now][0];
        else if(k<=sz[ch[now][0]]+cnt[now])return val[now];
        else k-=sz[ch[now][0]]+cnt[now],now=ch[now][1];
    }
    return 0;
}

inline int getpre(int now)
{
    now=ch[now][0];
    while(ch[now][1])now=ch[now][1];
    return now;
}

inline int getsuc(int now)
{
    now=ch[now][1];
    while(ch[now][0])now=ch[now][0];
    return now;
}

inline void del(int x)
{
    int whatever=getrank(root,x);
    if (cnt[root]>1){cnt[root]--; push_up(root); return;}

```

```

    if (!ch[root][0]&&!ch[root][1]) {clear(root); root=0; return;}
    if (!ch[root][0])
    {
        int oldroot=root; root=ch[root][1]; f[root]=0; clear(oldroot); return;
    }
    else if (!ch[root][1])
    {
        int oldroot=root; root=ch[root][0]; f[root]=0; clear(oldroot); return;
    }
    int leftbig=getpre(root),oldroot=root;
    splay(leftbig,0);
    ch[root][1]=ch[oldroot][1];
    f[ch[oldroot][1]]=root;
    clear(oldroot);
    push_up(root);
}

int n;

int main()
{
    init();
    scanf("%d",&n);
    int op,v;
    for(int i=1;i<=n;++i)
    {
        scanf("%d %d",&op,&v);
        switch(op)
        {
            case 1:insert(v);break;
            case 2:del(v);break;
            case 3:printf("%d\n",getrank(root,v));break;
            case 4:printf("%d\n",getkth(root,v));break;
            case 5:insert(v);printf("%d\n",val[getpre(root)]);del(v);break;
            case 6:insert(v);printf("%d\n",val[getsuc(root)]);del(v);break;
        }
    }
    return 0;
}

```

### 3.6.2 区间 Splay

---

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=5e5+5;
const int INF=1e9+7;

int a[maxn];
queue<int>zsk;

int ch[maxn][2],f[maxn],sz[maxn],cnt[maxn],val[maxn];
int setv[maxn],rev[maxn],lm[maxn],rm[maxn],mx[maxn],sum[maxn];

int tot,root;

inline void init(){tot=root=0;}

inline void clear(int x)
{
    ch[x][0]=ch[x][1]=f[x]=sz[x]=cnt[x]=val[x]=0;
    setv[x]=INF; rev[x]=lm[x]=rm[x]=mx[x]=sum[x]=0;
}

```



```

void gc(int &x)
{
    if(!x)return;
    gc(ch[x][0]);gc(ch[x][1]);
    zzk.push(x);
    x=0;
}

inline bool get(int x){return ch[f[x]][1]==x;}

inline void push_up(int x)
{
    int l=ch[x][0],r=ch[x][1];
    sum[x]=sum[l]+sum[r]+val[x];
    sz[x]=sz[l]+sz[r]+1;
    mx[x]=max(mx[l],mx[r]);
    mx[x]=max(mx[x],rm[l]+val[x]+lm[r]);
    lm[x]=max(lm[l],sum[l]+val[x]+lm[r]);
    rm[x]=max(rm[r],rm[l]+val[x]+sum[r]);
}

inline void setval(int x,int v)
{
    if(!x)return;
    val[x]=v;
    sum[x]=sz[x]*val[x];
    lm[x]=rm[x]=max(0,sum[x]);
    mx[x]=max(sum[x],val[x]);
    setv[x]=v;
}

inline void reverse(int x)
{
    if(!x)return;
    swap(ch[x][0],ch[x][1]);
    swap(lm[x],rm[x]);
    rev[x]^=1;
}

inline void push_down(int x)
{
    if(setv[x]!=INF)
    {
        setval(ch[x][0],setv[x]);setval(ch[x][1],setv[x]);
        setv[x]=INF;
    }
    if(rev[x]!=0)
    {
        reverse(ch[x][0]);reverse(ch[x][1]);
        rev[x]=0;
    }
}

inline void rotate(int x)
{
    int old=f[x],oldf=f[old],whichx=get(x);
    ch[old][whichx]=ch[x][whichx^1]; f[ch[old][whichx]]=old;
    ch[x][whichx^1]=old; f[old]=x;
    f[x]=oldf;
    if(oldf)ch[oldf][ch[oldf][1]==old]=x;
    push_up(old); push_up(x);
}

inline void splay(int x,int ed)

```

```

{
    for(int fa;(fa=f[x])!=ed;rotate(x))
        if(f[fa]!=ed)rotate(((get(x)==get(fa))?fa:x));
    if(ed==0)root=x;
}

inline int kth(int now,int k)
{
    while(now)
    {
        push_down(now);
        if(k<=sz[ch[now][0]]) now=ch[now][0];
        else if(k<=sz[ch[now][0]]+cnt[now])return now;
        else k-=sz[ch[now][0]]+cnt[now],now=ch[now][1];
    }
    return 0;
}

int build(int l,int r,int fa)
{
    if(l>r)return 0;
    int mid=(l+r)/2;
    int now;

    if(zzk.empty())now=++tot;
    else now=zzk.front(),zzk.pop();

    ch[now][0]=ch[now][1]=0; f[now]=fa;
    mx[now]=sum[now]=val[now]=a[mid];
    cnt[now]=1;sz[now]=1;
    rev[now]=0;setv[now]=INF;
    lm[now]=rm[now]=max(0,sum[now]);

    ch[now][0]=build(l,mid-1,now);
    ch[now][1]=build(mid+1,r,now);

    push_up(now);
    return now;
}

void INSERT()
{
    int pos,n;
    scanf("%d %d",&pos,&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]);
    int rt=build(1,n,0);

    int l=kth(root,pos+1),r=kth(root,pos+2);
    splay(l,0);splay(r,l);
    int p=ch[root][1];
    f[rt]=p;ch[p][0]=rt;

    push_up(rt);push_up(r);push_up(1);
}

void DELETE()
{
    int pos,n;
    scanf("%d %d",&pos,&n);

    int l=kth(root,pos),r=kth(root,pos+n+1);
    splay(l,0);splay(r,l);
    gc(ch[r][0]);
    push_up(r);push_up(1);
}

```

```
}

void MAKESAME()
{
    int pos,n,c;
    scanf("%d %d %d",&pos,&n,&c);

    int l=kth(root,pos),r=kth(root,pos+n+1);
    splay(l,0);splay(r,l);
    int p=ch[root][1];p=ch[p][0];
    setval(p,c);
    push_up(r);push_up(l);
}

void REVERSE()
{
    int pos,n;
    scanf("%d %d",&pos,&n);

    int l=kth(root,pos),r=kth(root,pos+n+1);
    splay(l,0);splay(r,l);
    int p=ch[root][1];p=ch[p][0];
    reverse(p);
    push_up(r);push_up(l);
}

void GETSUM()
{
    int pos,n;
    scanf("%d %d",&pos,&n);

    int l=kth(root,pos),r=kth(root,pos+n+1);
    splay(l,0);splay(r,l);
    int p=ch[root][1];p=ch[p][0];
    printf("%d\n",sum[p]);
}

void MAXSUM()
{
    printf("%d\n",mx[root]);
}

void dfs(int x)
{
    if(!x)return;
    push_down(x);
    dfs(ch[x][0]);
    if(val[x]!=-INF && val[x]!=INF)printf("%d ",val[x]);
    dfs(ch[x][1]);
}

void print()
{
    cout<<"CHECK:";
    dfs(root);
    cout<<endl;
}

int main()
{
    int n,m;
```

```

scanf("%d %d",&n,&m);
mx[0]=-INF;//attention!
a[1]=-INF;
for(int i=2;i<=n+1;i++)scanf("%d",&a[i]);
a[n+2]=-INF;

init();
root=build(1,n+2,0);

char op[10];
for(int i=1;i<=m;i++){
    //print();
    scanf("%s",op);
    switch(op[0])
    {
        case 'I':INSERT();break;
        case 'D':DELETE();break;
        case 'R':REVERSE();break;
        case 'G':GETSUM();break;
        case 'M':
            if(op[2]=='K')MAKESAME();
            else MAXSUM();
            break;
    }
}
return 0;
}

```

### 3.6.3 权值 treap

---

```

/*
split完一定要merge
*/
namespace treap
{
    struct node
    {
        int l,r,v,rnd,sz;
    } tr[maxn];
    int tot,root;

    inline void init()
    {
        tot=0;
        root=0;
    }

    inline void update(int x)
    {
        tr[x].sz=tr[tr[x].l].sz+tr[tr[x].r].sz+1;
    }

    inline int newnode(int v)
    {
        ++tot;
        tr[tot].sz=1;tr[tot].v=v;tr[tot].rnd=rand();
        tr[tot].l=tr[tot].r=0;
        return tot;
    }

    int merge(int x,int y)//x<y
    {
        if(!x || !y)return x+y;
        if(tr[x].rnd<tr[y].rnd)
        {

```

```

        tr[x].r=merge(tr[x].r,y);
        update(x);
        return x;
    }
    else
    {
        tr[y].l=merge(x,tr[y].l);
        update(y);
        return y;
    }
}

void split(int now,int k,int &x,int &y){
    if(!now)x=y=0;
    else
    {
        if(tr[now].v<=k)
        {
            x=now;
            split(tr[now].r,k,tr[now].r,y);
        }
        else
        {
            y=now;
            split(tr[now].l,k,x,tr[now].l);
        }
        update(now);
    }
}

inline void Insert(int &rt,int v)
{
    int x,y;
    split(rt,v,x,y);
    rt=merge(merge(x,newnode(v)),y);
}

inline void Delete(int &rt,int v)
{
    int x1,y1,x2,y2;
    split(rt,v,x1,y1);
    split(x1,v-1,x2,y2);
    y2=merge(tr[y2].l,tr[y2].r);
    rt=merge(merge(x2,y2),y1);
}

inline int getrank(int &rt,int v)
{
    int x,y;
    split(rt,v-1,x,y);
    int res=tr[x].sz;
    rt=merge(x,y);
    return res;
}

inline int getpre(int &rt,int v)
{
    int x,y;
    split(rt,v-1,x,y);
    if(x==0)return -INF;
    int res=x;
    while(tr[res].r)res=tr[res].r;
    rt=merge(x,y);
    return tr[res].v;
}

```

```

inline int getsuc(int &rt,int v)
{
    int x,y;
    split(rt,v,x,y);
    if(y==0)return INF;
    int res=y;
    while(tr[res].l)res=tr[res].l;
    rt=merge(x,y);
    return tr[res].v;
}
}

```

### 3.6.4 区间 treap

---

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=5e5+5;
const int INF=1e9+9;

int n,m;
int c[maxn];
queue<int>zzk;
int s[maxn],top;
/*
split完一定要merge
*/

struct node
{
    int l,r,rnd,sz;
    int val,sum,mx,lm,rm;
    int setv,rev;
}tr[maxn];
int tot,root;

void gc(int x){
    if(!x)return;
    zzk.push(x);
    gc(tr[x].l);gc(tr[x].r);
}

void setval(int x,int val){
    tr[x].val=val;
    tr[x].sum=val*tr[x].sz;
    tr[x].lm=tr[x].rm=max(0,tr[x].sum);
    tr[x].mx=max(tr[x].sum,tr[x].val);
    tr[x].setv=val;
}

void reverse(int x){
    swap(tr[x].l,tr[x].r);
    swap(tr[x].lm,tr[x].rm);
    tr[x].rev^=1;
}

int newnode(int v)
{
    int x=0;
    if(zzk.empty())x=++tot;
    else x=zzk.front(),zzk.pop();
    tr[x].sz=1;
    tr[x].rnd=rand();
}

```

```

    tr[x].val=tr[x].sum=tr[x].mx=v;
    tr[x].lm=tr[x].rm=max(0,v);
    tr[x].setv=INF;tr[x].rev=0;
    tr[x].l=0;tr[x].r=0;
    return x;
}

void push_up(int x){
    if(!tr[x].l && !tr[x].r){
        tr[x].sz=1;
        tr[x].sum=tr[x].mx=tr[x].val;
        tr[x].lm=tr[x].rm=max(0,tr[x].val);
    }
    else if(!tr[x].l){
        tr[x].sz=tr[tr[x].r].sz+1;
        tr[x].sum=tr[tr[x].r].sum+tr[x].val;
        tr[x].mx=max(tr[tr[x].r].mx,tr[tr[x].r].lm+tr[x].val);
        tr[x].lm=max(0,tr[tr[x].r].lm+tr[x].val);
        tr[x].rm=max(tr[tr[x].r].rm,tr[tr[x].r].sum+tr[x].val);
    }
    else if(!tr[x].r){
        tr[x].sz=tr[tr[x].l].sz+1;
        tr[x].sum=tr[tr[x].l].sum+tr[x].val;
        tr[x].mx=max(tr[tr[x].l].mx,tr[tr[x].l].rm+tr[x].val);
        tr[x].lm=max(tr[tr[x].l].lm,tr[tr[x].l].sum+tr[x].val);
        tr[x].rm=max(0,tr[tr[x].l].rm+tr[x].val);
    }
    else{
        tr[x].sz=tr[tr[x].l].sz+tr[tr[x].r].sz+1;
        tr[x].sum=tr[tr[x].l].sum+tr[tr[x].r].sum+tr[x].val;
        tr[x].mx=max(tr[tr[x].l].mx,tr[tr[x].r].mx);
        tr[x].mx=max(tr[x].mx,tr[tr[x].l].rm+tr[x].val+tr[tr[x].r].lm);
        tr[x].lm=max(tr[tr[x].l].lm,tr[tr[x].l].sum+tr[x].val+tr[tr[x].r].lm);
        tr[x].rm=max(tr[tr[x].r].rm,tr[tr[x].l].rm+tr[x].val+tr[tr[x].r].sum);
    }
}

void push_down(int x)
{
    if(tr[x].setv!=INF){
        if(tr[x].l)setval(tr[x].l,tr[x].setv);
        if(tr[x].r)setval(tr[x].r,tr[x].setv);
    }
    if(tr[x].rev)
    {
        if(tr[x].l)reverse(tr[x].l);
        if(tr[x].r)reverse(tr[x].r);
    }
    tr[x].setv=INF;
    tr[x].rev=0;
}

//for (int i = 1; i <= n; i++) root = merge(root, new_node(i));
//暴力建树, O(nlogn)

//单调栈维护树的最右链, O(n)建树
int build(int *a,int n)
{
    int x,y;
    top=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        x=newnode(a[i]);y=0;
        while(top && tr[x].rnd<tr[s[top]].rnd){y=s[top--];push_up(y);}
        if(top)tr[s[top]].r=x;
        tr[x].l=y;
    }
}

```

```
        s[++top]=x;
    }
    while(top)push_up(s[top--]);
    return s[1];
}

void init(){
    tot=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&c[i]);
    root=build(c,n);
}

int merge(int x,int y)//x<y
{
    if(x)push_down(x);
    if(y)push_down(y);
    if(!x || !y)return x+y;
    if(tr[x].rnd<tr[y].rnd)
    {
        tr[x].r=merge(tr[x].r,y);
        push_up(x);
        return x;
    }
    else
    {
        tr[y].l=merge(x,tr[y].l);
        push_up(y);
        return y;
    }
}

//按size分
void split(int now,int k,int &x,int &y){
    if(!now)x=y=0;
    else
    {
        push_down(now);
        if(tr[tr[now].l].sz>=k)
        {
            y=now;
            split(tr[now].l,k,x,tr[now].l);
        }
        else
        {
            x=now;
            split(tr[now].r,k-tr[tr[now].l].sz-1,tr[now].r,y);
        }
        push_up(now);
    }
}

void Insert()
{
    int pos,cnt,x,y;
    scanf("%d %d",&pos,&cnt);
    for(int i=1;i<=cnt;i++)scanf("%d",&c[i]);
    int rt=build(c,cnt);
    split(root,pos,x,y);
    root=merge(merge(x,rt),y);
}

void Delete()
{
    int pos,cnt,x,y,z,w;
    scanf("%d %d",&pos,&cnt);
```



```
    split(root,pos-1,x,y);
    split(y,cnt,w,z);
    root=merge(x,z);
    gc(w);
}

void Makesame()
{
    int pos,cnt,x,y,z,w,vv;
    scanf("%d %d %d",&pos,&cnt,&vv);
    split(root,pos-1,x,y);
    split(y,cnt,z,w);
    setval(z,vv);
    root=merge(x,merge(z,w));
}

void Reverse()
{
    int pos,cnt,x,y,z,w;
    scanf("%d %d",&pos,&cnt);
    split(root,pos-1,x,y);
    split(y,cnt,z,w);
    reverse(z);
    root=merge(x,merge(z,w));
}

void Getsum()
{
    int pos,cnt,x,y,z,w;
    scanf("%d %d",&pos,&cnt);
    split(root,pos-1,x,y);
    split(y,cnt,z,w);
    int ans=tr[z].sum;
    root=merge(x,merge(z,w));
    printf("%d\n",ans);
}

void Getmaxsum()
{
    int ans=tr[root].mx;
    printf("%d\n",ans);
}

void getidx(int idx){
    int x,y,z,w;
    split(root,idx-1,x,y);
    split(y,1,z,w);
    int ans=tr[z].val;
    root=merge(x,merge(z,w));
    printf("%d ",ans);
}

void check()
{
    cout<<"CHECK:";
    for(int i=1;i<=tr[root].sz;i++)getidx(i);
    cout<<endl;
}

const ll seed=1e18+7;

int main()
{
    //freopen("in.txt","r",stdin);
    //srand(seed);
```

```

scanf("%d %d",&n,&m);
init();
//check();
char op[20];
for(int i=1;i<=m;i++){
    scanf("%s",op);
    switch(op[0])
    {
        case 'I':Insert();break;
        case 'D':Delete();break;
        case 'R':Reverse();break;
        case 'G':Getsum();break;
        case 'M':
            if(op[2]=='K')Makesame();
            else Getmaxsum();
            break;
        default:break;
    }

    //check();
}
return 0;
}

```

### 3.6.5 treap 记录父亲

```

//维护父亲
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=8e4+5;
const int INF=1e9+9;

int n,m;
int c[maxn];
queue<int>zzk;
int s[maxn],top;

int T[maxn];
struct node
{
    int l,r,rnd,sz,fa;
    int val;
}tr[maxn];
int tot,root;

void gc(int x){
    if(!x)return;
    zzk.push(x);
    gc(tr[x].l);gc(tr[x].r);
}

int newnode(int v)
{
    int x=0;
    if(zzk.empty())x=++tot;
    else x=zzk.front(),zzk.pop();
    tr[x].sz=1;
    tr[x].l=0;tr[x].r=0;
    tr[x].rnd=rand();
    tr[x].val=v;
    tr[x].fa=0;
}

```

```

    return x;
}

void push_up(int x){
    tr[x].sz=tr[tr[x].l].sz+tr[tr[x].r].sz+1;
    tr[tr[x].l].fa=tr[tr[x].r].fa=x;
}

int build(int *a,int n)
{
    int x,y;
    top=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        x=newnode(a[i]);y=0;T[a[i]]=x;
        while(top && tr[x].rnd<tr[s[top]].rnd){y=s[top--];push_up(y);}
        if(top)tr[s[top]].r=x;
        tr[x].l=y;
        s[++top]=x;
    }
    while(top)push_up(s[top--]);
    return s[1];
}

void init(){
    tot=0;root=0;
}

int merge(int x,int y)//x<y
{
    if(!x || !y)return x+y;
    if(tr[x].rnd<tr[y].rnd)
    {
        tr[x].r=merge(tr[x].r,y);
        push_up(x);
        return x;
    }
    else
    {
        tr[y].l=merge(x,tr[y].l);
        push_up(y);
        return y;
    }
}

//按size分
void split(int now,int k,int &x,int &y){
    if(!now)x=y=0;
    else
    {
        if(tr[tr[now].l].sz>=k)
        {
            y=now;
            split(tr[now].l,k,x,tr[now].l);
        }
        else
        {
            x=now;
            split(tr[now].r,k-tr[tr[now].l].sz-1,tr[now].r,y);
        }
        push_up(now);
    }
}

int getrank(int now){
    int sum=tr[tr[now].l].sz+1;

```

```
while(tr[now].fa){
    if(tr[tr[now].fa].r==now)sum+=tr[tr[tr[now].fa].l].sz+1;
    now=tr[now].fa;
}
return sum;
}

void Top()
{
    int val,rk;
    int x1,y1,x2,y2;
    scanf("%d",&val);
    rk=getrank(T[val]);
    split(root,rk,x1,y1);
    split(x1,rk-1,x2,y2);
    root=merge(y2,merge(x2,y1));
}

void Bottom()
{
    int val,rk;
    int x1,y1,x2,y2;
    scanf("%d",&val);
    rk=getrank(T[val]);
    split(root,rk,x1,y1);
    split(x1,rk-1,x2,y2);
    root=merge(merge(x2,y1),y2);
}

void Insert()
{
    int val,t,rk;
    int x1,y1,x2,y2,x3,y3;
    scanf("%d %d",&val,&t);
    if(t==0)return;
    rk=getrank(T[val]);
    if(t==1){
        split(root,rk+1,x1,y1);
        split(x1,rk-1,x2,y2);
        split(y2,1,x3,y3);
        root=merge(merge(x2,merge(y3,x3)),y1);
    }
    else if(t==-1){
        split(root,rk,x1,y1);
        split(x1,rk-2,x2,y2);
        split(y2,1,x3,y3);
        root=merge(merge(x2,merge(y3,x3)),y1);
    }
}

void Ask()
{
    int k,rk,x,y;
    scanf("%d",&k);
    rk=getrank(T[k]);
    split(root,rk,x,y);
    printf("%d\n",tr[x].sz-1);
    root=merge(x,y);
}

void Query()
{
    int k;
    int x1,y1,x2,y2;
    scanf("%d",&k);
```

```

    split(root,k,x1,y1);
    split(x1,k-1,x2,y2);
    printf("%d\n",tr[y2].val);
    root=merge(merge(x2,y2),y1);
}

void getidx(int idx){
    int x,y,z,w;
    split(root,idx-1,x,y);
    split(y,1,z,w);
    int ans=tr[z].val;
    root=merge(x,merge(z,w));
    printf("%d ",ans);
}
void check()
{
    cout<<"CHECK:";
    for(int i=1;i<=tr[root].sz;i++)getidx(i);
    cout<<endl;
}

int main()
{
    srand(time(0));

    scanf("%d %d",&n,&m);

    init();
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&c[i]);
    root=build(c,n);

    //check();

    char op[20];
    int x,y;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        scanf("%s",op);
        switch(op[0])
        {
            case 'T':Top();break;
            case 'B':Bottom();break;
            case 'I':Insert();break;
            case 'A':Ask();break;
            case 'Q':Query();break;
            default:break;
        }
        //check();
    }
    return 0;
}

```

### 3.6.6 可持久化 treap

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=5e5+5;
const int INF=2147483647;

queue<int>zzk;

```

```
struct node
{
    int l,r,v,rnd,sz;
}tr[maxn<<6];
int tot;

inline void update(int x)
{
    tr[x].sz=tr[tr[x].l].sz+tr[tr[x].r].sz+1;
}

inline int newnode(int v)
{
    int x;
    if(zzk.empty())x=++tot;
    else x=zzk.front(),zzk.pop();
    tr[x].sz=1;tr[x].v=v;tr[x].rnd=rand();
    return x;
}

int merge(int x,int y)//x<y
{
    if(!x || !y)return x+y;
    if(tr[x].rnd<tr[y].rnd)
    {
        tr[x].r=merge(tr[x].r,y);
        update(x);
        return x;
    }
    else
    {
        tr[y].l=merge(x,tr[y].l);
        update(y);
        return y;
    }
}

void split(int now,int k,int &x,int &y){
    if(!now)x=y=0;
    else
    {
        if(tr[now].v<=k)
        {
            x=++tot;tr[x]=tr[now];
            split(tr[x].r,k,tr[x].r,y);
            update(x);
        }
        else
        {
            y=++tot;tr[y]=tr[now];
            split(tr[y].l,k,x,tr[y].l);
            update(y);
        }
    }
}

inline int Getkth(int now,int k)
{
    while(true)
    {
        if(k<=tr[tr[now].l].sz)now=tr[now].l;
        else
        {
            if(k==tr[tr[now].l].sz+1)return tr[now].v;
            else

```

```
        {
            k-=tr[tr[now].l].sz+1;
            now=tr[now].r;
        }
    }
}

inline void Insert(int &rt,int v)
{
    int x,y;
    split(rt,v,x,y);
    rt=merge(merge(x,newnode(v)),y);
}

inline void Delete(int &rt,int v)
{
    int x,y,z;
    split(rt,v,x,z);
    split(x,v-1,x,y);

    y=merge(tr[y].l,tr[y].r);
    rt=merge(merge(x,y),z);
}

inline int Getrank(int &rt,int v)
{
    int x,y;
    split(rt,v-1,x,y);
    int res=tr[x].sz+1;
    rt=merge(x,y);
    return res;
}

inline int Getpre(int &rt,int v)
{
    int x,y;
    split(rt,v-1,x,y);

    if(!x)return -INF;

    int res=x;
    while(tr[res].r)res=tr[res].r;

    rt=merge(x,y);
    return tr[res].v;
}

inline int Getsuc(int &rt,int v)
{
    int x,y;
    split(rt,v,x,y);

    if(!y)return INF;

    int res=y;
    while(tr[res].l)res=tr[res].l;

    rt=merge(x,y);
    return tr[res].v;
}
```

```

void dfs(int x){
    if(tr[x].l)dfs(tr[x].l);
    cout<<tr[x].v<<" ";
    if(tr[x].r)dfs(tr[x].r);
}

int n,m;
int T[maxn];

void init()
{
    tot=0;T[0]=0;
}

int main()
{
    init();
    scanf("%d",&n);

    int ver,op,val;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        scanf("%d %d %d",&ver,&op,&val);
        T[i]=T[ver];
        switch(op)
        {
            case 1:Insert(T[i],val);break;
            case 2:Delete(T[i],val);break;
            case 3:printf("%d\n",Getrank(T[i],val));break;
            case 4:printf("%d\n",Getkth(T[i],val));break;
            case 5:printf("%d\n",Getpre(T[i],val));break;
            case 6:printf("%d\n",Getsuc(T[i],val));break;
            default:break;
        }

        //cout<<"AFT "<<T[i]<<":"<<dfs(T[i]);cout<<endl;
    }
    return 0;
}

```

## 3.7 LCT

### 3.7.1 维护树链信息

---

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=3e5+5;

namespace Link_Cut_Tree{
    #define ls ch[x][0]
    #define rs ch[x][1]
    int ch[maxn][2],fa[maxn],sz[maxn],val[maxn],rev[maxn];
    int sum[maxn];

    inline void clear(int x){ch[x][0]=ch[x][1]=fa[x]=sz[x]=val[x]=rev[x]=0;}

    inline int getch(int x){return (ch[fa[x]][1]==x);}

    inline int isroot(int x){return (ch[fa[x]][0]!=x && ch[fa[x]][1]!=x);}

    inline void reverse(int x){swap(ls,rs);rev[x]^=1;}

    inline void push_up(int x){

```



```

    sz[x]=sz[ls]+sz[rs]+1;
    sum[x]=sum[ls]^sum[rs]^val[x];
}

inline void push_down(int x){
    if(rev[x]){
        reverse(ls);reverse(rs);
        rev[x]=0;
    }
}

void update(int x){
    if(!isroot(x))update(fa[x]);
    push_down(x);
}

inline void rotate(int x){
    int f=fa[x],g=fa[f],c=getch(x);
    if(!isroot(f))ch[g][getch(f)]=x;
    fa[x]=g;
    ch[f][c]=ch[x][c^1]; fa[ch[f][c]]=f;
    ch[x][c^1]=f;fa[f]=x;
    push_up(f);push_up(x);
}

inline void splay(int x){
    update(x);
    for(;!isroot(x);rotate(x))
        if(!isroot(fa[x]))rotate(getch(fa[x])==getch(x)?fa[x]:x);
}

inline void access(int x){
    for(int y=0;x;y=x,x=fa[x])splay(x),rs=y,push_up(x);
}

inline void makeroot(int x){
    access(x);splay(x);reverse(x);
}

inline int findroot(int x){
    access(x);splay(x);
    while(ls)push_down(x),x=ls;
    return x;
}

inline void link(int x,int y){
    makeroot(x);
    if(findroot(y)!=x) fa[x]=y;
}

inline void cut(int x,int y)
{
    makeroot(x);
    if(findroot(y)==x && fa[x]==y && ch[y][0]==x && !ch[y][1]){
        fa[x]=ch[y][0]=0;
        push_up(y);
    }
}

inline void split(int x, int y)
{
    makeroot(x); access(y); splay(y);
}
}

```

```

using namespace Link_Cut_Tree;

int main()
{
    int n,m;
    scanf("%d %d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&val[i]);
    int op,u,v;
    while(m--){
        scanf("%d%d%d",&op,&u,&v);
        switch(op)
        {
            case 0:split(u,v);printf("%d\n",sum[v]);break;
            case 1:link(u,v);break;
            case 2:cut(u,v);break;
            case 3:val[u]=v;splay(u);break;
        }
    }
    return 0;
}

```

### 3.7.2 维护边双

---

```

//并查集缩点
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=3e4+5;
const int maxm=1e5+5;
const int maxq=4e4+5;

namespace Union_Find_Set{
    int f[maxn];
    inline void init(int n){
        for(int i=1;i<=n;i++)f[i]=i;
    }
    int find(int x){return f[x]==x?(f[x]=find(f[x]));}
    void Union(int x,int y){
        x=find(x);y=find(y);
        if(x!=y)f[x]=y;
    }
}using namespace Union_Find_Set;

namespace Link_Cut_Tree{
    #define ls ch[x][0]
    #define rs ch[x][1]
    int ch[maxn][2],fa[maxn],sz[maxn],val[maxn],rev[maxn];

    inline void clear(int x){ch[x][0]=ch[x][1]=fa[x]=sz[x]=val[x]=rev[x]=0;}

    inline int getch(int x){return (ch[fa[x]][1]==x);}

    inline int isroot(int x){return (ch[fa[x]][0]!=x && ch[fa[x]][1]!=x);}

    inline void reverse(int x){swap(ls,rs);rev[x]^=1;}

    inline void push_up(int x){
        sz[x]=sz[ls]+sz[rs]+1;
    }

    inline void push_down(int x){
        if(rev[x]){
            reverse(ls);reverse(rs);
            rev[x]=0;
        }
    }
}

```

```

    }
}

void update(int x){
    if(!isroot(x))update(fa[x]);
    push_down(x);
}

inline void rotate(int x){
    int f=fa[x],g=fa[f],c=getch(x);
    if(!isroot(f))ch[g][getch(f)]=x;
    fa[x]=g;
    ch[f][c]=ch[x][c^1]; fa[ch[f][c]]=f;
    ch[x][c^1]=f;fa[f]=x;
    push_up(f);push_up(x);
}

inline void splay(int x){
    update(x);
    for(;!isroot(x);rotate(x))
        if(!isroot(fa[x]))rotate(getch(fa[x])==getch(x)?fa[x]:x);
}

inline void access(int x){
    for(int y=0;x;y=x,x=fa[y]=find(fa[x]))splay(x),rs=y,push_up(x);
}

inline void makeroot(int x){
    access(x);splay(x);reverse(x);
}

inline int findroot(int x){
    access(x);splay(x);
    while(ls)push_down(x),x=ls;
    splay(x);
    return x;
}

inline void link(int x,int y){
    makeroot(x);
    if(findroot(y)!=x) fa[x]=y;
}

inline void cut(int x,int y)
{
    makeroot(x);
    if(findroot(y)==x && fa[x]==y && ch[y][0]==x && !ch[y][1]){
        fa[x]=ch[y][0]=0;
        push_up(y);
    }
}

inline void split(int x, int y)
{
    makeroot(x); access(y); splay(y);
}

void dfs(int x,int y){
    push_down(x);
    f[x]=y;
    if(ch[x][0]) dfs(ch[x][0],y);
    if(ch[x][1]) dfs(ch[x][1],y);
}

inline void merge(int x,int y){

```

```

        if(x==y)return;
        makeroot(x);
        if(findroot(y)!=x)
            fa[x]=y;
        else{
            dfs(rs,x);
            rs=0; push_up(x);
        }
    }
}using namespace Link_Cut_Tree;

struct Edge{
    int u,v;
    bool operator<(const Edge& x)const{if(u==x.u)return v<x.v;return u<x.u;}
}e[maxm];
bool vis[maxm];

struct Query{
    int op,u,v;
}q[maxq];
int ans[maxq],Q;

int n,m;
int main()
{
    scanf("%d %d",&n,&m);
    init(n);
    int u,v;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        scanf("%d %d",&u,&v);
        if(u>v)swap(u,v);
        e[i]=(Edge){u,v};
    }
    sort(e+1,e+1+m);
    int op;
    while(scanf("%d",&op) && op!=-1){
        scanf("%d %d",&u,&v);
        if(!op){
            if(u>v)swap(u,v);
            vis[lower_bound(e+1,e+1+m,(Edge){u,v})-e]=1;
        }
        q[++Q]=(Query){op,u,v};
    }

    for(int i=1;i<=m;i++){
        if(!vis[i]){
            u=find(e[i].u); v=find(e[i].v);
            merge(u,v);
        }
    }

    int id=0;
    for(int i=Q;i>=1;i--){
        u=find(q[i].u); v=find(q[i].v);
        if(q[i].op)
            split(u,v), ans[++id]=sz[v]-1;
        else
            merge(u,v);
    }
    for(int i=id;i>=1;i--)printf("%d\n",ans[i]);
    return 0;
}

```

### 3.7.3 维护 MST 删边

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=1e3+5;
const int maxm=1e5+5;
const int maxq=1e5+5;
const int N=maxn+maxm;
const int INF=1e9+7;

int n,m,Q;
struct Edge{
    int u,v,w;
    bool operator<(const Edge& x){return w<x.w;}
}e[maxn];
bool vis[maxn];
int ans[maxq],pos[maxn][maxn];
struct Query{
    int op,u,v;
}q[maxq];

namespace Link_Cut_Tree{
    #define ls ch[x][0]
    #define rs ch[x][1]
    int ch[N][2],fa[N],sz[N],val[N],rev[N];
    int ma[N];

    inline void clear(int x){ch[x][0]=ch[x][1]=fa[x]=sz[x]=val[x]=rev[x]=ma[x]=0;}

    inline int getch(int x){return (ch[fa[x]][1]==x);}

    inline int isroot(int x){return (ch[fa[x]][0]!=x && ch[fa[x]][1]!=x);}

    inline void reverse(int x){swap(ls,rs);rev[x]^=1;}

    inline void push_up(int x){
        sz[x]=sz[ls]+sz[rs]+1;
        ma[x]=x;
        if(ls && val[ma[ls]]>val[ma[x]])ma[x]=ma[ls];
        if(rs && val[ma[rs]]>val[ma[x]])ma[x]=ma[rs];
    }

    inline void push_down(int x){
        if(rev[x]){
            reverse(ls);reverse(rs);
            rev[x]=0;
        }
    }

    void update(int x){
        if(!isroot(x))update(fa[x]);
        push_down(x);
    }

    inline void rotate(int x){
        int f=fa[x],g=fa[f],c=getch(x);
        if(!isroot(f))ch[g][getch(f)]=x;
        fa[x]=g;
        ch[f][c]=ch[x][c^1]; fa[ch[f][c]]=f;
        ch[x][c^1]=f;fa[f]=x;
        push_up(f);push_up(x);
    }

    inline void splay(int x){
        update(x);
    }
}

```

```

    for(;!isroot(x);rotate(x))
    if(!isroot(fa[x]))rotate(getch(fa[x])==getch(x)?fa[x]:x);
}

inline void access(int x){
    for(int y=0;x;y=x,x=fa[x])splay(x),rs=y,push_up(x);
}

inline void makeroot(int x){
    access(x);splay(x);reverse(x);
}

inline int findroot(int x){
    access(x);splay(x);
    while(ls)push_down(x),x=ls;
    return x;
}

inline void link(int x,int y){
    makeroot(x);
    if(findroot(y)!=x) fa[x]=y;
}

inline void cut(int x,int y)
{
    makeroot(x);
    if(findroot(y)==x && fa[x]==y && ch[y][0]==x && !ch[y][1]){
        fa[x]=ch[y][0]=0;
        push_up(y);
    }
}

inline void split(int x, int y)
{
    makeroot(x); access(y); splay(y);
}

inline int getmax(int x,int y)
{
    split(x,y);
    return ma[y];
}
}using namespace Link_Cut_Tree;

int main()
{
    scanf("%d %d %d",&n,&m,&Q);
    for(int i=1;i<=m;i++){
        scanf("%d %d %d",&e[i].u,&e[i].v,&e[i].w);
        if(e[i].u>e[i].v)swap(e[i].u,e[i].v);
    }
    sort(e+1,e+1+m);
    for(int i=1;i<=m;i++)pos[e[i].u][e[i].v]=i;
    for(int i=1;i<=Q;i++){
        scanf("%d %d %d",&q[i].op,&q[i].u,&q[i].v);
        if(q[i].u>q[i].v)swap(q[i].u,q[i].v);
        if(q[i].op==2){
            vis[pos[q[i].u][q[i].v]]=true;
        }
    }
    for(int i=1;i<=m;i++)val[i+n]=e[i].w;

    int u,v,w,id=0;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        if(!vis[i]){

```

```

        u=e[i].u; v=e[i].v; w=e[i].w;
        makeroot(u);
        if(findroot(v)==u){
            int ma=getmax(u,v);
            if(val[ma]>w){
                cut(e[ma-n].u,ma);cut(e[ma-n].v,ma);
                link(u,i+n);link(v,i+n);
            }
            else continue;
        }
        else{
            link(u,i+n); link(v,i+n);
        }
    }
}
for(int i=Q;i>=1;i--){
    u=q[i].u; v=q[i].v;
    if(q[i].op==1){
        split(u,v);
        ans[++id]=val[ma[v]];
    }
    else{
        int p=pos[u][v]; w=e[p].w;
        makeroot(u);
        if(findroot(v)==u){
            int ma=getmax(u,v);
            if(val[ma]>w){
                cut(e[ma-n].u,ma);cut(e[ma-n].v,ma);
                link(u,p+n);link(v,p+n);
            }
            else continue;
        }
        else{
            link(u,p+n); link(v,p+n);
        }
    }
}
for(int i=id;i>=1;i--)printf("%d\n",ans[i]);
return 0;
}

```

### 3.7.4 维护 MST 改边权

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=2e4+5;
const int maxm=5e4+5;
const int maxq=5e4+5;
#define N maxm<<2

struct Edge{
    int u,v,w;
}e[N];

int n,m,q;
int Begin[maxm],pos[maxm];
ll ans[maxq];

namespace Link_Cut_Tree{
    #define ls ch[x][0]
    #define rs ch[x][1]
    int ch[N][2],fa[N],sz[N],val[N],rev[N];
    int ma[N];
}

```

```
inline void clear(int x){ch[x][0]=ch[x][1]=fa[x]=sz[x]=val[x]=rev[x]=ma[x]=0;}

inline int getch(int x){return (ch[fa[x]][1]==x);}

inline int isroot(int x){return (ch[fa[x]][0]!=x && ch[fa[x]][1]!=x);}

inline void reverse(int x){swap(ls,rs);rev[x]^=1;}

inline void push_up(int x){
    sz[x]=sz[ls]+sz[rs]+1;
    ma[x]=x;
    if(ls && val[ma[ls]]>val[ma[x]])ma[x]=ma[ls];
    if(rs && val[ma[rs]]>val[ma[x]])ma[x]=ma[rs];
}

inline void push_down(int x){
    if(rev[x]){
        reverse(ls);reverse(rs);
        rev[x]=0;
    }
}

void update(int x){
    if(!isroot(x))update(fa[x]);
    push_down(x);
}

inline void rotate(int x){
    int f=fa[x],g=fa[f],c=getch(x);
    if(!isroot(f))ch[g][getch(f)]=x;
    fa[x]=g;
    ch[f][c]=ch[x][c^1]; fa[ch[f][c]]=f;
    ch[x][c^1]=f;fa[f]=x;
    push_up(f);push_up(x);
}

inline void splay(int x){
    update(x);
    for(;!isroot(x);rotate(x))
        if(!isroot(fa[x]))rotate(getch(fa[x])==getch(x)?fa[x]:x);
}

inline void access(int x){
    for(int y=0;x;y=x,x=fa[x])splay(x),rs=y,push_up(x);
}

inline void makeroot(int x){
    access(x);splay(x);reverse(x);
}

inline int findroot(int x){
    access(x);splay(x);
    while(ls)push_down(x),x=ls;
    return x;
}

inline void link(int x,int y){
    makeroot(x);
    if(findroot(y)!=x) fa[x]=y;
}

inline void cut(int x,int y)
{
    makeroot(x);
```



```

        if(findroot(y)==x && fa[x]==y && ch[y][0]==x && !ch[y][1]){
            fa[x]=ch[y][0]=0;
            push_up(y);
        }
    }

    inline void split(int x, int y)
    {
        makeroot(x); access(y); splay(y);
    }

    inline int getmax(int x,int y){
        split(x,y);
        return ma[y];
    }
}using namespace Link_Cut_Tree;

namespace Segment_Tree{//Segment Tree for Segment Tree divide and conquer
    int s[N],st[N],top=0;
    ll Ans=0;
    vector<int>op[N];
    void update(int x,int l,int r,int L,int R,int p){
        if(l>r || L>R)return;
        if(l==L && r==R){op[x].push_back(p);return;}
        int mid=(l+r)>>1;
        if(R<=mid)update(x<<1,l,mid,L,R,p);
        else if(L>mid)update(x<<1|1,mid+1,r,L,R,p);
        else update(x<<1,l,mid,L,mid,p), update(x<<1|1,mid+1,r,mid+1,R,p);
    }
    void solve(int x,int l,int r){
        int now=top,u,v,w;
        for(int i:op[x]){
            u=e[i].u; v=e[i].v; w=e[i].w;
            if(findroot(u)==findroot(v)){
                int mx=getmax(u,v);
                if(val[mx]>w){
                    cut(e[mx-n].u,mx); cut(e[mx-n].v,mx); Ans-=e[mx-n].w;
                    s[++top]=mx-n; st[top]=1;
                }
                else continue;
            }
            link(i+n,u); link(i+n,v); Ans+=w;
            s[++top]=i; st[top]=0;
        }
        if(l==r)ans[l]=Ans;
        else{
            int mid=(l+r)>>1;
            solve(x<<1,l,mid); solve(x<<1|1,mid+1,r);
        }

        while(top>now){
            if(st[top]){
                link(e[s[top]].u,n+s[top]); link(e[s[top]].v,n+s[top]);
                Ans+=e[s[top]].w;
            }
            else{
                cut(s[top]+n,e[s[top]].u); cut(s[top]+n,e[s[top]].v);
                Ans-=e[s[top]].w;
            }
            --top;
        }
    }
}using namespace Segment_Tree;

int main()

```

```

{
    scanf("%d %d %d",&n,&m,&q);
    int u,v,w,k,d;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        scanf("%d %d %d",&u,&v,&w);
        e[i]=(Edge){u,v,w};
        pos[i]=i; Begin[i]=1;
    }

    for(int i=1;i<=q;i++){
        scanf("%d %d",&k,&d);
        update(1,1,q,Begin[k],i-1,pos[k]); Begin[k]=i;
        e[m+i]=e[k]; e[m+i].w=d; pos[k]=m+i;
    }
    for(int i=1;i<=m+q;i++)val[i+n]=e[i].w; //把边看成点
    for(int i=1;i<=m;i++)update(1,1,q,Begin[i],q,pos[i]);
    solve(1,1,q);
    for(int i=1;i<=q;i++)printf("%lld\n",ans[i]);
    return 0;
}

```

### 3.7.5 维护子树信息

信息需要满足可减，如子树大小，否则用 Top Tree

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn=1e5+5;
const int N=maxn;
typedef long long ll;
int n,q;

namespace Link_Cut_Tree{
    #define ls ch[x][0]
    #define rs ch[x][1]
    int ch[N][2],fa[N],sz[N],val[N],rev[N];
    int sz2[N];

    inline void clear(int x)
    {
        ch[x][0]=ch[x][1]=fa[x]=sz[x]=val[x]=rev[x]=0;
    }

    inline int getch(int x)
    {
        return (ch[fa[x]][1]==x);
    }

    inline int isroot(int x)
    {
        return (ch[fa[x]][0]!=x && ch[fa[x]][1]!=x);
    }

    inline void reverse(int x)
    {
        swap(ls,rs);rev[x]^=1;
    }

    inline void push_up(int x)
    {
        sz[x]=sz[ls]+sz[rs]+1+sz2[x];
    }

    inline void push_down(int x)
    {
        if(rev[x]){

```

```

        reverse(ls);reverse(rs);
        rev[x]=0;
    }
}

inline void update(int x)
{
    if(!isroot(x))update(fa[x]);
    push_down(x);
}

inline void rotate(int x)
{
    int f=fa[x],g=fa[f],c=getch(x);
    if(!isroot(f))ch[g][getch(f)]=x;
    fa[x]=g;
    ch[f][c]=ch[x][c^1]; fa[ch[f][c]]=f;
    ch[x][c^1]=f;fa[f]=x;
    push_up(f);push_up(x);
}

inline void splay(int x)
{
    update(x);
    for(;;!isroot(x);rotate(x)) if(!isroot(fa[x]))rotate(getch(fa[x])==getch(x)?fa[x]:x);
}

inline void access(int x)
{
    for(int y=0;x;y=x,x=fa[x])
        splay(x),sz2[x]+=sz[ch[x][1]]-sz[y], rs=y, push_up(x); //attention
}

inline void makeroot(int x)
{
    access(x);splay(x);reverse(x);
}

inline int findroot(int x)
{
    access(x);splay(x);
    while(ls)push_down(x),x=ls;
    return x;
}

inline void link(int x,int y)
{
    makeroot(x);
    if(findroot(y)!=x)fa[x]=y, sz2[y]+=sz[x]; //attention
}

inline void cut(int x,int y)
{
    makeroot(x);
    if(findroot(y)==x && fa[x]==y && ch[y][0]==x && !ch[y][1])
        fa[x]=ch[y][0]=0, push_up(y);
}

inline void split(int x,int y)
{
    makeroot(x); access(y); splay(y);
}

inline ll getans(int x,int y)
{

```

```

        cut(x,y);
        splay(x); splay(y);
        ll ans=1LL*sz[x]*sz[y];
        link(x,y);
        return ans;
    }
}using namespace Link_Cut_Tree;

int main()
{
    int n,q;
    scanf("%d %d",&n,&q);
    char op[5];
    int x,y;
    while(q--){
        scanf("%s%d%d",op,&x,&y);
        if(op[0]=='A'){
            link(x,y);
        }
        else{
            printf("%lld\n",getans(x,y));
        }
    }
    return 0;
}

```

### 3.7.6 LCA

1. 将当前查询需要的根 makeroot, 表示为当前根下的 lca
2. 将 x Access 到根, 此时 x 到根的路径是一棵平衡树
3. 将 y Access, 中途遇到了与根一棵平衡树的点就记录下来 (即与 x 到根的路径相遇), 返回即可

```

int access(int x){
    int tmp = 0;
    for(int y=0;x;y=x,x=fa[x])
        splay(x), rs = y, tmp = x;
    return tmp;
}
int LCA(int root,int x,int y) {
    makeroot(root);
    access(x); return access(y);
}

```

### 3.7.7 树的重心

- /\*
1. 连接两棵树, 新的重心在两个原重心的路径上, 在这条路径上寻找答案
  2. 具体找法: 类似树上二分, 我们需要不断逼近树的重心的位置。记下 lsum 表示当前链中搜索区间左端点以左的子树大小, rsum 表示右端点以右的。x 的整个子树就表示了当前搜索区间, 在中序遍历中 x 把搜索区间分成了左右两块 (在 Splay 中对应 x 的左子树和右子树)。
  3. 如果 x 左子树的 s 加上 lsum 和 x 右子树的 s 加上 rsum 都不超过新树总大小的一半, 那么 x 当然就是重心啦! 当然, 如果总大小是奇数, 重心只会有一个, 那就找到了。否则, 因为必须编号最小, 所以还要继续找下去。
  4. 当我们没有确定答案时, 还要继续找下去, 那么就要跳儿子了。x 把整个链分成了左右两个部分, 而重心显然会在大小更大的一部分中, 这个也应该好证明。如果 x 左子树的 s 加上 lsum 小于 x 右子树的 s 加上 rsum, 那就跳右儿子继续找。这时候当前搜索区间减小了, 搜索区间以外的部分增大了, lsum 应该加上 si[x]+1。反之亦然。如果跳进了空儿子, 那肯定所有情况都考虑完了, 直接结束查找。

```

*/
#include<bits/stdc++.h>
#define R register int
#define I inline void
const int N=100009,INF=2147483647;
int f[N],c[N][2],si[N],s[N],h[N];
bool r[N];
#define lc c[x][0]
#define rc c[x][1]
inline bool nroot(R x){return c[f[x]][0]==x||c[f[x]][1]==x;}

```

```

I pushup(R x){
    s[x]=s[lc]+s[rc]+si[x]+1;
}
I pushdown(R x){
    if(r[x]){
        R t=lc;lc=rc;rc=t;
        r[lc]^=1;r[rc]^=1;r[x]=0;
    }
}
I pushall(R x){
    if(nroot(x))pushall(f[x]);
    pushdown(x);
}
I rotate(R x){
    R y=f[x],z=f[y],k=c[y][1]==x,w=c[x][!k];
    if(nroot(y))c[z][c[z][1]==y]=x;
    f[f[f[c[c[x][!k]=y][k]=w]=y]=x=z;pushup(y);//为三行rotate打call
}
I splay(R x){
    pushall(x);
    R y;
    while(nroot(x)){
        if(nroot(y=f[x]))rotate((c[f[y]][0]==y)^(c[y][0]==x)?x:y);
        rotate(x);
    }
    pushup(x);
}
I access(R x){
    for(R y=0;x;x=f[y=x]){
        splay(x);
        si[x]+=s[rc];
        si[x]-=s[rc=y];
        pushup(x);
    }
}
I makeroot(R x){
    access(x);splay(x);
    r[x]^=1;
}
I split(R x,R y){
    makeroot(x);
    access(y);splay(y);
}
I link(R x,R y){
    split(x,y);
    si[f[x]=y]+=s[x];
    pushup(y);
}
int geth(R x){
    if(h[x]==x)return x;
    return h[x]=geth(h[x]);
}
inline int update(R x){
    R l,r,ji=s[x]&1,sum=s[x]>>1,lsum=0,rsum=0,newp=INF,nowl,nowr;
    while(x){
        pushdown(x);//注意pushdown
        nowl=s[l=lc]+lsum;nowr=s[r=rc]+rsum;
        if(nowl<=sum&&nowr<=sum){
            if(ji){newp=x;break;}//剪枝, 确定已经直接找到
            else if(newp>x)newp=x;//选编号最小的
        }
        if(nowl<nowr)lsum+=s[l]+si[x]+1,x=r;
        else rsum+=s[r]+si[x]+1,x=l;//缩小搜索区间
    }
    splay(newp);//保证复杂度
}

```

```

    return newp;
}
#define G ch=getchar()
#define gc G;while(ch<'-')G
#define in(z) gc;z=ch&15;G;while(ch>'-' )z*=10,z+=ch&15,G;
int main(){
    register char ch;
    R n,m,x,y,z,Xor=0;
    in(n);in(m);
    for(R i=1;i<=n;++i)s[i]=1,h[i]=i,Xor^=i;
    while(m--){
        gc;
        switch(ch){
            case 'A':in(x);in(y);link(x,y);
                split(x=geth(x),y=geth(y));//提出原重心路径
                z=update(y);
                Xor=Xor^x^y^z;
                h[x]=h[y]=h[z]=z;//并查集维护好
                break;
            case 'Q':in(x);printf("%d\n",geth(x));break;
            case 'X':gc;gc;printf("%d\n",Xor);
        }
    }
    return 0;
}

```

### 3.8 Top Tree

```

#pragma GCC optimize(2)
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const int maxn=100005, N = maxn << 1, inf = 0x3f3f3f3f, unused = -inf;
int n, m;
namespace Top_Tree{
    /*
    * rooted tree
    * *C:Chain infomation
    * *S:Virtual Subtree infomation
    * *T:C+S
    */
    #define l ch[x][0]
    #define r ch[x][1]
    #define ls ch[x][2]
    #define rs ch[x][3]
    int fa[N], ch[N][4], val[N], in[N], addC[N], tagC[N], addS[N], tagS[N], stk[N], rev[N], tot, edge[N][2];
    queue<int> que;
    struct data {
        int sum, minVal, maxVal, size;
        data () {sum = size = 0, minVal = inf, maxVal = -inf;}
        data (int x) {sum = minVal = maxVal = x, size = 1;}
        data (int x, int y, int z, int w) : sum(x), minVal(y), maxVal(z), size(w) {}
        inline data operator + (const data &a) const {
            return data(sum + a.sum, min(minVal, a.minVal), max(maxVal, a.maxVal), size + a.size);
        }
    }sumC[N], sumS[N], sumT[N];

    inline int getch(int x) {
        for (int i = 1; i <= 3; ++i) if (ch[fa[x]][i] == x)
            return i;
        return 0;
    }

    inline int isRoot(int x, int t) {
        if (t) return !fa[x] || !in[fa[x]] || !in[x];
    }
}

```

```

    return !fa[x] || (ch[fa[x]][0] != x && ch[fa[x]][1] != x) || in[fa[x]] || in[x];
}

inline void pushup(int x) {
    if (!x) return;
    sumC[x] = in[x] ? data() : data(val[x]), sumS[x] = data();
    if (l) sumC[x] = sumC[x] + sumC[l], sumS[x] = sumS[x] + sumS[l];
    if (r) sumC[x] = sumC[x] + sumC[r], sumS[x] = sumS[x] + sumS[r];
    if (ls) sumS[x] = sumS[x] + sumT[ls];
    if (rs) sumS[x] = sumS[x] + sumT[rs];
    sumT[x] = sumC[x] + sumS[x];
}

inline void rotate(int x, int t) {
    int f = fa[x], gf = fa[f], k = getch(x);
    ch[f][k] = ch[x][k ^ 1], fa[ch[x][k ^ 1]] = f;
    if (gf) ch[gf][getch(f)] = x;
    fa[f] = x, fa[x] = gf, ch[x][k ^ 1] = f;
    pushup(f), pushup(x);
}

inline void modifyAddC(int x, int w) {
    sumC[x].maxVal += w, sumC[x].minVal += w, sumC[x].sum += w * sumC[x].size;
    val[x] += w, addC[x] += w, sumT[x] = sumC[x] + sumS[x];
}

inline void modifyTagC(int x, int w) {
    if (sumC[x].size)
        sumC[x].maxVal = sumC[x].minVal = w;
    sumC[x].sum = w * sumC[x].size;
    val[x] = w, tagC[x] = w, addC[x] = 0, sumT[x] = sumC[x] + sumS[x];
}

inline void modifyAddS(int x, int w, int t) {
    sumS[x].maxVal += w, sumS[x].minVal += w, sumS[x].sum += w * sumS[x].size, addS[x] += w;
    (t && !in[x]) ? modifyAddC(x, w) : void (sumT[x] = sumC[x] + sumS[x]);
}

inline void modifyTagS(int x, int w, int t) {
    if (sumS[x].size)
        sumS[x].maxVal = w, sumS[x].minVal = w;
    sumS[x].sum = w * sumS[x].size, addS[x] = 0, tagS[x] = w;
    (t && !in[x]) ? modifyTagC(x, w) : void (sumT[x] = sumC[x] + sumS[x]);
}

inline void modifyRev(int x) {
    rev[x] ^= 1, swap(l, r);
}

inline void pushdown(int x) {
    if (rev[x]) {
        if (l) modifyRev(l);
        if (r) modifyRev(r);
        rev[x] = 0;
    }
    if (tagC[x] != unused) {
        if (l) modifyTagC(l, tagC[x]);
        if (r) modifyTagC(r, tagC[x]);
        tagC[x] = unused;
    }
    if (tagS[x] != unused) {
        if (l) modifyTagS(l, tagS[x], 0);
        if (r) modifyTagS(r, tagS[x], 0);
        if (ls) modifyTagS(ls, tagS[x], 1);
        if (rs) modifyTagS(rs, tagS[x], 1);
    }
}

```

```

        tagS[x] = unused;
    }
    if (addC[x]) {
        if (l) modifyAddC(l, addC[x]);
        if (r) modifyAddC(r, addC[x]);
        addC[x] = 0;
    }
    if (addS[x]) {
        if (l) modifyAddS(l, addS[x], 0);
        if (r) modifyAddS(r, addS[x], 0);
        if (ls) modifyAddS(ls, addS[x], 1);
        if (rs) modifyAddS(rs, addS[x], 1);
        addS[x] = 0;
    }
}

inline int newNode() {
    int ret = que.empty() ? ++tot : que.front();
    if (!que.empty()) que.pop();
    tagS[ret] = unused, addS[ret] = 0, in[ret] = 1;
    return ret;
}

inline void splay(int x, int t) {
    if (!x) return;
    int fx = x, ind = 0;
    while (!isRoot(fx, t))
        stk[++ind] = fx, fx = fa[fx];
    pushdown(fx);
    while (ind) pushdown(stk[ind--]);
    while (!isRoot(x, t))
        (!isRoot(fa[x], t) && getch(x) == getch(fa[x])) ? rotate(fa[x], t) : rotate(x, t);
}

inline void insrt(int x, int y) {
    pushdown(x);
    if (!ls || !rs) {
        fa[y] = x, ch[x][ls ? 3 : 2] = y;
        return pushup(x);
    }
    int now = x, f = newNode();
    while (ch[now][2] && in[ch[now][2]])
        pushdown(now), now = ch[now][2];
    pushdown(now);
    fa[ch[now][2]] = f, fa[y] = f, fa[f] = now;
    ch[f][2] = ch[now][2], ch[f][3] = y, ch[now][2] = f;
    pushup(f), pushup(now), splay(f, 2), pushup(x);
}

inline void delet(int x) {
    splay(x, 0);
    int f = fa[x], gf = fa[f], k = getch(x), tp = fa[x], ind = 0;
    if (!f || !in[f])
        return fa[x] = ch[f][k] = 0, pushup(f), splay(f, 0);
    while (!isRoot(tp, 2)) stk[++ind] = tp, tp = fa[tp];
    fa[x] = 0, pushdown(tp);
    while (ind) pushdown(stk[ind--]);
    if (gf) ch[gf][getch(f)] = ch[f][k ^ 1], fa[ch[f][k ^ 1]] = gf;
    que.push(f), pushup(gf), splay(gf, 2), pushup(fa[gf]);
}

inline int anc(int x) {
    int f = fa[x];
    if (!f || !in[f]) return f;
    return splay(f, 2), fa[f];
}

```



```

}

inline void access(int x) {
    for (int i = 0; x; i = x, x = anc(x)) {
        splay(x, 0);
        if (i) delet(i);
        if (r) insrt(x, r);
        r = i, fa[i] = x, pushup(x);
    }
}

inline void makeRoot(int x) {
    access(x), splay(x, 0), modifyRev(x);
}

inline void link(int x, int y) {
    makeRoot(x), insrt(y, x), access(x);
}

inline void cut(int x) {
    access(x), splay(x, 0);
    l = fa[l] = 0;
    pushup(x);
}
//cut(int x,int y):同LCT

inline void split(int x, int y) {
    makeRoot(x), access(y), splay(x, 0);
}

inline int queryTree(int root, int x, int op) {
    makeRoot(root), access(x), splay(x, 0);
    int ret = val[x];
    if (op == 1) {
        if (ls) ret += sumT[ls].sum;
        if (rs) ret += sumT[rs].sum;
    }
    else if (op == 2) {
        if (ls) ret = max(ret, sumT[ls].maxVal);
        if (rs) ret = max(ret, sumT[rs].maxVal);
    }
    else {
        if (ls) ret = min(ret, sumT[ls].minVal);
        if (rs) ret = min(ret, sumT[rs].minVal);
    }
    return ret;
}
}using namespace Top_Tree;

int main() {
    int op, x, y, w, root;
    scanf("%d %d",&n,&m); tot = n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i)tagC[i] = tagS[i] = unused;
    for (int i = 1; i < n; ++i)scanf("%d %d",&edge[i][0],&edge[i][1]);
    for (int i = 1; i <= n; ++i)scanf("%d",&val[i]), pushup(i);
    for (int i = 1; i < n; ++i)link(edge[i][0], edge[i][1]);
    scanf("%d",&root);
    while (m--) {
        scanf("%d %d",&op,&x);
        if (op == 0) { //子树置数
            scanf("%d",&y), makeRoot(root), access(x), splay(x, 0);
            if (ls) modifyTagS(ls, y, 1);
            if (rs) modifyTagS(rs, y, 1);
            val[x] = y, pushup(x), splay(x, 0);
        }
    }
}

```

```

else if (op == 1) //换根 (整棵树)
    root = x;
else if (op == 2) //链置数
    scanf("%d %d",&y,&w), split(x, y), modifyTagC(x, w);
else if (op == 3) //子树询问min
    printf("%d\n",queryTree(root, x, 3));
else if (op == 4) //子树询问max
    printf("%d\n",queryTree(root, x, 2));
else if (op == 5) { //子树加
    scanf("%d",&y), makeRoot(root), access(x), splay(x, 0);
    if (ls) modifyAddS(ls, y, 1);
    if (rs) modifyAddS(rs, y, 1);
    val[x] += y, pushup(x), splay(x, 0);
}
else if (op == 6) //链加
    scanf("%d %d",&y,&w), split(x, y), modifyAddC(x, w);
else if (op == 7) //链询问min
    scanf("%d",&y), split(x, y), printf("%d\n",sumC[x].minVal);
else if (op == 8) //链询问max
    scanf("%d",&y), split(x, y), printf("%d\n",sumC[x].maxVal);
else if (op == 9) { //换父亲
    scanf("%d",&y), makeRoot(root), access(y), splay(y, 0), splay(x, 0);
    if (!fa[x]) continue;
    cut(x), link(x, y);
}
else if (op == 10) //链询问sum
    scanf("%d",&y), split(x, y), printf("%d\n",sumC[x].sum);
else if (op == 11) //子树询问sum
    printf("%d\n",queryTree(root, x, 1));
}
return 0;
}

```

### 3.9 Euler Tour Tree

#### 3.9.1 动态树的直径

$$\max_{x,y} \{ \text{dis}(x,y) \} = \max_{1 \leq a \leq c \leq b \leq 2n-1} \{ \text{dis}(r, p_a) + \text{dis}(r, p_b) - 2\text{dis}(r, p_c) \}.$$

(2)

```

//tree.dis[1]:树的直径
//修改边权, 询问里u最远的点
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
typedef pair<int, int> pii;
const int maxn = 1e5 + 100;
vector<vector<pii> > G(maxn);
struct edge{
    int u, v; ll w;
}E[maxn];
ll dis[maxn];
int flag[2 * maxn], Eulerorder[2 * maxn], in[maxn], out[maxn];
int pre[maxn];
int dfsclock;
void dfs(int cur, int fa, int dep){
    int size = G[cur].size();
    pre[cur] = fa;
    flag[++dfsclock] = cur;
    in[cur] = dfsclock;
    Eulerorder[dfsclock] = dep;
}

```

```

for (int i = 0; i < size; i++){
    int& v = G[cur][i].first, w = G[cur][i].second;
    if (v == fa)continue;
    dis[v] = dis[cur] + E[w].w;
    dfs(v, cur, dep + 1);
    flag[++dfsclock] = cur;
    Eulerorder[dfsclock] = dep;
}
out[cur] = dfsclock;
}
template<typename T>
class Euler_tour_tree{
public:
    int size;
    vector<T>lazy, disToRoot, preLCA, lpLCA, rpLCA, dis;
    vector<int>node, lpNode, rpNode, lNode, rNode;
    Euler_tour_tree(int _size, int* _flag, T* _dis) :size(_size), flag(_flag), dep(_dis) {
        int sz = size * 4 + 5;
        dis.resize(sz), disToRoot.resize(sz), lazy.resize(sz), lNode.resize(sz), lpLCA.resize(sz), lpNode.resize(
            sz);
        node.resize(sz), preLCA.resize(sz), rNode.resize(sz), rpLCA.resize(sz), rpNode.resize(sz);
        build(1, size);
    }
    void modify(const int l, const int r, const T val, int __l = 1, int __r = -1, int k = 1){
        if (__r == -1)
            __r = size;
        if (__l >= 1 && __r <= r) {
            lazy[k] += val;
            pushdown(__l, __r, k);
            return;
        }
        pushdown(__l, __r, k);
        int mid = (__l + __r) >> 1;
        if (l <= mid)
            modify(l, r, val, __l, mid, k << 1);
        if (r > mid)
            modify(l, r, val, mid + 1, __r, k << 1 | 1);
        pushdown(__l, mid, k << 1);
        pushdown(mid + 1, __r, k << 1 | 1);
        if (__l != __r)
            update(k);
    }
    T queryLCA(const int l, const int r, int __l = 1, int __r = -1, int k = 1){
        if (__r == -1)
            __r = size;
        if (__l >= 1 && __r <= r)
            return preLCA[k];
        int mid = (__l + __r) >> 1;
        if (r > mid && l <= mid) {
            T ans1 = queryLCA(l, r, __l, mid, k << 1);
            T ansr = queryLCA(l, r, mid + 1, __r, k << 1 | 1);
            return max(ans1, ansr);
        }
        if (l <= mid)
            return queryLCA(l, r, __l, mid, k << 1);
        return queryLCA(l, r, mid + 1, __r, k << 1 | 1);
    }
    T queryDisToRoot(const int t, int __l = 1, int __r = -1, int k = 1){
        if (__r == -1)
            __r = size;
        if (__l == __r) {
            pushdown(__l, __r, k);
            return disToRoot[k];
        }
        pushdown(__l, __r, k);

```

```

    int mid = (__l + __r) >> 1;
    if (t > mid)
        return queryDisToRoot(t, mid + 1, __r, k << 1 | 1);
    return queryDisToRoot(t, __l, mid, k << 1);
}
private:
const int* flag; const T* dep;
inline void pushdown(int l, int r, int k){
    disToRoot[k] += lazy[k];
    preLCA[k] -= lazy[k] * 2;
    lpLCA[k] -= lazy[k];
    rpLCA[k] -= lazy[k];
    if (l != r)
        lazy[k << 1] += lazy[k], lazy[k << 1 | 1] += lazy[k];
    lazy[k] = 0;
}
inline void update(int k){
    if (disToRoot[k << 1] > disToRoot[k << 1 | 1])
        disToRoot[k] = disToRoot[k << 1], node[k] = node[k << 1];
    else
        disToRoot[k] = disToRoot[k << 1 | 1], node[k] = node[k << 1 | 1];
    preLCA[k] = max(preLCA[k << 1], preLCA[k << 1 | 1]);
    if (lpLCA[k << 1] > lpLCA[k << 1 | 1])
        lpLCA[k] = lpLCA[k << 1], lpNode[k] = lpNode[k << 1];
    else
        lpLCA[k] = lpLCA[k << 1 | 1], lpNode[k] = lpNode[k << 1 | 1];
    if (lpLCA[k] < disToRoot[k << 1] + preLCA[k << 1 | 1])
        lpLCA[k] = disToRoot[k << 1] + preLCA[k << 1 | 1], lpNode[k] = node[k << 1];
    if (rpLCA[k << 1] > rpLCA[k << 1 | 1])
        rpLCA[k] = rpLCA[k << 1], rpNode[k] = rpNode[k << 1];
    else
        rpLCA[k] = rpLCA[k << 1 | 1], rpNode[k] = rpNode[k << 1 | 1];
    if (rpLCA[k] < disToRoot[k << 1 | 1] + preLCA[k << 1])
        rpLCA[k] = disToRoot[k << 1 | 1] + preLCA[k << 1], rpNode[k] = node[k << 1 | 1];
    if (dis[k << 1] > dis[k << 1 | 1])
        dis[k] = dis[k << 1], lNode[k] = lNode[k << 1], rNode[k] = rNode[k << 1];
    else
        dis[k] = dis[k << 1 | 1], lNode[k] = lNode[k << 1 | 1], rNode[k] = rNode[k << 1 | 1];
    if (dis[k] < lpLCA[k << 1] + disToRoot[k << 1 | 1])
        dis[k] = lpLCA[k << 1] + disToRoot[k << 1 | 1], lNode[k] = lpNode[k << 1], rNode[k] = node[k << 1 | 1];
    if (dis[k] < rpLCA[k << 1 | 1] + disToRoot[k << 1])
        dis[k] = rpLCA[k << 1 | 1] + disToRoot[k << 1], lNode[k] = node[k << 1], rNode[k] = rpNode[k << 1 | 1];
}
void build(int __l, int __r, int k = 1){
    if (__l == __r) {
        int pos = flag[__l];
        disToRoot[k] = dep[pos];
        preLCA[k] = -2 * dep[pos];
        lpLCA[k] = rpLCA[k] = -dep[pos];
        node[k] = lpNode[k] = rpNode[k] = pos;
        return;
    }
    int mid = (__l + __r) >> 1;
    build(__l, mid, k << 1), build(mid + 1, __r, k << 1 | 1);
    update(k);
}
};

int main()
{
    int n, m;
    cin >> n;
    int u, v, _w;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        cin >> u >> v >> _w;

```

```

    G[u].push_back(make_pair(v, i));
    G[v].push_back(make_pair(u, i));
    E[i] = edge{ u, v, _w };
}
dfs(1, 1, 0);
Euler_tour_tree<ll>tree(2 * n - 1, flag, dis);
cin >> m;
char task;
int x, y;
while (m--){
    cin >> task;
    if (task == 'C') {
        cin >> x >> y;
        int& u = E[x].u, & v = E[x].v;
        int node = pre[u] == v ? u : v;
        tree.modify(in[node], out[node], y - E[x].w);
        E[x].w = y;
    }
    else {
        cin >> x;
        int node1 = tree.lNode[1], node2 = tree.rNode[1];
        tree.modify(min(in[node1], in[x]), max(in[node1], in[x]), 0);
        ll dix = tree.queryDisToRoot(in[x]);
        ll ans1 = tree.queryDisToRoot(in[node1]) + tree.queryLCA(min(in[node1], in[x]), max(in[node1], in[x]))
            ;
        tree.modify(min(in[node2], in[x]), max(in[node2], in[x]), 0);
        ll ans2 = tree.queryDisToRoot(in[node2]) + tree.queryLCA(min(in[node2], in[x]), max(in[node2], in[x]))
            ;
        cout << max(ans1, ans2) + dix << endl;
    }
}
return 0;
}

```

### 3.9.2 子树修改

//Splay维护欧拉序,换父亲, 区间加, 子树求和

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn=1e5+5;
const int N=maxn<<1;
const ll INF=0x3f3f3f3f3f3f3f3f;

int n,m,T[N];
ll w[maxn];
struct Edge{
    int v,nxt;
}e[maxn<<1];
int head[maxn],cnt=1;
void addedge(int u,int v){
    e[cnt].v=v;e[cnt].nxt=head[u];head[u]=cnt++;
    e[cnt].v=u;e[cnt].nxt=head[v];head[v]=cnt++;
}

int dfn[N],high[N],low[N],dfs_clock;
void dfs(int u,int fa){
    high[u]=++dfs_clock; dfn[dfs_clock]=u;
    for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        if(e[i].v!=fa)dfs(e[i].v,u);
    }
    low[u]=++dfs_clock; dfn[dfs_clock]=-u;
}

```

//Splay

```

int ch[N][2],f[N],sz1[N],sz2[N],type[N];
ll val[N],addv[N],sum[N];

int tot,root;

inline void init(){tot=root=0;}

inline void clear(int x)
{
    ch[x][0]=ch[x][1]=f[x]=val[x]=0;
    val[x]=addv[x]=sum[x]=sz1[x]=sz2[x]=0;
}

inline bool get(int x){return ch[f[x]][1]==x;}

inline void push_up(int x)
{
    int l=ch[x][0],r=ch[x][1];
    sum[x]=val[x]; sz1[x]=(type[x]==1); sz2[x]=(type[x]==-1);
    if(l)sum[x]+=sum[l], sz1[x]+=sz1[l], sz2[x]+=sz2[l];
    if(r)sum[x]+=sum[r], sz1[x]+=sz1[r], sz2[x]+=sz2[r];
}

inline void addval(int x,ll d){
    addv[x]+=d;
    val[x]+=d*type[x];
    sum[x]+=d*(sz1[x]-sz2[x]);
}

inline void push_down(int x)
{
    if(addv[x]){
        if(ch[x][0])addval(ch[x][0],addv[x]);
        if(ch[x][1])addval(ch[x][1],addv[x]);
        addv[x]=0;
    }
}

void update(int x){
    if(f[x])update(f[x]);
    push_down(x);
}

inline void rotate(int x)
{
    int old=f[x],oldf=f[old],whichx=get(x);
    ch[old][whichx]=ch[x][whichx^1]; f[ch[old][whichx]]=old;
    ch[x][whichx^1]=old; f[old]=x;
    f[x]=oldf;
    if(oldf)ch[oldf][ch[oldf][1]==old]=x;
    push_up(old); push_up(x);
}

inline void splay(int x,int ed)
{
    update(x);
    for(int fa;(fa=f[x])!=ed;rotate(x))
        if(f[fa]!=ed)rotate(((get(x)==get(fa))?fa:x));
    if(ed==0)root=x;
}

int build(int l,int r,int fa)
{
    if(l>r)return 0;
    int mid=(l+r)/2,flag=(dfn[mid]<0)?-1:1;

```

```

    int now=++tot; T[mid]=now;
    ch[now][0]=ch[now][1]=0; f[now]=fa; type[now]=flag;
    sum[now]=val[now]=flag*w[flag*dfn[mid]]; addv[now]=0;
    sz1[now]=(flag==1); sz2[now]=(flag==-1);

    ch[now][0]=build(l,mid-1,now);
    ch[now][1]=build(mid+1,r,now);

    push_up(now);
    return now;
}

int getpre(int x){
    x=ch[x][0]; while(ch[x][1])x=ch[x][1];
    return x;
}

int getsuc(int x){
    x=ch[x][1]; while(ch[x][0])x=ch[x][0];
    return x;
}

void split(int &u,int &v){
    splay(u,0); u=getpre(u);
    splay(v,0); v=getsuc(v);
    splay(u,0); splay(v,u);
}

void query(int u){
    int p=T[high[1]],q=T[high[u]];
    split(p,q);
    printf("%lld\n",sum[ch[q][0]));
}

void modify_parent(int u,int v){
    int p=T[high[u]],q=T[low[u]];
    split(p,q);
    int x=ch[q][0];
    ch[q][0]=0; f[x]=0;
    push_up(q); push_up(p);

    p=T[high[v]]; splay(p,0);
    q=getsuc(p); splay(q,p);
    ch[q][0]=x; f[x]=q;
    push_up(q); push_up(p);
}

void modify_add(int u,ll d){
    int p=T[high[u]],q=T[low[u]];
    split(p,q);
    addval(ch[q][0],d);
}

int main()
{
    scanf("%d",&n);
    for(int i=2,f;i<=n;i++)scanf("%d",&f), addedge(i,f);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%lld",&w[i]);
    dfs_clock=1; dfs(1,-1); ++dfs_clock;

    init(); root=build(1,dfs_clock,0);
    scanf("%d",&m);
    char op[5]; int x,y,d,p,q;
    while(m--){

```

```

scanf("%s",op);
if(op[0]=='Q'){
    scanf("%d",&d);
    query(d);
}
else if(op[0]=='C'){
    scanf("%d %d",&x,&y);
    modify_parent(x,y);
}
else if(op[0]=='F'){
    scanf("%d %d",&p,&q);
    modify_add(p,q);
}
}
return 0;
}

```

### 3.10 左偏树

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 1e5+5;

int c[maxn];
int n,m;
int ls[maxn],rs[maxn],dis[maxn],fa[maxn];

int Merge(int x,int y)
{
    if(!x || !y) return x+y;
    if(c[x]<c[y]) swap(x,y);
    rs[x]=Merge(rs[x],y);
    fa[rs[x]]=x;
    if(dis[ls[x]]<dis[rs[x]]) swap(ls[x],rs[x]);
    if(!rs[x])
        dis[x]=0;
    else
        dis[x]=dis[rs[x]]+1;
    return x;
}

/*
可持久化
void pushdown(int r)
{
    if(!t[r].tag)return;int w=t[r].tag;
    if(t[r].ls)t[t[r].ls].v+=w,t[t[r].ls].tag+=w;
    if(t[r].rs)t[t[r].rs].v+=w,t[t[r].rs].tag+=w;
    t[r].tag=0;
}
int merge(int x, int y) {
    if (!x || !y) return x + y;
    pushdown(x);pushdown(y);
    if (c[x] < c[y]) swap(x, y);
    int p = ++cnt;
    ls[p] = ls[x];
    c[p] = c[x];
    rs[p] = merge(rs[x], y);
    if (dis[ls[p]] < dis[rs[p]]) swap(ls[p], rs[p]);
    dis[p] = dis[rs[p]] + 1;
    return p;
}
*/

```



```

int getroot(int x)
{
    return fa[x]==x?x:fa[x]=getroot(fa[x]);
}

int top(int x){
    if(!ls[x] && !rs[x])
    {
        c[x]/=2;
        return x;
    }

    int nrt=Merge(ls[x],rs[x]);
    fa[nrt]=nrt;
    fa[x]=x;
    ls[x]=rs[x]=0;
    c[x]/=2;
    int nrt1=Merge(nrt,x);
    fa[x]=fa[nrt]=nrt1;
    return nrt1;
}

int duel(int x,int y){
    int rx=getroot(x),ry=getroot(y);
    if(rx==ry) return -1;

    int rtx=top(rx),rty=top(ry);
    int nrt=Merge(rtx,rty);
    fa[rtx]=fa[rty]=nrt;
    return c[nrt];
}

int main()
{
    while(~scanf("%d",&n)){
        for(int i=1;i<=n;i++){
            scanf("%d",&c[i]);
            fa[i]=i;
            ls[i]=0;
            rs[i]=0;
            dis[i]=0;
        }
        scanf("%d",&m);
        int u,v;
        for(int i=1;i<=m;i++){
            scanf("%d %d",&u,&v);
            printf("%d\n",duel(u,v));
        }
    }
    return 0;
}

```

### 3.11 树链剖分

```

#include<bits/stdc++.h>
#define mid ((l+r)/2)
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=3e4+233;
const int maxq=2e5+5;
const int INF=1e9+7;
int w[maxn];
int n,q;

```

```

int tot, head[maxn<<6];
struct Edge{
    int v, nxt;
}e[maxn<<6];
void init(){
    tot=0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
}
void addedge(int u, int v){
    e[tot].v=v; e[tot].nxt=head[u];
    head[u]=tot++;

    e[tot].v=u; e[tot].nxt=head[v];
    head[v]=tot++;
}

int sz[maxn], son[maxn], fa[maxn], h[maxn], A[maxn], pos[maxn], top[maxn], cnt;
void dfs1(int u, int f){
    int v;
    sz[u]=1; son[u]=0; fa[u]=f; h[u]=h[f]+1;
    for(int i=head[u]; i!=-1; i=e[i].nxt){
        v=e[i].v;
        if(v==f)continue;
        dfs1(v, u);

        //w[v]=e[i].w//边权下推成点权

        sz[u]+=sz[v];
        if(sz[son[u]]<sz[v])son[u]=v;
    }
}

void dfs2(int u, int f, int k){
    int v;
    top[u]=k;
    pos[u]=++cnt;
    A[cnt]=w[u];
    if(son[u])dfs2(son[u], u, k);
    for(int i=head[u]; i!=-1; i=e[i].nxt){
        v=e[i].v;
        if(v==f)continue;
        if(v==son[u])continue;
        dfs2(v, u, v);
    }
}

int ma[maxn<<4], sum[maxn<<4];
void push_up(int x){
    ma[x]=max(ma[x<<1], ma[x<<1|1]);
    sum[x]=sum[x<<1]+sum[x<<1|1];
}
void build(int x, int l, int r){
    if(l==r){
        ma[x]=A[l];
        sum[x]=A[l];
        return;
    }
    build(x<<1, l, mid); build(x<<1|1, mid+1, r);
    push_up(x);
}

```

```

}

int getsum(int x,int l,int r,int L,int R){
    if(L==l && R==r)return sum[x];
    if(R<=mid)return getsum(x<<1,l,mid,L,R);
    else if(L>mid)return getsum(x<<1|1,mid+1,r,L,R);
    else return getsum(x<<1,l,mid,L,mid)+getsum(x<<1|1,mid+1,r,mid+1,R);
}

int qsum(int u,int v){
    int ans=0;
    while(top[u]!=top[v]){
        if(h[top[u]]<h[top[v]])swap(u,v);
        ans+=getsum(1,1,n,pos[top[u]],pos[u]);
        u=fa[top[u]];
    }
    if(h[u]>h[v])swap(u,v);
    ans+=getsum(1,1,n,pos[u],pos[v]);
    return ans;
}

int getmax(int x,int l,int r,int L,int R){
    if(L==l && R==r)return ma[x];
    if(R<=mid)return getmax(x<<1,l,mid,L,R);
    else if(L>mid)return getmax(x<<1|1,mid+1,r,L,R);
    else return max(getmax(x<<1,l,mid,L,mid),getmax(x<<1|1,mid+1,r,mid+1,R));
}

int qmax(int u,int v){
    int ans=-INF;
    while(top[u]!=top[v]){
        if(h[top[u]]<h[top[v]])swap(u,v);
        ans=max(ans,getmax(1,1,n,pos[top[u]],pos[u]));
        u=fa[top[u]];
    }
    if(h[u]>h[v])swap(u,v);
    ans=max(ans,getmax(1,1,n,pos[u],pos[v]));
    //若是边权下推成点权，可能需要改成ans=max(ans,getmax(1,1,n,pos[u]+1,pos[v]));
    return ans;
}

void change(int x,int l,int r,int p,int v){
    if(l==p && r==p){
        ma[x]=v;
        sum[x]=v;
        return;
    }
    if(p<=mid)change(x<<1,l,mid,p,v);
    else if(p>mid)change(x<<1|1,mid+1,r,p,v);
    push_up(x);
}

/*
考虑先后顺序
int QUERY(int u,int v){
    node r1,r2,res;
    while(top[u]!=top[v]){
        if(h[top[u]]<h[top[v]]){
            r2=query(1,1,n,pos[top[v]],pos[v])+r2;
            v=fa[top[v]];
        }
        else{
            r1=query(1,1,n,pos[top[u]],pos[u])+r1;
            u=fa[top[u]];
        }
    }
}

```

```

    }

    if(h[u]<h[v])r2=query(1,1,n,pos[u],pos[v])+r2;
    else r1=query(1,1,n,pos[v],pos[u])+r1;

    swap(r1.cl,r1.cr);res=r1+r2;
    return res.num;
}

*/

int main()
{
    scanf("%d",&n);
    init();
    int u,v;
    for(int i=1;i<n;i++){
        scanf("%d %d",&u,&v);
        addedge(u,v);
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&w[i]);

    cnt=0;
    dfs1(1,0);
    dfs2(1,0,1);
    build(1,1,n);
    scanf("%d",&q);
    char op[233];
    int ans;
    while(q--){
        scanf("%s%d%d",op,&u,&v);

        if(op[0]=='C')change(1,1,n,pos[u],v);
        else
        {
            if(op[1]=='S')ans=qsum(u,v);
            else ans=qmax(u,v);
            printf("%d\n",ans);
        }
    }
    return 0;
}

```

### 3.12 长链剖分

```

/*
1.类似dsu on tree的技巧，可以把维护子树中只与深度有关的信息做到O(n)
2.对每个点寻找深度最大的儿子作为重儿子，其余作为轻儿子。由此得到了若干条互不相交的长链。
3.在维护信息的过程中，先O(1)继承重儿子的信息，再暴力合并其余轻儿子的信息。
4.因为每个点仅属于一条长链，且一条长链只会在链顶位置作为轻儿子暴力合并一次，所以时间复杂度线性。
*/
//给你一棵树，定义d_{x,i}表示x子树内和x距离为i的节点数，对每个x求使d_{x,i}最大的i，如有多个输出最小的
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
using namespace std;
int gi(){
    int x=0,w=1;char ch=getchar();
    while ((ch<'0' || ch>'9')&&ch!='-') ch=getchar();
    if (ch=='-') w=0,ch=getchar();
    while (ch>='0'&&ch<='9') x=(x<<3)+(x<<1)+ch-'0',ch=getchar();
    return w?x:-x;
}

```

```

const int N = 1e6+5;
int n,to[N<<1],nxt[N<<1],head[N],cnt;
int len[N],son[N],tmp[N],*f[N],*id=tmp,ans[N];
void link(int u,int v){
    to[++cnt]=v;nxt[cnt]=head[u];head[u]=cnt;
    to[++cnt]=u;nxt[cnt]=head[v];head[v]=cnt;
}
void dfs(int u,int ff){
    for (int e=head[u];e;e=nxt[e])
        if (to[e]!=ff){
            dfs(to[e],u);
            if (len[to[e]]>len[son[u]]) son[u]=to[e];
        }
    len[u]=len[son[u]]+1;
}
void dp(int u,int ff){
    f[u][0]=1;
    if (son[u]) f[son[u]]=f[u]+1,dp(son[u],u),ans[u]=ans[son[u]]+1;
    for (int e=head[u];e;e=nxt[e]){
        int v=to[e];if (v==ff||v==son[u]) continue;
        f[v]=id;id+=len[v];dp(v,u);
        for (int j=1;j<=len[v];++j){
            f[u][j]+=f[v][j-1];
            if ((j<ans[u]&&f[u][j]>=f[u][ans[u]])||(j>ans[u]&&f[u][j]>f[u][ans[u]]))
                ans[u]=j;
        }
    }
    if (f[u][ans[u]]==1) ans[u]=0;
}
int main(){
    n=gi();
    for (int i=1;i<n;++i) link(gi(),gi());
    dfs(1,0);f[1]=id;id+=len[1];
    dp(1,0);
    for (int i=1;i<=n;++i) printf("%d\n",ans[i]);
    return 0;
}

```

### 3.13 树上启发式合并

```

//
#include<bits/stdc++.h>
#define MAXN 100005
#define INF 1000000000
#define MOD 1000000007
#define F first
#define S second
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> P;
int n,t,c[MAXN],sz[MAXN],st[MAXN],ed[MAXN],cnt[MAXN],rev[MAXN];
vector<int> G[MAXN];
void dfs(int v,int p)
{
    st[v]=++t;rev[t]=v;
    sz[v]=1;
    for(int i=0;i<(int)G[v].size();i++)
    {
        if(G[v][i]==p) continue;
        dfs(G[v][i],v);
        sz[v]+=sz[G[v][i]];
    }
    ed[v]=t;
    return;
}

```

```

void dfs2(int v,int p,bool keep)
{
    int mx=-1,wson=-1;
    for(int i=0;i<(int)G[v].size();i++)
    {
        int to=G[v][i];
        if(to==p) continue;
        if(sz[to]>mx) {mx=sz[to]; wson=to;}
    }
    for(int i=0;i<(int)G[v].size();i++)
    {
        int to=G[v][i];
        if(to==p||to==wson) continue;
        dfs2(to,v,0);
    }
    if(wson!=-1) dfs2(wson,v,1);
    for(int i=0;i<(int)G[v].size();i++)
    {
        int to=G[v][i];
        if(to==p||to==wson) continue;
        for(int j=st[to];j<=ed[to];j++)
            cnt[c[rev[j]]]++;
    }
    cnt[c[v]]++;
    //answer queries here
    if(!keep)
    {
        for(int j=st[v];j<=ed[v];j++)
            cnt[c[rev[j]]]--;
    }
}
int main()
{
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&c[i]);
    for(int i=0;i<n-1;i++)
    {
        int u,v;
        scanf("%d%d",&u,&v);
        G[u].push_back(v);G[v].push_back(u);
    }
    dfs(1,0);
}

```

### 3.14 并查集

#### 3.14.1 普通并查集

```

void init()
{
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        fa[i]=i;
        sz[i]=1;
    }
}
int find(int x)
{
    return x==fa[x]?x:(fa[x]=find(fa[x]));
}
void merge(int x,int y)
{
    int fx=find(x),fy=find(y);
    if(fx!=fy)
    {

```

```

        fa[fx]=fy;
        sz[fy]+=sz[fx];
    }
}

```

### 3.14.2 可撤销

---

```

namespace Union_Find_Set{
    int fa[maxn],dep[maxn],p1[maxn],p2[maxn],top;
    void init(int n){
        top=0;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            fa[i]=i;
            dep[i]=1;
        }
    }
    int find(int x){return fa[x]==x?x:find(fa[x]);}
    void merge(int x,int y){
        int fx=find(x),fy=find(y);
        if(fx==fy)return;
        if(dep[fx]<=dep[fy]){
            fa[fx]=fy;
            top++; p1[top]=fx; p2[top]=dep[fy];
            dep[fy]=max(dep[fy],dep[fx]+1);
        }
        else{
            fa[fy]=fx;
            top++; p1[top]=fy; p2[top]=dep[fx];
            dep[fx]=max(dep[fx],dep[fy]+1);
        }
    }
    void del(int t){
        while(top>t){
            dep[fa[p1[top]]]=p2[top];
            fa[p1[top]]=p1[top];
            top--;
        }
    }
}
using namespace Union_Find_Set;

```

### 3.14.3 带权并查集

---

```

long find(int x)
{
    if(x==fa[x]) return x;
    long fx=fa[x];
    fa[x]=find(fa[x]);
    r[x]=(r[x]+r[fx])%3; //维护关系
    return fa[x];
}
void merge(int d,long x,long y)
{
    long fx=find(x),fy=find(y);
    if(fx!=fy)
    {
        fa[fx]=fy;
        r[fx]=(r[y]-r[x]+d+2)%3; //维护关系
    }
}

```

### 3.14.4 可持久化

```

#include<bits/stdc++.h>
#define N 301000
using namespace std;
template<typename T>inline void read(T &x)
{
    x=0;
    static int p;p=1;
    static char c;c=getchar();
    while(!isdigit(c)){if(c=='-')p=-1;c=getchar();}
    while(isdigit(c)) {x=(x<<1)+(x<<3)+(c-48);c=getchar();}
    x*=p;
}
int n,m;
int L[N*30],R[N*30],fa[N*30],dep[N*30];
int root[N*30];
namespace Persistant_Union_Set
{
    #define Mid ((l+r)>>1)
    #define lson L[rt],l,Mid
    #define rson R[rt],Mid+1,r
    int cnt;
    void build(int &rt,int l,int r)
    {
        rt=++cnt;
        if(l==r){fa[rt]=l;return ;}
        build(lson);build(rson);
    }
    void merge(int last,int &rt,int l,int r,int pos,int Fa)
    {
        rt=++cnt;L[rt]=L[last],R[rt]=R[last];
        if(l==r)
        {
            fa[rt]=Fa;
            dep[rt]=dep[last];
            return ;
        }
        if(pos<=Mid)merge(L[last],lson,pos,Fa);
        else merge(R[last],rson,pos,Fa);
    }
    void update(int rt,int l,int r,int pos)
    {
        if(l==r){dep[rt]++;return ;}
        if(pos<=Mid)update(lson,pos);
        else update(rson,pos);
    }
    int query(int rt,int l,int r,int pos)
    {
        if(l==r)return rt;
        if(pos<=Mid)return query(lson,pos);
        else return query(rson,pos);
    }
    int find(int rt,int pos)
    {
        int now=query(rt,1,n,pos);
        if(fa[now]==pos)return now;
        return find(rt,fa[now]);
    }
    #undef Mid
    #undef lson
    #undef rson
}
using namespace Persistant_Union_Set;
int main()
{
    read(n);read(m);

```



```

build(root[0],1,n);
for(int i=1;i<=m;i++)
{
    static int opt,x,y;
    read(opt);read(x);
    if(opt==1)
    {
        read(y);
        static int posx,posy;
        root[i]=root[i-1];
        posx=find(root[i],x);posy=find(root[i],y);
        if(fa[posx]!=fa[posy])
        {
            if(dep[posx]>dep[posy])swap(posx,posy);
            merge(root[i-1],root[i],1,n,fa[posx],fa[posy]);
            if(dep[posx]==dep[posy])update(root[i],1,n,fa[posy]);
        }
    }
    else if(opt==2)root[i]=root[x];
    else if(opt==3)
    {
        read(y);
        root[i]=root[i-1];
        static int posx,posy;
        posx=find(root[i],x);posy=find(root[i],y);
        if(fa[posx]==fa[posy])puts("1");
        else puts("0");
    }
}
return 0;
}

```

### 3.15 kd-tree

建树，每次选择方差最大的维度划分，复杂度  $O(n\log n)$

以最近点对查询为例

1. 最近点对即找到和当前点不同的其他点使其距离最短，复杂度  $O(n)$
  2. 加点优化，记录子树表示的超长方体区域，若某一维的坐标距离大于当前答案则不遍历该子树
  3. 启发式搜索，优先搜索坐标距离最大值最小的子树
- 复杂度最差还是  $O(n)$

#### 3.15.1 方差建树

//n个点求距离小于dis的点对个数。

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define D 3
#define N 200010
const int inf=1000000001;
const long long Inf=1ll*inf*inf;
struct kdnnode
{
    int x[D];
    int split;
    int l,r,p;
} kdtree[N],q[N];
bool operator==(const kdnnode &a,const kdnnode &b)
{
    for(int i=0; i<D; i++)
    {
        if(a.x[i]!=b.x[i])return false;
    }
    return true;
}
double avg[D],var[D];

```

```

int n, dis;
void calAvg(int l,int r)
{
    for(int i=0; i<D; i++)avg[i]=0;
    for(int i=1; i<=r; i++)
        for(int j=0; j<D; j++)
            avg[j]+=1.0*kdtree[i].x[j]/(r-l+1);
}
void calVar(int l,int r)
{
    for(int i=0; i<D; i++)var[i]=0;
    for(int i=1; i<=r; i++)
        for(int j=0; j<D; j++)
            var[j]+=1.0*(kdtree[i].x[j]-avg[j])/n*(kdtree[i].x[j]-avg[j]);
}
int splitD;
double maxVar;
bool cmp(kdnode a,kdnode b)
{
    return a.x[splitD]<b.x[splitD];
}
int construct(int p,int l,int r)//普通建树
{
    if(r<l)return -1;
    int root=(l+r)/2;
    calAvg(l,r);
    calVar(l,r);
    maxVar=-1.0;
    for(int i=0; i<D; i++)
        if(var[i]>maxVar)
            maxVar=var[i],splitD=i;
    sort(kdtree+l,kdtree+r+1,cmp);
    kdtree[root].split=splitD;
    kdtree[root].l=construct(root,l,root-1);
    kdtree[root].r=construct(root,root+1,r);
    kdtree[root].p=p;
    return root;
}

long long dist(kdnode a,kdnode b)
{
    long long ret=0;
    for(int i=0; i<D; i++)
    {
        ret+=1ll*(a.x[i]-b.x[i])*(a.x[i]-b.x[i]);
        if(ret > 1ll*dis*dis) return ret;
    }
    return ret;
}
int query(int root,kdnode x)
{
    if(root==-1)return 0;
    int d=kdtree[root].split;
    int ret = 0;
    if(x.x[d]<kdtree[root].x[d])
    {
        ret+=query(kdtree[root].l,x);
        if(x.x[d]+dis>kdtree[root].x[d])
        {
            ret+=query(kdtree[root].r,x);
        }
    }
    else if(x.x[d]>kdtree[root].x[d])
    {
        ret+=query(kdtree[root].r,x);
    }
}

```

```

        if(x.x[d]-dis<kdtree[root].x[d])
        {
            ret+=query(kdtree[root].l,x);
        }
    }
    else
    {
        ret+=query(kdtree[root].l,x);
        ret+=query(kdtree[root].r,x);
    }
    if(dist(x, kdtree[root]) < 1ll*dis*dis) ret ++;
    return ret;
}
int main()
{
    //freopen("stars.in","r",stdin);
    while(scanf("%d%d",&n, &dis), n + dis)
    {
        for(int i=0; i<n; i++)
        {
            kdtree[i].split=0;
            kdtree[i].p=kdtree[i].l=kdtree[i].r=-1;
            for(int j=0; j<D; j++)
            {
                scanf("%d",&kdtree[i].x[j]);
                q[i]=kdtree[i];
            }
        }

        int root=construct(-1,0,n-1);
        int ans = 0;
        for(int i=0; i<n; i++)
        {
            ans += query(root,q[i]) - 1;
        }
        printf("%d\n", ans / 2);
    }
    return 0;
}

```

### 3.15.2 带修改

---

```

/*
hdu 2966 In case of failure 求离每个点最近点的距离。
方差建树。。
有插入删除操作（可以不用插入删除）
*/
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define D 2
#define N 200010
const int inf=1000000001;
const long long Inf=1ll*inf*inf;
struct kdnnode
{
    int x[D];
    int split;
    int l,r,p;
} kdtree[N],q[N];
bool operator==(const kdnnode &a,const kdnnode &b)
{
    for(int i=0; i<D; i++)
    {
        if(a.x[i]!=b.x[i])return false;
    }
}

```

```

    return true;
}
double avg[D],var[D];
int n;
void calAvg(int l,int r)
{
    for(int i=0; i<D; i++)avg[i]=0;
    for(int i=1; i<=r; i++)
        for(int j=0; j<D; j++)
            avg[j]+=1.0*kdtree[i].x[j]/(r-l+1);
}
void calVar(int l,int r)
{
    for(int i=0; i<D; i++)var[i]=0;
    for(int i=1; i<=r; i++)
        for(int j=0; j<D; j++)
            var[j]+=1.0*(kdtree[i].x[j]-avg[j])/n*(kdtree[i].x[j]-avg[j]);
}
int splitD;
double maxVar;
bool cmp(kdnode a,kdnode b)
{
    return a.x[splitD]<b.x[splitD];
}
int construct(int p,int l,int r)
{
    if(r<l)return -1;
    int root=(l+r)/2;
    calAvg(l,r);
    calVar(l,r);
    maxVar=-1.0;
    for(int i=0; i<D; i++)
        if(var[i]>maxVar)
            maxVar=var[i],splitD=i;
    sort(kdtree+l,kdtree+r+1,cmp);
    kdtree[root].split=splitD;
    kdtree[root].l=construct(root,l,root-1);
    kdtree[root].r=construct(root,root+1,r);
    kdtree[root].p=p;
    return root;
}
int Find(int root,kdnode x)
{
    if(root==-1)return -1;
    if(x==kdtree[root])
    {
        return root;
    }
    int d=kdtree[root].split;
    if(x.x[d]>kdtree[root].x[d])
    {
        return Find(kdtree[root].r,x);
    }
    else if(x.x[d]<kdtree[root].x[d])
    {
        return Find(kdtree[root].l,x);
    }
    else
    {
        int l=Find(kdtree[root].l,x);
        int r=Find(kdtree[root].r,x);
        return (l==-1?r:l);
    }
}
int FindMin(int root,int d)

```

```

{
    int ret=root;
    if(kdtree[root].l!=-1)
    {
        int v=FindMin(kdtree[root].l,d);
        if(kdtree[ret].x[d]>kdtree[v].x[d])
            ret=v;
    }
    if(kdtree[root].r!=-1)
    {
        int v=FindMin(kdtree[root].r,d);
        if(kdtree[ret].x[d]>kdtree[v].x[d])
            ret=v;
    }
    return ret;
}
int FindMax(int root,int d)
{
    int ret=root;
    if(kdtree[root].l!=-1)
    {
        int v=FindMax(kdtree[root].l,d);
        if(kdtree[ret].x[d]<kdtree[v].x[d])
            ret=v;
    }
    if(kdtree[root].r!=-1)
    {
        int v=FindMax(kdtree[root].r,d);
        if(kdtree[ret].x[d]<kdtree[v].x[d])
            ret=v;
    }
    return ret;
}
void DeleteNode(int v)
{
    int p=kdtree[v].p;
    kdtree[v].p=-1;
    if(kdtree[p].l==v)
        kdtree[p].l=-1;
    else
        kdtree[p].r=-1;
}
void Remove(int root,kdnode x)
{
    int pos=Find(root,x);
    if(kdtree[pos].l==-1&&kdtree[pos].r==-1)
    {
        DeleteNode(pos);
    }
    else if(kdtree[pos].l==-1)
    {
        int alt=FindMin(kdtree[pos].r,kdtree[pos].split);
        for(int i=0; i<D; i++)kdtree[pos].x[i]=kdtree[alt].x[i];
        Remove(alt,kdtree[alt]);
    }
    else
    {
        int alt=FindMax(kdtree[pos].l,kdtree[pos].split);
        for(int i=0; i<D; i++)kdtree[pos].x[i]=kdtree[alt].x[i];
        Remove(alt,kdtree[alt]);
    }
}
void Insert(int root,int x)
{
    int d=kdtree[root].split;

```

```

    if(kdtree[root].x[d]<kdtree[x].x[d])
    {
        if(kdtree[root].r==-1)
        {
            kdtree[root].r=x;
            kdtree[x].p=root;
        }
        else Insert(kdtree[root].r,x);
    }
    else
    {
        if(kdtree[root].l==-1)
        {
            kdtree[root].l=x;
            kdtree[x].p=root;
        }
        else Insert(kdtree[root].l,x);
    }
}

void Add(int root,kdnode x)
{
    int pos=n;
    kdtree[n++]=x;
    Insert(root,pos);
}

long long dist(kdnode a,kdnode b)
{
    long long ret=0;
    for(int i=0; i<D; i++)
    {
        ret+=1ll*(a.x[i]-b.x[i])*(a.x[i]-b.x[i]);
    }
    return ret;
}

long long query(int root,kdnode x)
{
    if(root==-1)return Inf;
    int d=kdtree[root].split;
    long long ret;
    if(x.x[d]<kdtree[root].x[d])
    {
        ret=query(kdtree[root].l,x);
        double dd=1.0*x.x[d]+sqrt(1.0*ret);
        if(dd>=1.0*kdtree[root].x[d])
        {
            ret=min(ret,query(kdtree[root].r,x));
        }
    }
    else if(x.x[d]>kdtree[root].x[d])
    {
        ret=query(kdtree[root].r,x);
        double dd=1.0*x.x[d]-sqrt(1.0*ret);
        if(dd<=1.0*kdtree[root].x[d])
        {
            ret=min(ret,query(kdtree[root].l,x));
        }
    }
    else
    {
        ret=query(kdtree[root].l,x);
        ret=min(ret,query(kdtree[root].r,x));
    }
    ret=min(ret,dist(kdtree[root],x));
    return ret;
}

```

```

}
int main()
{
    // freopen("in","r",stdin);
    int t;
    scanf("%d",&t);
    while(t-->0)
    {
        scanf("%d",&n);
        for(int i=0; i<n; i++)
        {
            kdtree[i].split=0;
            kdtree[i].p=kdtree[i].l=kdtree[i].r=-1;
            for(int j=0; j<D; j++)
            {
                scanf("%d",&kdtree[i].x[j]);
                q[i]=kdtree[i];
            }
        }

        int root=construct(-1,0,n-1);

        int m=n;
        for(int i=0; i<m; i++)
        {
            Remove(root,q[i]);
            cout<<query(root,q[i])<<endl;
            Add(root,q[i]);
        }
    }
    return 0;
}

```

### 3.15.3 矩形区域和

---

```

//强制在线+卡空间
//维度k, 查询复杂度最优为logn, 最差为n^{1-1/k}
//同样是记录子树的超长方体区域, 不相交则不遍历, 完全包含则直接加上子树和, 否则继续遍历
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 200010;
int n, op, xl, xr, yl, yr, lstans;
struct node {
    int x, y, v;
} s[maxn];
bool cmp1(int a, int b) { return s[a].x < s[b].x; }
bool cmp2(int a, int b) { return s[a].y < s[b].y; }
double a = 0.725;
int rt, cur, d[maxn], lc[maxn], rc[maxn], L[maxn], R[maxn], D[maxn], U[maxn],
siz[maxn], sum[maxn];
int g[maxn], t;
void print(int x) {
    if (!x) return;
    print(lc[x]);
    g[++t] = x;
    print(rc[x]);
}
void maintain(int x) {
    siz[x] = siz[lc[x]] + siz[rc[x]] + 1;
    sum[x] = sum[lc[x]] + sum[rc[x]] + s[x].v;
    L[x] = R[x] = s[x].x;
    D[x] = U[x] = s[x].y;
    if (lc[x])
        L[x] = min(L[x], L[lc[x]]), R[x] = max(R[x], R[lc[x]]),
        D[x] = min(D[x], D[lc[x]]), U[x] = max(U[x], U[lc[x]]);
}

```

```

    if (rc[x])
        L[x] = min(L[x], L[rc[x]]), R[x] = max(R[x], R[rc[x]]),
        D[x] = min(D[x], D[rc[x]]), U[x] = max(U[x], U[rc[x]]);
}
int build(int l, int r) {
    if (l > r) return 0;
    int mid = (l + r) >> 1;
    double av1 = 0, av2 = 0, va1 = 0, va2 = 0;
    for (int i = l; i <= r; i++) av1 += s[g[i]].x, av2 += s[g[i]].y;
    av1 /= (r - l + 1);
    av2 /= (r - l + 1);
    for (int i = l; i <= r; i++)
        va1 += (av1 - s[g[i]].x) * (av1 - s[g[i]].x),
        va2 += (av2 - s[g[i]].y) * (av2 - s[g[i]].y);
    if (va1 > va2)
        nth_element(g + l, g + mid, g + r + 1, cmp1), d[g[mid]] = 1;
    else
        nth_element(g + l, g + mid, g + r + 1, cmp2), d[g[mid]] = 2;
    lc[g[mid]] = build(l, mid - 1);
    rc[g[mid]] = build(mid + 1, r);
    maintain(g[mid]);
    return g[mid];
}
void rebuild(int& x) {
    t = 0;
    print(x);
    x = build(1, t);
}
bool bad(int x) { return a * siz[x] <= (double)max(siz[lc[x]], siz[rc[x]]); }
void insert(int& x, int v) {
    if (!x) {
        x = v;
        maintain(x);
        return;
    }
    if (d[x] == 1) {
        if (s[v].x <= s[x].x)
            insert(lc[x], v);
        else
            insert(rc[x], v);
    } else {
        if (s[v].y <= s[x].y)
            insert(lc[x], v);
        else
            insert(rc[x], v);
    }
    maintain(x);
    if (bad(x)) rebuild(x);
}
int query(int x) {
    if (!x || xr < L[x] || x1 > R[x] || yr < D[x] || y1 > U[x]) return 0;
    if (x1 <= L[x] && R[x] <= xr && y1 <= D[x] && U[x] <= yr) return sum[x];
    int ret = 0;
    if (x1 <= s[x].x && s[x].x <= xr && y1 <= s[x].y && s[x].y <= yr)
        ret += s[x].v;
    return query(lc[x]) + query(rc[x]) + ret;
}
int main() {
    scanf("%d", &n);
    while (~scanf("%d", &op)) {
        if (op == 1) {
            cur++, scanf("%d%d%d", &s[cur].x, &s[cur].y, &s[cur].v);
            s[cur].x ^= 1stans;
            s[cur].y ^= 1stans;
            s[cur].v ^= 1stans;

```



```

        insert(rt, cur);
    }
    if (op == 2) {
        scanf("%d%d%d%d", &x1, &y1, &xr, &yr);
        x1 ^= lstans;
        y1 ^= lstans;
        xr ^= lstans;
        yr ^= lstans;
        printf("%d\n", lstans = query(rt));
    }
    if (op == 3) return 0;
}
}

```

### 3.16 支配树

```

/*
建树O(cn)
它是一棵树，根节点是我们选定的起点s。
对于每个点i，它到根的链上的点集就是对于它的必经点集{xi}。
对于每个点i，它是它的支配树上的子树内的点的必经点。
*/
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 100010;
const int M = 500010;
int n,m,fa[N],dfn[N],rev[N],clo,semi[N],idom[N],size[N];

inline int gi(){
    int x=0,res=1;char ch=getchar();
    while(ch>'9' || ch<'0')res^=ch=='-',ch=getchar();
    while(ch>='0'&&ch<='9')x=x*10+ch-48,ch=getchar();
    return res?-x;
}

struct Node{int to,next;};
struct Graph{
    Node E[M];int head[N],tot;
    inline void clr(){
        for(int i=tot=0;i<=n;++i)head[i]=0;
    }
    inline void link(int u,int v){
        E[++tot]=(Node){v,head[u]};
        head[u]=tot;
    }
}pre,nxt,dom;

struct Union_Merge_Set{
    int fa[N],Mi[N];
    inline void init(){
        for(int i=1;i<=n;++i)
            fa[i]=Mi[i]=semi[i]=i;
    }
    inline int find(int x){
        if(fa[x]==x)return x;
        int fx=fa[x],y=find(fa[x]);
        if(dfn[semi[Mi[fx]]]<dfn[semi[Mi[x]]])Mi[x]=Mi[fx];
        return fa[x]=y;
    }
}uset;

inline void tarjan(int x){
    dfn[x]=++clo;rev[clo]=x;
    for(int e=nxt.head[x];e;nxt.E[e].next)

```

```

    if(!dfn[nxt.E[e].to])
        fa[nxt.E[e].to]=x,tarjan(nxt.E[e].to);
}

inline void build(){
    for(int i=n;i>=2;--i){
        int y=rev[i],tmp=n;if(!y)continue;
        for(int e=pre.head[y];e;e=pre.E[e].next){
            int x=pre.E[e].to;if(!dfn[x])continue;
            if(dfn[x]<dfn[y])tmp=min(tmp,dfn[x]);
            else uset.find(x),tmp=min(tmp,dfn[semi[uset.Mi[x]]]);
        }
        semi[y]=rev[tmp];uset.fa[y]=fa[y];
        dom.link(semi[y],y);

        y=rev[i-1];if(!y)continue;
        for(int e=dom.head[y];e;e=dom.E[e].next){
            int x=dom.E[e].to;uset.find(x);
            if(semi[uset.Mi[x]]==y)idom[x]=y;
            else idom[x]=uset.Mi[x];
        }
    }
    for(int i=2;i<=n;++i){
        int x=rev[i];
        if(idom[x]!=semi[x])
            idom[x]=idom[idom[x]];
    }
    dom.clr();

    for(int i=2;i<=n;++i)
        dom.link(idom[rev[i]],rev[i]);
}

inline void dfs(int x){
    size[x]=1;
    for(int e=dom.head[x];e;e=dom.E[e].next){
        int y=dom.E[e].to;if(size[y])continue;
        dfs(y);size[x]+=size[y];
    }
}

inline LL calc(LL Ans=0,LL sum=0){
    for(int e=dom.head[1];e;e=dom.E[e].next){
        int y=dom.E[e].to;
        Ans+=sum*size[y];
        sum+=size[y];
    }
    return Ans+size[1]-1;
}

int main(){
    n=gi();m=gi();
    for(int i=1;i<=m;++i){
        int u=gi(),v=gi();
        nxt.link(u,v);
        pre.link(v,u);
    }
    tarjan(1);
    uset.init();
    build();
    dfs(1);
    printf("%lld",calc());
    return 0;
}

```

### 3.17 笛卡尔树

```
#include <iostream>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N = 100000 + 10, INF = 0x3f3f3f3f;

struct node {
    int idx, val, par, ch[2];
    friend bool operator<(node a, node b) { return a.idx < b.idx; }
    void init(int _idx, int _val, int _par) {
        idx = _idx, val = _val, par = _par, ch[0] = ch[1] = 0;
    }
} tree[N];

int root, top, stk[N];
ll ans;
int cartesian_build(int n) {
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int k = i - 1;
        while (tree[k].val > tree[i].val) k = tree[k].par;
        tree[i].ch[0] = tree[k].ch[1];
        tree[k].ch[1] = i;
        tree[i].par = k;
        tree[tree[i].ch[0]].par = i;
    }
    return tree[0].ch[1];
}
int dfs(int x) {
    if (!x) return 0;
    int sz = dfs(tree[x].ch[0]);
    sz += dfs(tree[x].ch[1]);
    ans = max(ans, (ll)(sz + 1) * tree[x].val);
    return sz + 1;
}
int main() {
    int n, hi;
    while (scanf("%d", &n), n) {
        tree[0].init(0, 0, 0);
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            scanf("%d", &hi);
            tree[i].init(i, hi, 0);
        }
        root = cartesian_build(n);
        ans = 0;
        dfs(root);
        printf("%lld\n", ans);
    }
    return 0;
}
```

### 3.18 虚树

```
#include<bits/stdc++.h>
#define MAXV 100005
#define INF 1000000000
#define MAXLOGV 20
using namespace std;
struct edge
{
    int to, cost;
};
vector<edge> G[MAXV];
vector<int> vt[MAXV];
```

```

int parent[MAXLOGV][MAXV];
int depth[MAXV],dfn[MAXV],dis[MAXV],st[MAXV];
int n,q,tot;
void add_edge(int from,int to)
{
    vt[from].push_back(to);
}
bool cmp(int x,int y)
{
    return dfn[x]<dfn[y];
}
void dfs(int v,int p,int d,int minx)
{
    dfn[v]=++tot;
    dis[v]=minx;
    parent[0][v]=p;
    depth[v]=d;
    for(int i=0;i<(int)G[v].size();i++)
        if(G[v][i].to!=p) dfs(G[v][i].to,v,d+1,min(minx,G[v][i].cost));
}
void init(int V)
{
    dfs(1,-1,0,INF);
    for(int k=0;k+1<MAXLOGV;k++)
    {
        for(int v=1;v<=V;v++)
        {
            if(parent[k][v]<0) parent[k+1][v]=-1;
            else parent[k+1][v]=parent[k][parent[k][v]];
        }
    }
}
int lca(int u,int v)
{
    if(depth[u]>depth[v]) swap(u,v);
    for(int k=0;k<MAXLOGV;k++)
    {
        if((depth[v]-depth[u])>>k&1)
            v=parent[k][v];
    }
    if(u==v) return u;
    for(int k=MAXLOGV-1;k>=0;k--)
    {
        if(parent[k][u]!=parent[k][v])
        {
            u=parent[k][u];
            v=parent[k][v];
        }
    }
    return parent[0][u];
}
int build_vtree(vector<int> &a)
{
    sort(a.begin(),a.end(),cmp);
    a.erase(unique(a.begin(),a.end()),a.end());
    assert(a.size()>0);
    int t=0;
    st[t++]=a[0];
    vector<int> newly;newly.clear();
    for(int i=1;i<(int)a.size();i++)
    {
        if(t==0) {st[t++]=a[i]; continue;}
        int l=lca(a[i],st[t-1]);
        while(t>1&&dfn[st[t-2]]>=dfn[l]) add_edge(st[t-2],st[t-1]),t--;
        if(l!=st[t-1]) {add_edge(l,st[t-1]),st[t-1]=l; newly.push_back(l);}
    }
}

```

```

        st[t++]=a[i];
    }
    while(t>1) add_edge(st[t-2],st[t-1]),t--;
    for(auto it:newly) a.push_back(it);
    return st[0];
}
int main()
{
    return 0;
}

```

## 3.19 树套树

### 3.19.1 树状数组套主席树

```

/*
树上带修改第k大
结点维护从自身到根上的信息，查询时 $u+v-lca(u,v)-fa[lca(u,v)]$ 
*/
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int N=16e4+5;
const int maxn=N;
int n,m;
int w[maxn],t[maxn],vnum;

struct Query{
    int k,a,b;
}q[maxn];

int addT[maxn],anum,subT[maxn],snum;
int T[maxn],L[maxn<<7],R[maxn<<7],sum[maxn<<7],tnum;
void update(int &rt,int l,int r,int x,int d){
    if(!rt)rt=++tnum;
    sum[rt]+=d;
    if(l<r){
        int mid=(l+r)/2;
        if(x<=mid)update(L[rt],l,mid,x,d);
        else update(R[rt],mid+1,r,x,d);
    }
}
int query(int l,int r,int k){
    if(l==r)return l;
    int tmp=0;
    for(int i=1;i<=anum;i++)tmp+=sum[R[addT[i]]];
    for(int i=1;i<=snum;i++)tmp-=sum[R[subT[i]]];
    int mid=(l+r)/2;
    if(k<=tmp){
        for(int i=1;i<=anum;i++)addT[i]=R[addT[i]];
        for(int i=1;i<=snum;i++)subT[i]=R[subT[i]];
        return query(mid+1,r,k);
    }
    else{
        for(int i=1;i<=anum;i++)addT[i]=L[addT[i]];
        for(int i=1;i<=snum;i++)subT[i]=L[subT[i]];
        return query(l,mid,k-tmp);
    }
}

```

```

int lowbit(int x){return x&(-x);}
void add(int x,int val,int d){
    for(;x<=n;x+=lowbit(x))
        update(T[x],1,vnum,val,d);
}

int head[maxn],tot=1;
struct Edge{
    int v,nxt;
}e[maxn<<1];
void addedge(int u,int v){
    e[tot].v=v;e[tot].nxt=head[u];head[u]=tot++;
    e[tot].v=u;e[tot].nxt=head[v];head[v]=tot++;
}
int sz[maxn],son[maxn],fa[maxn],h[maxn],pos[maxn],top[maxn],low[maxn],cnt;
void dfs1(int u,int f){
    sz[u]=1;son[u]=0;fa[u]=f;h[u]=h[f]+1;
    for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        int v=e[i].v;
        if(v==f)continue;
        dfs1(v,u);
        sz[u]+=sz[v];
        if(sz[son[u]]<sz[v])son[u]=v;
    }
}
void dfs2(int u,int f,int k){
    top[u]=k;pos[u]=++cnt;
    if(son[u])dfs2(son[u],u,k);
    for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        int v=e[i].v;
        if(v==f || v==son[u])continue;
        dfs2(v,u,v);
    }
    low[u]=cnt;
}
int LCA(int u,int v){
    while(top[u]!=top[v]){
        if(h[top[u]]<h[top[v]])swap(u,v);
        u=fa[top[u]];
    }
    if(h[u]>h[v])swap(u,v);
    return u;
}

int main()
{
    scanf("%d %d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&w[i]),t[++vnum]=w[i];
    int u,v,k;
    for(int i=1;i<=n-1;i++){
        scanf("%d %d",&u,&v);
        addedge(u,v);
    }
    for(int i=1;i<=m;i++){
        scanf("%d %d %d",&q[i].k,&q[i].a,&q[i].b);
        if(!q[i].k)t[++vnum]=q[i].b;
    }
    sort(t+1,t+1+vnum);
    vnum=unique(t+1,t+1+vnum)-(t+1);
    for(int i=1;i<=n;i++)w[i]=lower_bound(t+1,t+1+vnum,w[i])-t;
    for(int i=1;i<=m;i++)if(!q[i].k)q[i].b=lower_bound(t+1,t+1+vnum,q[i].b)-t;
}

```

```

dfs1(1,0);dfs2(1,0,1);

for(int i=1;i<=n;i++)add(pos[i],w[i],1),add(low[i]+1,w[i],-1);

for(int i=1;i<=m;i++){
    u=q[i].a;v=q[i].b;k=q[i].k;
    if(k){
        int lca=LCA(u,v);
        if(h[u]+h[v]-h[lca]+-h[fa[lca]]<k){
            printf("invalid request!\n");
            continue;
        }
        anum=snum=0;
        for(int i=pos[u];i;i-=lowbit(i))addT[++anum]=T[i];
        for(int i=pos[v];i;i-=lowbit(i))addT[++anum]=T[i];
        for(int i=pos[lca];i;i-=lowbit(i))subT[++snum]=T[i];
        for(int i=pos[fa[lca]];i;i-=lowbit(i))subT[++snum]=T[i];
        printf("%d\n",t[query(1,vnum,k)]);
    }
    else{
        add(pos[u],w[u],-1);add(low[u]+1,w[u],1);
        w[u]=v;
        add(pos[u],w[u],1);add(low[u]+1,w[u],-1);
    }
}
return 0;
}

```

### 3.19.2 线段树套平衡树

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int N=5e4+5;
const int maxn=N<<6;
const int maxv=1e8+5;
const int INF=1e9+9;

inline int read(){
    char ch=getchar();
    int res=0,f=1;
    while(!isdigit(ch)){if(ch=='-')f=-f;ch=getchar();}
    while(isdigit(ch))res=(res<<3)+(res<<1)+(ch^48),ch=getchar();
    return res*f;
}

int n,m;
int c[maxn],ma;

namespace treap
{
    struct node
    {
        int l,r,v,rnd,sz;
    } tr[maxn];
    int tot,root;

```

```
inline void init()
{
    tot=0;
    root=0;
}

inline void update(int x)
{
    tr[x].sz=tr[tr[x].l].sz+tr[tr[x].r].sz+1;
}

inline int newnode(int v)
{
    ++tot;
    tr[tot].sz=1;tr[tot].v=v;tr[tot].rnd=rand();
    tr[tot].l=tr[tot].r=0;
    return tot;
}

int merge(int x,int y)//x<y
{
    if(!x || !y)return x+y;
    if(tr[x].rnd<tr[y].rnd)
    {
        tr[x].r=merge(tr[x].r,y);
        update(x);
        return x;
    }
    else
    {
        tr[y].l=merge(x,tr[y].l);
        update(y);
        return y;
    }
}

void split(int now,int k,int &x,int &y){
    if(!now)x=y=0;
    else
    {
        if(tr[now].v<=k)
        {
            x=now;
            split(tr[now].r,k,tr[now].r,y);
        }
        else
        {
            y=now;
            split(tr[now].l,k,x,tr[now].l);
        }
        update(now);
    }
}

inline void Insert(int &rt,int v)
{
    int x,y;
    split(rt,v,x,y);
    rt=merge(merge(x,newnode(v)),y);
}

inline void Delete(int &rt,int v)
{
    int x1,y1,x2,y2;
    split(rt,v,x1,y1);
```



```

        split(x1,v-1,x2,y2);
        y2=merge(tr[y2].l,tr[y2].r);
        rt=merge(merge(x2,y2),y1);
    }

    inline int getrank(int &rt,int v)
    {
        int x,y;
        split(rt,v-1,x,y);
        int res=tr[x].sz;
        rt=merge(x,y);
        return res;
    }

    inline int getpre(int &rt,int v)
    {
        int x,y;
        split(rt,v-1,x,y);
        if(x==0)return -INF;
        int res=x;
        while(tr[res].r)res=tr[res].r;
        rt=merge(x,y);
        return tr[res].v;
    }

    inline int getsuc(int &rt,int v)
    {
        int x,y;
        split(rt,v,x,y);
        if(y==0)return INF;
        int res=y;
        while(tr[res].l)res=tr[res].l;
        rt=merge(x,y);
        return tr[res].v;
    }
}

namespace segtree{
    int rt[maxn];

    void build(int x,int l,int r){
        for(int i=l;i<=r;++i)treap::Insert(rt[x],c[i]);
        if(l==r)return;
        int mid=(l+r)/2;
        build(x<<1,l,mid);build(x<<1|1,mid+1,r);
    }

    void update(int x,int l,int r,int pos,int PV,int V){
        treap::Delete(rt[x],PV);
        treap::Insert(rt[x],V);
        if(l==r)return;
        int mid=(l+r)/2;
        if(pos<=mid)update(x<<1,l,mid,pos,PV,V);
        else if(pos>mid)update(x<<1|1,mid+1,r,pos,PV,V);
    }

    int getrank(int x,int l,int r,int L,int R,int V){
        if(l==L && r==R)return treap::getrank(rt[x],V);
        int mid=(l+r)/2;
        if(R<=mid)return getrank(x<<1,l,mid,L,R,V);
        else if(L>mid)return getrank(x<<1|1,mid+1,r,L,R,V);
        else return getrank(x<<1,l,mid,L,mid,V)+getrank(x<<1|1,mid+1,r,mid+1,R,V);
    }
}

```

```

    }

    int getpre(int x,int l,int r,int L,int R,int V){
        if(l==L && r==R)return treap::getpre(rt[x],V);
        int mid=(l+r)/2;
        if(R<=mid)return getpre(x<<1,l,mid,L,R,V);
        else if(L>mid)return getpre(x<<1|1,mid+1,r,L,R,V);
        else return max(getpre(x<<1,l,mid,L,mid,V),getpre(x<<1|1,mid+1,r,mid+1,R,V));
    }

    int getsuc(int x,int l,int r,int L,int R,int V){
        if(l==L && r==R)return treap::getsuc(rt[x],V);
        int mid=(l+r)/2;
        if(R<=mid)return getsuc(x<<1,l,mid,L,R,V);
        else if(L>mid)return getsuc(x<<1|1,mid+1,r,L,R,V);
        else return min(getsuc(x<<1,l,mid,L,mid,V),getsuc(x<<1|1,mid+1,r,mid+1,R,V));
    }
}

inline void qrank(){
    int ans=0,l,r,k;
    l=read();r=read();k=read();
    ans=segtree::getrank(1,1,n,l,r,k)+1;
    printf("%d\n",ans);
}

inline void qkth(){
    int l,r,k;
    l=read();r=read();k=read();
    int L=0,R=ma+1;
    while(L<R){
        int mid=(L+R)/2;
        int tmp=segtree::getrank(1,1,n,l,r,mid);
        if(tmp>=k)R=mid;
        else L=mid+1;
    }
    printf("%d\n",L-1);
}

inline void modify(){
    int pos,k;
    pos=read();k=read();
    segtree::update(1,1,n,pos,c[pos],k);
    c[pos]=k;
}

inline void qpre(){
    int ans=0,l,r,k;
    l=read();r=read();k=read();
    ans=segtree::getpre(1,1,n,l,r,k);
    printf("%d\n",ans);
}

inline void qsuc(){
    int ans=0,l,r,k;
    l=read();r=read();k=read();
    ans=segtree::getsuc(1,1,n,l,r,k);
    printf("%d\n",ans);
}

int main()

```

```

{
    n=read();m=read();
    ma=-1;
    treap::init();
    for(int i=1;i<=n;++i)c[i]=read(),ma=max(ma,c[i]);
    segtree::build(1,1,n);

    int op,x,y;
    for(int i=1;i<=m;++i){
        op=read();
        switch(op)
        {
            case 1:qrank();break;
            case 2:qkth();break;
            case 3:modify();break;
            case 4:qpre();break;
            case 5:qsuc();break;
        }
    }
    return 0;
}

```

### 3.19.3 平衡树套主席树

```

//带单点添加的第k大
#include <bits/stdc++.h>
#define debug(...) fprintf(stderr, __VA_ARGS__)
using namespace std;

template<class T>
inline void read(T &x)
{
    char c;int f = 1;x = 0;
    while(((c=getchar()) < '0' || c > '9') && c != '-');
    if(c == '-') f = -1;else x = c-'0';
    while((c=getchar()) >= '0' && c <= '9') x = x*10+c-'0';
    x *= f;
}

int OutN;
char Out[20];

template<class T>
inline void write(T x)
{
    if(x < 0) putchar('-'), x = -x;
    if(x)
    {
        OutN = 0;
        while(x)
        {
            Out[OutN++] = x%10+'0';
            x /= 10;
        }
        while(OutN--)
            putchar(Out[OutN]);
    }
    else putchar('0');
}

const int N = 70009;
const int V = 70000;
const int LOGN = 20;
const int SZ = 200000000;
const double ALPHA = 0.75;

```

```
const double LOGALPHA = log(4.0)-log(3.0);

int n, v[N];

namespace SegmentTree
{
    int lc[SZ], rc[SZ], sum[SZ];
    int Stack[SZ], Stop;

    void init(int x)
    {
        lc[x] = rc[x] = sum[x] = 0;
    }

    int newNode()
    {
        int ret = Stack[Stop--];
        init(ret); return ret;
    }

    void insert(int &x, int l, int r, int pos, int v)
    {
        if(x == 0)
            x = newNode();
        sum[x] += v;
        if(l == r)
            return ;
        int mid = (l+r)>>1;
        if(pos <= mid) insert(lc[x], l, mid, pos, v);
        else insert(rc[x], mid+1, r, pos, v);
    }

    void newTree(int &x, int pos)
    {
        x = newNode(), sum[x]++;
        int l = 0, r = V, cur = x;
        while(l < r)
        {
            int mid = (l+r)>>1;
            if(pos <= mid) cur = lc[cur] = newNode(), r = mid;
            else cur = rc[cur] = newNode(), l = mid+1;
            sum[cur]++;
        }
    }

    void merge(int &x, int y)
    {
        if(y == 0)
            return ;
        if(x == 0)
            x = newNode();
        sum[x] += sum[y];
        merge(lc[x], lc[y]);
        merge(rc[x], rc[y]);
    }

    void clear(int &x)
    {
        Stack[++Stop] = x;
        if(lc[x]) clear(lc[x]);
        if(rc[x]) clear(rc[x]);
        init(x), x = 0;
    }
    /*
    void Debug(int x, int l, int r)

```

```

{
    if(l == r)
    {
        debug("%d : %d\n", l, sum[x]);
        return ;
    }
    int mid = (l+r)>>1;
    if(lc[x]) Debug(lc[x], l, mid);
    if(rc[x]) Debug(rc[x], mid+1, r);
}*/
}

namespace ScapgoatTree
{
    int root;
    int lc[N], rc[N], sz[N], rt[N];
    int dfn[N], dfnN, val[N], valN;
    int maxDepth;

    int build(int l, int r)
    {
        int mid = (l+r)>>1, x = dfn[mid];
        SegmentTree::newTree(rt[x], v[x]);
        if(l < mid) lc[x] = build(l, mid-1);
        if(mid < r) rc[x] = build(mid+1, r);
        sz[x] = sz[lc[x]]+sz[rc[x]]+1;
        SegmentTree::merge(rt[x], rt[lc[x]]);
        SegmentTree::merge(rt[x], rt[rc[x]]);
        return x;
    }

    void get(int x)
    {
        if(lc[x]) get(lc[x]);
        dfn[++dfnN] = x;
        if(rc[x]) get(rc[x]);
    }

    int rebuild(int x)
    {
        dfnN = 0, get(x);
        for(int i = 1; i <= dfnN; ++i)
        {
            SegmentTree::clear(rt[dfn[i]]);
            lc[dfn[i]] = rc[dfn[i]] = sz[dfn[i]] = 0;
        }
        return build(1, dfnN);
    }

    void get(int x, int l, int r, int ql, int qr)
    {
        if(ql <= l && r <= qr)
        {
            dfn[++dfnN] = rt[x];
            return ;
        }
        int mid = l+sz[lc[x]];
        if(ql < mid && lc[x]) get(lc[x], l, mid-1, ql, qr);
        if(ql <= mid && mid <= qr) val[++valN] = v[x];
        if(qr > mid && rc[x]) get(rc[x], mid+1, r, ql, qr);
    }

    int query(int l, int r, int k)
    {
        valN = dfnN = 0, get(root, 1, n, l, r);
    }
}

```

```

l = 0, r = V;
while(l < r)
{
    int ls = 0, mid = (l+r)>>1;
    for(int i = 1; i <= dfnN; ++i)
        ls += SegmentTree::sum[SegmentTree::lc[dfn[i]]];
    for(int i = 1; i <= valN; ++i)
        if(l <= val[i] && val[i] <= mid) ls++;
    if(ls >= k)
    {
        r = mid;
        for(int i = 1; i <= dfnN; ++i)
            dfn[i] = SegmentTree::lc[dfn[i]];
    }
    else
    {
        k -= ls, l = mid+1;
        for(int i = 1; i <= dfnN; ++i)
            dfn[i] = SegmentTree::rc[dfn[i]];
    }
}
return l;
}

void get(int x, int pos)
{
    dfn[++dfnN] = x;
    if(sz[lc[x]] >= pos) get(lc[x], pos);
    else if(sz[lc[x]]+1 == pos) return ;
    else get(rc[x], pos-sz[lc[x]]-1);
}

void modify(int x, int value)
{
    dfnN = 0, get(root, x);
    for(int i = 1; i <= dfnN; ++i)
    {
        SegmentTree::insert(rt[dfn[i]], 0, V, v[dfn[dfnN]], -1);
        SegmentTree::insert(rt[dfn[i]], 0, V, value, 1);
    }
    v[dfn[dfnN]] = value;
}

bool insert(int &x, int pos, int p, int d)
{
    if(x == 0)
    {
        sz[x = p]++;
        SegmentTree::newTree(rt[x], v[x]);
        return d <= maxDepth;
    }
    sz[x]++;
    SegmentTree::insert(rt[x], 0, V, v[p], 1);
    bool ret;
    if(pos <= sz[lc[x]]+1) ret = insert(lc[x], pos, p, d+1);
    else ret = insert(rc[x], pos-sz[lc[x]]-1, p, d+1);
    int lim = (int)(sz[x]*ALPHA);
    if(ret && (sz[lc[x]] > lim || sz[rc[x]] > lim))
    {
        x = rebuild(x);
        return false;
    }
    else return ret;
}

```

```
void insert(int pos, int p)
{
    maxDepth = log(1.0*n)/LOGALPHA;
    insert(root, pos, p, 0);
}
/*
void Debug(int x)
{
    if(lc[x]) Debug(lc[x]);
    debug("%d ", v[x]);
    if(rc[x]) Debug(rc[x]);
}*/
}

void init()
{
    read(n);
    for(int i = 1; i <= n; ++i)
    {
        read(v[i]);
        ScapgoatTree::dfn[i] = i;
    }
    for(int i = 1; i < SZ; ++i)
        SegmentTree::Stack[++SegmentTree::Stop] = SZ-i;
    ScapgoatTree::root = ScapgoatTree::build(1, n);
}

void solve()
{
    int qN;
    read(qN);
    int lastAns = 0;
    while(qN--)
    {
        int x, y, z;
        char str[4] = "\0";
        scanf("%s", str);
        switch(str[0])
        {
            case 'Q':
                read(x), read(y), read(z);
                x ^= lastAns, y ^= lastAns, z ^= lastAns;
                write(lastAns = ScapgoatTree::query(x, y, z)), putchar('\n');
                break;
            case 'M':
                read(x), read(y);
                x ^= lastAns, y ^= lastAns;
                ScapgoatTree::modify(x, y);
                break;
            default:
                read(x), read(y);
                x ^= lastAns, y ^= lastAns, v[++n] = y;
                ScapgoatTree::insert(x, n);
        }
    }
}

int main()
{
    freopen("bzoj3065.in", "r", stdin);
    freopen("bzoj3065.out", "w", stdout);

    init();
    solve();
}
```

```

    fclose(stdin);fclose(stdout);
    return 0;
}

```

## 4 图

### 4.1 SPFA

---

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int maxn=1e5+10;
int n,tot,S,T,u,v,w;
int dis[maxn],first[maxn],vis[maxn];
struct Node{
    int v,w,net;
} edge[maxn*10];

void addedge(int u,int v,int w)
{
    edge[tot].v=v;
    edge[tot].w=w;
    edge[tot].net=first[u];
    first[u]=tot++;
}

void SPFA(int s)
{
    queue<int> q;
    memset(dis,-INF,sizeof dis);
    memset(vis,0,sizeof vis);
    q.push(s); dis[s]=0;
    while(!q.empty())
    {
        int u=q.front(); q.pop();
        vis[u]=0;
        for(int i=first[u];~i;i=edge[i].net)
        {
            if(dis[edge[i].v]<dis[u]+edge[i].w)
            {
                dis[edge[i].v]=dis[u]+edge[i].w;
                if(!vis[edge[i].v])
                {
                    vis[edge[i].v]=1;
                    q.push(edge[i].v);
                }
            }
        }
    }
}

int main()
{
    while(~scanf("%d",&n))
    {
        tot=1, S=INF,T=-INF;
        memset(first,-1,sizeof first);
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);
            S=min(S,u-1),T=max(T,v);
            addedge(u-1,v,w);
        }
        for(int i=S;i<T;i++)
        {

```



```

        addedge(i,i+1,0);
        addedge(i+1,i,-1);
    }
    SPFA(S);
    printf("%d\n",dis[T]);
}
return 0;
}

```

## 4.2 Dijkstra

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int maxn = 205;
const int maxm=1005;
int n, m, s, t, u, v, w,dis[maxn];
typedef pair<int, int> pi;
struct Edge{int v,w,nxt;}e[maxm<<1];
int head[maxn],tot;
void addedge(int u, int v, int w){
    e[tot].v=v; e[tot].w=w; e[tot].nxt=head[u]; head[u]=tot++;
}
void dijkstra(int S){
    priority_queue<pi, vector<pi>, greater<pi> > q;
    for (int i = 1; i <= n; i++) dis[i] = INF;
    dis[S] = 0; q.push(make_pair(0, S));
    while (!q.empty()){
        pi p = q.top(); q.pop();
        if (dis[p.second] != p.first) continue;
        for (int i = head[p.second]; i; i=e[i].nxt){
            int v = e[i].v, w=e[i].w;
            if (dis[v] > dis[p.second] + w){
                dis[v] = dis[p.second] + w;
                q.push(make_pair(dis[v], v));
            }
        }
    }
}

int main()
{
    while (~scanf("%d%d", &n, &m)){
        for (int i = 1; i <= n; i++) head[i]=0; tot=1;
        for (int i = 1; i <= m; i++){
            scanf("%d %d %d",&u,&v,&w);
            u++; v++;
            addedge(u, v, w);
            addedge(v, u, w);
        }
        scanf("%d %d",&s,&t);
        s++; t++;
        dijkstra(s);
        if (dis[t] == INF) printf("-1\n");
        else printf("%d\n",dis[t]);
    }
    return 0;
}

```

## 4.3 欧拉回路

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

```

```

typedef long long ll;
const int maxn=1e5+5;
int t,n,m; //t=1: 无向图 t=2: 有向图

struct Edge{int v,nxt;}e[maxn<<2];
int head[maxn],in[maxn],out[maxn],tot=1;
bool vis[maxn<<1];
void addedge(int u,int v){
    e[++tot].v=v;e[tot].nxt=head[u];head[u]=tot;
}
int edge[maxn<<1],cnt;
void dfs(int u){
    for(int &i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        int v=e[i].v,j=i;
        if(vis[j>>1])continue;
        vis[j>>1]=true;
        dfs(v);
        edge[++cnt]=j;
    }
}

int main()
{
    scanf("%d",&t);
    scanf("%d %d",&n,&m);
    int u,v;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        scanf("%d %d",&u,&v);
        addedge(u,v);
        if(t==1)addedge(v,u), in[u]++, out[v]++;
        else tot++, in[v]++, out[u]++;
    }

    if(t==1){
        for(int i=1;i<=n;i++)if((in[i]+out[i])&1){
            puts("NO");
            return 0;
        }
    }
    else{
        for(int i=1;i<=n;i++)if(in[i]!=out[i]){
            puts("NO");
            return 0;
        }
    }

    dfs(u);
    if(cnt!=m)puts("NO");
    else{
        puts("YES");
        while(cnt)printf("%d ",(edge[cnt]&1)?-(edge[cnt]>>1):(edge[cnt]>>1)),cnt--;
    }
    return 0;
}

```

---

```

//HierHolzer Algorithm,  $O(|E|+|V|)$ 
void printCircuit(vector< vector<int> > adj)
{
    // adj represents the adjacency list of the directed graph
    // edge_count represents the number of edges emerging from a vertex
    unordered_map<int,int> edge_count;

    for (int i=0; i<adj.size(); i++)
    {
        //find the count of edges to keep track
    }
}

```

```

    //of unused edges
    edge_count[i] = adj[i].size();
}

if (!adj.size())
return; //empty graph

// Maintain a stack to keep vertices
stack<int> curr_path;

// vector to store final circuit
vector<int> circuit;

// start from any vertex
curr_path.push(0);
int curr_v = 0; // Current vertex

while (!curr_path.empty())
{
    // If there's remaining edge
    if (edge_count[curr_v])
    {
        // Push the vertex
        curr_path.push(curr_v);

        // Find the next vertex using an edge
        int next_v = adj[curr_v].back();

        // and remove that edge
        edge_count[curr_v]--;
        adj[curr_v].pop_back();

        // Move to next vertex
        curr_v = next_v;
    }

    // back-track to find remaining circuit
    else
    {
        circuit.push_back(curr_v);

        // Back-tracking
        curr_v = curr_path.top();
        curr_path.pop();
    }
}

// we've got the circuit, now print it in reverse
for (int i=circuit.size()-1; i>=0; i--)
{
    cout << circuit[i];
    if (i)
        cout<<" -> ";
}
}

```

## 4.4 K 短路

### 4.4.1 可持久化可并堆 1

---

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

const int maxn=5005;

```

```

const int maxm=2e5 + 5;
const double eps=1e-8;

int n, m, vis[maxn];
double E, ei, dis[maxn];
//Graph
struct Edge {
    int to, next;
    double w;
} e[maxm << 1];
int head[maxn], cnt, fa[maxn], cov[maxm << 1];
inline void graph_init() {
    cnt=0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
}
inline void addedge(int u, int v, double w) {
    e[cnt] = (Edge) {v, head[u], w}, head[u] = cnt++;
    e[cnt] = (Edge) {u, head[v], w}, head[v] = cnt++;
}

//Persistent Heap
struct Heap_node {
    int ls, rs, dis, ed;
    double w;
} tr[maxm * 20];
int tot, rt[maxn];
inline int newnode(double w, int ed) {
    int x = ++tot;
    tr[x].w = w, tr[x].dis = 1, tr[x].ed = ed;
    return x;
}
int Merge(int x, int y) {
    if (!x || !y) return x + y;
    if (tr[x].w - tr[y].w >= eps) swap(x, y);
    int p = ++tot;
    tr[p] = tr[x], tr[p].rs = Merge(tr[p].rs, y);
    if (tr[tr[p].ls].dis < tr[tr[p].rs].dis) swap(tr[p].ls, tr[p].rs);
    tr[p].dis = tr[tr[x].rs].dis + 1;
    return p;
}

//dijkstra
struct node{
    double w;
    int id;
    node(){}
    node(double ww,int ID): w(ww), id(ID){}
    bool operator <(const node &b) const{return w > b.w;}
};
priority_queue < node > q;
inline void dijkstra(int S) {
    for(int i=0;i<=n;i++)dis[i]=DBL_MAX;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) vis[i] = 0;
    dis[S] = 0, q.push(node(0,S));
    while (!q.empty()) {
        int u = q.top().id; q.pop();
        if (vis[u]) continue;
        vis[u] = 1;
        for (int i = head[u]; ~i; i = e[i].next)
            if (i & 1) {
                int v = e[i].to;
                if (dis[v] - (dis[u] + e[i].w) >= eps) {
                    dis[v] = dis[u] + e[i].w;
                    q.push(node(dis[v], v));
                }
            }
    }
}

```

```

    }
    }
}

void dfs(int u) {
    vis[u] = 1;
    for (int i = head[u]; ~i; i = e[i].next)
        if (i & 1) {
            double w = e[i].w;
            int v = e[i].to;
            if (fabs(dis[u] + w - dis[v]) < eps && !vis[v])
                fa[v] = u, cov[i ^ 1] = 1, dfs(v);
        }
}

int main() {
    scanf("%d %d %lf", &n, &m, &E);
    graph_init();
    int u, v;
    for (int i = 1; i <= m; ++i) {
        scanf("%d %d %lf", &u, &v, &ei);
        addedge(u, v, ei);
    }
    dijkstra(n);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) vis[i] = 0;
    dfs(n);
    for (int i = 0; i < cnt; i += 2)
        if (!cov[i]) {
            u = e[i ^ 1].to, v = e[i].to;
            if (dis[u] == dis[0] || dis[v] == dis[0]) continue;
            rt[u] = Merge(rt[u], newnode(dis[v] + e[i].w - dis[u], v));
        }
    for (int i = 1; i <= n; ++i) q.push(node(dis[i], i));
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        u = q.top().id; q.pop();
        if (fa[u]) rt[u] = Merge(rt[u], rt[fa[u]]);
    }
    int ans = 0;
    if (dis[1] - E < eps) E -= dis[1], ++ans;
    if (rt[1]) q.push(node(tr[rt[1]].w, rt[1]));
    while (!q.empty()) {
        u = q.top().id;
        double cur = q.top().w, W = dis[1] + cur;
        if (W - E >= eps) break;
        q.pop(), E -= W, ++ans;
        for (int i = 0; i < 2; ++i) {
            v = i ? tr[u].rs : tr[u].ls;
            if (v) q.push(node(tr[v].w - tr[u].w + cur, v));
        }
        if (rt[tr[u].ed]) q.push(node(tr[rt[tr[u].ed]].w + cur, rt[tr[u].ed]));
    }
    printf("%d\n", ans);
    return 0;
}

```

#### 4.4.2 可持久化可并堆 2

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

const int maxn = 1005;
const int maxm = 1e5 + 5;

```

```

int n, m, s, t, k, vis[maxn], dis[maxn];
//Graph
struct Edge {
    int to, next, w;
} e[maxm << 1];
int head[maxn], cnt, fa[maxn], cov[maxm << 1];
inline void graph_init() {
    cnt=0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
}
inline void addedge(int u, int v, int w) {
    e[cnt] = (Edge) {v, head[u], w}, head[u] = cnt++;
    e[cnt] = (Edge) {u, head[v], w}, head[v] = cnt++;
}

//Persistent Heap
struct Heap_node {
    int ls, rs, dis, ed, w;
} tr[maxm * 20];
int tot, rt[maxn];
inline int newnode(int w, int ed) {
    int x = ++tot;
    tr[x].w = w, tr[x].dis = 1, tr[x].ed = ed;
    return x;
}
int Merge(int x, int y) {
    if (!x || !y) return x + y;
    if (tr[x].w >= tr[y].w) swap(x, y);
    int p = ++tot;
    tr[p] = tr[x], tr[p].rs = Merge(tr[p].rs, y);
    if (tr[tr[p].ls].dis < tr[tr[p].rs].dis) swap(tr[p].ls, tr[p].rs);
    tr[p].dis = tr[tr[x].rs].dis + 1;
    return p;
}

//dijkstra
struct node{
    int w, id;
    node(){}
    node(int ww, int ID): w(ww), id(ID){}
    bool operator <(const node &b) const{return w > b.w;}
};
priority_queue < node > q;
inline void dijkstra(int S) {
    for(int i=0; i<=n; i++)dis[i]=1e9+7;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) vis[i] = 0;
    dis[S] = 0, q.push(node(0, S));
    while (!q.empty()) {
        int u = q.top().id; q.pop();
        if (vis[u]) continue;
        vis[u] = 1;
        for (int i = head[u]; ~i; i = e[i].next)
            if (i & 1) {
                int v = e[i].to;
                if (dis[v] > dis[u] + e[i].w) {
                    dis[v] = dis[u] + e[i].w;
                    q.push(node(dis[v], v));
                }
            }
    }
}

void dfs(int u) {
    vis[u] = 1;

```

```

for (int i = head[u]; ~i; i = e[i].next)
if (i & 1) {
    int w = e[i].w;
    int v=e[i].to;
    if (dis[u] + w == dis[v] && !vis[v])
        fa[v] = u, cov[i ^ 1] = 1, dfs(v);
}
}

int main() {
    scanf("%d %d", &n, &m);
    graph_init();
    int u, v, w;
    for (int i = 1; i <= m; ++i) {
        scanf("%d %d %d", &u, &v, &w);
        addedge(u, v, w);
    }
    scanf("%d %d %d", &s, &t, &k); k+=(s==t);
    dijkstra(t);

    if(dis[s]==dis[0]){
        printf("-1\n");
        return 0;
    }

    for (int i = 1; i <= n; ++i) vis[i] = 0;
    dfs(t);
    for (int i = 0; i < cnt; i += 2)
    if (!cov[i]) {
        u = e[i ^ 1].to, v = e[i].to;
        if (dis[u] == dis[0] || dis[v] == dis[0]) continue;
        rt[u] = Merge(rt[u], newnode(dis[v] + e[i].w - dis[u], v));
    }
    for (int i = 1; i <= n; ++i) q.push(node(dis[i], i));
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        u = q.top().id; q.pop();
        if (fa[u]) rt[u] = Merge(rt[u], rt[fa[u]]);
    }
    int cnt=1,ans=-1;
    if (rt[s]) q.push(node(tr[rt[s]].w, rt[s]));
    while (!q.empty()) {
        u = q.top().id;
        int cur = q.top().w;
        ans = dis[s] + cur;
        q.pop(), ++cnt;
        if(cnt == k)break;
        for (int i = 0; i < 2; ++i) {
            v = i ? tr[u].rs : tr[u].ls;
            if (v) q.push(node(tr[v].w - tr[u].w + cur, v));
        }
        if (rt[tr[u].ed]) q.push(node(tr[rt[tr[u].ed]].w + cur, rt[tr[u].ed]));
    }
    printf("%d\n", ans);
    return 0;
}

```

## 4.5 差分约束

$$\begin{array}{lll}
 x_a - x_b \geq c & x_b - x_a \leq -c & add(a, b, -c) \\
 x_a - x_b \leq c & x_a - x_b \leq c & add(b, a, c) \\
 x_a = x_b & x_a - x_b \leq 0, x_b - x_a \leq 0 & add(a, b, 0), add(b, a, 0)
 \end{array}$$

if exist negative circle,the answer is no,otherwise the answer is yes

## 4.6 LCA

### 4.6.1 st 表/倍增

---

```

int dep[40005],dis[40005],par[40005][25];
void dfs(int u,int fa,int d,int dd){
    dep[u] = d;//深度
    dis[u] = dd;//距离
    if(u==1){
        for(int i = 0;i<20;i++)par[u][i] = 1;
    }
    else{
        par[u][0] = fa;
        for(int i = 1;i<20;i++){
            par[u][i] = par[par[u][i-1]][i-1];
        }
    }
    for(int i=0;i<G[u].size();i++){
        int v = G[u][i].fi,c = G[u][i].se;
        if(v==fa)continue;
        dfs(v,u,d+1,dd+c);
    }
}
int Jump(int u,int d){
    for(int j = 19;j>=0;j--){
        if((1<<j)&d){
            u = par[u][j];
        }
    }
    return u;
}
int lca(int u,int v){
    if(dep[u]<dep[v])swap(u,v);
    u = Jump(u,dep[u]-dep[v]);
    if(u==v)return u;
    for(int i = 19;i>=0;i--){
        if(par[u][i]!=par[v][i]){
            u = par[u][i];
            v = par[v][i];
        }
    }
    return par[u][0];
}

```

### 4.6.2 tarjan/dfs

---

```

#include<cstdio>
#define N 420000
struct hehe{
    int next;
    int to;
    int lca;
}

```



```

};
hehe edge[N]; //树的链表
hehe qedge[N]; //需要查询LCA的两节点的链表
int n,m,p,x,y;
int num_edge,num_qedge,head[N],qhead[N];
int father[N];
int visit[N]; //判断是否被找过
void add_edge(int from,int to){ //建立树的链表
    edge[++num_edge].next=head[from];
    edge[num_edge].to=to;
    head[from]=num_edge;
}
void add_qedge(int from,int to){ //建立需要查询LCA的两节点的链表
    qedge[++num_qedge].next=qhead[from];
    qedge[num_qedge].to=to;
    qhead[from]=num_qedge;
}
int find(int z){ //找爹函数
    if(father[z]!=z)
        father[z]=find(father[z]);
    return father[z];
}
int dfs(int x){ //把整棵树的一部分看作以节点x为根节点的小树
    father[x]=x; //由于节点x被看作是根节点, 所以把x的father设为它自己
    visit[x]=1; //标记为已被搜索过
    for(int k=head[x];k;k=edge[k].next) //遍历所有与x相连的节点
        if(!visit[edge[k].to]){ //若未被搜索
            dfs(edge[k].to); //以该节点为根节点搞小树
            father[edge[k].to]=x; //把x的孩子节点的father重新设为x
        }
    for(int k=qhead[x];k;k=qedge[k].next) //搜索包含节点x的所有询问
        if(visit[qedge[k].to]){ //如果另一节点已被搜索过
            qedge[k].lca=find(qedge[k].to); //把另一节点的祖先设为这两个节点的最近公共祖先
            if(k%2) //由于将每一组查询变为两组, 所以2n-1和2n的结果是一样的
                qedge[k+1].lca=qedge[k].lca;
            else
                qedge[k-1].lca=qedge[k].lca;
        }
    }
}
int main(){
    scanf("%d%d%d",&n,&m,&p); //输入节点数, 查询数和根节点
    for(int i=1;i<n;++i){
        scanf("%d%d",&x,&y); //输入每条边
        add_edge(x,y);
        add_edge(y,x);
    }
    for(int i=1;i<=m;++i){
        scanf("%d%d",&x,&y); //输入每次查询, 考虑(u,v)时若查找到u但v未被查找, 所以将(u,v)(v,u)全部记录
        add_qedge(x,y);
        add_qedge(y,x);
    }
    dfs(p); //进入以p为根节点的树的深搜
    for(int i=1;i<=m;i++)
        printf("%d ",qedge[i*2].lca); //两者结果一样, 只输出一组即可
    return 0;
}

```

## 4.7 最小生成树

### 4.7.1 Prim

```

mark[0]=0;
for(int i=1;i<n;i++) lowcost[i]=dis[0][i];
lowcost[0]=0;
int a=0;

```

```

for(int j=1;j<n;j++)
{
    double mi=1e12;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        if(mark[i]==0 && lowcost[i]<mi)
        {
            mi=lowcost[i];
            a=i;
        }
    }
    mark[a]=1;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        if(mark[i]==0 && lowcost[i]>dis[a][i])
            lowcost[i]=dis[a][i];
    }
}

```

#### 4.7.2 Kruskal

```

int merge(int x,int y)
{
    int fx=find(x),fy=find(y);
    if(fx!=fy)
    {
        fa[fx]=fy;
        return 1;
    }
    return 0;
}

sort(e,e+k);
for(int i=0;i<k;i++)
{
    if(merge(e[i].from,e[i].to)) //并查集
    {
        cost+=e[i].val;
        merge(e[i].from,e[i].to);
        if(++num==p-1)break;
    }
}

```

### 4.8 曼哈顿距离最小生成树

```

//求连接两点代价为两点间曼哈顿距离的平面点最小生成树
//对于每个点最多连8条边(每45°的范围内一条)
//然后Kruskal, 复杂度O(nlogn)
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN=100010;
const int MAXE=MAXN*4;
const int INF=0x3f3f3f3f;
/*kruskal alrorphism*/
int father[MAXN],n;
int parent(int u)
{
    while(father[u]!=u)
    {
        father[u]=father[father[u]];
        u=father[u];
    }
    return u;
}

```

```

}
bool connect(int u,int v)
{
    int fu=parent(u);
    int fv=parent(v);
    if(fu==fv) return false;
    father[fu]=fv;
    return true;
}
struct Point
{
    int x,y,id;//id is for union_found
    bool operator <(const Point &p) const
    {
        if(x==p.x) return y<p.y;
        return x<p.x;
    }
};
Point point[MAXN];
/*数状数组*/
struct Node
{
    int len,id;//len is to find min(x+y), id is for union_found
    void init(){len=INF;id=-1;}
};
Node c[MAXN<<2];
/*倒叙的树状数组，求的是后缀*/
void add(int x,Point &p)//push point into tree
{
    int len=p.x+p.y;
    while(x>0)
    {
        if(c[x].len>len)
        {
            c[x].id=p.id;
            c[x].len=len;
        }
        x-=x&(-x);
    }
}
/*在区间[x,y]求最小值*/
Node query(int x,int y)//从大于point[i].y-point[i].x的节点找最小值
{
    Node t;t.init();
    while(x<=y)
    {
        if(t.len>c[x].len)
        {
            t=c[x];
        }
        x+=x&(-x);
    }
    return t;
}
struct Edge
{
    int u,v,w;
    Edge(){}
    Edge(int u,int v,int w):u(u),v(v),w(w){}
    bool operator <(const Edge &ee) const
    {
        return w<ee.w;
    }
};
Edge edge[MAXE];

```

```
int cnt;
void addEdge(int u,int v,int val)
{
    edge[cnt++]=Edge(u,v,val);
}
int cpy[MAXN],arr[MAXN];
void solve(int n)
{
    sort(point+1,point+1+n);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        arr[i]=cpy[i]=point[i].y-point[i].x;
    }
    sort(cpy+1,cpy+1+n);
    int cc=unique(cpy+1,cpy+1+n)-cpy;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        arr[i]=lower_bound(cpy+1,cpy+cc,arr[i])-cpy;
    }
    for(int i=1;i<=cc;i++) c[i].init();
    for(int i=n;i>0;i--)
    {
        Node t=query(arr[i],cc);
        if(t.id!=-1) addEdge(point[i].id,t.id,abs(point[i].x+point[i].y-t.len));
        add(arr[i],point[i]);
    }
}
long long kruskal_mst()
{
    int u,v;
    long long sum=0;
    sort(edge,edge+cnt);
    for(int i=0;i<cnt;i++)
    {
        u=edge[i].u;v=edge[i].v;
        if(connect(u,v))
        {
            sum+=(long long) edge[i].w;
        }
    }
    return sum;
}
int main()
{
    int cas=1;
    while(scanf("%d",&n)!=EOF,n)
    {
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            scanf("%d%d",&point[i].x,&point[i].y);
            point[i].id=i;
        }
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            father[i]=i;
        }
        cnt=0;
        solve(n);
        for(int i=1;i<=n;i++)
            point[i].y=-point[i].y;
        solve(n);
        for(int i=1;i<=n;i++)
            point[i].y=-point[i].y,swap(point[i].x,point[i].y);
        solve(n);
        for(int i=1;i<=n;i++)
```

```

    point[i].y=-point[i].y;
    solve(n);
    printf("Case %d: Total Weight = %lld\n",cas++,kruskal_mst());
}
}

```

## 4.9 斯坦纳树

transfer from its subset:  $f[i][sta] = \min_{s \in sta} \{f[i][s] + f[i][C_{sta}s] - val[i]\}$

transfer from extend nodes: take node i as the new node,  $f[i][j] = \min\{f[k][j] + val[i]\}$

use spfa algorithm to maintain this transfer

---

```

//求让给定点集联通的最小代价，可以通过增加额外点使代价减少
//子集状压dp
//枚举sta的子集:for(int s = sta; s; s = (s - 1) & sta)
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int limit = 1050;
const int INF = 1e9;
inline int read() {
    char c = getchar(); int x = 0, f = 1;
    while(c < '0' || c > '9') {if(c == '-') f = -1; c = getchar();}
    while(c >= '0' && c <= '9') {x = x * 10 + c - '0'; c = getchar();}
    return x * f;
}
#define MP(i,j) make_pair(i,j)
#define se second
#define fi first
#define Pair pair<int,int>
int N, M, tot = 0;
int a[12][12], f[12][12][limit];
int xx[5] = {-1, +1, 0, 0};
int yy[5] = {0, 0, -1, +1};
int vis[12][12];
struct PRE {
    int x, y, S;
}Pre[12][12][limit];
queue<Pair>q;
void SPFA(int cur) {
    while(q.size() != 0) {
        Pair p = q.front();q.pop();
        vis[p.fi][p.se] = 0;
        for(int i = 0; i < 4; i++) {
            int wx = p.fi + xx[i], wy = p.se + yy[i];
            if(wx < 1 || wx > N || wy < 1 || wy > M) continue;
            if(f[wx][wy][cur] > f[p.fi][p.se][cur] + a[wx][wy]) {
                f[wx][wy][cur] = f[p.fi][p.se][cur] + a[wx][wy];
                Pre[wx][wy][cur] = (PRE){p.fi, p.se, cur};
                if(!vis[wx][wy])
                    vis[wx][wy] = 1, q.push(MP(wx,wy));
            }
        }
    }
}
void dfs(int x, int y, int now) {
    vis[x][y] = 1;
    PRE tmp = Pre[x][y][now];
    if(tmp.x == 0 && tmp.y == 0) return;
    dfs(tmp.x, tmp.y, tmp.S);
    if(tmp.x == x && tmp.y == y) dfs(tmp.x, tmp.y, now - tmp.S);
}

```

```

}
int main() {
    //freopen("a.in", "r", stdin);
    N = read(); M = read();
    memset(f, 0x3f, sizeof(f));
    for(int i = 1; i <= N; i++)
        for(int j = 1; j <= M; j++) {
            a[i][j] = read();
            if(a[i][j] == 0)
                f[i][j][1 << tot] = 0, tot++;
        }
    int limit = (1 << tot) - 1;
    for(int sta = 0; sta <= limit; sta++) {
        for(int i = 1; i <= N; i++)
            for(int j = 1; j <= M; j++) {
                for(int s = sta; s; s = (s - 1) & sta) {
                    if(f[i][j][s] + f[i][j][sta - s] - a[i][j] < f[i][j][sta])
                        f[i][j][sta] = f[i][j][s] + f[i][j][sta - s] - a[i][j],
                        Pre[i][j][sta] = (PRE){i,j,s};
                }
                if(f[i][j][sta] < INF) q.push(MP(i,j)), vis[i][j] = 1;
            }
        SPFA(sta);
    }
    int ansx, ansy, flag = 0;
    for(int i = 1; i <= N && !flag; i++)
        for(int j = 1; j <= M; j++)
            if(!a[i][j]) {ansx = i, ansy = j; flag = 1; break;}
    printf("%d\n", f[ansx][ansy][limit]);
    memset(vis, 0, sizeof(vis));
    dfs(ansx, ansy, limit);
    for(int i = 1; i <= N; i++, puts("")) {
        for(int j = 1; j <= M; j++) {
            if(a[i][j] == 0) putchar('x');
            else if(vis[i][j]) putchar('o');
            else putchar('_');
        }
    }
    return 0;
}

```

#### 4.10 最小树形图 Edmonds 算法

//也称朱刘算法,  $O(nm)$

//1.对于每个点, 选择它入度最小的那条边

//2.如果没有环, 算法终止; 否则进行缩环并更新其他点到环的距离。

```

bool solve() {
    ans = 0;
    int u, v, root = 0;
    for (;;) {
        f(i, 0, n) in[i] = 1e100;
        f(i, 0, m) {
            u = e[i].s;
            v = e[i].t;
            if (u != v && e[i].w < in[v]) {
                in[v] = e[i].w;
                pre[v] = u;
            }
        }
        f(i, 0, m) if (i != root && in[i] > 1e50) return 0;
        int tn = 0;
        memset(id, -1, sizeof id);
        memset(vis, -1, sizeof vis);
        in[root] = 0;
        f(i, 0, n) {

```

```

    ans += in[i];
    v = i;
    while (vis[v] != i && id[v] == -1 && v != root) {
        vis[v] = i;
        v = pre[v];
    }
    if (v != root && id[v] == -1) {
        for (int u = pre[v]; u != v; u = pre[u]) id[u] = tn;
        id[v] = tn++;
    }
}
if (tn == 0) break;
f(i, 0, n) if (id[i] == -1) id[i] = tn++;
f(i, 0, m) {
    u = e[i].s;
    v = e[i].t;
    e[i].s = id[u];
    e[i].t = id[v];
    if (e[i].s != e[i].t) e[i].w -= in[v];
}
n = tn;
root = id[root];
}
return ans;
}

```

## 4.11 二分图

### 4.11.1 定理

---

```
/*
```

最大匹配数：最大匹配的匹配边的数目

最小点覆盖数：选取最少的点，使任意一条边至少有一个端点被选择

最大独立数：选取最多的点，使任意所选两点均不相连

最小路径覆盖数：对于一个 DAG（有向无环图），选取最少条简单路径，使得每个顶点属于且仅属于一条路径。路径长可以为 0（即单个点）。

1. 最大匹配数=最小点覆盖数

2. 最大独立数=顶点数-最大匹配数

3. 最小路径覆盖数=顶点数-原DAG图的拆点二分图的最大匹配数

```
*/
```

### 4.11.2 匈牙利算法

---

```
//无权最大匹配
```

```
#include<bits/stdc++.h>
```

```
#define pb push_back
```

```
#define fi first
```

```
#define se second
```

```
using namespace std;
```

```
typedef long long ll;
```

```
const int maxn=233;
```

```
int n,m;
```

```
int c[maxn],vis[maxn],pre[maxn],flag;
```

```
vector<int>G[maxn];
```

```
void judge(int u,int f)
```

```
{
```

```
    if(flag)return;
```

```
    c[u]=f;
```

```
    for(int i:G[u]){
```

```
        if(c[i]){
```

```
            if(c[i]==c[u]){
```

```
                flag=1;
```

```
                break;
```

```

        }
        continue;
    }
    judge(i,3-f);
}
}
bool find(int u)
{
    for(int i:G[u]){
        if(vis[i]==0){
            vis[i]=1;
            if(pre[i] == 0 || find(pre[i])){
                pre[i]=u;
                return true;
            }
        }
    }
    return false;
}
int main()
{
    while(~scanf("%d %d",&n,&m)){
        memset(c,0,sizeof(c));
        memset(pre,0,sizeof(pre));
        flag=0;
        for(int i=1;i<=n;i++)G[i].clear();
        int u,v;
        for(int i=1;i<=m;i++){
            scanf("%d %d",&u,&v);
            G[u].push_back(v);
            G[v].push_back(u);
        }
        judge(1,1);
        if(flag){
            printf("No\n");
            continue;
        }
        int ans=0;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            memset(vis,0,sizeof(vis));
            if(find(i)) ans++;
        }
        printf("%d\n",ans/2);
    }
    return 0;
}

```

#### 4.11.3 KM

```

//带权最大匹配
#include<bits/stdc++.h>
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn=369;
const int INF=0x3f3f3f3f;
int n,nx,ny;
int lx[maxn],ly[maxn],slack[maxn],match[maxn];
bool visx[maxn],visy[maxn];
int G[maxn][maxn];
bool findpath(int x)
{
    int tempDelta;

```



```

visx[x] = true;
for(int y = 0 ; y < ny ; ++y){
    if(visy[y]) continue;
    tempDelta = lx[x] + ly[y] - G[x][y];
    if(tempDelta == 0){//(x,y)在相等子图中
        visy[y] = true;
        if(match[y] == -1 || findpath(match[y])){
            match[y] = x;
            return true;
        }
    }
    else if(slack[y] > tempDelta)
        slack[y] = tempDelta;
    //(x,y)不在相等子图中且y不在交错树中
}
return false;
}
int KM()
{
    memset(match,-1,sizeof(match));
    memset(ly,0,sizeof(ly));
    for(int i=0;i<nx;i++){
        lx[i]=-INF;
        for(int j=0;j<ny;j++){
            if(G[i][j]>lx[i])lx[i]=G[i][j];
        }

        for(int x = 0 ; x < nx ; ++x) {
            for(int y = 0 ; y < ny ; ++y) slack[y] = INF;
            while(true) {
                memset(visx,false,sizeof(visx));
                memset(visy,false,sizeof(visy));
                if(findpath(x)) break;
                else {
                    int delta = INF;
                    for(int j = 0 ; j < ny ; ++j)
                        if(!visy[j] && delta > slack[j])
                            delta = slack[j];
                    for(int i = 0 ; i < nx ; ++i)
                        if(visx[i]) lx[i] -= delta;
                    for(int j = 0 ; j < ny ; ++j){
                        if(visy[j]) ly[j] += delta;
                        else slack[j] -= delta;
                    }
                }
            }
        }
    }
    int ans=0;
    for(int i=0;i<ny;i++)if(match[i]!=-1)ans+=G[match[i]][i];
    return ans;
}
int main()
{
    while(~scanf("%d",&n)){
        nx=ny=n;
        memset(G,0,sizeof(G));
        for(int i=0;i<n;++i){
            for(int j=0;j<n;++j){
                scanf("%d",&G[i][j]);
            }
        }
        printf("%d\n",KM());
    }
    return 0;
}

```

## 4.12 最大流

### 4.12.1 Dinic

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN = 60009; //X 集合中的顶点数上限
const int MAXM = 50009<<6; // 总的边数上限
const int INF = 0x3f3f3f3f;
int head[MAXN],cur[MAXN],tot; //cur[]:当前弧优化
int S,T; // S 是源点, T 是汇点
int d[MAXN]; // 存储每个顶点的层次

struct Edge{
    int v,c,nxt;
    // v 是指边的另一个顶点, c 表示容量
}e[MAXM];

void init(){
    memset(head,-1,sizeof(head));
    tot=0;
}

void addedge(int u,int v,int c){
    // 插入一条从 u 连向 v, 容量为 c 的弧
    e[tot].v=v;e[tot].c=c;
    e[tot].nxt=head[u];
    head[u]=tot++;

    e[tot].v=u;e[tot].c=0;
    e[tot].nxt=head[v];
    head[v]=tot++;
}

bool bfs(){
    // bfs构建层次图G_L
    memset(d,-1,sizeof(d));
    queue<int> q;
    q.push(S);
    d[S]=0;
    while(!q.empty()){
        int u=q.front();
        q.pop();
        for(int i=head[u];i!=-1;i=e[i].nxt){
            int v=e[i].v;
            if(e[i].c>0&&d[v]==-1){
                q.push(v);
                d[v]=d[u]+1;
            }
        }
    }
    return (d[T]!=-1);
}

int dfs(int u,int flow){
    // dfs在层次图G_L中寻找增广路径
    // flow 表示当前搜索分支的流量上限
    if(u==T){
        return flow;
    }
    int res=0;
    for(int& i=cur[u];i!=-1;i=e[i].nxt){
        int v=e[i].v;
        if(e[i].c>0&&d[u]+1==d[v]){
            int tmp=dfs(v,min(flow,e[i].c));
            // 递归计算顶点 v, 用 c(u, v) 来更新当前流量上限
            res+=tmp;
            e[i].c-=tmp;
            e[i].nxt=e[i].nxt;
        }
    }
    cur[u]=e[u].nxt;
    return res;
}
```

```

        flow-=tmp;
        e[i].c-=tmp;
        res+=tmp;
        e[i^1].c+=tmp; // 修改反向弧的容量
        if(flow==0){ // 流量达到上限, 不必继续搜索了
            break;
        }
    }
}
if(res==0){
    // 当前没有经过顶点 u 的可行流, 不再搜索顶点 u
    d[u]=-1;
}
return res;
}

int maxflow(){ // 函数返回值就是最大流的结果
    int res=0;
    while(bfs()){
        memcpy(cur,head,sizeof(cur));
        res+=dfs(S,INF); // 初始流量上限为 INF
    }
    return res;
}

int main(){
    int m,n;
    while(~scanf("%d %d",&n,&m)){
        init();
        S=0;T=n+m+1;
        int c;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            scanf("%d",&c);
            addedge(S,i,c);
        }
        int u,v,sum=0;

        for(int i=1;i<=m;i++){
            scanf("%d %d %d",&u,&v,&c);
            addedge(u,n+i,INF);
            addedge(v,n+i,INF);
            addedge(n+i,T,c);
            sum+=c;
        }
        printf("%d\n",sum-maxflow());
    }
    return 0;
}

```

#### 4.12.2 HLPP

//最高标号预流推进算法(High Level Preflow Push), 复杂度 $O(\sqrt{m} \cdot n^2)$

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> pi;
const int maxn=6e4+5;
const int maxm=maxn<<3;
const int INF=0x3f3f3f3f;

```

```

int n,m,V,S,T;
struct edge {
    int nxt, v, c;
} e[maxm];
int head[maxn],tot = 1;

```

```

void add_path(int u, int v, int c) {
    e[++tot] = (edge) {head[u], v, c}, head[u] = tot;
}
void add_flow(int u, int v, int c) {
    add_path(u, v, c);
    add_path(v, u, 0);
}

int ht[maxn], ex[maxn], gap[maxn]; // 高度; 超额流; gap 优化
bool bfs_init() {
    memset(ht, 0x3f, sizeof(ht));
    queue<int> q;
    q.push(T), ht[T] = 0;
    while (!q.empty()) { // 反向 BFS, 遇到没有访问过的结点就入队
        int u = q.front(); q.pop();
        for (int i = head[u]; i; i = e[i].nxt) {
            int v = e[i].v;
            if (e[i ^ 1].c && ht[v] > ht[u] + 1) ht[v] = ht[u] + 1, q.push(v);
        }
    }
    return ht[S] != INF; // 如果图不连通, 返回 0
}
struct cmp {
    bool operator()(int a, int b) const {
        return ht[a] < ht[b];
    }
}; // 伪装排序函数
priority_queue<int, vector<int>, cmp> pq; // 将需要推送的结点以高度高的优先
bool vis[maxn]; // 是否在优先队列中
int push(int u) { // 尽可能通过能够推送的边推送超额流
    for (int i = head[u]; i; i = e[i].nxt) {
        int v = e[i].v, c = e[i].c;
        if (!c || ht[u] != ht[v] + 1) continue;
        int k = min(c, ex[u]); // 取到剩余容量和超额流的最小值
        ex[u] -= k, ex[v] += k, e[i].c -= k, e[i ^ 1].c += k; // push
        if (v != S && v != T && !vis[v])
            pq.push(v), vis[v] = 1; // 推送之后, v 必然溢出, 则入堆, 等待被推送
        if (!ex[u]) return 0; // 如果已经推送完就返回
    }
    return 1;
}
void relabel(int u) { // 重贴标签 (高度)
    ht[u] = INF;
    for (int i = head[u]; i; i = e[i].nxt)
        if (e[i].c) ht[u] = min(ht[u], ht[e[i].v]);
    ++ht[u];
}
int hlpp() { // 返回最大流
    if (!bfs_init()) return 0; // 图不连通
    ht[S] = V;
    memset(gap, 0, sizeof(gap));
    for (int i = 1; i <= V; i++)
        if (ht[i] != INF) gap[ht[i]]++; // 初始化 gap
    for (int i = head[S]; i; i = e[i].nxt) {
        int v = e[i].v, c = e[i].c; // 队列初始化
        if (!c) continue;
        ex[S] -= c, ex[v] += c, e[i].c -= c, e[i ^ 1].c += c; // 注意取消 w 的引用
        if (v != S && v != T && !vis[v]) pq.push(v), vis[v] = 1; // 入队
    }
    while (!pq.empty()) {
        int u = pq.top(); pq.pop(); vis[u] = 0;
        while (push(u)) { // 仍然溢出
            // 如果 u 结点原来所在的高度没有结点了, 相当于出现断层
            if (!--gap[ht[u]])

```

```

        for (int i = 1; i <= V; i++)
        if (i != S && i != T && ht[i] > ht[u] && ht[i] < V + 1) ht[i] = V + 1;
        relabel(u);
        ++gap[ht[u]]; // 新的高度, 更新 gap
    }
}
return ex[T];
}
void init(int N){
    V=N; tot=1;
    for(int i=1;i<=V;i++)head[i]=ex[i]=0;
}

int p[maxn];
void solve(){
    S=n+m+1; T=n+m+2;
    init(T);
    int u,v,c,sum=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        read(c);
        add_flow(S,i,c);
    }
    for(int i=1;i<=m;i++){
        read(u); read(v); read(c);
        add_flow(u,n+i,INF);
        add_flow(v,n+i,INF);
        add_flow(n+i,T,c);
        sum+=c;
    }
    printf("%d\n",sum-hlpp());
}

int main()
{
    while(read(n),read(m))solve();
    return 0;
}

```

## 4.13 最小费用最大流

### 4.13.1 SPFA

---

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
//最小费用最大流spfa版, 求最大费用只需要取相反数, 结果取相反数即可。

```

```

struct node
{
    int to,pos,cap,val;
};
const int MAXM=10009;
const int MAXN=1009;
const int INF=0x3f3f3f3f;
int n,m,a[MAXN],s[MAXM],t[MAXM],c[MAXM];
int pre[MAXN],preedge[MAXN];
vector<node> E[MAXN];
int S,T;

```

```

void init(int n)
{
    for(int i=1;i<=n;i++)
        E[i].clear();
    S=0;T=n+2;
}

```

```

void addedge(int u,int v,int ca,int va)
{
    E[u].push_back((node){v,(int)E[v].size(),ca,va});
    E[v].push_back((node){u,(int)E[u].size()-1,0,-va});
}

int SPFA()
{
    queue<int> que;
    int vis[MAXN],dis[MAXN];
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    memset(pre,-1,sizeof(pre));
    for (int i=S;i<=T;i++) dis[i]=INF;
    que.push(0);
    vis[0]=1;
    dis[0]=0;
    while (!que.empty())
    {
        int head=que.front();que.pop();
        vis[head]=0;
        for (int i=0;i<(int)E[head].size();i++)
        {
            node &tmp=E[head][i];
            if (tmp.cap>0 && dis[tmp.to]>dis[head]+tmp.val)
            {
                dis[tmp.to]=dis[head]+tmp.val;
                pre[tmp.to]=head;
                preedge[tmp.to]=i;
                if (!vis[tmp.to])
                {
                    que.push(tmp.to);
                    vis[tmp.to]=0;
                }
            }
        }
    }
    if (dis[T]==INF) return 0;else return 1;
}

int minCostMaxflow()
{
    int flow=0;
    int ans=0;
    while (SPFA())
    {
        int f=INF;
        for (int i=T;pre[i]!=-1;i=pre[i])
        {
            node &tmp=E[pre[i]][preedge[i]];
            f=min(f,tmp.cap);
        }
        for (int i=T;pre[i]!=-1;i=pre[i])
        {
            node &tmp=E[pre[i]][preedge[i]];
            tmp.cap-=f;
            E[tmp.to][tmp.pos].cap+=f;
            ans+=f*tmp.val;
        }
        flow+=f;
    }
    return ans;
}

int p[MAXN];

```

```

int main()
{
    int n,m;
    while(~scanf("%d %d",&n,&m)){
        init(n);
        p[0]=0;p[n+1]=0;
        for(int i=1;i<=n;i++)
            scanf("%d",&p[i]);

        int u,v,c;
        for(int i=1;i<=m;i++){
            scanf("%d %d %d",&u,&v,&c);
            addedge(u,v+1,INF,c);
        }
        for(int i=1;i<=n+1;i++){
            int dt=p[i]-p[i-1];
            if(dt>=0) addedge(S,i,dt,0);
            else if(dt<0) addedge(i,T,-dt,0);
        }
        for(int i=1;i<=n;i++)
            addedge(i+1,i,INF,0);

        printf("%d\n",minCostMaxflow());
    }
    return 0;
}

```

#### 4.13.2 Dijkstra

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef pair<int, int> pii;
const int maxn = 1e4;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
struct edge {
    int to, cap, cost, rev;
    edge() {}
    edge(int to, int _cap, int _cost, int _rev) :to(to), cap(_cap), cost(_cost), rev(_rev) {}
};
int V, H[maxn + 5], dis[maxn + 5], PreV[maxn + 5], PreE[maxn + 5];
vector<edge> G[maxn + 5];
void init(int n) {
    V = n;
    for (int i = 0; i <= V; ++i)G[i].clear();
}
void AddEdge(int from, int to, int cap, int cost) {
    G[from].push_back(edge(to, cap, cost, G[to].size()));
    G[to].push_back(edge(from, 0, -cost, G[from].size() - 1));
}
int Min_cost_max_flow(int s, int t, int f, int& flow) {
    int res = 0; fill(H, H + 1 + V, 0);
    while (f) {
        priority_queue <pair<int, int>, vector<pair<int, int>>, greater<pair<int, int>>> > q;
        fill(dis, dis + 1 + V, inf);
        dis[s] = 0; q.push(pair<int, int>(0, s));
        while (!q.empty()) {
            pair<int, int> now = q.top(); q.pop();
            int v = now.second;
            if (dis[v] < now.first)continue;
            for (int i = 0; i < G[v].size(); ++i) {
                edge& e = G[v][i];
                if (e.cap > 0 && dis[e.to] > dis[v] + e.cost + H[v] - H[e.to]) {
                    dis[e.to] = dis[v] + e.cost + H[v] - H[e.to];
                    PreV[e.to] = v;

```

```

        PreE[e.to] = i;
        q.push(pair<int, int>(dis[e.to], e.to));
    }
}
}
if (dis[t] == inf)break;
for (int i = 0; i <= V; ++i)H[i] += dis[i];
int d = f;
for (int v = t; v != s; v = PreV[v])d = min(d, G[PreV[v]][PreE[v]].cap);
f -= d; flow += d; res += d*H[t];
for (int v = t; v != s; v = PreV[v]) {
    edge& e = G[PreV[v]][PreE[v]];
    e.cap -= d;
    G[v][e.rev].cap += d;
}
}
return res;
}
int a[maxn];
int main()
{
    int t;
    scanf("%d",&t);
    while(t-->0)
    {
        int n,k;
        scanf("%d%d",&n,&k);
        for(register int i=1;i<=n;++i) scanf("%d",&a[i]);
        int ss=0,s=1,t=2*n+2,tt=2*n+3;
        init(tt+1);
        AddEdge(ss,s,k,0);
        AddEdge(t,tt,k,0);
        for(register int i=1;i<=n;++i)
        {
            AddEdge(s,i+1,1,0);
            AddEdge(i+1+n,t,1,0);
            AddEdge(i+1,i+1+n,1,-a[i]);
            for(register int j=i+1;j<=n;++j)
            {
                if(a[j]>=a[i])
                {
                    AddEdge(1+i+n,1+j,1,0);
                }
            }
        }
        int ans=0;
        printf("%d\n",-Min_cost_max_flow(ss,tt,inf,ans));
    }
    return 0;
}

```

#### 4.13.3 zkw 费用流

//zkw费用流  
 //适用于流量大，费用取值范围不大的图，或者是每次增广的路径段数少的图  
 //区间k覆盖问题  
 //数轴上有一些带权值的左闭右开区间，选出权和尽量大的一些区间，使得任意一个数最多被k个区间覆盖。  
 //对于权值为w的区间[u,v)加边u->v，容量为1，费用为-w。  
 //对所有相邻的点加边i->i+1，容量为k，费用为0。  
 //对最左点到最右点的最小费用最大流取负即为答案  
 #include <cstdio>  
 #include <queue>  
 #include <algorithm>  
 using namespace std;  
 typedef long long ll;



```

const int maxn=1005;
const int maxm=maxn*maxn;
const int INF=0x3f3f3f3f;

int n,k,V,S,T;

struct edge{
    int v, cap, cost, nxt;
    edge(){}
    edge(int _v,int _cap,int _cost,int _nxt):v(_v),cap(_cap),cost(_cost),nxt(_nxt){}
}e[maxm];

int head[maxn],cur[maxn],d[maxn], tot=1;
int cost,flow,dS;
bool vis[maxn];
inline void addedge(int u,int v,int cap,int cost){
    ++tot; e[tot]=edge(v,cap,cost,head[u]); head[u]=tot;
    ++tot; e[tot]=edge(u,0,-cost,head[v]); head[v]=tot;
}

inline int aug(int u,int f){
    if(u==T)return flow+=f,cost+=dS*f,f;
    vis[u]=true;
    int l=f;
    for(int i=cur[u];i;i=e[i].nxt){
        if(e[i].cap && !vis[e[i].v] && !e[i].cost){
            int tmp=aug(e[i].v,min(l,e[i].cap));
            e[i].cap-=tmp; e[i^1].cap+=tmp; l-=tmp;
            cur[u]=i;
            if(!l)return f;
        }
    }
    return f-l;
}

inline bool relabel(){
    for(int i=1;i<=V;i++)d[i]=INF; d[T]=0;
    deque<int>q; q.push_back(T);
    while(!q.empty()){
        int dt, u=q.front(); q.pop_front();
        for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
            dt = d[u]-e[i].cost;
            if(e[i^1].cap && dt < d[e[i].v]){
                d[e[i].v]=dt;
                if(d[e[i].v]<d[q.empty()?0:q.front()])q.push_front(e[i].v);
                else q.push_back(e[i].v);
            }
        }
    }
    for(int u=1;u<=V;u++)
        for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt)
            e[i].cost+=d[e[i].v]-d[u];
    dS+=d[S];
    return d[S]<INF;
}

void MinCostMaxFlow(){
    cost=0, flow=0; dS=0;
    while(relabel()){
        for(int i=1;i<=V;i++)cur[i]=head[i];
        do{
            for(int i=1;i<=V;i++)vis[i]=false;
        }while(aug(S,INF));
    }
}

```

```

void init(int N){
    V=N; for(int i=1;i<=V;i++)head[i]=0; tot=1;
}

int t[maxn<<1],m;
int a[maxn],b[maxn],w[maxn];
void solve(){
    scanf("%d %d",&n,&k); m=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        scanf("%d %d %d",&a[i],&b[i],&w[i]);
        t[++m]=a[i]; t[++m]=b[i];
    }
    sort(t+1,t+1+m);
    m=unique(t+1,t+1+m)-(t+1);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        a[i]=lower_bound(t+1,t+1+m,a[i])-t+1;
        b[i]=lower_bound(t+1,t+1+m,b[i])-t+1;
    }

    S=1,T=m+2; init(T);
    for(int i=1;i<T;i++) addedge(i,i+1,k,0);
    for(int i=1;i<=n;i++) addedge(a[i],b[i],1,-w[i]);
    MinCostMaxFlow();
    printf("%d\n",-cost);
}

int main()
{
    int _T; scanf("%d",&_T); for(int _=1;_<=_T;_++)solve();
    return 0;
}

```

#### 4.14 SCC

```

int block,tp,id;
int low[maxn],dfn[maxn],ins[maxn];
int st[maxn],belong[maxn],sz[maxn],fat[maxn];
void tarjan(int u,int fa){
    low[u]=dfn[u]=++id;
    ins[u]=1;
    st[++tp]=u;
    fat[u]=fa;
    int k=0;
    for(int i=0;i<(int)G[u].size();i++){
        int to=G[u][i];
        if(to==fa && !k){
            k++;
            continue;
        }
        if(!dfn[to]){
            tarjan(to,u);
            low[u]=min(low[u],low[to]);
        }
        else if(ins[to])low[u]=min(low[u],dfn[to]);
    }
    if(low[u]==dfn[u]){
        block++;
        int to;
        do{
            to=st[tp--];
            ins[to]=0;
            belong[to]=block;
            sz[block]++;
        }while(u!=to);
    }
}

```

```

    }
}

//使用前需初始化
void init(){
    for(int i=1;i<=n;i++)
        G[i].clear();
    tp=block=id=0;
    memset(dfn,0,sizeof(dfn));
    memset(ins,0,sizeof(ins));
}

void work()
{
    for(int i=1;i<=n;i++)
        if(!dfn[i])tarjan(i,i);
}

```

## 4.15 2-SAT

```

//( $a_0, a_1$ ), ( $b_0, b_1$ ), 若 $a_i$ 和 $b_i$ 冲突, 则连接( $a_i, b_{i^1}$ ), ( $a_{i^1}, b_i$ )
//表示选了 $a_i$ 就必须选 $b_{i^1}$ , 然后跑tarjan缩点
//若有 $a_i$ 和 $a_{i^1}$ 同色, 则return false
//若需要输出方案, 则对于( $a_i, b_{i+1}$ ), 选择color小的
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn=1e4+5, maxk=5005;

int n, k;
int id[maxn][5];
char s[maxn][5][5], ans[maxk];
bool vis[maxn];

struct Edge{ int v, nxt;}e[maxn*100];
int head[maxn], tot=1;
void addedge(int u, int v){
    e[tot].v=v; e[tot].nxt=head[u]; head[u]=tot++;
}

int dfn[maxn], low[maxn], color[maxn], stk[maxn], ins[maxn], top, dfs_clock, c;
void tarjan(int x){
    stk[++top]=x;
    ins[x]=1;
    dfn[x]=low[x]=++dfs_clock;
    for(int i=head[x]; i; i=e[i].nxt){
        int v=e[i].v;
        if(!dfn[v]){
            tarjan(v);
            low[x]=min(low[x], low[v]);
        }
        else if(ins[v])low[x]=min(low[x], dfn[v]);
    }
    if(dfn[x]==low[x]){
        c++;
        do{
            color[stk[top]]=c;
            ins[stk[top]]=0;
        }while(stk[top--]!=x);
    }
}

int main()
{
    scanf("%d %d", &k, &n);

```

```

for(int i=1;i<=n;i++){
    for(int j=1;j<=3;j++)scanf("%d%s",&id[i][j],s[i][j]);

    for(int j=1;j<=3;j++){
        for(int k=1;k<=3;k++){
            if(j==k)continue;
            int u=2*id[i][j]-(s[i][j][0]=='B');
            int v=2*id[i][k]-(s[i][k][0]=='R');
            addedge(u,v);
        }
    }
}

for(int i=1;i<=2*k;i++)
if(!dfn[i])tarjan(i);

for(int i=1;i<=2*k;i+=2)if(color[i]==color[i+1]){
    puts("-1");
    return 0;
}

for(int i=1;i<=2*k;i+=2){
    int f1=color[i],f2=color[i+1];
    if(vis[f1]){ans[(i+1)>>1]='R';continue;}
    if(vis[f2]){ans[(i+1)>>1]='B';continue;}
    if(f1<f2){
        vis[f1]=1; ans[(i+1)>>1]='R';
    }
    else{
        vis[f2]=1; ans[(i+1)>>1]='B';
    }
}
ans[k+1]=0;
printf("%s\n",ans+1);
return 0;
}

```

## 4.16 BCC-Point

```

// Created by calabash_boy on 18-10-10.
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 1e5+100;
int first[maxn],des[maxn*2],nxt[maxn*2],tot;
int bcc_cnt,cnt_n[maxn],cnt_e[maxn],bcc_no[maxn];
int dfn[maxn],low[maxn],dfs_clock;
int st[maxn*2],top;bool ok[maxn];
vector<int> ans;vector<int> temp;
int m,n;
inline void addEdge(int x,int y){
    tot++;des[tot] = y;
    nxt[tot] = first[x];first[x] = tot;
}
void input(){
    cin>>n>>m;
    for (int i=0;i<m;i++){
        int u,v;scanf("%d%d",&u,&v);
        addEdge(u,v);addEdge(v,u);
    }
}
void dfs(int u,int fa){
    dfn[u] = low[u] = ++dfs_clock;
    for (int t = first[u];t;t=nxt[t]){
        int v = des[t];
        if (v==fa)continue;

```

```

    if (!dfn[v]){
        st[top++] = t;dfs(v,u);
        low[u] = min(low[u],low[v]);
        if (low[v]>=dfn[u]){
            bcc_cnt++;ok[bcc_cnt] = true;
            temp.clear();
            while (true){
                int tt = st[--top];
                temp.push_back((tt+1)/2);
                if (bcc_no[des[tt]]!=bcc_cnt){
                    bcc_no[des[tt]] = bcc_cnt;
                    cnt_n[bcc_cnt]++;
                }else{
                    ok[bcc_cnt] = false;
                }
                cnt_e[bcc_cnt]++;
                if (tt==t)break;
            }
            if (ok[bcc_cnt]&&temp.size()>1){
                for (int i=0;i<temp.size();i++){
                    ans.push_back(temp[i]);
                }
            }
        }
    }else if (dfn[v]<dfn[u]){
        st[top++] = t;
        low[u] = min(low[u],dfn[v]);
    }
}

void solve(){
    for (int i=1;i<=n;i++){if (!dfn[i])dfs(i,-1);}
    sort(ans.begin(),ans.end());
    cout<<ans.size()<<endl;
    for (int i=0;i<ans.size();i++){printf("%d ",ans[i]);}
}

int main(){
    input();
    solve();
    return 0;
}

```

## 4.17 BCC-Edge

```

// Created by calabash_boy on 18-10-10.
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 1e5+100;
int first[maxn],nxt[maxn*2],from[maxn*2],des[maxn*2],isBrige[maxn*2],tot;
int dfn[maxn],low[maxn],dfs_clock;
int cnt_e[maxn],cnt_n[maxn];int bcc_cnt;
bool ok[maxn];vector <int> ans;int m,n;
inline void addEdge(int x,int y){
    tot++;
    des[tot] =y;from[tot] =x;
    nxt[tot] = first[x];first[x] = tot;
}

void input(){
    cin>>n>>m;
    for (int i=0;i<m;i++){
        int u,v;scanf("%d%d",&u,&v);
        addEdge(u,v);addEdge(v,u);
    }
}

void dfs(int u,int fa){

```

```

dfn[u] = low[u] = ++dfs_clock;
for (int t = first[u]; t; t = nxt[t]){
    int v = des[t]; if (v == fa) continue;
    if (!dfn[v]){
        dfs(v, u);
        low[u] = min(low[v], low[u]);
        if (dfn[u] < low[v]){
            isBrige[t] = true;
            if (t & 1){ isBrige[t+1] = true; }
            else{ isBrige[t-1] = true; }
        }
    } else if (dfn[v] < dfn[u]){ low[u] = min(low[u], dfn[v]); }
}
}

void blood_fill(int x){
    dfn[x] = bcc_cnt;
    for (int t = first[x]; t; t = nxt[t]){
        if (isBrige[t]) continue;
        int v = des[t];
        if (!dfn[v]){ blood_fill(v); }
    }
}

void check(){
    for (int i=1; i<=n; i++){ cnt_n[dfn[i]]++; }
    for (int i=1; i<=tot; i++){
        if (isBrige[i]) continue;
        cnt_e[dfn[des[i]]]++;
    }
    for (int i=1; i<=bcc_cnt; i++){
        if (cnt_n[i]*2 == cnt_e[i]){ ok[i] = 1; }
    }
}

void output(){
    for (int i=1; i<=tot; i+=2){
        if (isBrige[i]) continue;
        if (ok[dfn[des[i]]]) ans.push_back((i+1)/2);
    }
    sort(ans.begin(), ans.end());
    cout << ans.size() << endl;
    for (int i=0; i<ans.size(); i++){ printf("%d ", ans[i]); }
}

void solve(){
    for (int i=1; i<=n; i++){ if (!dfn[i]) dfs(i, -1); }
    memset(dfn, 0, sizeof dfn);
    for (int i=1; i<=n; i++){
        if (!dfn[i]){
            bcc_cnt++;
            blood_fill(i);
        }
    }
    check(); output();
}

int main(){
    input();
    solve();
    return 0;
}

```

## 4.18 树分治点分

```

// 满足dis(a,b)为素数的(a,b)的个数
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 2e5 + 5;

```

```

const int INF=0x3f3f3f3f;
const double pi=acos(-1.0);

struct Complex{
    double r,i;
    Complex(double R=0,double I=0){r=R;i=I;};
    inline Complex operator +(const Complex& A){return Complex(r+A.r,i+A.i);}
    inline Complex operator -(const Complex& A){return Complex(r-A.r,i-A.i);}
    inline Complex operator *(const Complex& A){return Complex(r*A.r-i*A.i,r*A.i+i*A.r);}
};
int N;

void prework(Complex* a){
    int i,j,k;
    for(i=1,j=N/2;i<N-1;i++){
        if(i<j)swap(a[i],a[j]);
        k=N/2;
        while(j>=k){
            j-=k;
            k/=2;
        }
        if(j<k)j+=k;
    }
}

void FFT(Complex* a,int flag){
    Complex x,y;
    prework(a);
    for(int i=2;i<=N;i<=1){
        Complex w,wk(cos(-2*pi*flag/i),sin(-2*pi*flag/i));
        for(int j=0;j<N;j+=i){
            w=Complex(1,0);
            for(int k=j;k<j+i/2;k++){
                x=a[k]; y=w*a[k+i/2];
                a[k]=x+y;
                a[k+i/2]=x-y;
                w=w*wk;
            }
        }
    }
    if(flag==-1)for(int i=0;i<N;i++)a[i].r/=N;
}

Complex a[maxn],b[maxn];

struct edge{
    int v,w,nxt;
}e[maxn<<1];
int head[maxn], vis[maxn], tot;
void init(int n){
    for(int i=1;i<=n;i++)head[i]=vis[i]=0; tot=1;
}
inline void addedge(int u,int v,int w){
    e[tot]=(edge){v,w,head[u]}; head[u]=tot++;
    e[tot]=(edge){u,w,head[v]}; head[v]=tot++;
}

int n,k;
int sz[maxn],maxv[maxn],Max,rt;
int dis[maxn],dcnt;
ll ans;

```

```

void dfs_size(int u,int fa){
    sz[u]=1; maxv[u]=0;
    for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        int v=e[i].v;
        if(vis[v] || v==fa)continue;
        dfs_size(v,u);
        sz[u]+=sz[v]; maxv[u]=max(maxv[u],sz[v]);
    }
}

void dfs_root(int r,int u,int fa){
    maxv[u]=max(maxv[u],sz[r]-sz[u]);
    if(Max>maxv[u]){
        Max=maxv[u];
        rt=u;
    }
    for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        int v=e[i].v;
        if(vis[v] || v==fa)continue;
        dfs_root(r,v,u);
    }
}

void dfs_dis(int u,int fa,int d){
    dis[dcnt++]=d;
    for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        int v=e[i].v, w=e[i].w;
        if(vis[v] || v==fa)continue;
        dfs_dis(v,u,d+w);
    }
}

int prime[maxn],pcnt;
bool used[maxn];
void seive(){
    pcnt=0;
    for(int i=2;i<maxn;i++){
        if(!used[i])prime[pcnt++]=i;
        for(int j=0;j<pcnt;j++){
            ll nxt=1ll*prime[j]*i;
            if(nxt>=maxn)break;
            used[nxt]=1;
            if(i%prime[j]==0)break;
        }
    }
}

ll cnt[maxn],c[maxn];
int calc(int rt,int d){
    ll res=0; dcnt=0;
    dfs_dis(rt,-1,d);

    int ma=0;
    for(int i=0;i<dcnt;i++){
        ma=max(ma,dis[i]);
        c[dis[i]]++;
    }

    N=1; while(N<=2*ma)N<=1;

    for(int i=0;i<N;i++){
        if(i<=ma)a[i]=Complex(c[i],0);
        else a[i]=Complex(0,0);
    }
}

```



```

FFT(a,1);
for(int i=0;i<N;i++)a[i]=a[i]*a[i];
FFT(a,-1);

for(int i=0;i<N;i++)cnt[i]=floor(a[i].r+0.5);
for(int i=0;i<dcnt;i++)cnt[2*dis[i]]--;
for(int i=0;i<N;i++)cnt[i]/=2;

for(int i=0;i<pcnt;i++){
    if(prime[i]<=2*ma)res+=cnt[prime[i]];
    else break;
}

for(int i=0;i<dcnt;i++)c[dis[i]]--;

return res;
}

void DFS(int u){
    Max=n; dfs_size(u,-1); dfs_root(u,u,-1);
    vis[rt]=1; ans+=calc(rt, 0);
    for(int i=head[rt];i;i=e[i].nxt){
        int v=e[i].v, w=e[i].w;
        if(vis[v])continue;
        ans-=calc(v,w);
        DFS(v);
    }
}

void solve(){
    init(n);
    int u,v;
    for(int i=1;i<=n-1;i++){
        scanf("%d %d",&u,&v);
        addedge(u,v,1);
    }
    ans=0;
    DFS(1);
    // cout<<ans<<endl;
    ll all=1ll*n*(n-1)/2;
    printf("%.10f\n",1.0*ans/all);
}

int main()
{
    seive();
    // freopen("in.txt","r",stdin);
    // int _T; scanf("%d",&_T); for(int _=1;_<=_T;_++)solve();
    while(~scanf("%d",&n))solve();
    // solve();
    return 0;
}

```

## 4.19 树分治边分

```

//一般仅对二叉树进行边分
//非二叉树则加点重构树使其为二叉树
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MX = 2e5 + 5;
const int MXE = 4e6 + 5;
struct Edge {
    int v, w, nxt, pre;
} E[MXE], edge[MXE];
int Head[MX], head[MX], rear, tot, tail[MX];

```

```

int mark[MX], sz[MX];
int N, n, cnt, rt, midedge, Max;
void init() {
    memset(head, -1, sizeof(head));
    tot = 0;
}
void INIT() {
    memset(Head, -1, sizeof(Head));
    rear = 0;
}
void add(int u, int v, int w) {
    edge[tot].v = v;
    edge[tot].w = w;
    edge[tot].nxt = head[u];
    head[u] = tot++;
}
void ADD(int u, int v, int w) {
    E[rear].v = v;
    E[rear].w = w;
    E[rear].nxt = Head[u];
    Head[u] = rear++;
}
void Delete(int u, int i) {
    if (Head[u] == i) Head[u] = E[i].nxt;
    else E[E[i].pre].nxt = E[i].nxt;
    if (tail[u] == i) tail[u] = E[i].pre;
    else E[E[i].nxt].pre = E[i].pre;
}
//保证每个点的度不超过3
void build(int u, int fa) {
    int father = 0;
    for (int i = head[u]; ~i; i = edge[i].nxt) {
        int v = edge[i].v, w = edge[i].w;
        if (v == fa) continue;
        if (father == 0) { //还没有增加子节点, 直接连上
            ADD(u, v, w); ADD(v, u, w);
            father = u;
            build(v, u);
        } else { //已经有一个子节点, 则创建一个新节点, 把v连在新节点上
            mark[++N] = 0;
            ADD(N, father, 0); ADD(father, N, 0);
            father = N;
            ADD(v, father, w); ADD(father, v, w);
            build(v, u);
        }
    }
}
//nxt是下一条边的编号, pre是上一条边的编号
void get_pre() {
    memset(tail, -1, sizeof(tail));
    for (int i = 1; i <= N; i++) {
        for (int j = Head[i]; ~j; j = E[j].nxt) {
            E[j].pre = tail[i];
            tail[i] = j;
        }
    }
}
//重建一个图
void rebuild() {
    INIT();
    N = n;
    for (int i = 1; i <= N; i++) mark[i] = 1;
    build(1, 0);
    get_pre();
    init();
}

```

```

}

struct point {
    int u, dis;
    point() {}
    point(int _u, int _dis) {
        u = _u; dis = _dis;
    }
    bool operator<(const point& _A)const {
        return dis < _A.dis;
    }
};

struct node {
    int rt, midlen, ans; //根节点, 中心边, 答案(最长树链)
    int ls, rs; //左右子树编号
    priority_queue<point>q;
} T[2*MX];

//搜索每个子树大小
void dfs_size(int u, int fa, int dir) {
    add(u, rt, dir);
    //如果是白点, 则压入根节点rt的队列, dist为到根的距离
    //队列中的点用来pt的父亲树的更新, pt节点不需要用到,
    //因此T[pt].rt是父亲树的中心边上的点
    if (mark[u]) T[rt].q.push(point(u, dir));
    sz[u] = 1;
    for (int i = Head[u]; ~i; i = E[i].nxt) {
        int v = E[i].v, w = E[i].w;
        if (v == fa) continue;
        dfs_size(v, u, dir + w);
        sz[u] += sz[v];
    }
}

//找中心边
void dfs_midedge(int u, int code) {
    if (max(sz[u], sz[T[rt].rt] - sz[u]) < Max) {
        Max = max(sz[u], sz[T[rt].rt] - sz[u]);
        midedge = code;
    }
    for (int i = Head[u]; ~i; i = E[i].nxt) {
        int v = E[i].v;
        if (i != (code ^ 1)) dfs_midedge(v, i);
    }
}

//更新
void PushUP(int rt) {
    T[rt].ans = -1;
    while (!T[rt].q.empty() && mark[T[rt].q.top().u] == 0) T[rt].q.pop(); //弹出黑点
    int ls = T[rt].ls, rs = T[rt].rs; //ls为左儿子, rs为右儿子
    if (ls == 0 && rs == 0) { //没有左右儿子
        if (mark[T[rt].rt]) T[rt].ans = 0;
    } else {
        if (T[ls].ans > T[rt].ans) T[rt].ans = T[ls].ans; //如果左儿子的结果大于右儿子
        if (T[rs].ans > T[rt].ans) T[rt].ans = T[rs].ans; //如果右儿子的结果大于左儿子
        if (!T[ls].q.empty() && !T[rs].q.empty()) //穿过中心边的
            T[rt].ans = max(T[rt].ans, T[ls].q.top().dis + T[rs].q.top().dis + T[rt].midlen);
    }
}

void DFS(int id, int u) {
    rt = id; Max = N; midedge = -1;
    T[id].rt = u;
    dfs_size(u, 0, 0);
    dfs_midedge(u, -1);
    if (~midedge) {
        //中心边的左右2点

```

```

    int p1 = E[midedge].v;
    int p2 = E[midedge ^ 1].v;
    //中心边长度
    T[id].midlen = E[midedge].w;
    //左右子树
    T[id].ls = ++cnt;
    T[id].rs = ++cnt;
    //删除中心边
    Delete(p1, midedge ^ 1);
    Delete(p2, midedge);
    DFS(T[id].ls, p1);
    DFS(T[id].rs, p2);
}
PushUP(id);
}
void update(int u) {
    mark[u] ^= 1;
    for (int i = head[u]; ~i; i = edge[i].nxt) {
        int v = edge[i].v, w = edge[i].w;
        if (mark[u] == 1) T[v].q.push(point(u, w));
        PushUP(v);
    }
}
int main() {
    scanf("%d", &n);
    init();
    for (int i = 1, u, v, w; i < n; i++) {
        scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
        add(u, v, w); add(v, u, w);
    }
    rebuild();
    DFS(cnt = 1, 1);
    char op[2]; int m, x;
    scanf("%d", &m);
    while (m--) {
        scanf("%s", op);
        if (op[0] == 'A') {
            if (T[1].ans == -1) printf("They have disappeared.\n");
            else printf("%d\n", T[1].ans);
        } else {
            scanf("%d", &x);
            update(x);
        }
    }
    return 0;
}

```

## 4.20 树同构 AHU algorithm

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn=2e5+10;

int n;
struct Edge{
    int v,nxt;
}e[maxn<<1];
int head[maxn],sz[maxn],f[maxn],maxv[maxn],tag[maxn],tot,Max;
vector<int>center[2],L[maxn],subtree_tags[maxn];
void addedge(int u,int v){
    e[tot].v=v;e[tot].nxt=head[u];head[u]=tot++;
    e[tot].v=u;e[tot].nxt=head[v];head[v]=tot++;
}

```

```

void dfs_size(int u,int fa){
    sz[u]=1; maxv[u]=0;
    for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        int v=e[i].v;
        if(v==fa)continue;
        dfs_size(v,u);
        sz[u]+=sz[v];
        maxv[u]=max(maxv[u],sz[v]);
    }
}

void dfs_center(int rt,int u,int fa,int id){
    maxv[u]=max(maxv[u],sz[rt]-sz[u]);
    if(Max>maxv[u]){
        center[id].clear();
        Max=maxv[u];
    }
    if(Max==maxv[u])center[id].push_back(u);
    for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        int v=e[i].v;
        if(v==fa)continue;
        dfs_center(rt,v,u,id);
    }
}

int dfs_height(int u,int fa,int depth){
    L[depth].push_back(u); f[u]=fa;
    int h=0;
    for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        int v=e[i].v;
        if(v==fa)continue;
        h=max(h,dfs_height(v,u,depth+1));
    }
    return h+1;
}

void init(int n){
    for(int i=1;i<=2*n;i++)head[i]=0;
    tot=1; center[0].clear(); center[1].clear();

    int u,v;
    for(int i=1;i<=n-1;i++){
        scanf("%d %d",&u,&v);
        addedge(u,v);
    }
    dfs_size(1,-1);
    Max=n; dfs_center(1,1,-1,0);

    for(int i=1;i<=n-1;i++){
        scanf("%d %d",&u,&v);
        addedge(u+n,v+n);
    }
    dfs_size(1+n,-1);
    Max=n; dfs_center(1+n,1+n,-1,1);
}

bool cmp(int u,int v){
    return subtree_tags[u]<subtree_tags[v];
}

bool rootedTreeIsomorphism(int rt1,int rt2){
    for(int i=0;i<=2*n+1;i++)L[i].clear(),subtree_tags[i].clear();
    int h1=dfs_height(rt1,-1,0);
    int h2=dfs_height(rt2,-1,0);
    if(h1!=h2)return false;

```

```

int h=h1-1;
for(int j=0;j<(int)L[h].size();j++)tag[L[h][j]]=0;
for(int i=h-1;i>=0;i--){
    for(int j=0;j<(int)L[i+1].size();j++){
        int v=L[i+1][j];
        subtree_tags[f[v]].push_back(tag[v]);
    }

    sort(L[i].begin(),L[i].end(),cmp);

    for(int j=0,cnt=0;j<(int)L[i].size();j++){
        if(j && subtree_tags[L[i][j]]!=subtree_tags[L[i][j-1]])++cnt;
        tag[L[i][j]]=cnt;
    }
}
return subtree_tags[rt1]==subtree_tags[rt2];
}

bool treeIsomorphism(){
    if(center[0].size()==center[1].size()){
        if(rootedTreeIsomorphism(center[0][0],center[1][0]))return true;
        if(center[0].size()>1)return rootedTreeIsomorphism(center[0][0],center[1][1]);
    }
    return false;
}

int main()
{
    int T;
    scanf("%d",&T);
    while(T--){
        scanf("%d",&n);
        init(n);
        puts(treeIsomorphism()?"YES":"NO");
    }
    return 0;
}

```

## 4.21 树哈希

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
const int maxn=4005;
const ull seed1=2333;
const ull seed2=1e6+7;
ull hval[maxn];

int n,Max,root;
int head[maxn],deg[maxn],sz[maxn],maxv[maxn],tot=1;
struct Edge{int v,nxt;}e[maxn<<1];
void addedge(int u,int v){
    e[tot].v=v; e[tot].nxt=head[u]; head[u]=tot++;
    e[tot].v=u; e[tot].nxt=head[v]; head[v]=tot++;
}
vector<int>center;
void dfs_size(int u,int fa,int rt){
    sz[u]=1; maxv[u]=0;
    for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        if(e[i].v==fa || e[i].v==rt)continue;
        dfs_size(e[i].v,u,rt);
        sz[u]+=sz[e[i].v];
        maxv[u]=max(maxv[u],sz[e[i].v]);
    }
}

```

```

}

void dfs_center(int rt,int u,int fa){
    maxv[u]=max(maxv[u],sz[rt]-sz[u]);
    if(Max>maxv[u]){
        center.clear(); center.push_back(u);
        root=u; Max=maxv[u];
    }
    else if(Max==maxv[u])center.push_back(u);
    for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        if(e[i].v!=fa)dfs_center(rt,e[i].v,u);
    }
}

void dfs_hash(int u,int fa,int rt){
    vector<ull>h;
    for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        if(e[i].v==fa || e[i].v==rt)continue;
        dfs_hash(e[i].v,u,rt);
        h.push_back(hval[e[i].v]);
    }
    sort(h.begin(),h.end());
    ull val=seed2;
    for(ull hv:h)val=val*seed1+hv;
    hval[u]=val*seed1+seed2;
}

int ans=-1;
void check(){
    vector<int>rts(center);
    for(int rt:rts){
        map<ull,int>mp;
        for(int i=head[rt];i;i=e[i].nxt){
            center.clear(); dfs_size(rt,-1,-1);
            Max=n; dfs_center(e[i].v,e[i].v,rt);
            set<ull>s;
            for(int rtt:center){
                dfs_size(rtt,-1,rt);
                dfs_hash(rtt,-1,rt);
                s.insert(hval[rtt]);
            }
            for(ull hv:s)mp[hv]++;
        }
        for(auto it:mp)if(it.second>=deg[rt]){
            ans=deg[rt];
            return;
        }
    }
}

int main()
{
    scanf("%d",&n);
    int u,v;
    for(int i=1;i<=n-1;i++){
        scanf("%d %d",&u,&v);
        addedge(u,v);
        deg[u]++; deg[v]++;
    }
    Max=n; dfs_size(1,-1,-1); dfs_center(1,1,-1);
    check();
    printf("%d\n",ans);
    return 0;
}

```

## 5 数学

### 5.1 FFT

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const double pi=acos(-1.0);
const int maxn=8e5+233;

struct complex
{
    double r,i;
    complex(double R=0,double I=0){r=R;i=I;}
    inline complex operator +(const complex& A){return complex(r+A.r,i+A.i);}
    inline complex operator -(const complex& A){return complex(r-A.r,i-A.i);}
    inline complex operator *(const complex& A){return complex(r*A.r-i*A.i,r*A.i+i*A.r);}
}a[maxn];

int N,n,m;
int ma=0;

void init(){
    N=1;
    while(N<ma) N<=<=1;
}

void prework(complex* a){
    int i,j,k;
    for(i=1,j=N/2;i<N-1;i++){
        if(i<j) swap(a[i],a[j]);
        k=N/2;
        while(j>=k){
            j-=k;
            k/=2;
        }
        if(j<k) j+=k;
    }
}

void FFT(complex* a,int flag){
    complex x,y;
    prework(a);
    for(int i=2;i<=N;i<=<=1){
        complex w,wk(cos(-2*pi*flag/i),sin(-2*pi*flag/i));
        for(int j=0;j<N;j+=i){
            w=complex(1,0);
            for(int k=j;k<j+i/2;k++){
                x=a[k];
                y=w*a[k+i/2];
                a[k]=x+y;
                a[k+i/2]=x-y;
                w=w*wk;
            }
        }
    }
    if(flag==1) for(int i=0;i<N;i++) a[i].r/=N;
}

int A[maxn];
long long cnt[maxn],suf[maxn];
double ans=0;

int main()
```



```

{
    int t;
    scanf("%d",&t);
    while(t--){
        memset(a,0,sizeof(a));
        memset(cnt,0,sizeof(cnt));
        scanf("%d",&n);
        ma=0;
        for(int i=0;i<n;i++){
            scanf("%d",&A[i]);
            a[A[i]].r++;
            ma=max(ma,A[i]);
        }
        sort(A,A+n);
        ma=ma*2+2;

        init();
        FFT(a,1);
        for(int i=0;i<N;i++) a[i]=a[i]*a[i];
        FFT(a,-1);

        for(int i=0;i<N;i++){
            cnt[i]=floor(a[i].r+0.5);
        }
        for(int i=0;i<n;i++){
            cnt[2*A[i]]--;
        }
        for(int i=0;i<N;i++){
            cnt[i]/=2;
        }
        suf[N]=0;
        for(int i=N-1;i>=0;i--){
            suf[i]=suf[i+1]+cnt[i];
        }

        long long tmp=0,sum=(long long)n*(n-1)*(n-2)/6;
        for(int i=0;i<n;i++){
            tmp+=suf[A[i]+1];

            tmp-=(long long)(n-1-i)*i;
            tmp-=n-1;
            tmp-=(long long)(n-1-i)*(n-i-2)/2;
        }

        ans=1.0*tmp/sum;
        printf("%.7f\n",ans);
    }
    return 0;
}

```

## 5.2 FWT

```

int rev=mod+1>>1;
void FWT(int a[],int n)
{
    for(int d=1;d<n;d<=1)
        for(int m=d<<1,i=0;i<n;i+=m)
            for(int j=0;j<d;j++)
            {
                int x=a[i+j],y=a[i+j+d];
                a[i+j]=(x+y)%mod,a[i+j+d]=(x-y+mod)%mod;
                //xor:a[i+j]=x+y,a[i+j+d]=(x-y+mod)%mod;
                //and:a[i+j]=x+y;
                //or:a[i+j+d]=x+y;
            }
}

```

```

}

void UFWT(int a[],int n)
{
    for(int d=1;d<n;d<=1)
        for(int m=d<<1,i=0;i<n;i+=m)
            for(int j=0;j<d;j++)
            {
                int x=a[i+j],y=a[i+j+d];
                a[i+j]=1LL*(x+y)*rev%mod,a[i+j+d]=(1LL*(x-y)*rev%mod+mod)%mod;
                //xor:a[i+j]=(x+y)/2,a[i+j+d]=(x-y)/2;
                //and:a[i+j]=x-y;
                //or:a[i+j+d]=y-x;
            }
}

void solve(int a[],int b[],int n)
{
    FWT(a,n);
    FWT(b,n);
    for(int i=0;i<n;i++)
        a[i]=1LL*a[i]*b[i]%mod;
    UFWT(a,n);
}

```

### 5.3 NTT

```

//常用素数: 1004535809,998244353,原根都为3
#include<cstdio>
#define getchar() (p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 1<<21, stdin), p1 == p2) ? EOF : *p1++)
#define swap(x,y) x ^= y, y ^= x, x ^= y
#define LL long long
const int MAXN = 3 * 1e6 + 10, P = 998244353, G = 3, Gi = 332748118;
char buf[1<<21], *p1 = buf, *p2 = buf;
inline int read() {
    char c = getchar(); int x = 0, f = 1;
    while(c < '0' || c > '9') {if(c == '-') f = -1; c = getchar();}
    while(c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + c - '0', c = getchar();
    return x * f;
}

int N, M, limit = 1, L, r[MAXN];
LL a[MAXN], b[MAXN];
inline LL fastpow(LL a, LL k) {
    LL base = 1;
    while(k) {
        if(k & 1) base = (base * a) % P;
        a = (a * a) % P;
        k >>= 1;
    }
    return base % P;
}

inline void NTT(LL *A, int type) {
    for(int i = 0; i < limit; i++)
        if(i < r[i]) swap(A[i], A[r[i]]);
    for(int mid = 1; mid < limit; mid <= 1) {
        LL Wn = fastpow( type == 1 ? G : Gi , (P - 1) / (mid << 1));
        for(int j = 0; j < limit; j += (mid << 1)) {
            LL w = 1;
            for(int k = 0; k < mid; k++, w = (w * Wn) % P) {
                int x = A[j + k], y = w * A[j + k + mid] % P;
                A[j + k] = (x + y) % P,
                A[j + k + mid] = (x - y + P) % P;
            }
        }
    }
}

```

```

int main() {
    N = read(); M = read();
    for(int i = 0; i <= N; i++) a[i] = (read() + P) % P;
    for(int i = 0; i <= M; i++) b[i] = (read() + P) % P;
    while(limit <= N + M) limit <= 1, L++;
    for(int i = 0; i < limit; i++) r[i] = (r[i] >> 1) >> 1 | ((i & 1) << (L - 1));
    NTT(a, 1); NTT(b, 1);
    for(int i = 0; i < limit; i++) a[i] = (a[i] * b[i]) % P;
    NTT(a, -1);
    LL inv = fastpow(limit, P - 2);
    for(int i = 0; i <= N + M; i++)
        printf("%d ", (a[i] * inv) % P);
    return 0;
}

```

## 5.4 博弈论

### 5.4.1 定理

/\*

公平组合博弈 (ICG)

#### 1. 巴什博弈 (Bash Game)

只有一堆  $n$  个物品，两个人轮流从这堆物品中取物，规定每次至少取一个，最多取  $m$  个。最后取光者得胜。

显然，如果  $n = m + 1$ ，那么由于一次最多只能取  $m$  个，所以，无论先取者拿走多少个，后取者都能够一次拿走剩余的物品，后者取胜。因此我们发现了如何取胜的法则：每个回合时  $m + 1$  个，如果  $n = (m + 1) * r + s$ ，（ $r$  为任意自然数， $s \leq m$ ），那么先取者要拿走  $s$  个物品，如果后取者拿走  $k$ （ $\leq m$ ）个，那么先取者再拿走  $m + 1 - k$  个，结果剩下  $(m + 1) * (r - 1)$  个，以后保持这样的取法，那么先取者肯定获胜。总之，要保持给对手留下  $(m + 1)$  的倍数，就能最后获胜。

这个游戏还可以有一种变相的玩法：两个人轮流报数，每次至少报一个，最多报十个，谁能报到 **100** 者胜。

#### 2. 斐波那契博弈 (Fibonacci's Game)

有一堆个数为  $n$  的石子，游戏双方轮流取石子，满足：

1) 先手不能在第一次把所有的石子取完；

2) 之后每次可以取的石子数介于 1 到对手刚取的石子数的 2 倍之间（包含 1 和对手刚取的石子数的 2 倍）。

引理：任何正整数可以表示为若干个不连续的 Fibonacci 数之和

结论：先手胜当且仅当  $n$  不是斐波那契数，否则必败

策略：比如，我们要分解 83，注意到 83 被夹在 55 和 89 之间，于是把 83 可以写成  $83 = 55 + 28$ ；然后再想办法分解 28，28 被夹在 21 和 34 之间，于是  $28 = 21 + 7$ ；依此类推  $7 = 5 + 2$ 。

如果  $n = 83$ ，我们看看这个分解有什么指导意义：假如先手取 2 颗，那么后手无法取 5 颗或更多，而 5 是一个 Fibonacci 数，如果猜测正确的话，（面临这 5 颗的先手实际上是整个游戏的后手）那么一定是先手取走这 5 颗石子中的最后一颗，而这个我们可以通过第二类归纳法来绕过，同样的道理，接下去先手取走接下来的后 21 颗中的最后一颗，再取走后 55 颗中的最后一颗，那么先手赢。

反过来如果  $n$  是 Fibonacci 数，比如  $n = 89$ ：记先手一开始所取的石子数为  $y$ ，若  $y \geq 34$  颗（也就是 89 的向前两项），那么一定后手赢，因为  $89 - 34 = 55 = 34 + 21 < 2 * 34$ ，所以只需要考虑先手第一次取得石子数  $y < 34$  的情况即可，所以现在剩下的石子数  $x$  介于 55 到 89 之间，它一定不是一个 Fibonacci 数，于是我们把  $x$  分解成 Fibonacci 数： $x = 55 + f[i] + \dots + f[j]$ ，若，如果  $f[j] \leq 2y$ ，那么对 B 就是面临  $x$  局面的先手，所以根据之前的分析，B 只要先取  $f[j]$  个即可，以后再按之前的分析就可保证必胜。

#### 3. 威佐夫博弈 (Wythoff Game)

有两堆各若干个物品，两个人轮流从某一堆或同时从两堆中取同样多的物品，规定每次至少取一个，多者不限，最后取光者得胜。

这种情况下是颇为复杂的。我们用  $(a_k, b_k)$  ( $a_k \leq b_k, k = 0, 1, 2, \dots, n$ ) 表示两堆物品的数量并称其为局势，如果甲面对  $(0, 0)$ ，那么甲已经输了，这种局势我们称为奇异局势。前几个奇异局势是： $(0, 0)$ 、 $(1, 2)$ 、 $(3, 5)$ 、 $(4, 7)$ 、 $(6, 10)$ 、 $(8, 13)$ 、 $(9, 15)$ 、 $(11, 18)$ 、 $(12, 20)$ 。

可以看出， $a_0 = b_0 = 0, a_k$  是未在前面出现过的最小自然数，而  $b_k = a_k + k$ ，奇异局势有

如下三条性质：

1. 任何自然数都包含在一个且仅有一个奇异局势中。

由于  $a_k$  是未在前面出现过的最小自然数，所以有  $a_k > a_{k-1}$ ，而  $b_k = a_k + k > a_{k-1} + k - 1 = b_{k-1} > a_{k-1}$ 。所以性质 1。成立。

2. 任意操作都可将奇异局势变为非奇异局势。

事实上，若只改变奇异局势  $(a_k, b_k)$  的某一个分量，那么另一个分量不可能在其他奇异局势中，所以必然是非奇异局势。如果使  $(a_k, b_k)$  的两个分量同时减少，则由于其差不变，且不可能是其他奇异局势的差，因此也是非奇异局势。

3. 采用适当的方法，可以将非奇异局势变为奇异局势。

从如上性质可知，两个人如果都采用正确操作，那么面对非奇异局势，先拿者必胜；反之，则后拿者取胜。

4. (Betty 定理)：如果存在正无理数  $A, B$  满足  $1/A + 1/B = 1$ ，那么集合  $P = \{ [At], t \in \mathbb{Z}^+ \}$ 、 $Q = \{ [Bt], t \in \mathbb{Z}^+ \}$  恰为集合  $\mathbb{Z}^+$  的一个划分，即： $P \cap Q = \emptyset, P \cup Q = \mathbb{Z}^+$ 。

5. 上述矩阵中每一行第一列的数为  $[0i]$ ，第二列的数为  $[(\Phi + 1)i]$ ，其中  $\Phi = (\sqrt{5} + 1) / 2$  为黄金分割比。

那么任给一个局势  $(a, b)$ ，怎样判断它是不是奇异局势呢？我们有如下公式：

$ak = [k(1+\sqrt{5})/2]$ ,  $bk = ak + k$  ( $k=0, 1, 2, \dots, n$  方括号表示取整函数)

奇妙的是其中出现了黄金分割数  $(1+\sqrt{5})/2 = 1.618\dots$ ，因此，由  $ak, bk$  组成的矩形近似为黄金矩形，由于  $2/(1+\sqrt{5}) = (\sqrt{5}-1)/2$ ，可以先求出  $j = [a(\sqrt{5}-1)/2]$ ，若  $a = [ (1+\sqrt{5})/2 ]$ ，那么  $a = aj$ ,  $bj = aj + j$ ，若不等于，那么  $a = aj+1$ ,  $bj+1 = aj+1 + j + 1$ ，若都不是，那么就不是奇异局势。然后再按照上述法则进行，一定会遇到奇异局势。（poj 1067）

#### 4. 尼姆博奕 (Nimm Game)

有  $n$  堆各若干个物品，两个人轮流从某一堆取任意多的物品，规定每次至少取一个，多者不限，最后取光者得胜。

结论：将  $n$  堆物品数量全部异或：为零则必败，否则必胜（先手）

#### 5. 阶梯 Nim

结论：奇数阶异或和为 0 则必胜，反之必败。偶数阶不考虑。

6. SJ 定理：对于任意一个 Anti-SG 游戏，如果我们规定当局面中所有的单一游戏的 SG 值为 0 时，游戏结束，则先手必胜当且仅当：

(1) 游戏的 SG 函数不为 0 且游戏中某个单一游戏的 SG 函数大于 1；

(2) 游戏的 SG 函数为 0 且游戏中没有单一游戏的 SG 函数大于 1

\*/

### 5.4.2 SG 函数

```
/*
Sprague-Grundy Theorem:
g(G)=g(G1)^g(G2)^...^g(Gn)。也就是说，游戏的和的SG函数值是它的所有子游戏的SG函数值的异或。
*/
```

// 将一个堆拆分成两个不相等的堆

```
void SG(int x){
    memset(sg,-1,sizeof(sg));
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    int tmp=0;
    sg[1]=0;
    for(int i=1;i<=x;++i,++tmp){
        for(int j=1;j<=i/2;++j){
            if(j==i-j)continue;
            vis[sg[i-j]^sg[j]]=tmp;
        }
        for(int j=0;j<=x;++j){
            if(vis[j]!=tmp){
                sg[i]=j;
                break;
            }
        }
    }
}
```

// Nim + 最多拿一半

```
void SG(int x){
    memset(sg,-1,sizeof(sg));
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    int tmp=0;
    for(int i=1;i<=x;++i,++tmp){
        for(int j=1;j<=i/2;++j){
            vis[sg[i-j]]=tmp;
        }
        for(int j=0;j<=x;++j){
            if(vis[j]!=tmp){
                sg[i]=j;
                break;
            }
        }
    }
}
```

// Nim + 拿走最后一的赢 (anti-nim)

```
#include<bits/stdc++.h>
```

```

using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn=1e5+233;
int n,m;
int a[maxn];
int main()
{
    int t,tim=1;
    scanf("%d",&t);
    while(t--){
        int u=0,v,cnt=0;
        scanf("%d",&n);
        for(int i=0;i<n;i++){
            scanf("%d",&v);
            u^=v;
            cnt+=(v==1);
        }
        if((cnt==n && u==0) || (cnt<n && u))
            printf("Case %d: Alice\n",tim++);
        else
            printf("Case %d: Bob\n",tim++);
    }
    return 0;
}

```

## 5.5 莫比乌斯反演

TBA (3)

### 5.5.1 线性筛

---

```

/* x in [1,N]; y in [1,M] (x,y) = 1 */
#include<cstdio>
#include<vector>
using namespace std;
const int maxn = 1e5+100;
typedef long long ll;
bool used[maxn];
vector<int> prime;
ll mu[maxn];
void sieve(){
    mu[1] = 1;
    for (int i=2;i<maxn;i++){
        if(!used[i]){
            prime.push_back(i);
            mu[i] = -1;
        }
        for (int j = 0;j<prime.size();j++){
            long long nxt = 1ll* prime[j] * i;
            if(nxt >= maxn)break;
            used[nxt] = 1;
            if (i % prime[j] == 0){
                mu[nxt] = 0;
                break;
            }else{
                mu[nxt] = -mu[i];
            }
        }
    }
}
ll work(int n,int m){
    ll ans = 0;
    int top = min(n,m);
    for (int i=1;i<=top;i++){

```

```

    ans += 1ll * mu[i] * (n/i) * (m/i);
}
return ans;
}
int main(){
    sieve();
    int T;
    scanf("%d",&T);
    for (int Case = 1;Case <= T;Case++){
        int a,b,n,m,k;
        scanf("%d%d%d%d%d",&a,&n,&b,&m,&k);
        if(k == 0){
            printf("Case %d: 0\n",Case);
            continue;
        }
        n/=k;
        m/=k;
        printf("Case %d: %lld\n",Case,work(n,m) - work(min(n,m),min(n,m))/2);
    }
    return 0;
}

```

## 5.6 拉格朗日插值法

已知  $P(i), 0 \leq i \leq n$  的值 (特殊情况)

$$P(x) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} P(i) \frac{x(x-1)(x-2)\dots(x-n)}{(n-i)!i!(x-i)}$$

已知任意  $n+1$  个给定的点  $x_i$  以及值  $P(x_i)$  (一般情况)

$$P(x) = \sum_{i=0}^n P(x_i) \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

## 5.7 斐波那契公式

$$fibonacci_n = -\frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n + \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

$$fibonacci_n = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{n-1}$$

## 5.8 生成函数

$$\frac{1}{1-x^a} = 1 + x^a + x^{2a} + x^{3a} \dots$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 \dots$$

$$\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_i C_{i+k-1}^{k-1} x^i$$

## 5.9 Stern-Brocot Tree

满足 BST 性质

第  $n$  层为  $n$  阶 Farey 级数

$$L = \frac{a}{b}, R = \frac{c}{d}$$

$$\text{新的中间项 } M = \frac{a+c}{b+d}$$




Figure 1: Part of the Stern-Brocot Tree.

## 6 其他

### 6.1 动态规划

#### 6.1.1 区间 DP

```
for(int l=2;l<=n;l++)
{
    for(int i=1;i<=n-l+1;i++)
    {
        for(int k=i;k<=i+l-2;k++)
        {
            f[i][i+l-1]=min(f[i][i+l-1],f[i][k]+f[k+1][i+l-1]+sum[i+l-1]-sum[i-1]);
            //左区间代价+右区间代价+决策值
        }
    }
}
ans=f[1][n]; //区间[1,n]的最优解
```

#### 6.1.2 数位 DP

```
//不含4和62连号
long long dfs(int pos,int six,int jud)
{
    if(pos==0) return 1;
    int sz=jud?digit[pos]:9;
    if(!jud&&dp[pos][six]!=-1) return dp[pos][six];
    long long ans=0;
    for(int i=0;i<=sz;i++)
    {
        if(i==4) continue;
        if(six&&(i==2)) continue;
        ans+=dfs(pos-1,i==6,jud&&(i==sz));
    }
    if(!jud) dp[pos][six]=ans;
    return ans;
}
long long f(long long x)
{
    int pos=0;
    while(x)
    {
        digit[++pos]=x%10;
        x/=10;
    }
}
```

```

    return dfs(pos,0,1);
}

```

### 6.1.3 单调队列优化

$$f_{i,j} = \max \{f_{i-1,k} + b_i - |a_i - j|\}$$

$$f_{i,j} = \max \{f_{i-1,k}\} + b_i - |a_i - j|$$

(5)

---

```

#include<stdio.h>
#include<string>
using namespace std;
long long f[150010][2];
int p[305],b[305],t[305];
int Abs(int x){
    return x>=0?x:-x;
}
struct Node{
    int id;
    long long val;
}nd[150010];
int main(){
    int n,m;
    long long d;
    scanf("%d%d%I64d",&n,&m,&d);
    for(int i=1;i<=m;i++)scanf("%d%d%d",&p[i],&b[i],&t[i]);
    long long mx;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        int hd=1,tl=1;nd[tl].id=1,nd[tl].val=f[1][(i-1)&1];
        for(int j=1;j<=n&&j<=d*(t[i]-t[(i-1)]);j++){
            while(hd<tl&&nd[tl-1].val<=f[j][(i-1)&1])tl--;
            nd[tl].val=f[j][(i-1)&1],nd[tl].id=j;
        }
        for(int j=1;j<=n;j++){
            if(j+d*(t[i]-t[i-1])<=n){
                while(hd<tl&&nd[tl-1].val<=f[j+d*(t[i]-t[i-1])][(i-1)&1])tl--;
                nd[tl].val=f[j+d*(t[i]-t[i-1])][(i-1)&1],nd[tl].id=j+d*(t[i]-t[i-1]);
            }
            if(nd[hd].id+d*(t[i]-t[i-1])<j)hd++;
            f[j][i&1]=nd[hd].val+b[i]-Abs(p[i]-j);
            if(i==m)if(j==1)mx=f[j][i&1];else mx=max(f[j][i&1],mx);
        }
    }
    printf("%I64d\n",mx);
}

```

### 6.1.4 斜率优化

$$f_i = \min \{f_j + (sum_i - sum_j + i - j - 1 - L)^2\}$$

$$s_i = sum_i + i, L' = L + 1$$

$$f_i = f_j + (s_i - s_j - L')^2 = f_j + (s_i - L')^2 - 2(s_i - L') * s_j + s_j^2$$

$$f_j + s_j^2 = 2(s_i - L') * s_j + f_i - (s_i - L')^2$$

$$y = k \times x + b$$

(6)



```

#include<stdio.h>
#include<string>
using namespace std;
long long c[50010],s[50010],b,x[50010],y[50010],f[50010];
int nd[50010];
long long ans(int i,int j){
    return f[j]+(s[i]-s[j]-b)*(s[i]-s[j]-b);
}
bool cmp(int i,int j,int k){
    return (y[k]-y[j])*(x[j]-x[i])<=(y[j]-y[i])*(x[k]-x[j]);
}
int main(){
    int n,l;
    scanf("%d%d",&n,&l);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%lld",&c[i]);
    for(int i=1;i<=n;i++)s[i]=s[i-1]+c[i]+1;
    b=l+1;
    x[0]=y[0]=0;
    int hd=1,tl=1;nd[tl++]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        while(hd+1<tl&&ans(i,nd[hd])>=ans(i,nd[hd+1]))hd++;
        f[i]=ans(i,nd[hd]);
        y[i]=f[i]+s[i]*s[i];
        x[i]=s[i];
        while(hd+1<tl&&cmp(nd[tl-2],nd[tl-1],i))tl--;
        nd[tl++]=i;
    }
    printf("%lld",f[n]);
}

```

## 6.2 整体二分

### 6.2.1 基本思路

```

void solve(int l, int r, int L, int R)
{
    if(l>r || L>R) return;
    if(l==r)
    {
        for(int i=L;i<=R;i++) if(q[i].ty) ans[q[i].pos]=l; //如果q[i].ty==1是询问, 就把答案丢进去
        return;
    }
    int mid=(l+r)>>1, cnt1=0, cnt2=0; //二分答案
    for(int i=L;i<=R;i++)
    if(q[i].ty)
    {
        int tmp=query(q[i].y)-query(q[i].x-1); //求bit上询问区间的sum
        if(tmp>=q[i].k) q1[++cnt1]=q[i]; //<=k就丢左边
        else q[i].k-=tmp, q2[++cnt2]=q[i]; //>k就更新k后丢右边
    }
    else
    {
        if(q[i].x<=mid) add(q[i].pos, q[i].y), q1[++cnt1]=q[i]; //如果被修改数<=mid, 就更新bit并丢到左边
        else q2[++cnt2]=q[i];
    }
    for(int i=1;i<=cnt1;i++) if(!q1[i].ty) add(q1[i].pos, -q1[i].y); //如果是修改, 删去在bit上的值
    for(int i=1;i<=cnt1;i++) q[L+i-1]=q1[i]; //丢到左边~
    for(int i=1;i<=cnt2;i++) q[L+cnt1+i-1]=q2[i]; //丢到右边~
    solve(l, mid, L, L+cnt1-1); solve(mid+1, r, L+cnt1, R); //分治~
}

```

### 6.2.2 区间带修改第 k 小

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn=5e5+5;
const int INF=1e9;
int n,m;
int a[maxn],ans[maxn];

struct BIT{
    int c[maxn];
    inline int lb(int x){return x&(-x);}
    inline void add(int x,int d){for(;x<=n;x+=lb(x))c[x]+=d;}
    inline int getsum(int x){int r=0;for(;x>=1;x-=lb(x))r+=c[x];return r;}
    inline int getsum(int l,int r){return getsum(r)-getsum(l-1);}
}bit;

struct node{
    int x,y,k;
    int id,type;
}nd[maxn],tmp1[maxn],tmp2[maxn];

void solve(int l,int r,int L,int R)
{
    if(l>r || L>R)return;
    if(l==r){
        for(int i=L;i<=R;i++)if(nd[i].type)ans[nd[i].id]=1;
        return;
    }
    int mid=(l+r)>>1,t1=0,t2=0;
    for(int i=L;i<=R;i++){
        if(nd[i].type){
            int tmp=bit.getsum(nd[i].x,nd[i].y);
            if(tmp>=nd[i].k)tmp1[++t1]=nd[i];
            else nd[i].k-=tmp,tmp2[++t2]=nd[i];
        }
        else{
            if(nd[i].x<=mid)bit.add(nd[i].id,nd[i].y),tmp1[++t1]=nd[i];
            else tmp2[++t2]=nd[i];
        }
    }
    for(int i=1;i<=t1;i++)if(!tmp1[i].type)bit.add(tmp1[i].id,-tmp1[i].y);
    for(int i=1;i<=t1;i++)nd[L+i-1]=tmp1[i];
    for(int i=1;i<=t2;i++)nd[L+t1+i-1]=tmp2[i];
    solve(l,mid,L,L+t1-1); solve(mid+1,r,L+t1,R);
}

void mainwork()
{
    int tot=0;
    scanf("%d %d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        scanf("%d",&a[i]);
        nd[++tot]=(node){a[i],1,0,i,0};
    }

    char op[5];
    int x,y,z,id=0;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        scanf("%s",op);
        if(op[0]=='Q'){
            scanf("%d %d %d",&x,&y,&z);
            nd[++tot]=(node){x,y,z,++id,1};
        }
        else{
            scanf("%d %d",&x,&y);
            nd[++tot]=(node){a[x],-1,0,x,0};
        }
    }
}

```

```

        a[x]=y;
        nd[++tot]=(node){a[x],1,0,x,0};
    }
}
solve(-INF,INF,1,tot);
for(int i=1;i<=id;i++)printf("%d\n",ans[i]);
}

int main()
{
    int T;
    scanf("%d",&T);
    while(T--){mainwork();}
    return 0;
}

```

### 6.2.3 树上带修改第 k 小

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn=8e4+5;
int n,q;
int w[maxn],ans[maxn];

struct Operate{
    int id,k,a,b,val,type;
}op[maxn<<1],tmp1[maxn<<1],tmp2[maxn<<1];

struct BIT{
    int c[maxn];
    inline int lb(int x){return x&(-x);}
    inline void add(int x,int d){for(;x<=n;x+=lb(x))c[x]+=d;}
    inline int getsum(int x){int r=0;for(;x;x-=lb(x))r+=c[x];return r;}
    inline int getsum(int l,int r){return getsum(r)-getsum(l-1);}
}bit;

//graph
struct Edge{
    int v,nxt;
}e[maxn<<1];
int head[maxn],tot;
void init(){
    tot=1;
    memset(head,0,sizeof(head));
}
void addedge(int u,int v){
    e[tot].v=v;e[tot].nxt=head[u];head[u]=tot++;
    e[tot].v=u;e[tot].nxt=head[v];head[v]=tot++;
}

//heavy-light
int sz[maxn],son[maxn],fa[maxn],h[maxn],pos[maxn],top[maxn],cnt;
void dfs1(int u,int f){
    sz[u]=1;son[u]=0;fa[u]=f;h[u]=h[f]+1;
    for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        int v=e[i].v;
        if(v==f)continue;
        dfs1(v,u);
        sz[u]+=sz[v];
        if(sz[son[u]]<sz[v])son[u]=v;
    }
}
void dfs2(int u,int f,int k){
    top[u]=k;
    pos[u]=++cnt;
}

```

```

    if(son[u])dfs2(son[u],u,k);
    for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
        int v=e[i].v;
        if(v==f || v==son[u])continue;
        dfs2(v,u,v);
    }
}
int LCA(int u,int v){
    while(top[u]!=top[v]){
        if(h[top[u]]<h[top[v]])swap(u,v);
        u=fa[top[u]];
    }
    if(h[u]>h[v])swap(u,v);
    return u;
}
int query(int u,int v){
    int res=0;
    while(top[u]!=top[v]){
        if(h[top[u]]<h[top[v]])swap(u,v);
        res+=bit.getsum(pos[top[u]],pos[u]);
        u=fa[top[u]];
    }
    if(h[u]>h[v])swap(u,v);
    res+=bit.getsum(pos[u],pos[v]);
    return res;
}

void solve(int l,int r,int L,int R)
{
    if(l>r || L>R)return;
    if(l==r){
        for(int i=L;i<=R;i++)
            if(op[i].type==0 && ans[op[i].id]!=-1)ans[op[i].id]=1;
        return;
    }
    int mid=(l+r)>>1,t1=0,t2=0;
    for(int i=L;i<=R;i++){
        if(op[i].type==0){
            int tmp=query(op[i].a,op[i].b);
            if(tmp>=op[i].k)tmp2[++t2]=op[i];
            else op[i].k-=tmp,tmp1[++t1]=op[i];
        }
        else{
            if(op[i].b>mid)bit.add(pos[op[i].a],op[i].val),tmp2[++t2]=op[i];
            else tmp1[++t1]=op[i];
        }
    }
    for(int i=1;i<=t2;i++)if(tmp2[i].type==1 && tmp2[i].b>mid)
        bit.add(pos[tmp2[i].a],-tmp2[i].val);
    for(int i=1;i<=t1;i++)op[L+i-1]=tmp1[i];
    for(int i=1;i<=t2;i++)op[L+t1+i-1]=tmp2[i];
    solve(l,mid,L,L+t1-1); solve(mid+1,r,L+t1,R);
}

int main()
{
    int nn=0;
    scanf("%d %d",&n,&q);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        scanf("%d",&w[i]);
        op[++nn]=(Operate){0,0,i,w[i],1,1};
    }

    int u,v;
    init();

```

```

for(int i=1;i<=n-1;i++){
    scanf("%d %d",&u,&v);
    addedge(u,v);
}
dfs1(1,0);dfs2(1,0,1);

int k,a,b,id=0;
for(int i=1;i<=q;i++){
    scanf("%d %d %d",&k,&a,&b);
    if(k){
        op[++nn]=(Operate){++id,k,a,b,0,0};
        int lca=LCA(a,b);
        int len=h[a]+h[b]-h[lca]-h[fa[lca]];
        if(len<k)ans[id]=-1;
    }
    else{
        op[++nn]=(Operate){0,k,a,w[a],-1,1};
        w[a]=b;
        op[++nn]=(Operate){0,k,a,w[a],1,1};
    }
}

solve(1,1e8,1,nn);

for(int i=1;i<=id;i++){
    if(ans[i]==-1)printf("invalid request!\n");
    else printf("%d\n",ans[i]);
}
return 0;
}

```

## 6.3 cdq 分治

### 6.3.1 3 维偏序

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=1e5+5;
const int maxv=2e5+5;

int n,nn,k;
int cnt[maxn],ans[maxv];

struct BIT{
    int c[maxv];
    inline int lowbit(int x){return x&(-x);}
    inline void add(int x,int d){for(;x<=k;x+=lowbit(x))c[x]+=d;}
    inline int getsum(int x){int r=0;for(;x;x-=lowbit(x))r+=c[x];return r;}
}bit;

struct node{
    int id,a,b,c,cnt;
    bool operator == (const node& x){
        return a==x.a && b==x.b && c==x.c;
    }
    inline bool operator < (const node &x)const{
        if(a!=x.a)return a<x.a;
        if(b!=x.b)return b<x.b;
        return c<x.c;
    }
}nd[maxn],tmp[maxn];

void cdq(int l,int r){

```

```

    if(l>=r)return;
    int mid=(l+r)/2;
    cdq(l,mid);cdq(mid+1,r);

    //merge sort
    int i,j,k;
    for(i=1,j=mid+1,k=1;i<=mid && j<=r){
        if(nd[i].b<=nd[j].b){
            bit.add(nd[i].c,nd[i].cnt);
            tmp[k++]=nd[i++];
        }
        else{
            cnt[nd[j].id]+=bit.getsum(nd[j].c);
            tmp[k++]=nd[j++];
        }
    }
    while(i<=mid){
        bit.add(nd[i].c,nd[i].cnt);
        tmp[k++]=nd[i++];
    }
    while(j<=r){
        cnt[nd[j].id]+=bit.getsum(nd[j].c);
        tmp[k++]=nd[j++];
    }

    for(i=1;i<=mid;i++)bit.add(nd[i].c,-nd[i].cnt);

    for(i=1;i<=r;i++)nd[i]=tmp[i];
}

int main()
{
    scanf("%d %d",&n,&k);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d %d %d",&nd[i].a,&nd[i].b,&nd[i].c);
    sort(nd+1,nd+1+n);

    tmp[++nn]=nd[1];
    tmp[nn].id=nn; tmp[nn].cnt=1;
    for(int i=2;i<=n;i++){
        if(tmp[nn]==nd[i])
            ++tmp[nn].cnt;
        else{
            tmp[++nn]=nd[i];
            tmp[nn].id=nn; tmp[nn].cnt=1;
        }
    }
    for(int i=1;i<=nn;i++)nd[i]=tmp[i];

    cdq(1,nn);

    for(int i=1;i<=nn;i++){
        cnt[nd[i].id]+=nd[i].cnt-1;
        ans[cnt[nd[i].id]]+=nd[i].cnt;
    }

    for(int i=0;i<=n-1;i++)printf("%d\n",ans[i]);

    return 0;
}

```

### 6.3.2 BZOJ1176 Mokia

//二维矩形区域求和  
 //离线算法，强制在线用kd-tree或树套树  
 #include<bits/stdc++.h>

```

using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=2e6+5;
const int maxl=2e5+5;

int s,w;
int ans[maxn];
struct BIT{
    int c[maxn];
    inline int lowbit(int x){return x&(-x);}
    inline void add(int x,int d){for(;x<=w;x+=lowbit(x))c[x]+=d;}
    inline int getsum(int x){int r=0;for(;x;x-=lowbit(x))r+=c[x];return r;}
}bit;

int n;
struct node{
    int x,y,val,time;
    int type,id;
}nd[maxl],tmp[maxl];
inline bool cmpxy(node nd1,node nd2){
    if(nd1.x!=nd2.x)return nd1.x<nd2.x;
    if(nd1.y!=nd2.y)return nd1.y<nd2.y;
    return nd1.id<nd2.id;
}

void cdq(int l,int r){
    if(l>=r)return;
    int mid=(l+r)/2;

    for(int i=l;i<=r;i++){
        if(nd[i].time<=mid && nd[i].type==0)
            bit.add(nd[i].y,nd[i].val);
        else if(nd[i].time>=mid+1 && nd[i].type==1){
            if(nd[i].val==1)
                ans[nd[i].id]+=bit.getsum(nd[i].y);
            else
                ans[nd[i].id]-=bit.getsum(nd[i].y);
        }
    }
    for(int i=l;i<=r;i++) if(nd[i].time<=mid && nd[i].type==0)
        bit.add(nd[i].y,-nd[i].val);

    int t1=l-1,t2=mid;
    for(int i=l;i<=r;i++){
        if(nd[i].time<=mid)tmp[++t1]=nd[i];
        else tmp[++t2]=nd[i];
    }
    for(int i=l;i<=r;i++)nd[i]=tmp[i];

    cdq(l,mid);cdq(mid+1,r);
}

int pos[maxn];
int main()
{
    scanf("%d %d",&s,&w);
    int op,x1,y1,x2,y2,a;
    int tot=0;
    while(1){
        scanf("%d",&op);
        if(op==1){
            scanf("%d %d %d",&x1,&y1,&a);
            nd[++n]=(node){x1,y1,a,n,0,0};
        }
    }
}

```

```

    }
    else if(op==2){
        scanf("%d%d%d%d",&x1,&y1,&x2,&y2);
        ans[++tot]=(x2-x1+1)*(y2-y1+1)*s;
        nd[++n]=(node){x2, y2, 1, n, 1, tot};
        nd[++n]=(node){x2, y1-1, -1, n, 1, tot};
        nd[++n]=(node){x1-1, y2, -1, n, 1, tot};
        nd[++n]=(node){x1-1, y1-1, 1, n, 1, tot};
    }
    else break;
}

sort(nd+1,nd+1+n,cmpxy);
cdq(1,n);

for(int i=1;i<=tot;i++)printf("%d\n",ans[i]);

return 0;
}

```

### 6.3.3 优化 1D/1D DP

$$\begin{aligned}
 f[i] &= \max(f[i], \frac{f[j]Rate[j]}{Rate[j]A[j] + B[j]}A[i] + \frac{f[j]}{Rate[j]A[j] + B[j]}B[i]) \\
 y[j] &= \frac{f[j]Rate[j]}{Rate[j]A[j] + B[j]}, x[j] = \frac{f[j]}{Rate[j]A[j] + B[j]} \\
 f[i] &= \max_j y[j]A[i] + x[j]B[i] \\
 \Leftrightarrow y[j] &= -\frac{B[i]}{A[i]}x[j] + \frac{f[i]}{A[i]} (y = kx + b) \Leftrightarrow \max_j b
 \end{aligned}$$

---

```

//BZOJ1492
//cdq分治维护下凸包（横坐标不要求升序）
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=1e5+5;
const double eps=1e-9;
const double INF=1e100;

struct node{
    int id;
    double x,y,k;
}q[maxn],tmp[maxn];
bool cmp(const node& nd1,const node& nd2){return nd1.k>nd2.k;}
double A[maxn],B[maxn],rate[maxn],dp[maxn];
int n;
node convex[maxn];
double slope(const node& nd1,const node& nd2){
    if(abs(nd2.x-nd1.x)<eps)return INF;
    return (nd2.y-nd1.y)/(nd2.x-nd1.x);
}
void cdq(int l,int r)
{
    if(l==r){
        //l=q[l].id;
        dp[l]=max(dp[l],dp[l-1]);
        q[l].x=dp[l]/(rate[l]*A[l]+B[l]);
        q[l].y=rate[l]*q[l].x;
        return;
    }
}

```



```

    }

    int mid=(l+r)>>1;
    for(int i=l,t1=l,t2=mid+1;i<=r;i++){
        if(q[i].id<=mid)tmp[t1++]=q[i];
        else tmp[t2++]=q[i];
    }
    for(int i=l;i<=r;i++)q[i]=tmp[i];
    cdq(l,mid);

    int sz=0;
    for(int i=l;i<=mid;i++){
        while(sz>=2 && slope(convex[sz-1],convex[sz])<slope(convex[sz],q[i]))--sz;
        convex[++sz]=q[i];
    }
    for(int i=mid+1,j=1;i<=r;i++){
        while(j<sz && slope(convex[j],convex[j+1])>q[i].k)++j;
        int id=q[i].id;
        dp[id]=max(dp[id],A[id]*convex[j].y+B[id]*convex[j].x);
    }

    cdq(mid+1,r);

    int t=l,t1=l,t2=mid+1;
    while(t1<=mid && t2<=r){
        if(q[t1].x<q[t2].x)tmp[t++]=q[t1++];
        else tmp[t++]=q[t2++];
    }
    while(t1<=mid)tmp[t++]=q[t1++];
    while(t2<=r)tmp[t++]=q[t2++];
    for(int i=l;i<=r;i++)q[i]=tmp[i];
}

int main()
{
    scanf("%d%lf",&n,&dp[0]);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        scanf("%lf %lf %lf",&A[i],&B[i],&rate[i]);
        q[i].k=-B[i]/A[i]; q[i].id=i;
    }
    sort(q+1,q+1+n,cmp);

    cdq(1,n);
    printf("%.3lf\n",dp[n]);
    return 0;
}

```

### 6.3.4 Dynamic MST

```

//nlog^2n
//另见LCT + 线段树分治
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 5e4 + 5;
const int INF = 1e9 + 7;

int n, m, q, cnt[18], w[maxn], c[maxn];
ll ans[maxn];
struct Operation {
    int k, d;
} op[maxn];
struct Edge {
    int u, v, w, id;
    bool operator<(const Edge& b) const { return w < b.w; }
}

```

```

} e[18][maxn], tmp[maxn], s[maxn];

// Union Find Set
int fa[maxn], sz[maxn];
void init(int nn, Edge* a)
{
    for (int i = 1; i <= nn; i++) {
        fa[a[i].u] = a[i].u;
        fa[a[i].v] = a[i].v;
        sz[a[i].u] = sz[a[i].v] = 1;
    }
}
int find(int x) { return fa[x] == x ? x : (fa[x] = find(fa[x])); }
bool merge(int x, int y)
{
    x = find(x), y = find(y);
    if (x == y) return false;
    if (sz[x] > sz[y])
        swap(x, y);
    fa[x] = y;
    sz[y] += sz[x];
    return true;
}

// Dynamic MST
void Contraction(int& nn, ll& val)
{
    int top = 0;
    init(nn, tmp);
    sort(tmp + 1, tmp + 1 + nn);
    for (int i = 1; i <= nn; i++) {
        if (merge(tmp[i].u, tmp[i].v))
            s[++top] = tmp[i];
    }
    init(top, s);
    for (int i = 1; i <= top; i++) {
        if (s[i].w != -INF && merge(s[i].u, s[i].v))
            val += s[i].w;
    }
    top = 0;
    for (int i = 1; i <= nn; i++) {
        if (find(tmp[i].u) != find(tmp[i].v))
            s[++top] = (Edge){ find(tmp[i].u), find(tmp[i].v), tmp[i].w, tmp[i].id };
    }
    for (int i = 1; i <= top; i++)
        c[tmp[i].id] = i, tmp[i] = s[i];
    nn = top;
}
void Reduction(int& nn)
{
    int top = 0;
    init(nn, tmp);
    sort(tmp + 1, tmp + 1 + nn);
    for (int i = 1; i <= nn; i++) {
        if (merge(tmp[i].u, tmp[i].v) || tmp[i].w == INF)
            s[++top] = tmp[i];
    }
    for (int i = 1; i <= top; i++)
        c[tmp[i].id] = i, tmp[i] = s[i];
    nn = top;
}
void cdq(int l, int r, int dep, ll val)
{
    int nn = cnt[dep];
    if (l == r)

```

```

w[op[l].k] = op[l].d;
for (int i = 1; i <= nn; i++) {
    e[dep][i].w = w[e[dep][i].id];
    tmp[i] = e[dep][i];
    c[tmp[i].id] = i;
}
if (l == r) {
    ans[l] = val;
    init(nn, tmp);
    sort(tmp + 1, tmp + nn + 1);
    for (int i = 1; i <= nn; i++) {
        if (merge(tmp[i].u, tmp[i].v))
            ans[l] += tmp[i].w;
    }
    return;
}
for (int i = 1; i <= r; i++)
    tmp[c[op[i].k]].w = -INF;
Contraction(nn, val);
for (int i = 1; i <= r; i++)
    tmp[c[op[i].k]].w = INF;
Reduction(nn);
for (int i = 1; i <= nn; i++)
    e[dep + 1][i] = tmp[i];
cnt[dep + 1] = nn;
int mid = (l + r) >> 1;
cdq(l, mid, dep + 1, val);
cdq(mid + 1, r, dep + 1, val);
}

int main()
{
    scanf("%d %d %d", &n, &m, &q);
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
        scanf("%d %d %d", &e[0][i].u, &e[0][i].v, &e[0][i].w);
        e[0][i].id = i, w[i] = e[0][i].w;
    }
    for (int i = 1; i <= q; i++)
        scanf("%d %d", &op[i].k, &op[i].d);
    cnt[0] = m;
    cdq(1, q, 0, 0);
    for (int i = 1; i <= q; i++)
        printf("%lld\n", ans[i]);
    return 0;
}

```

## 6.4 分块

```

#include <bits/stdc++.h>
#define N 200005
using namespace std;
typedef long long ll;
int n, m;
int belong[N], a[N];
struct node {
    map<int, int> mp;
    int l, r, color;
    int len() {
        return r - l + 1;
    }
} block[1500];
void build() {
    int size = sqrt((double)n + 0.5);
    int cnt = n / size;
    if (n % cnt != 0) cnt++;
}

```

```

    for (int i = 1; i <= cnt; i++) {
        block[i].l = (i - 1) * size + 1;
        block[i].r = i * size;
        block[i].mp.clear();
        block[i].color = -1;
    }
    block[cnt].r = n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        belong[i] = (i - 1) / size + 1;
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        block[belong[i]].mp[a[i]]++;
    }
}

void pushdown(int x) {
    if (~block[x].color) {
        for (int i = block[x].l; i <= block[x].r; i++) {
            a[i] = block[x].color;
        }
        block[x].mp.clear();
        block[x].mp[block[x].color] = block[x].len();
        block[x].color = -1;
    }
}

void update(int l, int r, int z) {
    int L = belong[l], R = belong[r];
    for (int i = L + 1; i < R; i++) {
        block[i].color = z;
    }
    if (L != R) {
        pushdown(L); pushdown(R);
        for (int i = 1; i <= block[L].r; i++) {
            block[L].mp[a[i]]--;
            block[L].mp[z]++;
            a[i] = z;
        }
        for (int i = block[R].l; i <= r; i++) {
            block[R].mp[a[i]]--;
            block[R].mp[z]++;
            a[i] = z;
        }
    }
    else {
        pushdown(L);
        for (int i = 1; i <= r; i++) {
            block[L].mp[a[i]]--;
            block[L].mp[z]++;
            a[i] = z;
        }
    }
}

ll query(int l, int r, int z) {
    ll ans = 0;
    int L = belong[l], R = belong[r];
    for (int i = L + 1; i < R; i++) {
        if (~block[i].color) { //如果这上面有之前的lazy标记, 那原mp中颜色作废, WA*4
            if (block[i].color == z)
                ans += block[i].len();
        }
        else if (block[i].mp.count(z) != 0) {
            ans += block[i].mp[z];
        }
    }
    if (L != R) {
        pushdown(L); pushdown(R);
    }
}

```

```

        for (int i = l; i <= block[L].r; i++) {
            ans += (a[i] == z);
        }
        for (int i = block[R].l; i <= r; i++) {
            ans += (a[i] == z);
        }
    }
    else {
        pushdown(L);
        for (int i = l; i <= r; i++) {
            ans += (a[i] == z);
        }
    }
}
return ans;
}
int main() {
    while (scanf("%d%d", &n, &m) != EOF) {
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            scanf("%d", &a[i]);
        }
        build();
        while (m--) {
            int q, l, r, z;
            scanf("%d%d%d%d", &q, &l, &r, &z);
            l++; r++;
            if (q == 1) {
                update(l, r, z);
            }
            else {
                printf("%lld\n", query(l, r, z));
            }
        }
    }
    return 0;
}

```

## 6.5 k 维偏序

### 6.5.1 CDQ 分治

```

#include<bits/stdc++.h>

#define Cpy(x,y) memcpy(x,y,sizeof(x))
#define Set(x,y) memset(x,y,sizeof(x))
#define FILE "partial_order"
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define RG register
#define il inline
using namespace std;
typedef unsigned long long ull;
typedef vector<int>VI;
typedef long long ll;
typedef double dd;
const dd eps=1e-6;
const int mod=1e9+7;
const int N=50010;
const int M=1e6+10;
const int inf=2147483647;
const ll INF=1e18+1;
const ll P=100000;
namespace IO{
    const int maxn=(1<<21)+1;
    char ibuf[maxn],*iS,*iT,c;int f;
    inline char getc(){

```

```

    return iS==iT?(iT=(iS=ibuf)+fread(ibuf,1,maxn,stdin),iS==iT?EOF:*iS++):*iS++;
}
template<class T>inline void read(T &x){
    for(f=1,c=getc();(c<'0' || c>'9');c=getc())f=c=='-'?-1:1;
    for(x=0;(c>='0' && c<='9');c=getc())x=(x<<1)+(x<<3)+(c^48);
    x*=f;
}
}
using IO::read;
il void file(){
    srand(time(NULL)+rand());
    freopen(FILE".in", "r", stdin);
    freopen(FILE".out", "w", stdout);
}
const int K=5; //K维偏序
int n, ans;
struct node{int d[K], tg[K];} Q[K][N];
bool cmp(node x, node y, int k){
    if(k==K-2) return x.d[k]<y.d[k];
    return x.d[k]<y.d[k] || (x.d[k]==y.d[k] && x.d[k+1]==y.d[k+1]);
}
il int pd(node x, int v){
    for(RG int i=1; i<K-2; i++) if(x.tg[i]!=v) return 0; return 1;
}
int t[N];
il void insert(int i){for(i<=n; i+=(i&-i)) t[i]++;}
il void clear(int i){for(i<=n; i+=(i&-i)) t[i]=0;}
il int query(int i){int r=0; for(i; i; i=(i&-i)) r+=t[i]; return r;}
void cdq(int l, int r, int k){
    if(l==r) return; RG int mid=(l+r)>>1; cdq(l, mid, k); cdq(mid+1, r, k);
    for(RG int i=l, p1=l, p2=mid+1, sum=0; i<=r; i++)
        if(p2>r || (p1<=mid && cmp(Q[k-1][p1], Q[k-1][p2], k))){
            if(k==K-2 && pd(Q[k-1][p1], 0)) insert(Q[k-1][p1].d[k+1]);
            Q[k][i]=Q[k-1][p1++]; Q[k][i].tg[k]=0;
        }
    else{
        if(k==K-2 && pd(Q[k-1][p2], 1)) ans+=query(Q[k-1][p2].d[k+1]-1);
        Q[k][i]=Q[k-1][p2++]; Q[k][i].tg[k]=1;
    }
    for(RG int i=l; i<=r; i++) Q[k-1][i]=Q[k][i], clear(Q[k][i].d[k+1]);
    if(k!=K-2) cdq(l, r, k+1);
}
int main()
{
    file(); read(n);
    for(RG int k=0; k<K; k++){
        for(RG int i=1; i<=n; i++){
            if(k) read(Q[0][i].d[k]);
            else Q[0][i].d[k]=i;
            Q[0][i].tg[k]=-1;
        }
        cdq(1, n, 1);
        printf("%d\n", ans);
        return 0;
    }
}

```

### 6.5.2 bitset+ 分块

```

//O(k*n*sqrt(n))
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=5e4+5;
const int SZ=sqrt(N)+5;
bitset<N> s[6][SZ];

```

```

int n,m,q,score[6];
pair<int,int>a[6][N];
int sz,cnt,belong[N],L[SZ],R[SZ];
void build(){
    sz=sqrt(n);cnt=n/sz;if(n%sz)cnt++;
    for(int i=1;i<=cnt;i++){
        L[i]=(i-1)*sz+1;
        R[i]=min(i*sz,n);
        for(int j=L[i];j<=R[i];j++)belong[j]=i;
    }
    for(int j=1;j<=5;j++)for(int i=1;i<=cnt;i++)s[j][i].reset();
    for(int j=1;j<=5;j++)sort(a[j]+1,a[j]+1+n);
    for(int j=1;j<=5;j++){
        for(int i=1;i<=cnt;i++){
            s[j][i]=s[j][i-1];
            for(int k=L[i];k<=R[i];k++)s[j][i].set(a[j][k].second);
        }
    }
}

int query(){
    bitset<N>ans,tmp;
    ans.set(); ans.reset(0);
    for(int j=1;j<=5;j++){
        int l=1,r=n,mid,id=1;
        while(l<=r){
            mid=(l+r)>>1;
            if(a[j][mid].first<=score[j])id=mid,l=mid+1;
            else r=mid-1;
        }
        int block=id/sz;
        tmp=s[j][block];
        for(int i=L[block+1];i<=n && a[j][i].first<=score[j];i++)tmp.set(a[j][i].second);
        ans&=tmp;
    }
    return ans.count();
}

int main()
{
    int T;
    scanf("%d",&T);
    while(T--){
        scanf("%d %d",&n,&m);
        for(int i=1;i<=n;i++){
            for(int j=1;j<=5;j++){
                scanf("%d",&score[j]);
                a[j][i]=make_pair(score[j],i);
            }
        }
        build();
        scanf("%d",&q);
        int lastans=0;
        while(q--){
            for(int j=1;j<=5;j++){
                scanf("%d",&score[j]);
                score[j]^=lastans;
            }
            lastans=query();
            printf("%d\n",lastans);
        }
    };
    return 0;
}

```

## 6.6 莫队

### 6.6.1 带修改

```
#include<bits/stdc++.h>
#define FOR(i,l,r) for(int (i)=l;(i)<=(r);(i)++)
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
using namespace std;
const int maxn=1e6+5,sz=400;
int n,m,k;
int l=1,r=0,now=0;
char ch[5];
struct node {
    int l,r,id,time;
}Q[maxn];
struct node1{
    int p,from,to;
}R[maxn];
int pos[maxn];
int cnt[maxn],s[maxn];

inline bool cmp(const node& A,const node&B) {
    if(pos[A.l]!=pos[B.l]) return pos[A.l]<pos[B.l];
    if(pos[A.r]!=pos[B.r]) return pos[A.r]<pos[B.r];
    return A.time<B.time;
}

int Ans[maxn],ans;
void Ins(int x) {
    cnt[x]++;
    if(cnt[x]==1)ans++;
}
void Del(int x) {
    cnt[x]--;
    if(cnt[x]==0)ans--;
}
void in_time(int x){
    int pp=R[x].p,to=R[x].to,&from=R[x].from;
    if(pp>=1 && pp<=r)Del(s[pp]);
    from=s[pp];
    s[pp]=to;
    if(pp>=1 && pp<=r)Ins(s[pp]);
}
void out_time(int x){
    int pp=R[x].p,to=R[x].to,from=R[x].from;
    if(pp>=1 && pp<=r)Del(s[pp]);
    s[pp]=from;
    if(pp>=1 && pp<=r)Ins(s[pp]);
}
int main() {
    memset(Ans,-1,sizeof(Ans));
    scanf("%d %d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        scanf("%d",&s[i]);
    }
    int tim=0,q=0,x,y;
    for(int i=1;i<=m;++i) {
        scanf("%s",ch);
        scanf("%d%d",&x,&y);
        if(ch[0]=='R'){
            R[++tim]=(node1){x,0,y};
        }
        else if(ch[0]=='Q'){
            Q[++q]=(node){x,y,i,tim};
        }
    }
}
```



```

    }
}
for(int i=1;i<=n;++i)pos[i]=i/sz;
sort(Q+1,Q+q+1,cmp);
for(int i=1;i<=q;++i){
    while(r<Q[i].r)++r,Ins(s[r]);
    while(l<Q[i].l)Del(s[l]),++l;
    while(l>Q[i].l)--l,Ins(s[l]);
    while(r>Q[i].r)Del(s[r]),--r;

    while(now<Q[i].time)++now,in_time(now);
    while(now>Q[i].time)out_time(now),--now;
    Ans[Q[i].id]=ans;
}
for(int i=1;i<=m;++i)if(Ans[i]!=Ans[0])printf("%d\n",Ans[i]);
return 0;
}

```

### 6.6.2 不带修改

```

#include<bits/stdc++.h>
#define FOR(i,l,r) for(int (i)=l;(i)<=(r);(i)++)
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
using namespace std;
const int maxn=1e6+5,sz=400;
int n,m,k;
struct node {
    int l,r,id;
}Q[maxn];
int pos[maxn];
int cnt[maxn],s[maxn];

inline bool cmp(const node& A,const node&B) {
    if(pos[A.l]==pos[B.l]) {
        return pos[A.l]&1?A.r<B.r:A.r>B.r;
    }
    return pos[A.l]<pos[B.l];
}

int Ans[maxn],ans;
void Ins(int x) {
    cnt[x]=1;
    if(cnt[x+1]+cnt[x-1]==0)ans++;
    else if(cnt[x+1]+cnt[x-1]==2)ans--;
}
void Del(int x) {
    cnt[x]=0;
    if(cnt[x-1]+cnt[x+1]==0)ans--;
    else if(cnt[x-1]+cnt[x+1]==2)ans++;
}
int main() {
    int t;
    scanf("%d",&t);
    while(t--){
        ans=0;
        memset(cnt,0,sizeof(cnt));
        scanf("%d %d",&n,&m);
        for(int i=1;i<=n;i++){
            scanf("%d",&s[i]);
        }
        for(int i=1;i<=m;i++) {
            scanf("%d %d",&Q[i].l,&Q[i].r);
            Q[i].id=i;
        }
    }
}

```

```

    }
    for(int i=1;i<=n;++i)pos[i]=i/sz;
    sort(Q+1,Q+1+m,cmp);
    int l=1,r=0;
    for(int i=1;i<=m;++i){
        while(r<Q[i].r)++r,Ins(s[r]);
        while(l<Q[i].l)Del(s[l]),++l;
        while(l>Q[i].l)--l,Ins(s[l]);
        while(r>Q[i].r)Del(s[r]),--r;
        Ans[Q[i].id]=ans;
    }
    for(int i=1;i<=m;++i)printf("%d\n",Ans[i]);
}
return 0;
}

```

### 6.6.3 回滚莫队

只加不减

1. 对原序列进行分块，并对询问按照如下的方式排序：以左端点所在的块升序为第一关键字，以右端点升序为第二关键字
  2. 对于处理所有左端点在块 $T$ 内的询问，先将莫队区间左端点初始化为 $R[T]+1$ ，右端点初始化为 $R[T]$ ，这是一个空区间
  3. 对于左右端点在同一个块中的询问，直接暴力扫描回答即可。
  4. 对于左右端点不在同一个块中的所有询问，由于其右端点升序，对右端点只做加点操作，总共最多加点 $n$ 次
  5. 对于左右端点不在同一个块中的所有询问，其左端点是可能乱序的，每一次从 $R[T]+1$ 的位置出发，只做加点操作，到达询问位置即可，每一个询问最多加 $\sqrt{n}$ 次。回答完询问后，撤销本次移动左端点的所有改动，使左端点回到 $R[T]+1$ 的位置
6. 复杂度 $O(n\sqrt{n})$

只减不加

1. 对原序列进行分块，并对询问按照如下的方式排序：以左端点所在的块升序为第一关键字，以右端点降序为第二关键字
  2. 对于处理所有左端点在块 $T$ 内的询问，先将莫队区间左端点初始化为 $L[T]$ ，右端点初始化为 $n$ ，这是一个大区间
  3. 对于左右端点在同一个块中的询问，直接暴力扫描回答即可。
  4. 对于左右端点不在同一个块中的所有询问，由于其右端点降序，从 $n$ 的位置开始，对右端点只做删点操作，总共最多删点 $n$ 次
  5. 对于左右端点不在同一个块中的所有询问，其左端点是可能乱序的，每一次从 $L[T]$ 的位置出发，只做删点操作，到达询问位置即可，每一个询问最多加 $\sqrt{n}$ 次。回答完询问后，撤销本次移动左端点的所有改动，使左端点回到 $L[T]$ 的位置
- (6). 复杂度 $O(n\sqrt{n})$

```

//区间max{val*出现次数}
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=1e5+5;
int n,q;
int x[maxn],t[maxn],m;

struct Query{
    int l,r,id;
}Q[maxn];
int pos[maxn],L[maxn],R[maxn],sz,tot;
int cnt[maxn],__cnt[maxn];
ll ans[maxn];

inline bool cmp(const Query& A,const Query& B){
    if(pos[A.l]==pos[B.l])return A.r<B.r;
    return pos[A.l]<pos[B.l];
}

inline void Add(int v,ll &Ans){
    ++cnt[v];
    Ans=max(Ans,1LL*cnt[v]*t[v]);
}

inline void Del(int v){
    --cnt[v];
}

```

```

int main()
{
    scanf("%d %d",&n,&q);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&x[i]),t[+m]=x[i];
    for(int i=1;i<=q;i++)scanf("%d %d",&Q[i].l,&Q[i].r),Q[i].id=i;
    sz=sqrt(n); tot=n/sz;
    for(int i=1;i<=tot;i++){
        L[i]=(i-1)*sz+1;
        R[i]=i*sz;
    }
    if(R[tot]<n){++tot;L[tot]=R[tot-1]+1;R[tot]=n;}
    for(int i=1;i<=tot;i++)for(int j=L[i];j<=R[i];j++)pos[j]=i;
    sort(Q+1,Q+1+q,cmp);

    sort(t+1,t+1+m);
    m=unique(t+1,t+1+m)-(t+1);
    for(int i=1;i<=n;i++)x[i]=lower_bound(t+1,t+1+m,x[i])-t;

    int l=1,r=0,last_block=0,__l;
    ll Ans=0,tmp;
    for(int i=1;i<=q;i++){
        if(pos[Q[i].l]==pos[Q[i].r]){
            for(int j=Q[i].l;j<=Q[i].r;j++)++__cnt[x[j]];
            for(int j=Q[i].l;j<=Q[i].r;j++)ans[Q[i].id]=max(ans[Q[i].id],1LL*t[x[j]]*__cnt[x[j]]);
            for(int j=Q[i].l;j<=Q[i].r;j++)--__cnt[x[j]];
            continue;
        }
        if(pos[Q[i].l]!=last_block){
            while(r>R[pos[Q[i].l]])Del(x[r]),--r;
            while(l<R[pos[Q[i].l]]+1)Del(x[l]),++l;
            Ans=0; last_block=pos[Q[i].l];
        }
        while(r<Q[i].r)++r,Add(x[r],Ans);
        __l=l; tmp=Ans;
        while(__l > Q[i].l)--__l,Add(x[__l],tmp);
        ans[Q[i].id]=tmp;
        //roll back
        while(__l<l)Del(x[__l]),++__l;
    }
    for(int i=1;i<=q;i++)printf("%lld\n",ans[i]);
    return 0;
}

```

---

//区间mex(最小未出现的自然数)

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

```

```

typedef long long ll;
const int maxn=2e5+5;
int n,q;
int x[maxn];

```

```

struct Query{
    int l,r,id;
}Q[maxn];
int pos[maxn],L[maxn],R[maxn],sz,tot;
int cnt[maxn],__cnt[maxn];
int ans[maxn];

```

```

inline bool cmp(const Query& A,const Query& B){
    if(pos[A.l]==pos[B.l])return A.r>B.r;
    return pos[A.l]<pos[B.l];
}

```

```

inline void Add(int v){

```

```

    if(v>n+1)return;
    ++cnt[v];
}
inline void Del(int v,int &Ans){
    if(v>n+1)return;
    --cnt[v];
    if(cnt[v]==0)Ans=min(Ans,v);
}

int main()
{
    scanf("%d %d",&n,&q);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&x[i]);
    for(int i=1;i<=q;i++)scanf("%d %d",&Q[i].l,&Q[i].r),Q[i].id=i;
    sz=sqrt(n); tot=n/sz;
    for(int i=1;i<=tot;i++){
        L[i]=(i-1)*sz+1;
        R[i]=i*sz;
    }
    if(R[tot]<n){++tot;L[tot]=R[tot-1]+1;R[tot]=n;}
    for(int i=1;i<=tot;i++)for(int j=L[i];j<=R[i];j++)pos[j]=i;
    sort(Q+1,Q+1+q,cmp);

    int l=1,r=0,last_block=0,__l;
    int Ans,tmp,__Ans=0;

    for(int j=1;j<=n;j++)if(x[j]<=n+1)++__cnt[x[j]];
    while(__cnt[__Ans])++__Ans;
    for(int j=1;j<=n;j++)if(x[j]<=n+1)--__cnt[x[j]];

    for(int i=1;i<=q;i++){
        if(pos[Q[i].l]==pos[Q[i].r]){
            for(int j=Q[i].l;j<=Q[i].r;j++)if(x[j]<=n+1)++__cnt[x[j]];
            while(__cnt[ans[Q[i].id]])++ans[Q[i].id];
            for(int j=Q[i].l;j<=Q[i].r;j++)if(x[j]<=n+1)--__cnt[x[j]];
            continue;
        }
        if(pos[Q[i].l]!=last_block){
            while(r<n)++r,Add(x[r]);
            while(l<L[pos[Q[i].l]])Del(x[l],__Ans),++l;
            Ans=__Ans; last_block=pos[Q[i].l];
        }
        while(r>Q[i].r)Del(x[r],Ans),--r;
        __l=l; tmp=Ans;
        while(__l < Q[i].l)Del(x[__l],tmp),++__l;
        ans[Q[i].id]=tmp;

        //roll back
        while(__l>l)--__l,Add(x[__l]);
    }
    for(int i=1;i<=q;i++)printf("%d\n",ans[i]);
    return 0;
}

```

## 6.7 离散化

```

sort(b+1,b+1+n);
int cnt=unique(b+1,b+1+n)-b-1;
for(int i=1;i<=n;i++)id[i]=lower_bound(b+1,b+1+n,a[i])-b;

```

## 6.8 RMQ

```

int mi[maxn][20],lg[maxn];

```

```

void initRMQ()
{
    memset(mi,0x3f,sizeof(mi));
    lg[1]=0;
    for(int i=2;i<=n;i++)lg[i]=lg[i>>1]+1;
    for(int i=1;i<=n;i++)mi[i][0]=height[i];
    for(int j=1;j<=lg[n];j++)
        for(int i=1;i<=n;i++)
            mi[i][j]=min(mi[i][j-1],mi[i+(1<<j-1)][j-1]);
}

int query(int l,int r)
{
    int d=lg[r-l+1];
    return min(mi[l][d],mi[r-(1<<d)+1][d]);
}

```

## 6.9 单调栈

```

//单调栈
l[1]=1;
for(int i=2;i<=n;i++){
    int x=i;
    while(x>1 && a[i]<=a[x-1])x=l[x-1];
    l[i]=x;
}

r[n]=n;
for(int i=n-1;i>=1;i--){
    int x=i;
    while(x<n && a[i]<=a[x+1])x=r[x+1];
    r[i]=x;
}

//单调双端队列
int h1=0,h2=0,t1=1,t2=1,p=0;
for(int k=1;k<=n;k++){//right col
    while(h1>=t1 && ma[k]>=ma[q1[h1]])h1--;
    q1[++h1]=k;
    while(h2>=t2 && mi[k]<=mi[q2[h2]])h2--;
    q2[++h2]=k;
    while(h1>=t1 && h2>=t2 && ma[q1[t1]]-mi[q2[t2]]>m){
        p++;
        if(h1>=t1 && q1[t1]<=p)t1++;
        if(h2>=t2 && q2[t2]<=p)t2++;
    }
    ans=max(ans,(j-i+1)*(k-p));
}

```

```

//RMQ优化单调栈
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
const int maxn = 202020;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
int h[maxn];
int l[maxn][19],r[maxn][19],s[maxn],top;
ll sl[maxn][19],sr[maxn][19];
int main(void) {
    //freopen("j.in","r",stdin);
    int n; scanf("%d",&n);
    h[0]=h[n]=inf;

```

```

for (int i=1;i<n;i++) scanf("%d",&h[i]);
s[top++]=0;
for (int i=1;i<n;i++) {
    for (;h[i]>=h[s[top-1]];) top--;
    l[i][0]=s[top-1];
    sl[i][0]=(i-s[top-1])*(ll)h[i];
    for (int j=1;j<=18;j++) {
        l[i][j]=l[l[i][j-1]][j-1];
        sl[i][j]=sl[l[i][j-1]]+sl[l[i][j-1]][j-1];
    }
    s[top++]=i;
}
for (int j=0;j<=18;j++) r[n][j]=n;
top=0;
s[top++]=n;
for (int i=n-1;i>=1;i--) {
    for (;h[i]>=h[s[top-1]];) top--;
    r[i][0]=s[top-1];
    sr[i][0]=(s[top-1]-i)*(ll)h[i];
    for (int j=1;j<=18;j++) {
        r[i][j]=r[r[i][j-1]][j-1];
        sr[i][j]=sr[r[i][j-1]]+sr[r[i][j-1]][j-1];
    }
    s[top++]=i;
}
int q; scanf("%d",&q);
for (int i=1;i<=q;i++) {
    int a,b; scanf("%d%d",&a,&b);
    ll ans=0;
    if (a<b) {
        int now = b-1;
        for (int t=18;t>=0;t--) {
            if (l[now][t] >= a) {
                ans += sl[now][t];
                now = l[now][t];
            }
        }
        ans += sl[now][0];
    } else {
        int now = b;
        for (int t=18;t>=0;t--) {
            if (r[now][t] <= a-1) {
                ans += sr[now][t];
                now = r[now][t];
            }
        }
        ans += sr[now][0];
    }
    printf("%lld\n",ans);
}
return 0;
}

```

## 6.10 希伯特坐标转换

```

void rot(int n, Point pt, int rx, int ry) {
    if (ry == 0) {
        if (rx == 1) {
            pt.x = n - 1 - pt.x;
            pt.y = n - 1 - pt.y;
        }
        swap(x,y);
    }
}

```

```
//Hilbert代码到XY坐标
void d2xy(int n, int d, Point pt) {
    int rx, ry, s, t = d;
    pt.x = pt.y = 0;
    for (s = 1; s < n; s *= 2) {
        rx = 1 & (t / 2);
        ry = 1 & (t ^ rx);
        rot(s, pt, rx, ry);
        pt.x += s * rx;
        pt.y += s * ry;
        t /= 4;
    }
}

//XY坐标到Hilbert代码转换
int xy2d(int n, Point pt) {
    int rx, ry, s, d = 0;
    for (s = n / 2; s > 0; s /= 2) {
        rx = ((pt.x & s) > 0) ? 1 : 0;
        ry = ((pt.y & s) > 0) ? 1 : 0;
        d += s * s * ((3 * rx) ^ ry);
        rot(s, pt, rx, ry);
    }
    return d;
}
```

## 6.11 曼哈顿坐标系和切比雪夫坐标系转换

曼哈顿坐标系转切比雪夫坐标系:  $(x, y) = (x + y, x - y)$

切比雪夫坐标系转曼哈顿坐标系:  $(x, y) = (\frac{x + y}{2}, \frac{x - y}{2})$

(7)

## 6.12 动态连通性问题

### 6.12.1 离线可撤销并查集 + 线段树分治

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=5010;
const int maxm=500010;

struct Edge{int x,y,l,r;}e[maxm];
int tot;

struct Query{int x,y};

int n,m;
int tim[maxn][maxn],ans[maxm];

namespace Union_Find_Set{
    int fa[maxn],dep[maxn],p1[maxn],p2[maxn],top;
    void init(int n){
        top=0;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            fa[i]=i;
            dep[i]=1;
        }
    }
    int find(int x){return fa[x]==x?x:find(fa[x]);}
```

```

void merge(int x,int y){
    int fx=find(x),fy=find(y);
    if(fx==fy)return;
    if(dep[fx]<=dep[fy]){
        fa[fx]=fy;
        top++; p1[top]=fx; p2[top]=dep[fy];
        dep[fy]=max(dep[fy],dep[fx]+1);
    }
    else{
        fa[fy]=fx;
        top++; p1[top]=fy; p2[top]=dep[fx];
        dep[fx]=max(dep[fx],dep[fy]+1);
    }
}
void del(int t){
    while(top>t){
        dep[fa[p1[top]]]=p2[top];
        fa[p1[top]]=p1[top];
        top--;
    }
}
}using namespace Union_Find_Set;

namespace Segment_Tree{
    vector<int>edge[maxm<<2];
    void insert(int x,int l,int r,int L,int R,int id){
        if(l==L && r==R){edge[x].push_back(id);return;}
        int mid=(l+r)>>1;
        if(R<=mid)insert(x<<1,l,mid,L,R,id);
        else if(L>mid)insert(x<<1|1,mid+1,r,L,R,id);
        else
        {
            insert(x<<1,l,mid,L,mid,id);
            insert(x<<1|1,mid+1,r,mid+1,R,id);
        }
    }
}using namespace Segment_Tree;

Query q[maxm];
void solve(int x,int l,int r){
    int now=top;
    for(int i=0;i<(int)edge[x].size();i++)merge(e[edge[x][i]].x,e[edge[x][i]].y);
    if(l==r){
        if(q[l].x)puts((find(q[l].x)==find(q[l].y))?"Y":"N");
    }
    else{
        int mid=(l+r)>>1;
        solve(x<<1,l,mid); solve(x<<1|1,mid+1,r);
    }
    del(now);
}

int main()
{
    scanf("%d %d",&n,&m);
    int op,x,y;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        scanf("%d %d %d",&op,&x,&y);
        switch(op){
            case 0:
                tim[x][y]++;tot;
                e[tot].x=x; e[tot].y=y; e[tot].l=i; e[tot].r=m;
                break;
            case 1:
                e[tim[x][y]].r=i;

```



```

        break;
    case 2:
        q[i].x=x; q[i].y=y;
        break;
    }
}
init(n);
for(int i=1;i<=tot;i++)insert(1,1,m,e[i].l,e[i].r,i);
solve(1,1,m);
return 0;
}

```

### 6.12.2 在线 ETT+ 分层图

/\*  
我们维护  $\log(\text{点数})$  个图  $G_i$  以及这些图的生成森林  $F_i$ , 每个图  $G_{i+1}$  都是  $G_i$  删去一些边形成的, 我们给每条边附一个权值  $\text{level}$  表示让这条边出现的最大  $G_i$ .  
当我们插入一条边, 就在  $G_0$  与  $F_0$  中加入那条边, 它的  $\text{level}$  为 0.  
我们询问时只要询问  $F_0$  中是否联通.  
当我们删除一条边 ( $u-v:\text{level}$ ), 就删除  $i \leq \text{level}$  所有的  $G_i$  中的这条边, 然后我们考虑, 在如果这次删除将  $F_i$  中劈成  $\text{Sub}(u)$  子树与  $\text{Sub}(v)$  子树, 我们需要寻找一条替代这条边的边. 假设  $|\text{Sub}(u)| \leq |\text{Sub}(v)|$ , 那么我们在  $\text{Sub}(u)$  处于  $G_i$  中的出边遍历, 寻找一条  $\text{Sub}(u) \rightarrow \text{Sub}(v)$  的边. 如果找到了那就是一条替代边, 对于遍历到不符合条件的边我们知道它可以插入  $G_{i+1}$  中, 且  $\text{level}++$ .  
这样每条边最多被遍历到  $\log$  次, 因为每次增加  $\text{level}$  都会使它所在的最大  $F_i$  大小至少减半, 而它只会一次担任替代边.

```

*/
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXL = 16, N = 5005;
char buf[1 << 20], *p1, *p2;
#define GC (p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 1 << 20, stdin), p1 == p2) ? 0 : *p1++)
inline int read() {
    char t = GC;
    int x;
    while (t < 48 || t > 57) t = GC;
    for (x = 0; t > 47 && t < 58; t = GC) x = (x << 3) + (x << 1) + (t ^ 48);
    return x;
}
inline int Rand() {
    static unsigned int seed = 998244353;
    return seed = (seed ^ 1313131311) * 1234321237 + 19260817;
}
int n, m;
struct Graph {
    set<int> mt[N];
    void add(int x, int y) {
        mt[x].insert(y);
        mt[y].insert(x);
    }
    void del(int x, int y) {
        mt[x].erase(y);
        mt[y].erase(x);
    }
    bool find(int x, int y) { return mt[x].count(y); }
    bool empty(int x) { return mt[x].empty(); }
} G[MAXL];
struct node {
    node *ls, *rs, *fa;
    bool hav;
    int pid, tid, sz, w;
} pool[10000000], *bin[10000000], *null;
int tl;
void Init() {
    null = pool;
    null->ls = null->rs = null->fa = null;
    for (int i = 1; i < N * MAXL; i++) bin[i] = pool + i;
}

```

```

}
struct ETT {
    Graph *G;
    int tote;
    set<int> e[N];
    map<int, node *> mt[N];
    node *id[N];
    node *newnode(int id, int tid) {
        node *x = bin[++tl];
        x->pid = id;
        x->tid = tid;
        x->hav = id && !G->empty(id);
        x->sz = 1;
        x->ls = x->rs = x->fa = null;
        return x;
    }
    void delnode(node *x) { bin[tl--] = x; }
    void pushup(node *x) {
        x->hav = (x->pid && !G->empty(x->pid)) || x->ls->hav || x->rs->hav;
        x->sz = x->ls->sz + x->rs->sz + 1;
    }
    void splitup(node *x, node *&l, node *&r) {
        if (x->fa == null)
            return;
        node *y = x->fa;
        x->fa = null;
        if (y->ls == x) {
            y->ls = r;
            r->fa = y;
            pushup(y);
            r = y;
        } else {
            y->rs = l;
            l->fa = y;
            pushup(y);
            l = y;
        }
        splitup(y, l, r);
    }
    void split(node *x, node *&l, node *&r) {
        l = x->ls;
        r = x->rs;
        x->ls = x->rs = l->fa = r->fa = null;
        pushup(x);
        splitup(x, l, r);
    }
    node *merge(node *l, node *r) {
        if (l == null)
            return r;
        if (r == null)
            return l;
        if (Rand() & 16) {
            l->rs = merge(l->rs, r);
            l->rs->fa = l;
            return pushup(l), l;
        } else {
            r->ls = merge(l, r->ls);
            r->ls->fa = r;
            return pushup(r), r;
        }
    }
    void makeroot(node *&x) {
        if (x == null)
            return;
        node *l, *r;

```

```

        split(x, l, r);
        x = merge(merge(x, r), l);
    }
    node *findrt(node *x) {
        while (x->fa != null) x = x->fa;
        while (x->ls != null) x = x->ls;
        return x;
    }
    node *findrt(int x) { return findrt(id[x]); }
    void add(int u, int v, bool lev) {
        node *x = id[u], *y = id[v];
        if (x != null && y != null && findrt(x) == findrt(y)) {
            pushup(x);
            pushup(y);
            while (x->fa != null) x = x->fa, pushup(x);
            while (y->fa != null) y = y->fa, pushup(y);
            return;
        }
        makeroot(x);
        makeroot(y);
        mt[u][v] = newnode(x == null ? u : 0, u);
        mt[v][u] = newnode(y == null ? v : 0, v);
        if (lev)
            e[u].insert(v), e[v].insert(u);
        merge(merge(merge(mt[u][v], y), mt[v][u]), x);
        if (x == null)
            id[u] = mt[u][v];
        if (y == null)
            id[v] = mt[v][u];
    }
    void getid(int x) {
        if (mt[x].empty()) {
            id[x] = null;
            return;
        }
        id[x] = mt[x].begin()->second;
        node *l, *r;
        split(id[x], l, r);
        id[x]->pid = x;
        pushup(id[x]);
        merge(merge(id[x], r), l);
    }
    int del(int u, int v) {
        node *x = mt[u][v], *y = mt[v][u], *l, *r;
        mt[u].erase(v);
        mt[v].erase(u);
        split(x, l, r);
        merge(r, l);
        split(y, l, r);
        int t0 = l->sz, t1 = r->sz;
        if (x->pid)
            getid(u);
        if (y->pid)
            getid(v);
        delnode(x);
        delnode(y);
        return t1 < t0 ? u : v;
    }
    void init(int x) {
        tote = 1;
        fill(id, id + n + 1, null);
        G = ::G + x;
    }
} T[MAXL];
namespace D_Graph {

```

```

void addlevel(int level, node *x) {
    if (x == null || !x->hav)
        return;
    if (x->pid) {
        int u = x->pid;
        for (auto v : T[level].e[u]) {
            if (u >= v)
                continue;
            G[level].del(u, v);
            G[level + 1].add(u, v);
            T[level + 1].add(u, v, 1);
        }
        T[level].e[u].clear();
    }
    addlevel(level, x->ls);
    addlevel(level, x->rs);
    T[level].pushup(x);
}

node *xrt;
int X, Y;
bool findin_G(int level, int x) {
    while (!G[level].empty(x)) {
        int u = *G[level].mt[x].begin();
        if (T[level].findrt(u) != xrt)
            return X = x, Y = u, 1;
        G[level].del(x, u);
        G[level + 1].add(x, u);
        T[level + 1].add(x, u, 0);
    }
    return 0;
}

bool findin_T(int level, node *x) {
    if (x == null || !x->hav)
        return 0;
    if (x->pid)
        if (findin_G(level, x->pid))
            return 1;
    if (findin_T(level, x->ls))
        return 1;
    if (findin_T(level, x->rs))
        return 1;
    x->hav = 0;
    return 0;
}

void find_replacement(int level, int x) {
    node *p = T[level].id[x];
    xrt = p;
    if (p == null)
        findin_G(level, x);
    else
        T[level].makeroot(p), addlevel(level, p), findin_T(level, p);
}

void add(int x, int y) {
    G[0].add(x, y);
    T[0].add(x, y, 1);
}

void del(int x, int y) {
    for (int i = MAXL - 1; i >= 0; i--) {
        if (!G[i].find(x, y))
            continue;
        G[i].del(x, y);
        if (!T[i].mt[x].count(y))
            return;
        T[i].e[x].erase(y);
        T[i].e[y].erase(x);
    }
}

```

```

        X = Y = 0;
        for (int j = i; j >= 0; j--) {
            int t = T[j].del(x, y);
            if (!X) {
                find_replacement(j, t);
                if (X)
                    T[j].add(X, Y, 1);
            } else
                T[j].add(X, Y, 0);
        }
        return;
    }
}

bool isconnected(int x, int y) {
    return T[0].id[x] != null && T[0].id[y] != null && T[0].findrt(x) == T[0].findrt(y);
}
} // namespace D_Graph
int main() {
    int i, opt, x, y, ans = 0;
    n = read();
    m = read();
    Init();
    for (i = 0; i < MAXL; i++) T[i].init(i);
    for (i = 1; i <= m; i++) {
        opt = read();
        x = read() ^ ans;
        y = read() ^ ans;
        if (opt == 0)
            D_Graph::add(x, y);
        else if (opt == 1)
            D_Graph::del(x, y);
        else {
            ans = D_Graph::isconnected(x, y);
            puts(ans ? "Y" : "N");
            ans = ans ? x : y;
        }
    }
    return 0;
}

```

### 6.13 随机算法求解 n 皇后

```

//QS2 algorithm, get a solution of n queen in seconds
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

const double C1 = 0.45;
const double C2 = 32;

void initQueen(int N, vector<int> &queen) {
    vector<int> array(N);
    for(int i = 0; i < N; i++) array[i] = i;
    queen.clear();
    while(N) {
        double t = rand()%N;
        queen.push_back(array[t]);
        array[t] = array[--N];
    }
}

ll compute_collisions(const vector<int> &queen, vector<int> &dn, vector<int> &dp) {
    for(int t = 0; t < 2*(int)queen.size(); t++) dn[t] = dp[t] = 0;

    for(int i = 0; i < (int)queen.size(); i++) {

```

```

        int j = queen.at(i);
        dn[i+j]++;
        dp[queen.size()-1+i-j]++;
    }

    ll collisions = 0;
    for(int k = 0 ; k < 2*(int)queen.size()-1; k++) {
        collisions += dn[k]*(dn[k]-1)/2;
        collisions += dp[k]*(dp[k]-1)/2;
    }
    return collisions;
}

int compute_attacks(const vector<int> &queen,vector<int> &dn,vector<int> &dp,vector<int>&attack) {
    attack.clear();
    int attackedLines = 0;
    for(int i = 0 ; i < (int)queen.size(); i++) {
        int j = queen.at(i);
        if(dn.at(i+j) > 1 || dp.at(queen.size()-1+i-j) > 1) {
            attack.push_back(i);
            attackedLines++;
        }
    }
    return attackedLines;
}

int random(int k ,int size) {
    int val = rand()%size;
    while(val == k)
        val = rand()%size;
    return val;
}

int calc_collisions(const vector<int> &queen,vector<int> &dn,vector<int> &dp,int a,int b) {
    int i,j,counts = 0 ;

    i = queen[a];
    j = queen[b];

    counts -= dn[a+i] - 1;
    counts -= dn[b+j] - 1;
    if(a+i == b+j) counts++;

    counts -= dp[queen.size()-1+a-i] - 1;
    counts -= dp[queen.size()-1+b-j] - 1;
    if(a-i == b-j) counts++;

    counts += dn[a+j] ;
    counts += dn[b+i] ;
    if(a+j == b+i) counts++;

    counts += dp[queen.size()-1+a-j] ;
    counts += dp[queen.size()-1+b-i] ;
    if(a-j == b-i) counts++;

    return counts;
}

void updateQueen(vector<int> &queen,vector<int> &dn,vector<int> &dp,int a,int b) {
    int i = queen.at(a);
    int j = queen.at(b);

    dn[a+i]--;
    dn[b+j]--;

```

```

    dp[queen.size()-1+a-i]--;
    dp[queen.size()-1+b-j]--;

    int t = queen[a];
    queen[a] = queen[b];
    queen[b] = t;

    dn[a+j]++;
    dn[b+i]++;
    dp[queen.size()-1+a-j]++;
    dp[queen.size()-1+b-i]++;
}

void printQueen(vector<int>&queen) {
    for(int i = 0 ; i < (int)queen.size(); i++) {
        for(int j = 0; j < (int)queen.size(); j++) {
            if(j == queen.at(i))
                cout<<"Q";
            else cout<<".";
        }
        cout<<endl;
    }
}

void n_queen(int N) {
    ll collisions = N;
    int num_of_attack;
    int swapCount = 0;

    vector<int> queen;//皇后所在位置
    vector<int> attack;//冲突行

    vector<int> dn(2*N);//次对角线
    vector<int> dp(2*N);//主对角线

    if(N == 2 || N == 3) {
        cout<<"无解"<<endl;
        return ;
    }

    while(collisions) {
        initQueen(N,queen);
        collisions = compute_collisions(queen, dn, dp);
        num_of_attack = compute_attacks(queen, dn, dp, attack);

        int limit = C1*collisions;
        int loopSteps = 0;
        while(loopSteps < C2*N) {

            for(int k = 0 ; k < num_of_attack ; k++) {
                int i = attack.at(k);
                int j = random(i,N);

                int c;
                if(( c = calc_collisions(queen,dn,dp,i,j)) < 0) { //if swap_ok
                    //perform_swap
                    collisions += c;
                    updateQueen(queen,dn,dp,i,j);
                    swapCount++;

                    if(collisions == 0)break;
                    if(collisions < limit) {
                        limit = C1*collisions;
                        num_of_attack = compute_attacks(queen, dn, dp, attack);
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    }
    if(collisions == 0)break;
    loopSteps +=num_of_attack;
}
}
cout<<"swap time(s): "<<swapCount<<endl;
if(N<=80)printQueen(queen);
}

int main() {
    int N=100000;
    clock_t startTime,endTime;

    cin>>N;

    srand(time(0));

    startTime = clock();
    n_queen(N);
    endTime = clock();

    double totalTime = 1.0*(endTime - startTime)/CLOCKS_PER_SEC;
    cout<<"cost: "<<totalTime<<"秒"<<endl;

    return 0;
}

```

## 6.14 rope

```

//文艺平衡树 (区间翻转)
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

#include <ext/rope>
using namespace __gnu_cxx;
/*
常用成员函数:
1.push_back(x)
2.在pos处插入: insert(pos,x)
3.从pos开始删除x个元素: erase(pos,x)
4.从pos开始换成x: replace(pos,x)
5.从pos开始的len个元素换为x: copy(pos,len,x)
6.从pos开始提取x个元素: substr(pos,x)
7.访问第pos个元素: at(pos)/[pos]
8.将串s从pos开始的n个元素连接到当前串的结尾: append(s,pos,n)
*/
rope<int> T1, T2, T;
int n, m;
int main()
{
    scanf("%d %d", &n, &m);
    for (int i = 1; i <= n; ++i)
        T1.push_back(i), T2.push_back(n - i + 1);
    int l, r;
    for (int i = 1; i <= m; ++i) {
        scanf("%d %d", &l, &r);
        --l, --r;
        T = T1.substr(l, r - l + 1);
        T1 = T1.substr(0, l) + T2.substr(n - r - 1, r - l + 1) + T1.substr(r + 1, n - r - 1);
        T2 = T2.substr(0, n - r - 1) + T + T2.substr(n - l, l);
    }
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        printf("%d ", T1[i]);
}

```



```
}
```

## 6.15 pbds

### 6.15.1 平衡树

---

```
#include <bits/stdc++.h>

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;

using namespace std;
typedef long long ll;
typedef ll key_type;
typedef null_mapped_type value_type;
typedef tree<key_type, value_type, less<key_type>, rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update> rbtree;
/*
参数意义：
1.key_type表示树中key的类型，如int
2.value_type表示树中value的类型，null_type表示无映射
若G++版本较老，null_type可能需要换为null_mapped_type
3.排序方式，less表示从小到大，greater标志从大到小
4.表示树的类型，rb_tree_tag表示红黑树，splay_tree_tag表示伸展树
5.节点更新策略，填tree_order_statistics_node_update则可以询问rank和查第k大
常用成员函数：
1.插入：insert()
2.删除：erase()
3.询问K的rank：order_of_key()
4.询问第K小：find_by_order()
5.lower_bound()
6.upper_bound()
7.合并两颗树：a.join(b)，要求两棵树的key值不相交，即无重复元素
8.将一颗树按key值划分问两棵树：a.split(v,b)，小于等于v的属于a,其余属于b
复杂度全为O(logn)
*/
rbtree T;
int n;
int main()
{
    scanf("%d", &n);
    ll op, val;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        scanf("%lld %lld", &op, &val);
        switch (op) {
            case 1:
                T.insert((val << 20) + i);
                break;
            case 2:
                T.erase(T.lower_bound(val << 20));
                break;
            case 3:
                printf("%d\n", T.order_of_key(val << 20) + 1);
                break;
            case 4:
                printf("%lld\n", (*T.find_by_order(val - 1)) >> 20);
                break;
            case 5:
                printf("%lld\n", (*--T.lower_bound(val << 20)) >> 20);
                break;
            case 6:
                printf("%lld\n", (*T.lower_bound((val + 1) << 20)) >> 20);
                break;
        }
    }
}
```

```
}
```

### 6.15.2 可并堆

```
//pb_ds的优先队列优化dijkstra
#include<bits/stdc++.h>
#include<ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
using namespace std;
using namespace __gnu_pbds;
typedef long long ll;
typedef pair<ll,int> pi;
typedef __gnu_pbds::priority_queue<pi,greater<pi>,pairing_heap_tag > heap;
const int maxn=1e6+5,maxm=1e7+5;
const ll INF=((1ll<<62)-1)<<1)+1;
int n,m,cnt,last[maxn];
int T,rxs,rxs,rya,ryc,rp;
heap::point_iterator id[maxn];
int x,y,z;
ll dis[maxn];
struct Edge{int to,next,v;}e[maxm];
void addedge(int u,int v,int w){
    e[++cnt].to=v;e[cnt].next=last[u];last[u]=cnt;e[cnt].v=w;
}
void dijkstra(){
    heap q;
    for(int i=1;i<=n;i++)dis[i]=INF;
    dis[1]=0;id[1]=q.push(make_pair(0,1));
    while(!q.empty()){
        int now=q.top().second;q.pop();
        for(int i=last[now];i;i=e[i].next)
            if(e[i].v+dis[now]<dis[e[i].to]){
                dis[e[i].to]=e[i].v+dis[now];
                if(id[e[i].to]!=0)
                    q.modify(id[e[i].to],make_pair(dis[e[i].to],e[i].to));
                else id[e[i].to]=q.push(make_pair(dis[e[i].to],e[i].to));
            }
    }
}
int main()
{
    scanf("%d %d",&n,&m);
    scanf("%d %d %d %d %d",&T,&rxs,&rxs,&rya,&ryc,&rp);
    int a,b;
    for(int i=1;i<=T;i++){
        x=((ll)x*rxs+rxs)%rp;
        y=((ll)y*rya+ryc)%rp;
        a=min(x%n+1,y%n+1);
        b=max(y%n+1,y%n+1);
        addedge(a,b,100000000-100*a);
    }
    for(int i=1;i<=m-T;i++){
        scanf("%d %d %d",&x,&y,&z);
        addedge(x,y,z);
    }
    dijkstra();
    printf("%lld",dis[n]);
    return 0;
}
```

```
/*
```

建议使用tag:pairing\_heap\_tag,binomial\_heap\_tag  
 push()插入,返回point\_iterator  
 modify(point\_iterator it,const\_reference r\_new\_val)修改对应点的值  
 erase(point\_iterator it)删除对应点  
 join(priority &other)合并当前堆和堆other, other会被清空  
 pop(),top(),size(),empty()等同std::priority\_queue

*\*/*