

Magnettauchsonden Typ T-205/0 Edelstahl 1.4571



Sondes magnétiques à immersion, Type T-205/0 Acier inoxydable 1.4571

EG-Baumusterprüfbescheinigung **TÜV 02 ATEX 1795 X**
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung **Z-65.11-404**

Certificat d'homologation des modèles types de la CE **TÜV 02 ATEX 1795 X**
avec autorisation générale de l'office de construction **Z-65.11-404**

Technische Daten Typ T-205/0


Schutzart EN 60529	IP 68 Kabel
Schwimmertyp	max. 4 x Typ 02 (08)
Anschlusskabel	1000 mm PUR blau
Gleitrohrlänge	max. 6000 mm
Betriebstemperatur	max. 120 °C
Betriebsdruck	max. 15 bar (Kugel) max. 10 bar (Zylinder)
Mediendichte	Typ 02: 0,66 g/cm ³ Typ 08: 0,92 g/cm ³
Anzahl Kontakte	max. 2 x Schließer / 2 x Öffner
Schaltstrom	1 A, 2 A
Schaltleistung	Schließer: 100 W/VA Öffner: 60 W/VA
Mindestkontaktabstand bei mehreren Schwimmern	Typ 02: 80 mm Typ 08: 50 mm

Données techniques Type T-205/0

Type de protection EN 60 529	IP 68 : câbles
Type de flotteur	max. 4 x type 02 (08)
Câble de raccordement	1000 mm en PUR bleu
Longueur de conduit coulissant	6000 mm max.
Température de service	max. 120 °C
Pression de service	max. 15 bar (bille) max. 10 bar (cylindre)
Densité du milieu	Type 02: 0,66 g/cm ³ Type 08: 0,92 g/cm ³
Nombre de contacts	max. 2 x contacts de travail / 2 x contacts de repos
Intensité du courant d'enclenchement	1 A, 2 A
Puissance d'enclenchement	contacts de travail: 100 W/VA contacts de repos: 60 W/VA
Distance minimale entre les contacts lors de plusieurs flotteurs	Type 02: 80 mm Type 08: 50 mm

Maßzeichnungen Schéma coté

T-205/0



*Eintauchtiefe bei Dichte 1
Profondeur d'immersion pour la densité 1
Bemaßung in mm / Dimensions en mm

Typenschlüssel Typ T-205/0

Codes des types Type T-205/0

Grundbezeichnung (Rohr und Verschraubung VA 1.4571, Ø 8 mm) /
Désignation principale (conduit et raccord à visser VA 1.4571, Ø 8 mm)

Gewinde / Pas de vis
1 1/8" = G 1/8" Innenmontage / G 1/8" pour le montage intérieur
S = andere Gewinde/Flansch auf Wunsch / autre pas de vis/bride sur demande

Ausführung / Réalisation
ohne Angabe / sans indication = fest / fixe
V = verstellbar (nur bei Außengewinde) /
réglable (uniquement pour le pas de vis extérieur)

Anzahl Schwimmer / Nombre de flotteurs
1x = 1 Schwimmer / 1 flotteur
2x = 2 Schwimmer usw. / 2 flotteurs etc.

Schwimmerausführungen / Modèles de flotteurs
02 = Kugel Edelstahl 44 mm Ø /
bille en acier inoxydable 44 mm Ø
08 = Zylinder Edelstahl 27 mm Ø /
cylindre en acier inoxydable 27 mm Ø

Anschluss / Raccordement
EX = mm Kabel PUR blau (Standard 1000 mm)
mm câble en PUR bleu (standard 1000 mm)

siehe Typenschlüssel Prospekt 06-03-02E
voir les codes des types dans le prospectus 06-03-02E



EUROCENTRE
Centre d'Affaires Franco-Allemand
50, Avenue d'Alsace
68027 Colmar Cedex, France
Tel.: +33 (0)3892-92817
Fax.: +33 (0)3892-04379
Email: info@ipn-eurocentre.com