TECHNIK FÜR SICHERHEIT UND UMWELT

TECHNIQUE POUR LA SECURITE ET L'ENVIRONNEMENT



Niveaumesswertgeber

für den Ex-Bereich Kategorie 1 (Ex-Zone 0)

Typenreihe TK-30... EG-Baumusterprüfbescheinigung

TÜV 02 ATEX 1795 X



Indicateurs de mesure du niveau pour la zone Ex catégorie 1 (zone Ex 0)

Série TK-30...

Certificat d'homologation des " modèles types de la CE

TÜV 02 ATEX 1795 X


Typenschlüssel

| Sondenrohrdurchmesser 3 = Rohr Ø 15 mm 4 + Rohr Ø 12 mm 7/0 = Rohr Ø 15 mm 4 = Rohr Ø 15 mm 8/0 = Rohr Ø 15 mm 8/0 = Rohr Ø 15 mm 8/0 = Rohr Ø 18 mm 8/0 = Rohr Ø 1


Codes des types




Anschlussdosen auf Außenverschraubung montiert Boîtes de connexion montées sur le raccord à visser extérieur




Typ / Type Rohr geschweißt Conduit soudé RVA-VVA-A11/2"-AA(PO)




Typ / Type Rohr geschweißt Conduit soudé RVA-VVA-A2"-AA(PO)



= Fixierung mit Schneidring Fixation avec RVA-VVA-A2"-AA(PO)-V bague coupante




Typ / Type Rohr geschweißt Conduit soudé RVA-VVA-A1/2"-AA(PO)



Typ / Type RVA-FVA-1x-AA(PO)

verschweißt Pièce de raccorde ment soudée



Typ / Type

RVA-FVA-1x-AA(PO)-H setzt

= Anschlussstück verschweißt, A.-dose hochge Pièce de raccorde ment soudée, Boîte de connexion surélevée

Legende / Légende

Bemaßung in mm / Dimensions en mm

= Edelstahlrohr / Conduit en acier inoxydable

VVA = Edelstahl-Verschraubung 1.4571 / Raccord à visser en acier inoxydable 1.4571

A 1/2" = Gewinde G½" für Außenmontage / Filetage G½" pour le montage extérieur

A11/2" = Gewinde G1½" für Außenmontage / Filetage G1½" pour le montage extérieur

A2" = Gewinde G2" für Außenmontage / Filetage G2" pour le montage extérieur

AA = Aluminiumdose / Boîte en aluminium

PΩ = Polvesterdose / Boîte en polvester

= Verstellbar / réglable

Sonderausführung / Modèles spéciaux

= Flanschanschluss Edelstahl 1.4571; DN 50 ... 250 / PN 16 ... 40 Raccordement par bride en acier inoxydable 1.4571; DN 50 ... 250 / PN 16 ... 40 FVA.

Χ = Rohr-Ø 12 / 15 / 18 mm / Conduit-Ø 12 / 15 / 18 mm

Н = Anschlussdose hochgesetzt / Boîte de connexion surélevée

Maße Anschlussdosen HxBxT/ Dimensions des boîtes de connexion H x L x P en mm

Anzahl Klemmen / Nombre de bornes bis / iusau'à 6 bis/jusqu'à 12 bis/jusqu'à 18 Aluminium / Aluminium 55 (57) x 80 x 75 55 x 110 x 75 55 x 160 x 75 Polyester / Polyester

Elektrische Anschlüsse

Anschlussdose/Stecker

2 = unten3 = Abgriff

Connexions électriques

Boîte de connexion/Connecteur

1 = en haut

2 = en bas

3 = ramassage

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Sauf erreur ou modification.



BUNDSCHUH GMBH+CO

BUNDSCHUR GMBR+CO
An der Hartbrücke 6
D-64625 Bensheim
Telefon: +49 (0)6251/8462-0
+49 (0)6251/8462-72
E-Mail: info@elb-bensheim.de
uww.elb-bensheim.de

EUROCENTRE Centre d'Affaires Franco-Allemand

50, Avenue d'Alsace 68027 Colmar Cedex, France Tel.: +33 (0)3892-92817 Fax.: +33 (0)3892-04379 Email: info@ipn-eurocentre.com