3.1

.1

הדרישות ההכרחיות לקיים

אופרטור >(גדול מ): נדרש לשמירה על הסדר הממוין בעת הכנסת איברים חדשים לרשימה. כל צומת צריך להשוות את ערכו עם אחרים .כדי לקבוע את המיקום הנכון

בנאי העתקה: חיוני ליצירת צמתים חדשים במהלך פעולות הכנסה והעתקת רשימות, מכיוון שכל צומת מאחסן העתק של הערך

הורס: נדרש לניקוי נכון כאשר צמתים נמחקים, בין אם באופן בודד או כאשר הרשימה מושמדת (remove דרך

אופרטור השמה: נדרש לפעולות כמו אופרטור ההשמה של הרשימה שצריכות להעתיק ערכים בין צמתים

.2

אם נממש איטרטור לא-קבוע שמחזיר ריפרנס לאיבר, משתמשים יוכלו לשנות איברים דרך האיטרטור באופן שיפר את תכונת המיון של הרשימה. לדוגמה, אם משתמש מקבל רפרנס לאיבר ומשנה את ערכו להיות גדול/קטן יותר משכניו, זה יפר את תכונת המיון של הרשימה

.3

עבור חלוקה בזמן ריצה אפשר להשתמש בפונקצית למדה ולהפעיל אותה כפרמותציה באמצעות הפונקציה

filter