

11주 차 보고서

(2026년 3 월 08 일 ~ 2026년 3 월 14 일)

작성자	배주환
-----	-----

이번 주 회의 내용

이번 주 한 일
<pre>message C_LOGIN { } message S_LOGIN { bool success = 1; repeated ObjectInfo players = 2; } message C_ENTER_GAME { uint64 playerId = 1; } message S_ENTER_GAME { bool success = 1; ObjectInfo player = 2; } message C_LEAVE_GAME { } message S_LEAVE_GAME { }</pre>

```

bool Handle_C_LOGIN(PacketSessionRef& session, Protocol::C_LOGIN& pkt)
{
    // TODO : DB에서 Account 정보 읽어온다.
    // TODO : DB에서 유저 정보 읽어온다.
    Protocol::S_LOGIN loginPkt;

    for (int32 i = 0; i < 3; i++)
    {
        Protocol::ObjectInfo* player = loginPkt.add_players();
        Protocol::PosInfo* posInfo = player->mutable_pos_info();
        posInfo->set_x(value: Utils::GetRandom(min: 0.f, max: 100.f));
        posInfo->set_y(value: Utils::GetRandom(min: 0.f, max: 100.f));
        posInfo->set_z(value: Utils::GetRandom(min: 0.f, max: 100.f));
        posInfo->set_yaw(value: Utils::GetRandom(min: 0.f, max: 45.f));
    }

    loginPkt.set_success(value: true);

    SEND_PACKET(loginPkt);

    return true;
}

bool Handle_C_ENTER_GAME(PacketSessionRef& session, Protocol::C_ENTER_GAME& pkt)
{
    // 플레이어 생성
    PlayerRef player = ObjectUtils::CreatePlayer(session, static_pointer_cast<GameSession>(session));

    // 방에 입장
    GRoom->DoAsync(&Room::HandleEnterPlayer, player);
    //GRoom->HandleEnterPlayerLocked(player);

    return true;
}

bool Handle_C_LEAVE_GAME(PacketSessionRef& session, Protocol::C_LEAVE_GAME& pkt)
{
    auto gameSession : shared_ptr<GameSession> = static_pointer_cast<GameSession>(session);

    PlayerRef player = gameSession->player.load();
    if (player == nullptr)
        return false;

    RoomRef room = player->room.load().lock();
    if (room == nullptr)
        return false;

    room->HandleLeavePlayer(player);

    return true;
}

```

서버에서 만든 protocol에 따라 로그인 패킷, 퇴장 패킷을 만들었다. 플레이어가 세명 입장하면 각자의 화면에서 상대방이 보이고, 상대방이 퇴장하면 내 화면에서 상대방이 보이지 않게 된다.

이번 주에 하기로 했던 구글 protobuf를 클라이언트에 이식했고, 팀원들과의 회의시간에 팀원들의 컴퓨터에서도 잘 구동이 되는지 확인해본 결과 몇가지 파일들이 보내지지 않아서 처음에는 빌드 오류가 났으나

파일들을 제대로 다시 다운을 받은 후에는 제대로 구동이 되었다.

게임서버프로그래밍 시간에 구글 protocol buffer보다는 flat buffer가 더 좋다고 해서 바꿀지 말지 고민을 더 해보고 팀원들과 얘기를 해봐야 할 것 같다.

다음 주 할 일

플레이어가 이동하면 상대방의 화면에서는 잘 적용이 되지 않는 문제가 있었는데 다음 주에는 이 문제를 해결해볼 예정이다.