
openGL 조명 1


2024년 2학기

조명

- 광원은 색(color)과 강도(intensity)를 가지고 있다.
 - 기본 색은 백색
 - 우리가 보는 객체의 색은 빛의 색 (light color)과 객체의 재질의 색 (material color)의 합성으로 정해진다.
 - 빛의 색: 조명의 RGB 값
 - 재질의 색: 객체의 표면에서 RGB 값
 - 예)
 - 하얀색 조명과 빨간색 재질: (1.0, 1.0, 1.0) * (1.0, 0.0, 0.0) → (1.0, 0.0, 0.0) 객체의 색은 빨간색
 - 빨간색 조명과 하얀색 재질: (1.0, 0.0, 0.0) * (1.0, 1.0, 1.0) → (1.0, 0.0, 0.0) 객체의 색은 빨간색
 - · 빨간색 조명과 파란색 재질: (1.0, 0.0, 0.0) * (0.0, 0.0, 1.0) → (0.0, 0.0, 0.0) 객체의 색은 검정색
 - 노란색 조명과 청록색 재질: (1.0, 1.0, 0.0) * (0.0, 1.0, 1.0) → (0.0, 1.0, 0.0) 객체의 색은 초록색
 - (0.8, 0.5, 0.2) 재질의 색과 백색 조명 (1.0, 1.0, 1.0)인 경우




재질의 색: (0.8, 0.5, 0.2)





조명의 색: (1.0, 1.0, 1.0)


<u>조명</u>

- OpenGL에서 빛 (조명)은
 - ・ openGL의 조명은 **광원 (Lights)과 재질(Materials), 그리고 면의 법선벡터(Normal)**에 의해서 결정된다.
 - **광원**: 위치 (position), 색 (color)
 - 광원의 강도는 색(Red, Green, Blue)의 강도에 의해 결정
 - 광원은 객체와 같이 변환 행렬에 의해 움직일 수 있다.
 - 재질: 표면이 빛을 어떻게 반사하는지 나타냄
 - 기본적으로 표면의 색, 반사계수
 - 법선 벡터: 표면에 수직을 이루는 법선벡터는 표면의 방향
 - 법선 벡터는 단위벡터이어야 한다.
 - 법선 벡터는 버텍스의 속성으로 전달할 수 있다.
 - 조명 효과 설정
 - 색과 법선 벡터, 반사 계수: 응용 프로그램에서 설정
 - 버텍스 세이더 또는 프래그먼트 세이더에서 객체의 색과 법선 벡터, 반사 계수 등을 사용하여 조명 효과 설정










Phong Lighting Model

- 퐁 라이팅 모델: 가장 일반적인 라이팅 모델로 주변 조명, 산란반사 조명, 거울반사 조명 등 세 가지 요소로 조명 모델 설정
 - 주변 조명 (ambient light)
 - 배경 조명, 전역 조명
 - 특정 방향을 갖지 않고 모든 방향으로 고루 비춰지는 조명
 - 산란 반사 조명 (diffuse light)
 - 방향과 위치를 가지고 있는 조명으로 빛이 비치는 물체의 면이 밝아진다.
 - 빛을 받는 표면은 그렇지 않은 부분에 비해 밝게 보인다.
 - 거울 반사 조명 (specular light)
 - 특정한 방향으로 들어와서 한 방향으로 완전히 반사되는 조명
 - 반짝이는 표면을 모델링할 때 사용됨



<u>주변 조명 (Ambient light)</u>


- 주변 조명 (전역 조명)
 - 간접적으로 들어오는 빛을 나타내는 조명으로 특정 방향을 갖지 않음
 - 객체의 위치나 방향과 관계없이 일정한 밝기의 빛이 고르게 퍼져있다고 정함
 - 주변 조명 효과는 조명색과 주변조명 계수, 객체의 색으로 결정함
 - 조명의 색상과 주변조명 계수를 곱해서 주변 조명값으로 정한다.
 - 또는 특정 상수값으로 설정한다.
 - $I = K_a \cdot I_a$, $0 \le K_a \le 1$
 - I_a: 광원의 색
 - K_a: 주변조명 계수 (물체의 표면이 입사된 빛을 반사하는 정도로 표면을 이루는 고유 물질에 따라 다르다)

산란반사조명 (Diffuse light)

- 산란반사조명
 - 특정 방향으로 진행하다가 표면에 닿으면 모든 방향으로 동일하게 반사된다.
 - 관찰자의 위치와 무관하며 가장 일반적인 조명으로 조명을 받는 부분은 안 받는 부분보다 환하게 보인다.
 - 객체의 표면과 광원 과의 각도에 따라 조명 값이 달라진다.
 - 산란반사 조명값:

$$I = \frac{I_p}{d} \cdot K_d \cdot \cos\theta = \frac{I_p}{d} \cdot K_d \cdot (N \cdot L)$$

- I_n: 광원의 색
- K_d: 표면의 산란반사 계수
- N: 표면의 법선 벡터 (단위벡터)
- · L: 광원의 방향 벡터 (단위벡터)
- Θ: N과 L 사이의 각도
- d: 표면에서 광원까지의 거리




거울반사조명 (Specular light)


- 거울반사조명 (정반사 조명)
 - 반짝이는 하이라이트를 생성한다.
 - 관찰자가 빛의 입사각과 거의 같은 반사각 부근에 위치할 경우 입사된 빛의 전부를 인식하며 하이라이트가 생 긴다.
 - ・ 거울 반사 조명은 재질의 shininess (광택 계수) 정도를 추가: shininess 가 높으면 작은 면적의 하이라이트가 생성된다.
 - 거울반사조명값:

$$I = \frac{I_{p}}{d} \cdot K_{s} \cdot \cos^{n}\Phi = \frac{I_{p}}{d} \cdot K_{s} \cdot (V \cdot R)^{n}$$


- I_n: 광원의 색
- K_s: 표면 물질의 거울반사계수
- V: 관찰자에 대한 벡터
- · R: 빛의 반사 방향 벡터
- n (shininess 광택 계수): 표면의 광택 정도에 따라 정해지는 값
- · d: 표면에서 광원까지의 거리




shininess = 256



shininess = 128



shininess = 16



N: normal vector

L: 조명을 가리키는 벡터

R: 빛의 반사 방향


V: 관찰자 위치

φ: V와 R 사이의 각도

<u>최종 조명 효과</u>

• 표면에 조명 효과를 모델링할 수 있는 공식


•
$$\mathbf{I} = \mathbf{K}_{a} \cdot \mathbf{I}_{a} + \frac{\mathbf{I}_{p}}{d} \cdot [\mathbf{K}_{d} \cdot (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) + \mathbf{K}_{s} \cdot (\mathbf{V} \cdot \mathbf{R})^{n}]$$



산란반사 산란반사 + 거울반사

셰이딩 (Shading)

- 셰이딩 (Shading):
 - 3차원 객체의 표면을 처리할 때 조명이 위치와 물체의 방향, 색, 밝기에 따라 객체에 음영을 주는 것
 - Flat shading (플랫 셰이딩)
 - 하나의 다각형 전체를 동일한 색으로 적용
 - Gouraud shading (고라우드 셰이딩)
 - · 버텍스 간 결과 색상들을 보간하여 세이딩에 사용
 - · 전체 라이팅 공식을 **버텍스 세이더에서 구현**
 - 각 프래그먼트의 최종 색상은 프래그먼트 세이더로 전달
 - 각 프래그먼트 색상은 프래그먼트 세이더로 전달되기 전에 보간
 - 프래그먼트 세이더는 단순히 입력 색상을 프레임버퍼에 쓰는 역할
 - 스페큘러 하이라이트 부분에 별 모양의 패턴
 - 삼각형 간의 불일치, 즉 색상 공간 내에서 선형적으로 보간되기 때문



- 버텍스간에 색상값을 보간하는 것이 아니라 **버텍스 간의 표면 법선벡터를 보간**
- · 그 결과 법선값을 사용하여 버텍스가 아닌 프래그먼트 세이더에서 픽셀에 대해 전체 라이팅 계산을 수행
 - 고라우드 세이딩 같은 별 모양이 없고 훨씬 좋은 결과물
 - 프래그먼트 세이더에서 많은 작업을 수행한다.




· 프래그먼트 세이더에 조명값을 적용한다.

```
//--- 프래그먼트 세이더
#version 330 core
out vec4 FragColor;
                                                   //--- 응용 프로그램에서 설정한 객체의 색상
uniform vec3 objectColor;
                                                   //--- 응용 프로그램에서 설정한 조명 색상
uniform vec3 lightColor;
void main ()
                                                   //--- 주변 조명 계수: 0.0 ≤ ambientLight ≤ 1.0
     float ambientLight = 0.5;
                                                   //--- 주변 조명값
     vec3 ambient = ambientLight * lightColor;
                                                   //--- 객체의 색과 주변조명값을 곱하여 최종 객체 색상 설정
     vec3 result = ambient * objectColor;
     FragColor = vec4 (result, 1.0);
```

```
void InitBuffer ()
    unsigned int VBO, VAO;
    glGenVertexArrays(1, &VAO);
    glGenBuffers(1, &VBO);
    glBindVertexArray(VAO);
    glBindBuffer(GL ARRAY BUFFER, VBO);
    glBufferData(GL ARRAY BUFFER, sizeof(vertices), vertices, GL STATIC DRAW);
                                                                                                      //--- 위치 속성
    glVertexAttribPointer(0, 3, GL FLOAT, GL FALSE, 6 * sizeof(float), (void*)0);
    glEnableVertexAttribArray(0);
                                                                                                      //--- 노말 속성
    glVertexAttribPointer(1, 3, GL FLOAT, GL FALSE, 6 * sizeof(float), (void*)(3 * sizeof(float)));
    glEnableVertexAttribArray(1);
    glUseProgram (shaderProgram);
                                                                                                      //--- lightColor 값 전달: (1.0, 1.0, 1.0) 백색
    int lightColorLocation = glGetUniformLocation(shaderProgram, "lightColor");
    glUniform3f (lightColorLocation, 1.0, 1.0, 1.0);
                                                                                                      //--- object Color값 전달: (1.0, 0.5, 0.3)의 색
    int objColorLocation = glGetUniformLocation(shaderProgram, "objectColor");
    glUniform3f (objColorLocation, 1.0, 0.5, 0.3);
```


• 산란반사 조명 설정

-0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,	텍스 속성: 좌표값(FragPos), 노말값 (0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,	0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,
0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,	-0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,	-0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,
-0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,	0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, -0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,	0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, -0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
0.31, 0.31, 0.31, 0.01, 0.01, 1.01,	-0.31, 0.31, 0.31, 0.01, 0.01, 1.01,	-0.31, -0.31, 0.31, 0.01, 0.01, 1.01,
-0.5f, 0.5f, 0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, -0.5f, -0.5f, -0.5f, -1.0f, 0.0f,	-0.5f, 0.5f, -0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, -0.5f, -0.5f, 0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,	-0.5f, -0.5f, -0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, -0.5f, 0.5f, 0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,
	, , , , , ,	
0.5f, 0.5f, 0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f, -0.5f, -0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,	0.5f, 0.5f, -0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f, -0.5f, 0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,	0.5f, -0.5f, -0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f, 0.5f, 0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
-0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,	0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,	0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,	-0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,	-0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
-0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,	0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,	0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f, };	-0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,	-0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f



<u> 퐁 셰이딩: 2) 주변조명 + 산란반사조명 (Diffuse light) 적용</u>

```
void InitBuffer ()
    unsigned int VBO, VAO;
    glGenVertexArrays(1, &VAO);
    glGenBuffers(1, &VBO);
    glBindVertexArray(VAO);
    glBindBuffer(GL ARRAY BUFFER, VBO);
    glBufferData(GL ARRAY BUFFER, sizeof(vertices), vertices, GL STATIC DRAW);
    glVertexAttribPointer(0, 3, GL FLOAT, GL FALSE, 6 * sizeof(float), (void*)0);
    glEnableVertexAttribArray(0);
    glVertexAttribPointer(1, 3, GL FLOAT, GL FALSE, 6 * sizeof(float), (void*)(3 * sizeof(float)));
    glEnableVertexAttribArray(1);
    glUseProgram (shaderProgram);
    unsigned int lightPosLocation = glGetUniformLocation(shaderProgram, "lightPos");
    glUniform3f (lightPosLocation, 0.0, 0.0, 5.0);
    unsigned int lightColorLocation = glGetUniformLocation(shaderProgram, "lightColor");
    glUniform3f (lightColorLocation, 1.0, 1.0, 1.0);
    unsigned int objColorLocation = glGetUniformLocation(shaderProgram, "objectColor");
    glUniform3f (objColorLocation, 1.0, 0.5, 0.3);
```



```
//--- 위치 속성
//--- 노말 속성

//--- lightPos 값 전달: (0.0, 0.0, 5.0);

//--- lightColor 값 전달: (1.0, 1.0, 1.0) 백색

//--- object Color값 전달: (1.0, 0.5, 0.3)의 색
```

• 버텍스 세이더

```
#version 330 core
                                                                                         Normal
layout (location = 0) in vec3 vPos;
                                                                                                             <sup>'</sup>lightPos
layout (location = 1) in vec3 vNormal;
                                                                                                      lightDir
                                        //--- 객체의 위치값을 프래그먼트 세이더로 보낸다.
out vec3 FragPos;
                                                                                              FragPos
                                        //--- 노멀값을 프래그먼트 세이더로 보낸다.
out vec3 Normal;
                                         //--- 모델링 변환값
uniform mat4 model;
                                         //--- 뷰잉 변환값
uniform mat4 view;
                                         //--- 투영 변환값
uniform mat4 projection;
void main()
    gl Position = projection * view * model * vec4(vPos, 1.0);
                                        //--- 객체에 대한 조명 계산을 프래그먼트 셰이더에서 한다.
    FragPos = vec3(model * vec4(vPos, 1.0));
                                        //--- 따라서 월드공간에 있는 버텍스 값을 프래그먼트 셰이더로 보낸다.
                                        //--- 노멀값을 프래그먼트 세이더로 보낸다.
    Normal = vNormal;
```

· 프래그먼트 세이더

```
#version 330 core
                                                     //--- 위치값
in vec4 FragPos;
                                                                                             Normal
                                                                                                                 <sup>'</sup>lightPos
                                                     //--- 버텍스 세이더에서 받은 노멀값
in vec3 Normal;
                                                                                                          lightDir
                                                     //--- 최종 객체의 색 저장
out vec4 FragColor;
                                                                                                 FragPos
                                                     //--- 조명의 위치
uniform vec3 lightPos;
                                                     //--- 조명의 색
uniform vec3 lightColor;
                                                     //--- 객체의 색
uniform vec3 objectColor;
void main ()
    vec3 ambientLight = 0.3;
                                                     //--- 주변 조명 계수
                                                     //--- 주변 조명 값
    vec3 ambient = ambientLight * lightColor;
                                                     //--- 노말값을 정규화한다.
    vec3 normalVector = normalize (Normal);
                                                    //--- 표면과 조명의 위치로 조명의 방향을 결정한다.
    vec3 lightDir = normalize (lightPos - FragPos);
                                                     //--- N과 L의 내적 값으로 강도 조절 (음의 값을 가질 수 없게 한다.)
    float diffuseLight = max (dot (norm, lightDir), 0.0);
                                                     //--- 산란반사조명값=산란반사값*조명색상값
    float diffuse = diffuseLight * lightColor;
                                                    //--- 최종 조명 설정된 픽셀 색상=(주변조명+산란반사조명)*객체 색상
    vec3 result = (ambient + diffuse) * objectColor;
                                                     //--- 픽셀 색을 출력
    FragColor = vec4 (result, 1.0);
```

• 거울반사 조명 설정

• 응용 프로그램

float vertices[] = { //--- 버텍스 속성: 좌표값(FragPos), 노말값 (Normal) -0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f, 0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f, 0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f, 0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f, -0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f, -0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f, -0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, -0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, -0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, -0.5f. 0.5f. 0.5f. -1.0f. 0.0f. 0.0f. -0.5f, 0.5f, -0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, -0.5f, -0.5f, -0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, -0.5f, -0.5f, -0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f. -0.5f, -0.5f, 0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, -0.5f, 0.5f, 0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f, 0.5f, 0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f, 0.5f, -0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f, -0.5f, -0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f, -0.5f, -0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f, -0.5f, 0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f, 0.5f, 0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f, -0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f, 0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f, 0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f, -0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f, -0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f, -0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f, -0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f, -0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f **}**;

lightPos

lightDir

Normal

FragPos

reflectDir

ViewDir

ViewPos -

```
void InitBuffer ()
                                                                                                                        Normal
                                                                                                                                          <sup>'</sup>lightPos
                                                                                               ViewPos-
    unsigned int VBO, VAO;
                                                                                                                                 lightDir
                                                                                                                ViewDir
                                                                                                                        FragPos
    glGenVertexArrays(1, &VAO);
    glGenBuffers(1, &VBO);
    glBindVertexArray(VAO);
    glBindBuffer(GL ARRAY BUFFER, VBO);
    glBufferData(GL ARRAY BUFFER, sizeof(vertices), vertices, GL STATIC DRAW);
                                                                                                       //--- 위치 속성
    glVertexAttribPointer(0, 3, GL FLOAT, GL FALSE, 6 * sizeof(float), (void*)0);
    glEnableVertexAttribArray(0);
                                                                                                      //--- 노말 속성
    glVertexAttribPointer(1, 3, GL FLOAT, GL FALSE, 6 * sizeof(float), (void*)(3 * sizeof(float)));
    glEnableVertexAttribArray(1);
    glUseProgram (shaderProgram);
                                                                                                       //--- lightPos 값 전달: (0.0, 0.0, 5.0);
    unsigned int lightPosLocation = glGetUniformLocation(shaderProgram, "lightPos");
    glUniform3f (lightPosLocation, 0.0, 0.0, 5.0);
    unsigned int lightColorLocation = glGetUniformLocation(shaderProgram, "lightColor");
                                                                                                       //--- lightColor 값 전달: (1.0, 1.0, 1.0) 백색
    glUniform3f (lightColorLocation, 1.0, 1.0, 1.0);
                                                                                                       //--- object Color값 전달: (1.0, 0.5, 0.3)의 색
    unsigned int objColorLocation = glGetUniformLocation(shaderProgram, "objectColor");
    glUniform3f (objColorLocation, 1.0, 0.5, 0.3);
                                                                                                      //--- viewPos 값 전달: 카메라 위치
    unsigned int viewPosLocation = glGetUniformLocation(s program, "viewPos");
    glUniform3f(viewPosLocation, cameraPos.x, cameraPos.y, cameraPos.z);
```

• 버텍스 세이더


```
#version 330 core
                                                                                                        Normal
                                                                                                                        lightPos
                                                                                             reflectDir
                                                                                  ViewPos-
layout (location = 0) in vec3 vPos;
                                                                                                                lightDir
                                                                                                ViewDir
layout (location = 1) in vec3 vNormal;
                                                                                                        FragPos
                                            //--- 객체의 위치값을 프래그먼트 세이더로 보낸다.
out vec3 FragPos;
                                            //--- 노멀값을 프래그먼트 세이더로 보낸다.
out vec3 Normal;
                                            //--- 모델링 변환값
uniform mat4 model;
                                            //--- 뷰잉 변환값
uniform mat4 view;
                                            //--- 투영 변환값
uniform mat4 projection;
void main()
    gl Position = projection * view * model * vec4(vPos, 1.0);
    FragPos = vec3(model * vec4(vPos, 1.0));
    Normal = vNormal;
```


- 프래그먼트 세이더

```
#version 330 core
                     //--- 노멀값을 계산하기 위해 객체의 위치값을 버텍스 세이더에서 받아온다.
in vec4 FragPos;
in vec3 Normal;
out vec4 FragColor
                                                                                                   Normal
                                                                                                                  lightPos
                                                                              ViewPos -
                                                                                         reflectDir
                                                                                                           lightDir
void main ()
                                                                                            ViewDir
                                                                                                  FragPos
                                                     //--- 주변 조명 세기
    vec3 ambientLight = 0.3;
                                                     //--- 주변 조명 값
    vec3 ambient = ambientLight * lightColor;
    vec3 normalVector = normalize (Normal);
                                                     //--- 표면과 조명의 위치로 조명의 방향을 결정한다.
    vec3 lightDir = normalize (lightPos - FragPos);
                                                     //--- N과 L의 내적 값으로 강도 조절: 음수 방지
    float diffuseLight = max (dot (norm, lightDir), 0.0);
                                                     //--- 산란 반사 조명값: 산란반사값 * 조명색상값
    float diffuse = diffuseLight * lightColor;
                                                     //--- 광택 계수
   int shininess = 128; 2
                                                     //--- 관찰자의 방향
    vec3 viewDir = normalize (viewPos - FragPos);
                                                     //--- 반사 방향: reflect 함수 - 입사 벡터의 반사 방향 계산
    vec3 reflectDir = reflect (-lightDir, normVector);
                                                     //--- V와 R의 내적값으로 강도 조절: 음수 방지
    float specularLight = max (dot (viewDir, reflectDir), 0.0);
                                                     //--- shininess 승을 해주어 하이라이트를 만들어준다.
    specularLight = pow(specularLight, shininess);
                                                     //--- 거울 반사 조명값: 거울반사값 * 조명색상값
    vec3 specular = specularLight * lightColor;
    vec3 result = (ambient + diffuse + specular) * objectColor; //--- 최종 조명 설정된 픽셀 색상: (주변+산란반사+거울반사조명)*객체 색상
                                                     // --- 픽셀 색을 출력
    FragColor = vec4 (result, 1.0);
```

<u>실습 24</u>


- 조명 넣기
 - 육면체, 사각뿔 그리기 실습 (실습 14)을 변형하여 조명을 적용한다.
 - 조명을 객체의 앞 쪽에 놓는다.
 - 조명 위치에 작은 도형을 그려 표시한다.
 - 키보드 명령에 따라 조명을 조정한다
 - n: 육면체/사각뿔 그리기
 - ・ m: 조명 켜기/끄기
 - y: 객체를 y축에 대하여 회전 (제자리에서 자전)
 - r: 조명을 객체의 중심 y축에 대하여 양/음 방향으로 공전시키기
 - 조명의 공전 궤도를 원으로 그린다.
 - z/Z: 조명을 객체에 가깝게/멀게 이동하기
 - 조명의 위치가 바뀌게 되면 공전 궤도의 크기도 같이 바뀐다.
 - q: 프로그램 종료






<u>실습 25</u>

- 조명 넣기
 - 태양계 실습 (실습 18) 에 조명을 적용한다.
 - 행성들은 회전하지 않고 멈춰있다.
 - 조명이 화면 앞쪽에 놓여있다. 조명의 위치에 작은 객체를 그려 조명의 위치를 확인할 수 있게 한다.
 - 키보드 명령
 - c: 조명 색을 다른 색으로 바뀌도록 한다. 3종류의 다른 색을 적용해본다.
 - r/R: 조명의 위치를 중심의 구의 y축에 대하여 양/음 방향으로 회전한다.
 - q: 프로그램 종료





<u>이번 주에는</u>

- 조명모델
 - 주변 조명
 - 산란반사 조명
 - 거울반사 조명
- 다음에는
 - 조명 추가 실습