

Frontend School

Web Basic

HTML 기초

<https://www.w3.org/TR/html/>

[http: // w3c.github.io / html /](http://w3c.github.io/html/)

[http: // html5test.com /](http://html5test.com/)

HTML 구성

| 구성

<!-- HTML 문서의 시작을 알리는 태그 -->

<html>

<!-- 렌더링 되지 않는 부분 -->

<head>

<title>문서의 제목</title>

</head>

<!-- 실제 렌더링 되는 부분 -->

<body>

<h1>큰 제목</h1>

<p>문단1</p>

<p>문단2</p>

</body>

</html>

<!-- HTML 문서의 끝을 알리는 태그-->

요소(Element) 태그(Tag)

Container Empty

Inline
Block

| 주요 태그

태그	설명	타입	디스플레이 타입
html	문서의 시작	Container	block
head	문서 정보 블록 title, meta, link 등을 포함	Container	none
body	렌더링될 영역의 시작	Container	block
table	표 thead tbody th tr td 등 포함	Container	block
div	Division 공간	Container	block
h1	Heading 제목	Container	block
a	Anchor 링크	Container	inline
p	Paragraph 문단	Container	block

| 주요 태그

태그	설명	타입	디스플레이 타입
ul	Unordered List li포함	Container	Block
ol	Ordered List li 포함	Container	Block
img	이미지 태그	Empty	inline
embed	다른 플러그인 로드 태그	Empty	inline
form	입력 태그 input textarea 등	Container	Block

| 주요 속성

태그	설명	관련 태그
id	태그 고유 식별자	모든 태그
class	태그 그룹 식별자	모든 태그
name	태그 식별 문자열	form, iframe, input 등
style	렌더링시 스타일 지정	모든 태그
width	너비	block, inline-block 태그
height	높이	block, inline-block 태그
type	형태 지정	Input, link, script, style
href	Hypter Text reference 링크 주소	a, link
value	값	Input, option
src	Source 대상 파일의 주소	Img, video, audio, embed, iframe, script

Tag 따라하기

| **<!doctype>**

HTML5

<!doctype html>

HTML4, XHTML

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "">

Strict

Trasitional

Frameset

<html lang="ko">
사용할 언어 ISO 코드

특정 언어 제한 검색
화면 낭독기의 발음 억양 등을 위해서 설정

<head> 문서의 정보 표시

<title> 문서 제목

<meta> 문자 인코딩 및 문서 키워드, 요약 정보

<meta charset="utf-8">

<body> 브라우저에 표시할 실제 내용

<h1> 제목 표시하기 </h1>

<h2> 제목 표시하기 </h2>

<h3> 제목 표시하기 </h3>

<p> 텍스트를 입력해 단락 만들기 </p>

|

내용의 줄 바꿈

<hr>
수평 줄 넣기

<blockquote> 인용구 삽입 </blockquote>
<q>inline 속성의 인용구 </q>


```
<pre> 보이는대로  
화면에 출력하기  
</pre>
```

* 웹 접근성에는 좋지 않은 태그

 강조 * 낭독기에서 강조 동작
 굵게

 강조

<i> 단순 이텔릭 </i>

| <mark>

<mark> 형광펜 효과 </mark>

 일부 텍스트 묶기

<ruby>동아시아글자<rt>발음</rt></ruby>

| `<abbr>`

```
<abbr title="transmission control  
protocol">TCP</abbr>
```

인용구 - <code>cite</code>참고 내용</code>

| `<code>`

`<code>` 코드 입력 `</code>`

<kbd>키보드 입력이나 사용자 명령 등</kbd>

<small>작게 표시할 부가 정보</small>

| <sub><sup>

_{아래 첨자}
^{위 첨자}

| <sub><sup>

<s>취소선</s>

| <u>

<u> 밑줄 </u>

| 목록 태그

```
<ul>
```

```
    <li>목록1</li>
```

```
    <li>목록2</li>
```

```
</ul>
```

```
<ol type="1 a A I l" start="3" reversed>
```

```
    <li>목록1</li>
```

```
    <li>목록2</li>
```

```
</ol>
```

<dl>

<dt>메뉴1</dt>

<dd>오일파스타</dd>

<dd>18000</dd>

<dt>메뉴2</dt>

<dd>크림파스타</dd>

<dd>21000</dd>

</dl>

table

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>제 목 1 </th> <th>제 목 2 </th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>내 용 1 </td> <td>내 용 2 </td> <td>내 용 3 </td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>...</tfoot>
</table>
```

<td colspan>
<td rowspan>

```
<colgroup>  
  <col>  
  <col span="3" style="background:#d5d5d5;">  
  <col style="background:red">  
</colgroup>
```

```
<table>  
  <caption>제목  
  </caption>  
  ....  
</table>
```

```
<figure>
  <figcaption>
    ...
  </figcaption>
  <table>
    ....
  </table>
</figure>
```

```

```

링크 텍스트

| <form>

```
<form action="" method="">  
<label for="username"> 유저명 :  
<input type="text" name="username" id="username">  
</label>  
<input type="password" name="password">  
<textarea name="profile">  
</textarea>  
</form>
```



```
<form action="" method="">  
<fieldset>  
<legend> 필수정보 </legend>  
<label for="username"> 유저명 :  
<input type="text" name="username" id="username">  
</label>  
<input type="password" name="password">  
</fieldset>  
<textarea name="profile">  
</textarea>  
</form>
```

| 소스 코드 업로드 해보기

dothome.co.kr

무료 호스팅 사용

여기까지