

Kiodai — спецификация стенда

Это одностороннее техническое задание на макет, не готовый плакат. Размер: 135 × 125 см максимум. Координаты ниже заданы в сантиметрах от верхнего левого угла. Поля 3 см. Белый фон, тёмный текст, Arial. A0 — синий, B_ledger — зелёный, A2 — терракотовый; каждый метод подписан.

Верхняя полоса, $x=3\dots132$, $y=3\dots34$. Полное название: «Kiodai: структурированная перспективная память языковых ИИ-агентов и методика её оценки». Беймжан Багдат, 10 класс. Возраст: требуется указать фактический возраст, он не предоставлен. Школа: Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления района Нура города Астаны. Город: Астана. Поле «область/регион»: уточнить принятую школой формулировку для Астаны. Руководитель: Омаров Абылайхан Бауржанович. Астана, 2026. Направление II «Математическое моделирование экономических и социальных процессов», секция «информатика».

Абстракт в верхней полосе. Цель — проверить, помогает ли явная поддержка намерений агенту действовать вовремя. Гипотеза предполагала улучшение. После пилотов инструкции создана структурированная система и выполнено замороженное сравнение: DeepSeek V3.1, 12 траекторий, 4 семейства, 3 метода. Средний Set-F1: A0 0,8643, B_ledger 0,8111, A2 0,4806. Гипотеза не получила поддержки в проверенных условиях. Вклад проекта — инженерная интеграция и её оценка. Авторский вклад — вопрос и методика, код и текст подготовлены с ИИ-помощью. Методика может использоваться для оценки помощников, но практическая надёжность не установлена.

Левая колонка, $x=3\dots42$, $y=38\dots100$. Проблема и гипотеза. Различие между восстановлением поручения и своевременным действием. Рисунок 1: поручение → другая деятельность → условие и действие. Методы: A0 — история и инструменты; B_ledger и A2 — общее хранилище, извлечение и жизненный цикл; запросами управляют модель и контроллер соответственно. Исторические A1 вынести в отдельную подпись, не совмещать с финальным графиком.

Главное поле, $x=47\dots132$, $y=38\dots100$. Рисунок 2: горизонтальные столбцы среднего Set-F1, ось 0...1, прямые подписи 0,8643 / 0,8111 / 0,4806. Главный вывод: в этом сравнении A0 получил наивысший результат. Основная разность A2–B_ledger $\approx -0,3306$. Рисунок 3: проверенный эпизод A2, visible_events_91310 — новое условие «треугольник», возврат «фонаря», преждевременная попытка, FP=1, позднее исправление. Подпись: перевод и сокращение трассы, локальный сбой без установленного общего причинного вклада.

Нижняя полоса, $x=3\dots132$, $y=104\dots122$. Ограничения: известные сценарии, 4 семейства, один запуск на условие, неравные вычисления, разбор с ИИ-помощью. Вывод об отсутствии улучшения относится к этой реализации. Источники: PM-Bench, arXiv:2607.12385v1; PIS, arXiv:2609.01272v1; локальные COMPARISON_RESULTS и журналы comparison-v1. Полные записи — в материалах защиты. Доступный код сам по себе не доказывает авторство.

Печать. Заголовок 70–90 pt, разделы 38–46 pt, основной текст 26–30 pt, подписи не меньше 22 pt; проверить читаемость с 1,5 м. Если верх переполнен, сократить абстракт, сохранив его поля. Правила требуют аннотации статьи на казахском, русском и английском; эта спецификация не заменяет их и не подтверждает выполнение всех требований конкурса. Семиминутный доклад — редакционное допущение, официальный лимит в найденных правилах не указан.