

Taille du texte	font-size
Nom de police	font-family
Gras	font-weight
Italique	font-style
Décoration	text-decoration
Petites capitales	font-variant
Capitales	text-transform
Alignement horizontal	text-align
Alignement vertica	vertical-align
Alinéa	text-indent
Césure	white-space
Couleur de texte	color
Couleur de fond	background-color

Image de fond	background-image
Fond fixé	background-attachment
Répétition du fond	background-repeat
Position du fond	background-position
Raccourci	background

#### Dimensions

Largeur	width
Hauteur	height
Largeur minimale	min-width
Largeur maximale	max-width
hauteur min	min-height
hauteur max	max-height

Marge en haut	margin-top
gauche	margin-left
droite	margin-right
en bas	margin-bottom

Raccourci	margin
Marge intérieure en haut	padding-top
inf gauche	padding-left
inf droite	padding-right
inf bas	padding-bottom
Raccourci	padding
Epaisseur de la bordure	border-width
Couleur de la bordure	border-color
Type de bordure	border-style
Bordure à gauche	border-left
droite	border-right
en haut	border-top
en bas	border-bottom
Raccourci	border
Type d'élément	Type d'élément

Affichage	visibility
Limiter les dimensions	overflow

<ul style="list-style-type: none"> <li>• px (pixels)</li> <li>• % (pourcentage, 100% = normal)</li> <li>• em (taille relative, 1.0 = normal)</li> <li>• ex (taille relative à la hauteur de la lettre "x". 1.0 = normal)</li> </ul>
Exemple : font-family: "Arial Black", Arial, Verdana, serif;
<p>bold : gras</p> <p>bolder : plus gras</p> <p>lighter : plus fin</p> <p>normal : pas gras (par défaut)</p>
<p>italic : italique</p> <p>oblique : autre façon de mettre en italique</p> <p>normal : normal (par défaut)</p>
<p>underline : souligné</p> <p>overline : ligne au-dessus</p> <p>line-through : barré</p> <p>blink : clignotant</p> <p>none : normal (par défaut)</p>
<p>small-caps : petites capitales</p> <p>normal : normal (par défaut)</p>
uppercase : tout mettre en majuscules lowercase : tout mettre en minuscules capitalize : début des mots en minuscules
<p>letter-spacing : permet d'ajuster l'espace entre chaque lettres. Valeurs possibles : "normal", ou une unité de longueur.</p> <p>text-shadow : permet de créer une ombre au texte. Valeurs possibles : "none", une couleur et / ou une longueur.</p> <p>word-spacing : permet d'ajuster l'espace entre chaque mot. Valeurs possibles : "normal", ou une longueur.</p>
<p>left : à gauche (par défaut)</p> <p>center : centré</p> <p>right : à droite</p> <p>justify : texte justifié (prend toute la largeur de la page)</p>
<p>A utiliser dans des cellules de tableau.</p> <p>top : en haut middle : au milieu</p> <p>bottom : en bas</p> <p>Hauteur de ligne line-height Indiquer une valeur en pixels (px) ou en pourcentage (%)</p>
Indiquez une valeur en pixels (px) pour définir l'alinéa de vos paragraphes. Vos paragraphes commenceront avec une indentation de 40 pixels (par défaut)
<p>normal : le passage à la ligne est automatique (par défaut)</p> <p>nowrap : pas de passage à la ligne automatique, à moins qu'une balise xHTML comme &lt;br /&gt; ne soit présente.</p> <p>pre : le passage à la ligne se fait tel que le texte a été saisi dans le code source.</p> <p>pre-wrap : le passage à la ligne se fait tel que le texte a été saisi dans le code source</p>
indiquer une couleur avec l'une des méthodes suivantes :
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En tapant le nom de la couleur en anglais (black, blue, green, white, red...).</li> <li>• En indiquant la couleur en hexadécimal (#CC48A1)</li> <li>• En indiquant la couleur en RGB : rgb (128, 255, 0)</li> </ul>
Même fonctionnement que color. Cela définit cette fois la couleur de fond du texte

Indiquer l'url de l'image (notation absolue ou relative) background-image:url("images/fond.png");
fixed : le fond reste fixe quand on descend plus bas sur la page scroll : le fond défile avec le texte (par défaut)
repeat : le fond se répète (par défaut) repeat-x : le fond ne se répète que sur une ligne, horizontalement repeat-y : le fond ne se répète que sur une colonne, verticalement no-repeat : le fond ne se répète pas, il n'est affiché qu'une fois
2 façons de faire : <ul style="list-style-type: none"> <li>• En notant une distance en px ou %, par rapport au coin en haut à gauche. background-position:50px 200px; /* 50 px à droite, 200px en bas */</li> <li>• En utilisant des valeurs prédéfinies, une pour la verticale et une pour l'horizontale :</li> </ul> top : en haut, verticalement center : au milieu, verticalement bottom : en bas, verticalement  left : à gauche, horizontalement center : au centre, horizontalement right : à droite, horizontalement
<del>Exemple : background-position : bottom right; /* en bas à droite */</del> Indiquer une ou plusieurs valeurs issues des propriétés background-image, background-repeat, background attachment, background-position. L'ordre des valeurs n'a pas d'importance et vous n'êtes pas obligés de mettre toutes les valeurs de ces propriétés (au moins une suffit) Exemple : background:url("images/fond.png") no-repeat fixed top right; /* Le fond fond.png reste affiché en
Valeur en px, %, ou encore "auto" (valeur par défaut, la largeur dépendra du texte à l'intérieur)
idem
idem
idem
idem
idem
Marges extérieures
Indiquer une valeur comme 20px, 1.5em...
idem
idem
idem

Indiquez de 1 à 4 valeurs à la suite. Selon le nombre de valeurs que vous mettez, la signification change : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 valeur : ce sera la marge pour le haut, le bas, la gauche et la droite</li> <li>• 2 valeurs : la première correspond à la marge pour le haut et le bas, la seconde pour la gauche et la droite</li> <li>• 3 valeurs : la première correspond à la marge du haut, la seconde aux marges à gauche et à droite, la troisième à la marge du bas</li> <li>• 4 valeurs : respectivement la marge du haut, de la droite, du bas, de la gauche.</li> </ul> Exemple : <code>margin:20px 5px; /* 20px de marge en haut et en bas. 5px à gauche et à droite */</code>
Marges intérieures
Indiquer une valeur comme 20px, 1.5em...
idem
idem
idem
i====margin
Bordure
Indiquer une valeur en px
Indiquer une valeur de couleur.
none : pas de bordure (par défaut) hidden : bordure cachée solid : ligne pleine double : ligne double (nécessite une taille de bordure de 3px minimum) dashed : en tirets dotted : en pointillés inset : effet 3D "enfoncé" outset : effet 3D "surélevé" ridge : autre effet 3D
Indiquer la couleur, l'épaisseur et le type de bordure pour la bordure gauche. L'ordre n'a pas d'importance. Exemple : <code>border-left: 2px inset blue; /* Bordure bleue de 2px avec effet 3D "enfoncé" */</code>
idem
idem
idem
Indiquera l'apparence des bordures en haut, à droite, en bas et à gauche
Propriétés de positionnement et d'affichage
none : l'élément ne sera pas affiché block : l'élément devient de type "block" (bloc, comme ) inline : l'élément devient de type "inline" (en ligne, comme ) list-item : l'élément devient de type "élément de liste à puce" (comme)

hidden : masqué

visible : visible (par défaut)

display:none; fait complètement disparaître l'élément, tandis que visibility:hidden; masque l'élément, qui continue quand même à prendre de la place sur l'écran

visible : tout l'élément sera affiché (par défaut).

hidden : l'élément sera coupé s'il dépasse les limites définies par height et width. On ne pourra pas voir la partie du texte coupée.

scroll : tout comme hidden, l'élément sera coupé s'il dépasse les limites. Toutefois, cette fois le navigateur ajoutera des barres de défilement pour qu'on puisse voir la suite du texte



ajustement : normal (par défaut)

et le retrait que vous avez indiqué.