`DatenbankTest.java` — was jede Methode macht:

`erstelleTestGruender()` — Hilfsmethode, kein Test

Legt einen temporären `Benutzer` + `Gruender` in der DB an. Wird vom Round-Trip-Test als Vorbereitung gebraucht, weil eine `Gruendungsidee` immer einen Gründer als Fremdschlüssel benötigt. Gibt die `userId` zurück.

`testDatenbankVerbindung()` — Test 1

Prüft zwei Dinge: erstens ob Spring das `BenutzerRepository` erfolgreich injiziert hat (`assertNotNull`), und zweitens ob eine einfache DB-Abfrage (`count()`) ohne Exception durchläuft (`assertDoesNotThrow`). Schlägt dieser Test fehl, ist entweder kein VPN aktiv oder die `application.properties` ist falsch konfiguriert.

`testGruendungsideeRoundTrip()` — Test 2

Testet den kompletten Lebenszyklus einer `Gruendungsidee` in vier Schritten:

Create — eine Idee mit allen Pflichtfeldern (`beschreibung`, `position`, `anforderungen`, `arbeitsbedingungen`) wird gespeichert.

Read — nach `entityManager.clear()` (Cache leeren) wird die Idee frisch aus der echten PostgreSQL-Datenbank geladen — nicht aus dem RAM.

Assert — jedes einzelne Feld wird mit `assertEquals` verglichen. `assertNotSame` beweist dass wirklich ein neues Objekt aus der DB kam und nicht dasselbe Java-Objekt aus dem Cache.

Delete — die Idee wird mit `deleteAllInBatch()` gelöscht. Danach prüft `assertFalse`, dass sie wirklich nicht mehr existiert.