FAKULTA MECHATRONIKY,
INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH
STUDIÍ TUL

Diplomová práce

Architektura systému pohledové inspekce kvality

Studijní program: N0613A140028 – Informační technologie
Studijní obor: N0613A140028AI – Aplikovaná informatika
Autor práce: **Bc. Kevin Daněk**
Vedoucí práce: Ing. Igor Kopetschke

Liberec 2025

Tento list nahraďte
originálem zadání.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že svou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně jako původní dílo s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem.
Jsem si vědom toho, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.
Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu Technické univerzity v Liberci.
Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzitu v Liberci; v tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.
Současně čestně prohlašuji, že text elektronické podoby práce vložený do IS STAG se shoduje s textem tištěné podoby práce.
Beru na vědomí, že má diplomová práce bude zveřejněna Technickou univerzitou v Liberci v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Jsem si vědom následků, které podle zákona o vysokých školách mohou vyplývat z porušení tohoto prohlášení.

17. 3. 2026 Bc. Kevin Daněk

ARCHITEKTURA SYSTÉMU POHLEDOVÉ INSPEKCE KVALITY

ABSTRAKT

Tato zpráva popisuje třídu `tulthesis` pro sazbu absolventských prací Technické univerzity v Liberci pomocí typografického systému LaTeX.

Klíčová slova: LaTeX, třída, TUL

ABSTRACT

This report describes the `tulthesis` package for Technical university of Liberec thesis typesetting using the LaTeX typographic system.

Keywords: LaTeX, class, TUL

PODĚKOVÁNÍ

Dál bych chtěl poděkovat i zbytku akademické obce, se kterou jsem měl co dočinění. I když se s některými jejími členy, ozvláště pak z nadřízených pozic, neshodnu ani na počasí, tak díky každému jsem získal novou zkušenost. Někdy byla pozitivní, a někdy zase i negativní - to ale k životu patří.
A na závěr musím poděkovat svojí drahé polovičce, Simče Daňkové, která mě podporovala po celou dobu psaní této práce. Na začátku této práce byla mou přítelkyní, a nyní, na jejím konci, je již mojí manželkou. Díky ní si budu tuto práci pamatovat nejenom jako svůj *magnum opus*, ale jako životní milník, kterým se změnil skoro každý aspekt mého života. Pokud Vás zajímají regionální dějiny a příběhy z časů minulých, doporučuji si přečíst její bakalářskou práci, kterou tvořila souběžně s tou mojí, a zabývá se tématem sebevražd po druhé světové válce na Liberecku a obzvláště v Jablonci nad Nisou a jeho blízkém okolí.

OBSAH

Obsah 6
Seznam zkratek 7

1 Úvod **8**

2 Softwarové inženýrství **9**
2.1 Technický dluh 10
2.2 Clean Code 12
2.2.1 Identifikátory 12
2.2.2 Funkce 13
2.3 Návrhové vzory 15
2.4 Architektonické vzory 15
2.5 Integrační vzory 15

3 Udržitelnost produkčního kódu **16**
3.1 Testování 16
3.2 Verzování 16
3.3 Postupná integrace 16
3.4 Postupné nasazení 16
3.5 Monitoring 16
3.5.1 Logy 17
3.5.2 Metriky 17

4 Audit architektury systému **18**
4.1 Modelování softwarové architektury 19
4.1.1 Úroveň systémového kontextu 19
4.1.2 Úroveň kontejnerů 20
4.1.3 Diagram komponent 20
4.2 Modelování doménových procesů 21
4.3 Modelování procesu nasazení 21
4.4 Vyhodnocení rizik 21

5 Architektura nového řešení **26**

6 Závěr **27**

SEZNAM ZKRATEK

CD	Continuous Deployment (Postupné nasazení)
CI	Continuous Integration (Postupná integrace)
DevOps	Development Operations
GPG	GNU Privacy Guard
JSON	Javascript Object Notation
JWT	JSON Web Tokens
SecOps	Security Operations
SSH	Secure Shell
TPM	Trusted Platform Module

1 ÚVOD

Každý, jakkoliv velký, systém musí někdo navrhnout. S rostoucí složitostí systému zároveň roste i složitost jeho správného návrhu. Ve své předchozí práci jsem se věnoval rapidnímu vývoji algoritmů strojového vidění, jehož výsledkem byla nová funkční komponenta pro trénování a inferenci neuronových sítí a jiných algoritmů strojového vidění. (Daněk, 2024)

Již tehdy byla samotná implementace omezena návrhem existujícího systému. Upřednostňování rychlého dodání nových funkcionalit na úkor průběžné údržby kódu vyústilo v enormní množství technologického dluhu, který se za sedm let ve zdrojovém kódu nastřádal. Tato práce navazuje na mou předchozí práci a dívá se na ní ze širší perspektivy. Cílem je odklonit se od vývoje nových funkcí a obrátit pozornost právě k zanedbané architektuře celého řešení. Rozsah analýzy jsem stanovil nad rámec softwarového návrhu a věnuji se rovněž architektuře infrastruktury nasazeného řešení.

2 SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

Programátor vybavený klávesnicí má téměř neomezené možnosti realizace svých nápadů, podobně jako malíř se štětcem. Je však pozoruhodné, že na rozdíl od nekontrolovaného tvůrčího procesu malíři často své možnosti úmyslně limitují. Právě dodržením určitých kompozičních pravidel totiž docílí toho, že obraz není pouze chaotickou směsí čar a barev, ale srozumitelnou myšlenkou, kterou divák dokáže instinktivně rozpoznat.

Principy vývoje softwaru se od této úvahy příliš neliší. Pokud se při vývoji zavážeme k dodržování stanovených pravidel a konvencí, umožníme ostatním vývojářům snadněji pochopit záměr našeho kódu. Této oblasti se právě věnuje **softwarové inženýrství**, které se zabývá návrhem kódu, který je udržitelný, čitelný, spravovatelný a testovatelný (Michigan Technological University, 2025). Z předvídatelného a čitelného kódu profituje i samotný autor, který se tak při návratu k vlastní práci po delším časovém odstupu nemusí věnovat náročnému dekódování původního záměru.

Softwarové inženýrství je velmi rozsáhlý obor a není v možnostech této práce jej pojmout v jeho úplnosti. Teoretický rámec se proto omezuje na vybraná témata, která jsou klíčová pro pochopení praktické části. Kapitolu otevírá pojednání o technickém dluhu, jeho příčinách a metodách jeho eliminace. Na tento koncept navazuje pasáž věnovaná principům udržitelného a testovatelného kódu, které tvoří nezbytný základ pro následné návrhové vzory. Ty využívají zmíněné principy a transformují je do osvědčených řešení běžných architektonických problémů.

Další část práce se věnuje metodice efektivního testování a principům kontinuální integrace a doručování (CI/CD). Teoretický blok uzavírá kapitola o monitoringu nasazeného řešení, který poskytuje nezbytný vhled do chování systému v produkčním prostředí, kde vývojář zpravidla nemá k dispozici stejné diagnostické nástroje jako v lokálním vývojovém prostředí.

2.1 TECHNICKÝ DLUH

Technický dluh vzniká v situacích, kdy dojde k nedodržení doporučených postupů nebo k volbě suboptimálního návrhu s cílem urychlit dokončení vývoje. Krátkodobě ušetřený čas se v budoucnu projevuje jako dlouhodobá zátěž, zejména v momentě, kdy je zapotřebí systém dále rozšiřovat či upravovat. Akceptace technického dluhu nemusí být nutně negativním krokem, je však nezbytné s ním nakládat opatrně. Čas, který si v daný moment „vypůjčíme“ pro urychlení vývoje, musí být v budoucnu splacen. Je pak na zodpovědnosti vývojářů a managementu, zda budou tento dluh umořovat průběžně, nebo vyčkají, dokud jeho výše neznemožní další produktivní práci.



Obrázek 2.1: Kvadranty technického dluhu (Team Asana, 2025)

Martin Fowler definuje tzv. kvadrant technického dluhu, ve kterém jej rozděluje do čtyř kategorií na základě dvou os: zda byl dluh vytvořen úmyslně a zda byl vývojář v daný okamžik obezřetný. Úmyslný dluh vzniká vědomým rozhodnutím upřednostnit rychlost dodání před kvalitou. Neúmyslný dluh je naopak důsledkem nezkušenosti nebo nedostatku znalostí v době návrhu. Rozlišení na dluh obezřetný a nedbalý pak odráží míru profesionality a zhodnocení rizik – zatímco obezřetný dluh je přijat s vědomím budoucích nákladů na jeho splacení, nedbalý dluh vzniká ignorováním základních principů softwarového inženýrství (Fowler, 2009).

Identifikace technického dluhu v rámci softwarového projektu může probíhat několika způsoby. Prvotním indikátorem je obvykle dynamika samotného vývoje. Pokud se rychlost vývoje (tzv. velocity) snižuje a čas potřebný k vydání nové verze neúměrně roste, bývá jednou z příčin právě nutnost vývojářů neustále překonávat bariéry v podobě zanedbaného či nepřehledného kódu. Subjektivní, avšak kriticky důležité hodnocení poskytují i samotní vývojáři, kteří jsou schopni přesně identifikovat konkrétní úseky systému, jež je při práci nejvíce zpomalují (Team Asana, 2025).

Objektivnější pohled nabízejí nástroje pro statickou analýzu kódu, které dokáží automatizovaně detekovat duplicity (tzv. code smells) nebo antipatterny naznačující architektonické nedostatky. Významnou metriku představuje rovněž code churn – ukazatel četnosti změn v konkrétních částech kódu. Vysoká míra fluktuace změn v určitém modulu často signalizuje jeho nevhodný návrh, nestabilitu nebo přílišnou provázanost s ostatními částmi systému, což jej činí náchylným k chybám a náročným na údržbu (Team Asana, 2025).

Příčiny vzniku technického dluhu mohou být jak technické tak procesní. V technické rovině jde především o absenci smysluplné dokumentace, která by popisovala architekturu a chování systému, a o nízké pokrytí kódu testy. Automatizované testy totiž fungují také jako popis očekávaného chování systému. V rovině procesní pak dluh vzniká jako je nátlak vedení na rychlost dodání, nebo v důsledku soustavného odkládání nezbytného refactoringu na neurčito (Shvets, 2018).

Strategie řešení technického dluhu závisí na analýze rozsahu, rizik a dostupného rozpočtu. U méně kritických systémů, jejichž případný výpadek nepředstavuje vysoké riziko, nemusí být eliminace dluhu prioritou. Naopak u kritických komponent s vysokou mírou poruchovosti a nízkou udržitelností je nutné zvážit, zda je efektivnější refaktorizace, nebo kompletní přepsání systému.



Obrázek 2.2: Kvadranty řešení technického dluhu (ForrestKnight, 2025)

2.2 CLEAN CODE

Clean Code představuje soubor pravidel a doporučení, jejichž primárním cílem je snížit kognitivní zátěž při čtení a údržbě zdrojového kódu (Martin; Coplien, 2009). Na clean code je pohlíženo jako na myšlenkový pochod, který má za cíl sjednotit komunikaci záměrů a zjednodušit údržbu či rozšíření kódu po určitém časovém odstupu. Jak píše i samotný Robert Martin ve své knize[1], jednotlivé zásady nejsou absolutní pravdou a míra jejich aplikace může být předmětem diskuse v týmu. V následujících podkapitolách jsou rozebrány vybrané zásady, které mají podle mých zkušeností největší vliv na čitelnost a dlouhodobou udržitelnost systému.

Je důležité zdůraznit, že cílem Clean Code není přesné dodržování arbitrárních pravidel. Smyslem je zmírnit negativní dopady neudržitelného kódu – často psaného pod časovým tlakem – na budoucí produktivitu celého týmu. Žádoucím výsledkem je udržení konstantního tempa vývoje v čase a eliminace potřeby rozsáhlých a rizikových přepisů, či celkové refaktorizace projektu.

2.2.1 Identifikátory

Vývoj softwaru vyžaduje pojmenovávání široké škály konstrukcí – od proměnných a funkcí až po třídy, rozhraní a specifické jazykové struktury. Zásadním principem je, aby každý název nesl jasný význam a záměr. Název identifikátoru by měl zodpovídat otázky jako: „Proč tato entita existuje?“, „Co dělá?“ a „Jakým způsobem se používá?“. Například jednopísmenný název proměnné neposkytuje žádnou informaci o jejím účelu. Pokud však řešíme výpočet délky přepony pravoúhlého trojúhelníku, název `delkaPreponyCm` jasně definuje obsah i jednotky dané hodnoty (Martin; Coplien, 2009).

Ke srozumitelnosti názvu patří i zdánlivě jasné pravidlo. Název nesmí lhát. Nenazývejme věc seznamem, pokud to skutečně není seznam. Zatímco od seznamu programátor očekává možnost indexace přirozenými čísly, u slovníku je tento předpoklad chybný a kód se stává neintuitivním. S tím souvisí i nebezpečí příliš podobných názvů. Ve vývojových prostředích, která nabízejí našeptávání kódu nebo automatické doplňování pomocí AI asistentů, může minimální rozdíl v názvech vést k fatálním, těžko odhalitelným, chybám (Martin; Coplien, 2009).

Jednotlivé identifikátory by se měly lišit natolik, aby bylo možné sledovat roli, kterou v systému plní. Pojmenování argumentů funkce stejným slovem s numerickým sufixem (např. `data1`, `data2`) neposkytuje žádnou informaci o jejich sémantickém významu. Kromě číslovek se lze často setkat s přístupem přidání afixů jako `manager` nebo `data`. Pokud názvy od sebe odlišíme akorát těmito afixy, ztrácí se smysl daných proměnných.

[1] MARTIN, Robert C.; COPLIEN, James O., 2009. *Clean code: a handbook of agile software craftsmanship*. Prentice Hall. ISBN 9780132350884.

Mnohdy totiž vývojář použije název s afixem jenom proto, že identifikátor již v kontextu existuje a nenapadá ho lepší název. Pokud dva identifikátory nesou různý význam, musí být i jejich názvy různé (Martin; Coplien, 2009).

Identifikátory by měli být hledatelné a vyslovitelné. Pokud má vývojový tým o kódu efektivně diskutovat, musí být názvy použitelné v běžné řeči bez nutnosti hláskovat nesrozumitelné zkratky. Vyhledatelnost pak úzce souvisí s unikátností názvu v rámci kontextu. Vyhneme se tím dlouhému přemýšlení nad tím, co daná zkratka znamená, a můžeme se místo toho soustředit na podstatu věci. V této souvislosti je rovněž žádoucí vyhýbat se tzv. „magickým konstantám“ v řídicích strukturách a místo nich definovat pojmenované konstanty na odpovídající úrovni abstrakce (Martin; Coplien, 2009).

Při snaze o odlišení je však nutné vyvarovat se kódování technických informací (např. datového typu) přímo do názvu, což je relikt dřívějších dob (tzv. maďarská notace). V éře statické analýzy není nutné, aby název proměnné obsahoval informaci o tom, že jde o `int`, nebo aby název rozhraní začínal písmenem `I`. Kolize názvu rozhraní a třídy (např. `Camera`) by neměla být řešena prefixem `ICamera`, ale raději sémantickým upřesněním konkrétní implementace – například `CameraService` nebo `PhysicalCamera`. Takový přístup do názvu vkládá informaci o roli či principu fungování, nikoliv pouze o jazykové konstrukci (Martin; Coplien, 2009).

2.2.2 Funkce

Funkce a procedury jsou většinou první úrovní abstrakce a metodou pro členění kódu. *Clean Code* proto shrnuje pravidla pro návrh funkcí do tří principů: funkce by měla být krátká, měla by vykonávat právě jednu činnost a měla by svoje působení omezit na kontext funkce (nesmí mít *vedlejší účinky*) (Martin; Coplien, 2009).

Požadavek na minimalizaci délky funkce je především varováním před přílišnou hloubkou zanoření. Vysoká míra zanoření v řídicích strukturách obvykle indikuje nekonzistentní úroveň abstrakce a naznačuje, že by konkrétní bloky kódu měly být refaktorovány do samostatných metod. Jak poznamenal Linus Torvalds: *„if you need more than 3 levels of indentation, you're screwed anyway, and should fix your program.“* (Torvalds, 2007)

Princip jediné činnosti na úrovni funkce znamená, že by v rámci jejího těla měla být zachována jednotná úroveň abstrakce. Funkce by měla buď vykonávat příkaz, nebo odpovídat na dotaz, ale nikdy obojí zároveň (princip *Command Query Separation*). Vysokoúrovňová logika by neměla být zatěžována nízkoúrovňovými výpočty; ty by měly být delegovány na specializované podfunkce. Tento hierarchický přístup lze přirovnat k fungování firmy: ředitel se věnuje strategickému řízení a logistické procesy deleguje na vedoucí skladů, kteří dále řídí konkrétní naskladnění zboží (Martin; Coplien, 2009).

Pro udržení konzistentní abstrakce je doporučeno dodržovat pravidlo sestupného čtení (The Stepdown Rule). Program by měl být čitelný jako posloupnost odstavců, kde každý rozvíjí detaily předchozího, uvozený pomyslnou předponou „k“ (v anglickém originále *to*):

- K vyřízení objednávky je třeba zabalit zboží, odečíst jej ze skladu a vytisknout štítek.
- K zabalení zboží je třeba položku vyhledat a zvolit vhodný obal.
- K odečtení ze skladu je třeba identifikovat pozici zboží v registru.
- K vytisknutí štítek je třeba určit přepravce a vygenerovat tisková data.

Komplexitu funkce však neurčuje pouze její tělo, ale také počet jejích argumentů. Ideální funkce je niladická (bez argumentů). Běžné jsou funkce monadické (jeden argument) a dyadické (dva argumenty). Přítomnost triadické (tři argumenty) nebo dokonce polyadické funkce (čtyři a více) je vnímána jako varovný signál nevhodného návrhu (Martin; Coplien, 2009).

S rostoucím počtem parametrů roste také počet testovacích případů, pokud předpokládáme čtyři parametry, které jsou pravdivostní hodnoty, jedná se o $2^4 = 16$ kombinací, které je potřeba otestovat. Podobně můžeme postupovat i u spojitých proměnných, kde vybíráme zástupce z jednotlivých tříd ekvivalence. Menší počet argumentů nejenom zjednodušejí použití funkce, ale i její testování.

S rostoucím počtem parametrů roste i složitost testování. Uvažujeme-li funkci se čtyřmi parametry typu *boolean*, vzniká celkem $2^4 = 16$ kombinací vstupních stavů, které je nutné validovat. U spojitých proměnných je situace ještě složitější a vyžaduje pečlivý výběr zástupců z tříd ekvivalence. Rostoucí počet argumentů také zavádí problém, kdy mezi nimi chybí přirozené pořadí. Hrozí tak riziko záměny, pokud nás vlastní intuice nenavede správně[2].

Pokud funkce vyžaduje velký počet parametrů, je vhodné zvážit jejich seskupení do logických datových struktur nebo objektů. *Clean Code* rovněž důrazně varuje před používáním tzv. příznakových argumentů (flag arguments). Pokud funkce přijímá *boolean*, který větví tok funkce, z definice vykonává více než jednu věc a měla by být rozdělena do dvou samostatných funkcí.

[2]Existují situace, kdy mezi parametry je přirozené uspořádání, například souřadnice v kartézské soustavě, kdy jsou souřadnice tvořeny uspořádanou dvojicí (x, y)

2.3 NÁVRHOVÉ VZORY

Návrhové vzory představují konceptuální řešení opakujících se problémů v rámci návrhu softwarové architektury. Na rozdíl od algoritmu, který definuje jasně předepsanou sekvenci kroků k dosažení konkrétního výsledku, jsou návrhové vzory spíše obecnými šablonami či strategiemi. Jednotlivé vzory vývojář implementuje v souladu se specifiky daného programovacího jazyka a potřebami konkrétního programu (Shvets, 2019).

Zatímco principy Clean Code se soustředí na udržitelnost, testovatelnost a předvídatelnost na nejnižší úrovni (proměnné, funkce), návrhové vzory tyto žádoucí vlastnosti přenášejí do vyšších úrovní abstrakce, kde se formují rozsáhlejší architektonické celky.

2.4 ARCHITEKTONICKÉ VZORY

2.5 INTEGRAČNÍ VZORY

3 UDRŽITELNOST PRODUKČNÍHO KÓDU

3.1 TESTOVÁNÍ

3.2 VERZOVÁNÍ

3.3 POSTUPNÁ INTEGRACE

3.4 POSTUPNÉ NASAZENÍ

3.5 MONITORING

Kritickou součástí vývoje softwaru je jeho testování a ladění (debugging). Testy, například jednotkové nebo integrační, simulují chování systému za různých podmínek a následné ladění pomocí debuggerů odhaluje jeho vnitřní stav instrukce po instrukci. V praxi ovšem není možné odhalit všechny chyby a dojde na situace, kdy se v nasazeném řešení chyba objeví. Při lokálním vývoji by se program odkrokoval debuggerem a zjistili se okolnosti, které chybu způsobily.

V produkčním nasazení ovšem luxus odkrokování programu zpravidla nemáme, ať už kvůli chybějícím pomocným strukturám (například *symbol table*) a nebo kvůli optimalizacím kompilátoru, který program převede do jazyka symbolických adres či byte kódu. Když tedy nelze pozorovat stav programu zevnitř, nezbývá nám nic jiného, než ho pozorovat zvenčí - a konkrétně přes jeho výstupy. Schopnost pozorovat chování systému na základě jeho výstupů nazýváme **observabilitou**.

Mnoho autorů a spolků, kteří se observabilitou zabývají, jí rozdělují na pilíře. Cílem těchto pilířů je zodpovědět na otázky: *Co se to děje?*, *Proč se to děje?* a *Kde se to děje?*. Každý pilíř tak doplňuje informace k těm dalším, a dohromady tvoří kompletní vhled do chování systému. (Elastic Observability Team, 2024) Tato práce ovšem bude na observabilitu nahlížet trochu jinak. Paradigma pilířů indikuje, že každý pilíř je disjunktním článkem, které, když se spojí dohromady, tvoří observabilitu.

3.5.1 Logy

Jedním z nejčastějších výstupů programu, který se používá pro ladění nasazeného řešení, jsou logy. Jedná se o textové záznamy, které nesou informaci o událostech v programu. Logování má své zásady a doporučení, jejichž dodržení či nedodržení ovlivňuje míru, kterou nám logy pomohou s diagnostikou problému. Ačkoliv je logování velmi užitečné, nedává nám komplexní obraz o chování systému, protože se jedná jenom o jeden z možných výstupů programu. Program může vytvářet další telemetrická data, která mohou být následně dále zpracována.

3.5.2 Metriky

Metriky jsou kvantitativní veličiny, které měří konkrétní vlastnosti běžícího programu. Můžeme tak měřit například počet požadavků na konkrétní instanci či počet I/O operací. Metriky máme přímo měřené a odvozené, přičemž odvozené metriky můžeme zjišťovat z logů (například počet chyb v čase)

Je nutné podotknout, že metriky má smysl zaznamenávat dlouhodobě jakožto časové řady, abychom určili chování systému v čase. Je nutné tak metriky zaznamenávat na základě události, nebo pravidelného měření. Naopak zaznamenávat metriky vycházející ze statické analýzy smysl nedává, protože pokud bychom chtěli například analyzovat složitost programu pomocí Halsteadových vzorců, tak se tato metrika nemůže měnit v čase běhu programu. Naopak zatížení konkrétní instance programu nebo využití hardwarových prostředků proměnlivé čase běhu programu je.

4 AUDIT ARCHITEKTURY SYSTÉMU

Tato kapitola se zabývá analýzou existujícího řešení. Cílem je stávající řešení zmapovat, modelovat pomocí diagramů, a popisovat ho na dostatečně detailních úrovní abstrakce, která mi dovolí poukázat na přítomný technický dluh. K zmapování a rozdělení na úrovně abstrakce jsem využil C4 diagramy, které navrhnul Simon Brown k popisu architektury na celkem čtyřech úrovních abstrakce (Brown, 2024a).

Ve světe softwarového inženýrství je již zavadený standard, který slouží k modelování softwarové architektury, a to je *Unified Modelling Language*. Ten slouží k modelování a dokumentaci jednotlivých částí a procesů. Modeluje tak jak vztahy mezi třídami, tak zároveň umožňuje zaznamenat komunikaci mezi komponentami pomocí sekvenčního diagramu či cestu uživatele pomocí user journey diagramu (Špánek, 2022). Proč jsem tedy nezvolil tento standard?

Jak popisuje Simon Brown v úvodu do C4 diagramů, týmy očekávají jednoduchost a srozumitelnost zápisu (Brown, 2024a). UML diagramy slouží zároveň jako dokumentace, což je jeho síla, a zároveň jeho slabina. Dokumentace musí být dostatečně podrobná a jednoznačná, s čímž přichází určitá dávka složitosti zápisu. Diagramy se stávají více deskriptivní a více nahuštěné, a zároveň se vytváří diagramy pro každý aspekt softwarového produktu. Množství diagramů tak rapidně stoupá a jejich udržování se stává časově i zdrojově náročnější. Pokud navíc dodržujeme netriviální notaci (například symboly panáčků nebo obdélníků s lištami a popisky), je o něco časově náročnější dokreslit nový blok nebo ho najít v knihovně komponent.

C4 byl navržen právě proto, aby se předešlo složité symbolice a velkému počtu diagramů. Každý diagram je de facto blokový diagram, který se skládá z jednoduchých tvarů a šipek. UML produkuje velké množství diagramů pokrývající každý aspekt zvlášť, zatímco C4 produkuje čtyři diagramy, které ale popisují řešení vždy v celku.

4.1 MODELOVÁNÍ SOFTWAROVÉ ARCHITEKTURY

C4 diagramy dělí softwarovou architekturu na vrstvu systémového kontextu, kontejnerů, komponent a kódu (Brown, 2024a). Diagram lze sestrojit pro každou úroveň zvlášť, přičemž diagram komponent a kódu se dají následně dělit podle jednotlivých kontejnerů a respektive komponent. V rámci této práce je vhodné ujasnit, že ke každé úrovni jsem přiřadil odpovídající princip pro řízení kvality kódu, který má za cíl předejít či eliminovat technický dluh:

Úroveň C4	**Název úrovně**	**Princip řízení kvality**	**Kapitola**
Úroveň 4	Systémový kontext	Integrační vzory	2.5
Úroveň 3	Kontejnery	Architektonické vzory	2.4
Úroveň 2	Komponenty	Návrhové vzory	2.3
Úroveň 1	Kód	Čistý kód	2.2

Tabulka 4.1: Propojení úrovní modelu C4 s principy softwarového inženýrství

4.1.1 Úroveň systémového kontextu

Prvním krokem mé analýzy je zmapování systému v jeho přirozeném prostředí a definování hranic mezi stávajícím řešením a okolím. Tento diagram slouží k zachycení závislostí od řešení směrem k vnějším službám, ale i k zachycení závislostí od služeb směrem k řešení. Tím je možné vizualizovat, jak moc kritický je konkrétní systém v širším kontextu nasazených technologií (Brown, 2024b).



Obrázek 4.1: Diagram systémového kontextu

4.1.2 Úroveň kontejnerů



Obrázek 4.2: Diagram kontejnerů

4.1.3 Diagram komponent

- Archiv, Login Required, Inspekce, Projekt, QR Marker, Labeling, Druhy vad, Dataset, Camera Setup, Tools, Statistics, Flex GUI, Cryptography, Specifikace, Uzivatele

4.2 MODELOVÁNÍ DOMÉNOVÝCH PROCESŮ

4.3 MODELOVÁNÍ PROCESU NASAZENÍ

4.4 VYHODNOCENÍ RIZIK

Po dokončení modelování softwarové architektury a doménových procesů vyvstala potřeba efektivně ohodnotit oblasti zatížené technickým dluhem. Mým cílem bylo nalézt metriku, která by minimalizovala subjektivní posouzení a umožnila rizika vyplývající z technického dluhu kvantifikovat. Právě soustředění se na riziko mě přivedlo k metodě FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), které se věnoval ve své kvalifikační práci můj dlouholetý kolega z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ustí nad Labem, Bc. Matěj Vokál.

Metoda FMEA, etablovaná především v automobilovém průmyslu pro detekci vad při návrhu a produkci dílů, se nezaměřuje pouze na izolované nedostatky, ale na identifikaci kritických bodů selhání systému (Vokál, 2025). Tento analytický přístup jsem adaptoval pro potřeby zkoumaného softwarového řešení, neboť mi umožňuje hodnotit technický dluh prostřednictvím jasně definovaných kritérií.

Výstupem analýzy FMEA je matice, v níž každý řádek reprezentuje konkrétní systémovou položku a její potenciální způsob selhání (Failure Mode). Pro každý identifikovaný bod selhání je následně zpracována analýza vlivů, která postihuje jak bezprostřední lokální dopady v rámci dané komponenty, tak šíření poruchy do vyšších úrovní architektury a její celkový vliv na systém. Samotná kvantifikace rizik probíhá prostřednictvím definovaných hodnotících parametrů, mezi které patří pravděpodobnost výskytu, míra závažnosti, obtížnost detekce a průměrná doba do odhalení selhání. Z těchto faktorů je následně kalkulováno výsledné riziko, které slouží jako objektivní podklad pro prioritizaci a plánování následných nápravných opatření (Vokál, 2025).

Právě komplexní popis šíření selhání systémem a možnost objektivní kvantifikace rizik byly hlavními důvody, proč jsem si metodu FMEA vybral pro analýzu stávajícího řešení společnosti CLOUDCODE. Aby však bylo hodnocení konzistentní a nezávislé na subjektivním dojmu, je nezbytným prvním krokem definice hodnotících škál pro jednotlivé faktory rizika.

Prvním faktorem je pravděpodobnost výskytu selhání.

Stup.	Význam
1	Extrémně nepravděpodobné
2	Vyjímečné
3	Občasné
4	Pravděpodobné
5	Velmi časté

(a) Standardní FMEA škála pravdědpodobnosti výskytu selhání

Stup.	Definice
1	Extrémně nepravděpodobné
2	Vyjímečné
3	Občasné
4	Pravděpodobné
5	Velmi časté

(b) Adaptovaná škála pravděpodobnosti výskytu selhání

Tabulka 4.2: Škála pravděpodobnosti selhání

(a) Standardní FMEA škála vážnosti selhání

Stup.	Význam
1	**Bez dopadu**. Žádný vliv na spolehlivost a bezpečnost.
2	**Velmi nízká**. Produkt Zpozoruje pouze diskriminující zákazník.
3	**Nízká**. Produkt je lehce poškozen. Zpozoruje běžný zákazník.
4	**Kritické**. Produkt je vážně poškozen. Vede maximálně k jedné smrti.
5	**Katastrofální**. Produkt se stává nefunkčním a může vést k několika smrtím.

(b) Adaptovaná škála závažnosti selhání

Stup.	Význam
1	**Bez dopadu**. Žádný vliv na spolehlivost a rozšířitelnost systému.
2	**Velmi nízká**. Produkt Zpozoruje pouze diskriminující zákazník.
3	**Nízká**. Produkt je lehce poškozen. Zpozoruje běžný zákazník.
4	**Střední**. Produkt je lehce poškozen. Zpozoruje běžný zákazník.
5	**Vysoká**. Produkt je lehce poškozen. Zpozoruje běžný zákazník.
6	**Kritická**. Systém se umí ze selhání zotavit, ale výskyt selhání negativně ovliní jeho běh.
7	**Katastrofální**. Systém se stává nefunkčním a je obtížné dotrasovat příčinu selhání.

Tabulka 4.3: Škála vážnosti selhání

Stup.	**Význam**	Zotavení	Debugovatelnost
1	**Bez dopadu**.	Ano	Žádný vliv na spolehlivost a rozšířitelnost systému.
2	**Velmi nízká**.	Ano	
3	**Nízká**.	Ano	
4	**Střední**.	Ano	Produkt je lehce poškozen. Zpozoruje běžný zákazník.
5	**Vysoká**.	Ano	Produkt je lehce poškozen. Zpozoruje běžný zákazník.
6	**Kritická**.	Ano	Systém se umí ze selhání zotavit, ale výskyt selhání negativně ovliní jeho běh.
7	**Katastrofální**.	Ne	ystém se stává nefunkčním a je obtížné dotrasovat příčinu selhání.

Tabulka 4.4: Škála vážnosti technického dluhu

Stup.	**Význam**
1	**Jistá**.
2	**Skoro jistá**.
3	**Vysoká**.
4	**Průměrná**.
5	**Nízká**.
6	**Nedetekovatelná**

(a) Standardní FMEA škála odhalitelnosti selhání

Stup.	**Definice**

(b) Adaptovaná škála odhalitelnosti selhání

Tabulka 4.5: Škála odhalitelnosti selhání

Stup.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**Jistá**.					
2	**Skoro jistá**.					
3	**Vysoká**.					
4	**Průměrná**.					
5	**Nízká**.					
6	**Nedetekovatelná**					

Tabulka 4.6: Matice rizik

5 ARCHITEKTURA NOVÉHO ŘEŠENÍ

6 ZÁVĚR

BIBLIOGRAFIE

BROWN, Simon, 2024a. *Introduction* [online]. 2024-08-14. [cit. 2026-03-13]. Dostupné z: https://c4model.com/introduction.

BROWN, Simon, 2024b. *System context diagram* [online]. 2024-08-14. [cit. 2026-03-13]. Dostupné z: https://c4model.com/diagrams/system-context.

DANĚK, Kevin, 2024. *Rapidní vývoj algoritmů strojového vidění* [online]. 2024-06-11. [cit. 2026-03-02]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/175790.

ELASTIC OBSERVABILITY TEAM, 2024. *The 3 pillars of observability: Unified logs, metrics, and traces* [online]. 2024-10-10. [cit. 2025-08-09]. Dostupné z: https://www.elastic.co/blog/3-pillars-of-observability.

FORRESTKNIGHT, 2025. *Everything You NEED to Know About TECH DEBT* [online]. 2025-07-24. [cit. 2025-08-10]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ukgmp6uxQJc.

FOWLER, Martin, 2009. *Technical Debt Quadrant* [online]. 2009-10-14. [cit. 2025-08-10]. Dostupné z: https://martinfowler.com/bliki/TechnicalDebtQuadrant.html.

MARTIN, Robert C.; COPLIEN, James O., 2009. *Clean code: a handbook of agile software craftsmanship*. Prentice Hall. ISBN 9780132350884.

MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 2025. *What is software engineering?* [online]. 2025-04-09. [cit. 2026-03-03]. Dostupné z: https://www.mtu.edu/cs/undergraduate/software/what/.

SHVETS, Alexander, 2018. *Technical Debt* [online]. 2018-02-08. [cit. 2026-03-03]. Dostupné z: https://refactoring.guru/refactoring/technical-debt.

SHVETS, Alexander, 2019. *Code Smells* [online]. 2019-05-19. [cit. 2026-03-03]. Dostupné z: https://refactoring.guru/design-patterns/what-is-pattern.

ŠPÁNEK, Roman, 2022. *Přednáška č. 5: UML I.* [Přednáška v rámci předmětu Softwarové inženýrství]. [cit. 2026-03-13]. Technická univerzita v Liberci.

TEAM ASANA, 2025. *What is technical debt? How to pay it off (with examples)* [online]. 2025-06-25. [cit. 2025-08-10]. Dostupné z: https://asana.com/resources/technical-debt.

TORVALDS, Linus, 2007. *Re: Coding Style* [online]. 2007-06-15. [cit. 2026-03-03]. Dostupné z: https://yarchive.net/comp/linux/coding_style.html.

VOKÁL, Matěj, 2025. *Zpracování harmonizované FMEA pro kryt a podlahu zavazadlového prostoru vozu Škoda Elroq dodávaného IMG AUTOMOTIVE s.r.o.* [online]. [cit. 2026-03-14]. Bakalářská práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Fakulta strojního inženýrství. Ústí nad Labem.