

33 ПУЛЬС ЦЕН

Добавить компанию

Закупки

Войти


Каталог

Поиск по товарам

Якутск

Найти

Товары и услуги / Строительство и ремонт / Строительные материалы / Изоляционные материалы / Битум



Битум БНД-60/90 нефтяной дорожный сгущенный ГОСТ 22245-90

Артикул: 00000002228

Назначение: дорожный

Марка: 60/90

Обозначение: БНД

Посмотреть все характеристики

В НАЛИЧИИ

ОПТ / РОЗНИЦА

72 руб./кг

Оптом: 69 руб./кг от 1000 кг

+7 показать номер

Заказать

О товаре

Характеристики

О компании

Доставка и оплата

Отзывы 3.6

Используется в качестве вяжущего вещества при проведении дорожно-строительных и ремонтных работ. Битум нефтяной дорожный можно применять во 2-5 дорожно-климатических зонах при среднемесячной зимней температуре от -10 до +5 °С. БНД 60/90 применяется для пропитки дорожных щебеночных покрытий в районах с теплым климатом, для приготовления горячих асфальтобетонных и битумоминеральных смесей в районах с теплым климатом.

Другие товары от компании СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Изоляционные материалы

Лакокрасочные материалы (ЛКМ)

Мастика

Эмали

Грунтовки

Поставщик

СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

РАССЧИТАТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ

+7 показать номер

Заказать звонок

Задать вопрос

АДРЕС И ВРЕМЯ РАБОТЫ

Показать адрес

пн-пт 9:00-17:00, без перерыва

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Согласен

Формула: $f = 72 \text{ руб./кг}$ в $t = (72 \cdot 1000) = 72000 \text{ руб./т}$

КСР: 01.2.01.01-1022 - Битум нефтяной дорожный БНД 60/90

Цена: 72 руб./кг

Телефон: +79180144220

Дата формирования: 2025-08-18 17:37:29

Способ получения: Самовывоз

Адрес склада: г Москва, Рязанский пр-кт, д 4А стр 2, помещ I, ком 29

Мониторинг проводил специалист:

Чахкиев Руслан Муссаевич

О товаре

Характеристики

О компании

Доставка и оплата

Отзывы

5.0

Используется в качестве вяжущего вещества при проведении дорожно-строительных и ремонтных работ. Битум нефтяной дорожный можно применять во 2-5 дорожно-климатических зонах при среднемесячной зимней температуре от -10 до +5 °С. БНД 60/90 применяется для пропитки дорожных щебеночных покрытий в районах с теплым климатом, для приготовления горячих асфальтобетонных и битумоминеральных смесей в районах с теплым климатом.

Другие товары от компании СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Изоляционные материалы

Лакокрасочные материалы (ЛКМ)

Мастика

Эмали

Грунтовки

Битум от компании СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Посмотреть все



Битум БНК-40/180
нефтяной
кровельный ГОСТ

В наличии

72 руб./кг



Битум БН-70/30
нефтяной
строительный ГОСТ

В наличии

69 руб./кг



Битум БНК-45/190
нефтяной
кровельный ГОСТ

В наличии

72 руб./кг



Эмульсия битумная
ЭБК-1

Под заказ

92 руб./кг



Битум МГ-130/200
нефтяной дорожный
жидкий медленно

В наличии

72 руб./кг

Поставщик

СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

РАССЧИТАТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ

+7 показать номер

Заказать звонок


Задать вопрос

АДРЕС И ВРЕМЯ РАБОТЫ

г. Краснодар, ул. Уральская

Показать адрес

пн-пт 9:00-17:00, без перерыва



Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Согласен

Система материалов в Якутске

Посмотреть все