



О товаре

Характеристики

О компании

Доставка и оплата

Отзывы

5.0

Используется в качестве вяжущего вещества при проведении дорожно-строительных и ремонтных работ. Битум нефтяной дорожный можно применять во 2-5 дорожно-климатических зонах при среднемесячной зимней температуре от -10 до +5 °С. БНД 70/100 применяется для пропитки дорожных щебеночных покрытий в районах с теплым климатом, для приготовления горячих асфальтобетонных и битумоминеральных смесей в районах с теплым климатом.

#### Другие товары от компании СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Изоляционные материалы

Лакокрасочные материалы (ЛКМ)

Мастика

Эмали

Грунтовки

#### Битум от компании СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

[Посмотреть все](#)



Битум БНК-45/190  
нефтяной кровельный  
ГОСТ 9548-74

В наличии

72 руб./кг



Битум МГ-40/70  
нефтяной дорожный  
жидкий медленно

В наличии

72 руб./кг



Битум БН-50/50  
нефтяной  
строительный ГОСТ

В наличии

72 руб./кг



Битум БН-90/10  
нефтяной  
строительный ГОСТ

В наличии


69 руб./кг



Битум МГ-130/200  
нефтяной дорожный  
жидкий медленно

В наличии

72 руб./кг



Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Согласен

Поставщик

#### СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

[РАССЧИТАТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ](#)

[+7 показать номер](#)

[Заказать звонок](#)

[Задать вопрос](#)

АДРЕС И ВРЕМЯ РАБОТЫ

г. Краснодар, ул. Уральская

[Показать адрес](#)

пн-пт 9:00-17:00, без перерыва

