Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов,

цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм



Q

Главная » Лента » Лента поливинилхлоридная » Лента ПВХ

ІАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ АНТИКОР ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ УСЛУГИ МАГАЗИН КОНТАКТ КАБИНЕТ

## Лента ПВХ для трубопровода



Лента ПВХ (поливинилхлоридная липкая) предназначена для защиты от коррозии наружной поверхности магистральных газонефтепродуктопроводов в изолирующего и защитного покрытия. Используется при монтаже и <u>ремонте трубопроводов</u>, а также гидроизоляции теплопроводов.

Лента не должна иметь дефектов в виде сквозных отверстий, включений, разрывов, пропусков клеевого слоя по всей своей площади и надрывов на кромках. Руло

Формула: f = 1 кг в  $M^2 = (230 \text{ руб./кг} * 0.4 \text{ мм}) = 92 \text{ руб./м}^2$ 

КСР: 01.7.06.03-0002 - Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для

изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм

Цена: 230 pyб./кг

Телефон: 75555046779

Дата формирования: 2025-08-18 23:54:27

Способ получения: Самовызов

Адрес склада: г Казань, ул Парижской Коммуны, д 25/39, помещ 19

Мониторинг проводил специалист:

Чахкиев Руслан Муссаевич

ИНН: 1655459301

КПП: 165501001

