



- Двухканальный встроенный датчик обнаружения транспортного средства.

Комплектация тумбы автоматического шлагбаума FAAC 620 SR RH:

- тумба автоматического шлагбаума FAAC 620 SR RH;
- система гидропередачи в комплекте с балансировочными пружинами;
- монтажные принадлежности;
- трехгранный ключ для разблокировки привода.

Отдельно тумбу Вы можете заказать по следующей [ссылке](#).

Для управления шлагбаумом используется плата 624 BLD. Подробнее ознакомиться с ней можно на соответствующей вкладке.

Время открытия: 0,8 сек.

Интенсивность использования: 100%.

Ширина проезда: 2,3 м.

Максимальная длина стрелы: 3 м.

Характеристики автоматического шлагбаума FAAC 620 смотрите в разделе [Технические характеристики](#).

О компании



Профессиональное оборудование и комплектующие для ворот и пропускных пунктов.

Последние новости

- Как выбрать автоматический шлагбаум
- Как выбрать привод для распашных ворот
- Как выбрать привод для откатных ворот
- Нюансы программирования пультов NICE
- Откатные приводы NICE для многоквартирных домов

Контакты

Если у Вас есть вопросы или Вы желаете сделать заказ, свяжитесь с нами по телефону или почте указанным ниже:

+7(495)795-98-39
nice-russia@mail.ru

Поделитесь нашим сайтом

Если наш сайт оказался полезным для Вас или просто хотите сделать себе закладку, поделитесь им в любой удобной для Вас социальной сети.

