

Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм

33 ПУЛЬС ЦЕН

Добавить компанию

Закупки

Войти

Каталог

Поиск по товарам

Якутск

Найти

Товары и услуги / Строительство и ремонт / Строительные материалы / Изоляционные материалы / Мастика

Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная холодная Protector m 20 к

Бренд PROTECTOR

Тип по назначению гидроизоляционная

Тип основы битумно-полимерная

В НАЛИЧИИ

ОПТ / РОЗНИЦА

5 600 руб./шт.

+7 показать номер

Заказать

О товаре

Характеристики

О компании

Доставка и оплата

Отзывы 4.9

В НАЛИЧИИ.

Хабаровский край, Тополевское сельское поселение, с. Тополево.

Мастика битумно-полимерная «Protector»

Общие сведения:

Мастика битумно-полимерная «Protector» представляет собой устойчивый однородный раствор нефтяного битума, модифицированного полимерными добавками, в углеводородных растворителях с минеральным наполнителем.

Это — стабильная масса сметанообразной консистенции черного цвета, готовая к применению. Мастiku удобно наносить на поверхность при помощи кисти, шпателя или резиновой швабры. При высыхании на поверхности образуется эластичное черное покрытие.

Не позднее, чем через 1 час после нанесения мастичное покрытие противостоит дождю.

Мастика битумно-полимерная «Protector» упакована в герметичные жестяные ведра по 20 кг.

Поставщик

ТСМ

+7 показать номер

Заказать звонок

Задать вопрос

АДРЕС И ВРЕМЯ РАБОТЫ

Показать адрес

пн-суб. 9:00-18:00. без перерыва

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Согласен

и ремонт мягких кровель; гидроизоляция металлических, железобетонных и других конструкций.

ные добавки; растворители; пластификаторы; минеральные наполнители.

Расход мастики: наружные работы — 2-3 кг/м²; внутренние работы — 1-2 кг/м²; наклейка рулонов — 1 кг/м².

Формула: $f = 5\,600 \text{ руб./шт. в кг} = (5\,600 \cdot 1) = 5\,600$

КСР: 01.2.03.03-0122 - Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм

Цена: 5 600 руб./шт.

Телефон: +79141682521

Дата формирования: 2025-08-18 19:28:12

Мониторинг проводил специалист:
Чакхийев Руслан Муссаевич

Состав мастики: битум; полимерные добавки; растворители; пластификаторы; минеральные наполнители.
Расход мастики: наружные работы — 2-3 кг/м²; внутренние работы — 1-2 кг/м²; наклейка рулонов — 1 кг/м².

Время высыхания мастичного слоя зависит от его толщины, окружающих условий и типа конструкции. Срок высыхания слоя толщиной 1 мм при температуре +20°C — около 8 часов. При приклеивании рулонных материалов время окончательного высыхания — 7-14 суток.

Мастика битумно-полимерная «Protektor» может использоваться:
для ремонта всех гибких водонепроницаемых соединений между кровельным покрытием и такими деталями, как трубы дымохода, вентиляционные трубы, купола, сливы и другие; для заполнения щелей, трещин, пузырей в старых гидроизоляционных битумных покрытиях; для соединения между собой основания балюстрады (ограждения) и отгиба мягкого кровельного ковра вверх; для заделки мест соединения металлических картин и укрепления слабых мест битумных покрытий; для гидроизоляции маленьких деталей на крышах зданий, которым часто уделяется недостаточно внимания.

Другие товары от компании TCM

[Метизы, крепеж](#)[Молниезащита и заземление](#)[Заземление](#)[Трубы](#)[Кабельная арматура](#)

Мастика от компании TCM

[Посмотреть все](#)

Мастика
герметизирующая
Техноколь №71

В наличии

500 руб./ед.



Мастика Bitumast
гидроизоляционная
21,5л

В наличии

2 100 руб./шт.



Мастика битумно-
резиновая МБР-75
ГОСТ 15836-79

Нет в наличии

Цена по запросу



Мастика МБК-Г-55
ГОСТ 2889-80

Нет в наличии

22 руб./кг



Гидроизоляционная
битумная мастика,
21.5 л Bitumast

В наличии

3 500 руб./шт.

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Согласен