

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАТАЛОГ

Теплоизоляционные материалы

Огнезащита

Керамзит

- Керамзит фракция 10-20
- Керамзит фракция 5-10
- Керамзит фракция 20-40
- Керамзит фракция 0-5
- Марка М200/250

Гидроизоляция

Кровельные рулонные материалы

Пленки и мембраны

Сухие смеси

Сайдинг

Кладка

Коттеджное строительство


Промышленно-гражданское строительство

Акции и распродажи

Доставка

Контакты

+7 (812) 950-13-75




ДОСТАВКА ПО СПБ В ДЕНЬ ЗАКАЗА

ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ

Поиск

ИСКАТЬ




Керамзит фракция 20-40 М250 в мешках по 0.05м3


Производитель: Керамзит собственного производства
Категория: Керамзит фракция 20-40


Цена: 104 руб./шт.
сайт в процессе обновления, пожалуйста, уточните актуальную цену по телефону


1


В КОРЗИНУ

 +7 (812) 950-13-75
+7 (921) 317-40-60

 Наличный расчет
Безналичный расчет

 ПН - ПТ
9 - 18

 Доставка ежедневно
в день заказа

 4,8

Рейтинг организаци

Формула: $f = 0.05 \text{ м}^3 \text{ в м}^3 = (104 \text{ руб./шт.} \cdot 20) = 2080 \text{ руб.}$

КСР: 02.2.01.03-0021 - Гравий керамзитовый М 250, фракция 20-40 мм

Цена: 104 руб./шт.

Телефон: +78129501375

Дата формирования: 2025-08-19 02:03:17

Способ получения: Самовывоз

Адрес склада: г Великий Новгород, ул Большая Санкт-Петербургская, д 33, кв 50

Мониторинг проводил специалист:

Чахкиев Руслан Муссаевич

Область применения

Используется в качестве насыпной теплоизоляции и наполнителя каркасных строительных конструкций – стен, пола, крыши. Широко применяется при создании уклона крыш плоского типа, в звукоизоляции и утеплении полов и других горизонтальных перекрытий. Применяется как наполнитель бетонных смесей без потери качеств, для уменьшения глубины закладки фундамента, а качестве насыпного дренажа в системах поверхностного водоотведения. Керамзит 20-40 используют как дренаж в строительстве насыпных дорог, прокладывание которых осуществляется в условиях водонасыщенного грунта. Другие области применения – ландшафтный дизайн, цветоводство, агротехника.

Рекомендации по использованию

Керамзитовый гравий – бюджетная теплоизоляция, которая обладает массой достоинств и доступна каждому по цене. Чтобы он прослужил как можно дольше и оправдал использование в качестве теплоизоляции, советуем воспользоваться следующими рекомендациями от наших профессиональных строителей:

1. Керамзит успешно справляется с функцией теплоизоляции в различных видах строительных конструкций, однако его главным врагом является влага. Не допускайте прямого контакта керамзита с водой, чтобы пористый материал не промок, организуйте дополнительную гидроизоляцию, если велика вероятность подтопления. Если керамзит будет систематически намокать, со временем это вызовет разрушение структуры материала и существенно повредит гранулы в морозные дни холодного времени года.
2. При производстве керамзитобетонных блоков следует учитывать марку бетона и марку керамзита по плотности. От этого зависит качество итогового продукта.
3. Керамзит 20-40 М250 идеально справляется с функцией уменьшения глубины залегания фундамента как структурный наполнитель. С его помощью можно расположить фундамент на 1,5 метра ближе к поверхности;
4. Керамзит М250 хорошо показывает себя в качестве утеплителя в каркасных зданиях, если требуется уменьшить вес конструкции, а также создать дополнительную звукоизоляцию.

ГОСТы

ПРЕМИИНОСТЬ

МАТЕРИАЛЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КАТАЛОГ
АКЦИИ

Огнезащита

Керамзит

Керамзит в биг-бегах

Керамзит навалом

Калькулятор керамзита

Гидроизоляция

Кровельные рулонные материалы

Пленки и мембраны

Минераловатные цилиндры

Сухие строительные смеси

Все категории

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СТАТЬИ

ЧАВо

Политика конфиденциальности

+7 (812) 950-13-75

+7 (921) 317-40-60

Санкт-Петербург, пр-т. Александровской Фермы д. 29ВГ, БЦ ЭВРИКА, оф. 235

4.8

Рейтинг организации в Яндекс

Главная

Керамзит фракция 20-40

Керамзит фракция 20-40 М250 в мешках по 0.05м3