





Линейному ряду пола коммерчески ACCZENT PRO - это высококачественное объектное гетерогенное напольное ПВХ покрытие для общественных помещений, произведенное по каландровой технологии. Коллекция объединяет в себе как деревянные дизайны, так и дизайны, имитирующие натуральный камень. Предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения. Соответствует 34/43 классу применяемости по EN ISO 10674 (EN 685). Норма отпуска: рулон.  
Показатели пожарной безопасности: КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1)

Цена розничная:	460 руб.
Цена оптовая:	440 руб.
Цена крупнооптовая:	428 руб.
Класс:	34/43
Общая толщина:	2,0 мм (ГОСТ 11529-86 п.2.2)
Толщина защитного слоя:	0,70 мм
Ширина рулона:	2/2,5/3/3,5/4 м
Длина рулона:	20 м.пог.

[В корзину](#)

[Сравнить товар](#)

[←](#) [ctrl](#) [предыдущая](#) [ctrl](#) [следующая](#) [→](#)

Страницы: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [Все](#)

Название коллекции ACCZENT PRO  
Класс применения: 34, 43  
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2): 2.0  
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя): 0.7  
Ширины в действующей коллекции, м: 2; 2.5; 3; 3.5; 4  
Намотка стандартного рулона, м.: 20  
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529): 3 +/- 0.1  
Дополнительное защитное покрытие PUR  
Класс пожарной опасности (ФЗ-123): КМ 2  
Безопасность материала (сертификаты)  
Устойчивость к воздействию влаги  
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918): высокая  
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков (ISO 18581): высокая  
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987): устойчиво  
Цветостойчивость: да  
Истираемость, мм, не более (ГОСТ 11529): ≤ 25  
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2)  
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1): ≤ 0.1  
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529): ≤ 0.4  
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2): ≤ 5 x 10<sup>15</sup>  
Прочность на поперечный разрыв, N: >160  
Жесткость, mN: 950-1250  
Водопоглощение поверхностное, г/100см<sup>2</sup>, не более (ГОСТ 11529): ≤ 0.4  
Использование для теплых полов возможно, макс. +27°C



[Сертификаты на напольные покрытия](#)

© 2010-2021 "Потолки Армстронг" [potolok-armstrong@mail.ru](mailto:potolok-armstrong@mail.ru)  
Адрес: Москва, Дмитровское ш. 163  
Телефон: 8 (495) 778-65-50

[Карта сайта](#) [Поиск](#) [Контакты](#)



[Отправьте нам сообщение](#)

