

- СЕТКА
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
- ЕГОЗА
- КОЛЮЧИЕ И
ИНЖЕНЕРНЫЕ
ЗАГРАЖДЕНИЯ
- ЗАБОРЫ
- ПРОВОЛОКА
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ
- ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
ЛИСТ
- ПРОСЕЧНО-
ВЫТЯЖНОЙ
ЛИСТ
- ГАБИОНЫ
- ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ СЕТКИ И
ПРОВОЛОКИ

АКЦИИ

Проволока Св 08ХМ
4 мм
~~56.46 грн.~~
56.46 грн.

КУПИТЬ

Сетка Казачка®
облегченная
200/25/15 2,0/2,5 мм.
Неликвид
~~6943.00 грн.~~
4860.00 грн.

Главная > Проволока > Проволока сварочная > Проволока сварочная СВ08Г2С > Проволока сварочная СВ08Г2С 2 мм

<<< Проволока сварочная СВ08Г2С 3 мм...

Проволока сварочная СВ08Г2С 1,6 мм...>>>

Св08Г2с
2 мм

Проволока сварочная СВ08Г2С 2 мм

Есть в наличии

Цена за кг

74.04 грн.

74.04 при заказе от 3 кг.

70.38 при заказе от 175 кг.

66.66 при заказе от 354 кг.

62.94 при заказе от 727 кг.

61.68 при заказе от 873 кг.



Сетка сварная
6х6х0,5 мм
оцинкованная с
повышенной...
117.30 грн.

 КУПИТЬ

[Смотреть все](#)

Характеристики

Отзывы

Предлагаем купить сварочную проволоку Св08Г2С без покрытия различных диаметром, в частности диаметром 2 мм по оптовой цене с учетом НДС.

Сварочная проволока 2 мм - технические характеристики

Сварочная проволока 2 мм Св08Г2С - это углеродистая сварочная проволока, легированная марганцем с добавлением кремния.

Сталь Св08Г2С включает следующие примеси элементов и легирующих добавок: углерод – 0,05-0,11%, марганец – 1,8-2,1%, кремний – 0,7-0,95%, фосфор – не более 0,03%, сера – не более 0,025 %, хром – не более 0,2%, никель – не более 0,25%.

Допускаются незначительные отклонения по химическому составу.

Сварочная проволока 2 мм изготовлена из катанки марки стали Св08Г2С по DIN 8559 или ГОСТ 2246-70.

Временное сопротивление разрыву этой проволоки - 886 -1029 МПа.

Металлический шов, полученный с использованием этой проволоки, имеет типичные механические свойства:

- относительное удлинение - 30%;
- ударная вязкость - 50 Дж/см2;
- временное сопротивление - 550 МПа;
- предел текучести - 450 МПа.

Расшифрование Св08Г2С:

- Св - "сварочная проволока";
- 08 - среднее содержание сотых частей процента углерода (0,08%);
- Г2 - содержание марганца около 2%, что делает проволоку легированной;
- С - содержание кремния (отсутствие цифры после С означает, что кремния менее 1%).

Сварочная проволока 2 мм - упаковка и отгрузка

Сварочная проволока 2 мм Св08Г2С поставляется в мотках по 40-80 кг и катушках 15 кг.

Мотки упакованы в полиэтилен.

Доставим сварочную проволоку Св08Г2С диаметром 2 мм в любой населенный пункт Украины.

Стоимость доставки оплачивает покупатель.

Также возможен самовывоз сварочной проволоки 2 мм Св08Г2С с оптового склада в г. Запорожье.

Цена сварочной проволоки 2 мм начинается от минимальной партии, но даем существенные скидки на больших партиях.

Даем сертификат качества производителя.

Назначение сварочной проволоки 2 мм

Сварочная проволока 2 мм Св08Г2С предназначена для механизированной сварки низкоуглеродистых и конструкционных сталей.

Данной проволокой сваривают ответственные и обычные конструкции.

Сварочная проволока 2 мм используется в судостроении, судоремонте, строительстве, самолетостроении, машиностроении.

[Информация обо всех видах сварочной проволоки здесь >>>](#)

metzy94@ukr.net.

© 067-6137578

Доставка на сумму от 2000 грн

Условия обмена и возврата

Условия продажи и доставки

Скачать прайс-лист

График работы:

Пн-Пт 8:00-12:00; 13:00-17:00

