

33 ПУЛЬС ЦЕН

Добавить компанию

Закупки

Войти

Каталог

Поиск по товарам

Якутск

Найти

Товары и услуги / Строительство и ремонт / Строительные материалы / Изоляционные материалы / Битум

Битум кровельный БНК 45/190, ГОСТ 9548-74

Назначение строительный

Марка 45/190

Обозначение БН

В НАЛИЧИИ

ОПТ / РОЗНИЦА

76 руб./кг

+7 показать номер

Заказать

О товаре

Характеристики

О компании

Доставка и оплата

Отзывы 4.5

Стоимость указана для филиала в г. Красноярск.

Стоимость в других филиалах компании СТС уточняйте у менеджеров по телефону.

Назначение

Материал необходим для создания прочного, износостойкого и герметичного гидроизоляционного покрытия.

Температура вспышки кровельного битума (БНК) — не менее +240 °С. Возможность самовоспламенения допускается при значении не ниже +300 °С. Для производства этого материала продукты перегонки (прямой) нефти окисляют и смешивают с асфальтом и экстрактами масляного производства. Полученный состав используют для изготовления:

гидростеклоизола,

мастики и т. п.

Поставщик

Строительные Технологии Сибири

+7 показать номер

Написать Whatsapp

Задать вопрос

АДРЕС И ВРЕМЯ РАБОТЫ

Показать адрес

пн-пт 9:00-18:00, без перерыва, для физ. лиц

Еще время работы

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Согласен

Формула:  $f = 1 \text{ кг в т} = (76 \cdot 1000) = 76000$

КСР: 01.2.01.02-0041 - Битум нефтяной строительный кровельный БНК-45/190, БНК-40/180

Цена: 76 руб./кг

Телефон: +73912046344

Дата формирования: 2025-08-18 17:44:31

Способ получения: Самовывоз

Адрес склада: г Новосибирск, ул Жуковского, д 102, офис 408

Мониторинг проводил специалист:

Чакхийев Руслан Муссаевич

Главным физико-структурным качеством битумов БНК является абсолютная водонепроницаемость. Представленные материалы препятствуют попаданию на обработанные основания влаги, отталкивая ее, оберегают поверхность от повреждений различного рода. В меру пластичный состав кровельного битума отличается также повышенной термостойкостью. Он отлично подходит для эксплуатации в сложных климатических условиях.

Сравнительные характеристики марок кровельного битума


Марка БНК (Битум нефтяной кровельный)	Предел температуры размягчения, °С	Допустимый показатель пенетрации, мм	Допустимый показатель растяжимости (при температуре 25 °С ), см
БНК 90 30	85-95	25-35	—
БНК 90 40	85-95	35-45	—
БНК 45 180	40-45	140-220	—

Другие товары от компании Строительные Технологии Сибири

- Производственное оборудование
- Формы для производства
- Товары для творчества
- Лакокрасочные материалы (ЛКМ)
- Изоляционные материалы

Битум от компании Строительные Технологии Сибири


Посмотреть все



Битум МГ 40/70, ГОСТ 11955-82

В наличии


76 руб./кг



Битум МГ 130/200, ГОСТ 11955-822

В наличии


76 руб./кг



Битум нефтяной модифицированный БНМ 75/35

В наличии


65 руб./кг



Битум СГ 70/130, ГОСТ 11955-82

В наличии

76 руб./кг



Битум нефтяной изоляционный БНН-IV-3, IV, V ГОСТ 9812-74

В наличии

76 руб./кг

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Согласен