

33 ПУЛЬС ЦЕН

Добавить компанию

Закупки

Войти


Каталог

Поиск по товарам

Якутск

Найти

Товары и услуги / Строительство и ремонт / Строительные материалы / Изоляционные материалы / Битум



Битум СГ-130/200 нефтяной дорожный жидкий густеющий со средней скоростью ГОСТ 11955-82

Артикул: 00000002214

Назначение: дорожный

Обозначение: СГ

Агрегатное состояние: жидкий

Посмотреть все характеристики

В НАЛИЧИИ

ОПТ / РОЗНИЦА

72 руб./кг

Оптом: 69 руб./кг от 1000 кг

+7 показать номер

Заказать

О товаре

Характеристики

О компании

Доставка и оплата

Отзывы 3.6

Жидкие нефтяные дорожные битумы, имеющие жидкотекучее состояние при положительных температурах, используется в качестве вяжущего материала в асфальтобетонных смесях, применяемых как в холодном (с температурой 15...20°С), так и теплом, подогретом до температуры около 100°С состояниях. Жидкие битумы получают преимущественно путем компаундирования вязкого битума с разжижителем. Такие битумы часто называют разжиженными. Иногда жидкие битумы получают в виде остатка от переработки нефти.

Другие товары от компании СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Изоляционные материалы

Лакокрасочные материалы (ЛКМ)

Мастика

Эмали

Грунтовки

Поставщик

СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

РАССЧИТАТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ

+7 показать номер

Заказать звонок

Задать вопрос

АДРЕС И ВРЕМЯ РАБОТЫ

Показать адрес

пн-пт 9:00-17:00, без перерыва

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Согласен

Формула: не найдено

КСР: 01.2.01.01-0001 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ

70/130, СГ 130/200

Цена: 72 руб./кг

Телефон: +79180144220

Дата формирования: 2025-08-18 17:30:35

Способ получения: Самовывоз

Адрес склада: г Москва, Рязанский пр-кт, д 4А стр 2, помещ I, ком 29

Мониторинг проводил специалист:

Чахкиев Руслан Муссаевич

О товаре

Характеристики

О компании

Доставка и оплата

Отзывы

5.0

Жидкие нефтяные дорожные битумы, имеющие жидкотекучее состояние при положительных температурах, используется в качестве вяжущего материала в асфальтобетонных смесях, применяемых как в холодном (с температурой 15...20°C), так и теплом, подогревом до температуры около 100°C состояниях. Жидкие битумы получают преимущественно путем компаундирования вязкого битума с разжижителем. Такие битумы часто называют разжиженными. Иногда жидкие битумы получают в виде остатка от переработки нефти.

Другие товары от компании СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Изоляционные материалы

Лакокрасочные материалы (ЛКМ)

Мастика

Эмали

Грунтовки

Битум от компании СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

[Посмотреть все](#)



Битум БНК-90/30
нефтяной кровельный
ГОСТ 9548-74

В наличии

72 руб./кг



Битум БНД-90/130
нефтяной дорожный
ГОСТ 22245-90

В наличии

72 руб./кг



Битум БНИ-IV-3
нефтяной
изоляционный ГОСТ

В наличии

72 руб./кг



Битум МГ-130/200
нефтяной дорожный
жидкий медленно

В наличии


72 руб./кг



Битум БН-50/50
нефтяной
строительный ГОСТ

В наличии

72 руб./кг



Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Согласен

Поставщик

СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

[РАССЧИТАТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ](#)

[+7 показать номер](#)

[Заказать звонок](#)

[Задать вопрос](#)

АДРЕС И ВРЕМЯ РАБОТЫ

г. Краснодар, ул. Уральская

[Показать адрес](#)

пн-пт 9:00-17:00, без перерыва

