

https://www.xn--c1adqcdhccdbemwg0c.xn--p1ai/goods/204299554-aquaguard\_mastika\_bitumno\_polimernaya\_gidroiz

Поставщик: ООО "ТЕХЦЕНТР"

ИНН: 7733294851  
КПП: 772701001

Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм

33 ПУЛЬС ЦЕН

Добавить компанию

Закупки

Войти


Каталог

Поиск по товарам

Якутск

Найти

Товары и услуги / Строительство и ремонт / Строительные материалы / Изоляционные материалы / Мастика



AquaGuard Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная

Тип по назначению гидроизоляционная

Тип основы битумно-полимерная

В НАЛИЧИИ

ОПТ / РОЗНИЦА

633 руб./кг

Минимальный заказ: 25 кг

+7 показать номер

Заказать

О товаре

Характеристики

О компании

Доставка и оплата

Отзывы 4.1

AquaGuard Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная

ТУ 5775-008-73958298-2016

AquaGuard Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная поставляется готовой к применению. Образует влагостойкое гидроизоляционное покрытие, предохраняющее от воздействия влаги и агрессивных сред, предотвращающее коррозию и гниение. При повышенных требованиях к качеству покрытия рекомендуется использовать AquaGuard Жидкая резина гидроизоляционная (битумно-полимерная).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- образует бесшовное покрытие

- высокая прочностью сцепления с основанием

- устойчивостью к воздействию влаги

подготовки

и с огнем, что, соответственно, снижает вредные условия труда

- упрощенное проведение ремонта старого битума.

Поставщик

ТЕХЦЕНТР

РАССЧИТАТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ

+7 показать номер

Заказать звонок

Задать вопрос

АДРЕС И ВРЕМЯ РАБОТЫ

Показать адрес

Пн-Пт 08.30-17.30

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Согласен

Формула:  $f = 1 \text{ кг в кг} = (633 \cdot 1) = 633 \text{ руб./кг}$

Мониторинг проводил специалист:  
Чакхийев Руслан Муссаевич

КСР: 01.2.03.03-0122 - Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм

Цена: 633 руб./кг

Телефон: +79132044354

Дата формирования: 2025-08-18 19:28:41


Водопоглощение в течение 24ч, по массе, не более	%	1,0	По ГОСТ Р 52487
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	55	
Теплостойкость, не ниже	°C	110	ГОСТ 26589-94
Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре минус 15°С	-	трещин нет	
Водонепроницаемость в течение 24ч при давлении 0,1МПа	-	выдерживает	

Другие товары от компании ТЕХЦЕНТР

- Лабораторные приборы и оборудование
- Клапаны
- Контрольно-измерительные приборы
- Запорная арматура
- Насосы

Мастика от компании ТЕХЦЕНТР


[Посмотреть все](#)



Мастика битумно-резиновая  
**PROTECTOR**

В наличии

**272 руб./кг**



Мастика холодного применения  
**Битумная ГОСТ**

В наличии


**253 руб./кг**



Мастики горячего применения  
**битумно-резиновая**

В наличии


**262 руб./кг**



Мастика битумно-резиновая  
**изоляционная МБР**

В наличии

**258 руб./л**



Мастика МГХ-Т  
**резино-битумная, упаковка 45 кг**

В наличии

**8 235 руб./шт.**