```
[AS 数据来源(可以是select)];
                       列1 DATE PRIMARY KEY,
                       列2 NUMERIC(2,0),
                       列3 CHAR(20) CHECK(列3 in('值1','值2',...,'值n'),
                       列4 blog,
CONSTRAINT fk_1 FOREIGN KEY(列x) REFERENCES 表名(例名),
CONSTRAINT ck_1 CHECK(列x in('值1','值2',...,值n'),
          TABLE 表名
                       --FOREIGN KEY(列y) REFERENCES 表名(列名)
--CHECK(列x in('值1','值2',...,'值n')
           VIEW 视图名 AS select语句;
                                          【BY 密码IEXTERNALLYIGLOBALLY AS 'external name' 】
                                         【DEFAULT TABLESPACE tablespace_name】
                                         【TEMPORARY TABLESPACE temp tablespace name】
          USER 用户名 [INDENTIFIED BY 密码] 《【QUOTA n K|M|UNLIMITED ON tablespace/-name】
                                          [PROFILE profile_name]
                                         [PASSWORD EXPIRE]
CREATE
                                        [ACCOUNT LOCK|UNLOCK];
          PROFILE ◎ 概要文件名 ◎ 概要文件名 ◎ LIMIT ◎ 约束参数;
          ROLE ◎ 角色名 ◎ [INDENTIFIED BY 密码|NOTIDENTIFIED];
                                [INCREASE BY n]
                               [START WITH n]
           SEQUENCE ◎ 序列名 ◎ [MAX/MINVALUE n]
                              [CYCLE|NOCYCLE]
                              [CACHE N | NO CACHE]
          INDEX ◎ 索引名 ◎ ON ◎ 表名(列名1, 列名2, ...)
          SYNONYM ◎ 同义词名 ◎ FOR ◎ 对象名;
                                        (列1 类型,列2 类型2,...,列n 类型n);
                                                         fk_1 FOREIGN KEY REFERENCE 表名 (列名);
                                       tk_1 ronllc...

pk_1 PRIMARY KEY 列名;
                                        COLUMN 列名 1;
                              DROP UNUSED COLUMN;
                  TABLE 表名 ©
                                       CONSTRAINT 🌕 约束名字;
                              ENABLE/DISABLE © CONSTRAINT © 约束名
                             SET © UNUSED COLUMN 列名;
                             RENAME COLUMN 列原名 TO 列新名;
                 VIEW 名 AS select语句
                                            【BY 密码|EXTERNALLY|GLOBALLY AS 'external_name' 】
                                            [DEFAULT TABLESPACE tablespace name]
                                           【TEMPORARY TABLESPACE temp_tablespace_name】
                 USER名 INDENTIFIED BY 密码 

■ 【QUOTA n K|M|UNLIMITED ON tablespace/-name】
                                            [PROFILE profile name]
     ALTER
                                            [PASSWORD EXPIRE]
                                           [ACCOUNT LOCK|UNLOCK];
                 ROLE名 INDENTIFIED BY 密码
                                       [INCREASE BY n]
                                     [START WITH n]
                  SEQUENCE © 序列名 ©
                                      [MAX/MINVALUE n]
                                      [CYCLE|NOCYCLE]
                                     [CACHE N | NO CACHE]
                 PROFILE 概要文件名名 LIMIT 约束参数;
                 INDEX ○ 索引名 ○ ON ○ 表名 (列名);
                旧表名 O TO O 新表名
    RENAME
                                  (列1, 列2, . . . , 列n) = ○ (值1, 值2, . . . , 值n) ○ [WHERE 条件];
                   表名 © SET © (列1, 列2, . . . , 列n) = select 子句;
                         表名 ◎ [WHERE 条件];
    D E L E T E FROM
    TRUNCATE TABLE •
               SYNONYM ⊙ 同义词名 ⊙ FOR ⊙ 对象名;
              TABLE ◎ 表名;
              VIEW ⊙ 视图名;
   DROP
              SEQUENCE © 序列名;
              INDEX ® 索引名;
              USER 用户名;
             系统权限 ◎ TO ◎ 用户名|角色名|PUBLIC ◎ [WITH ADMIN OPTION];
  GRANT ○ 用户权限 ○ ON ○ 数据库表 ○ TO ○ 用户名|角色名 ○ [WITH GRANT OPTION];
            系统权限 O FROM O 用户名|角色名|PUBLIC;
            用户权限 ON D数据库表 FROM D用户名用色名;
 REVOKE
            角色列表 ○ FROM ○ 用户列表|角色列表;
       ROLE ◎ 角色名 ◎ [IDENTIFIED BY密码|NONE]
       ROLE O NONE
SET
       ROLE ② ALL ② EXCEPT ③ 角色名
```