

LEILOARIA SMART

Automação de Busca de Grupos no Facebook

Documentação de Processo — Uso Interno

Versão 1.0 | Junho 2026

Sumário

1. Visão Geral do Processo	3
2. Pré-requisitos	3
3. Fluxo Completo — Passo a Passo	4
3.1 Fase 1: Recebimento da Planilha de Imóveis	4
3.2 Fase 2: Geração das Buscas por Cidade/Bairro	5
3.3 Fase 3: Coleta dos IDs dos Grupos	5
3.4 Fase 4: Extração de IDs Únicos	6
3.5 Fase 5: Navegação e Captura dos Nomes	6
3.6 Fase 6: Geração do Excel Final	8
4. Problemas Encontrados e Soluções	9
5. Arquivos Gerados — Referência	11
6. Checklist Operacional	12
7. Boas Práticas e Observações Finais	13

1. Visão Geral do Processo

Este documento descreve o processo de automação para busca, validação e exportação de grupos do Facebook relacionados a imóveis em cidades e bairros de interesse da Leiloaria Smart. O objetivo é identificar grupos relevantes para divulgação de leilões e captação de compradores potenciais.

O processo recebe como entrada uma planilha de imóveis com cidades/bairros e entrega como saída uma planilha Excel com os grupos do Facebook mapeados, seus nomes reais e a população de cada cidade.

Atributo	Detalhe
Entrada	Planilha Excel (.xlsx) com lista de imóveis por cidade/bairro, ou lista de cidades/links diretamente
Saída	Planilha Excel com grupos do Facebook: ID, URL clicável, nome real do grupo, tipo de busca, habitantes
Ferramenta	Claude Cowork + Claude in Chrome (navegação automatizada no browser)
Tempo médio	~2h para 258 grupos (depende da quantidade de grupos e da velocidade do Facebook)
Responsável	Pode ser executado por qualquer membro da equipe com acesso ao Claude Cowork

2. Pré-requisitos

2.1 Ferramentas necessárias

- Claude Cowork instalado e ativo
- Google Chrome aberto e conectado ao Claude in Chrome
- Conta do Facebook logada no Chrome (necessária para visualizar nomes de grupos)
- Planilha Excel (.xlsx) com a lista de imóveis OU lista de cidades/bairros a pesquisar

2.2 Estrutura esperada da planilha de entrada

A planilha de imóveis deve conter, no mínimo, as colunas abaixo. Colunas adicionais são ignoradas:

Coluna	Exemplo	Observação
Cidade	Salvador	Nome completo da cidade
Bairro	Ondina	Opcional — quando presente, gera busca por bairro
UF / Estado	BA	Ajuda a diferenciar cidades homônimas
Endereço completo	Rua X, 100, Ondina	Usado para extrair bairro quando não há coluna própria

Dica:

Se a planilha não tiver coluna de bairro, é possível extraí-lo do endereço completo usando IA antes de iniciar o processo. Peça ao Claude para classificar as cidades por porte (grande/pequena) para decidir se a busca será por bairro ou por cidade.

3. Fluxo Completo — Passo a Passo

O processo é dividido em 6 fases sequenciais. Cada fase produz um arquivo intermediário que alimenta a fase seguinte.

3.1 Fase 1: Recebimento da Planilha de Imóveis

Objetivo: Extrair a lista de cidades e bairros únicos para montar as buscas.

1. Enviar a planilha (.xlsx) para o Claude Cowork no chat
2. Solicitar: "Leia esta planilha, filtre as cidades/bairros únicos e classifique por porte (cidades grandes como Salvador, SP, RJ, Curitiba, Brasília = busca por bairro; cidades menores = busca por cidade)"
3. Validar a lista gerada antes de prosseguir

Critério de classificação:

Cidades com mais de ~500.000 habitantes: busca por BAIRRO (mais segmentada). Cidades menores: busca por CIDADE (mais abrangente). O Claude pode fazer essa classificação automaticamente com base na população estimada.

3.2 Fase 2: Geração das Buscas por Cidade/Bairro

Objetivo: Montar o script Python com todas as buscas a serem realizadas.

4. O Claude gera o arquivo

`build_grupos_fb.py` com a estrutura de dados de busca

5. Cada entrada tem o formato:

`("Bairro", "Cidade", "tipo", [lista_de_ids])` — os IDs são preenchidos nas próximas fases

6. Revisar se todas as cidades/bairros da planilha estão contemplados

3.3 Fase 3: Coleta dos IDs dos Grupos (Google Search)

Objetivo: Encontrar os IDs numéricos dos grupos do Facebook relevantes via Google.

7. Para cada cidade/bairro, o Claude faz buscas no Google com o padrão:

`site:facebook.com/groups imoveis "CIDADE"` ou `site:facebook.com/groups imoveis "BAIRRO" CIDADE`

8. Os resultados trazem URLs do tipo

`facebook.com/groups/NUMERO_ID/` — o ID numérico é extraído de cada URL

9. Os IDs são agrupados por busca e salvos no script Python
10. Executar o script para gerar a planilha intermediária com as buscas

Atenção:

Nem todos os resultados do Google são grupos reais ou ativos. Alguns podem ser páginas de perfil ou grupos extintos. A validação do nome real do grupo (Fase 5) filtra estes casos automaticamente.

3.4 Fase 4: Extração de IDs Únicos

Objetivo: Eliminar IDs duplicados (o mesmo grupo pode aparecer em múltiplas buscas).

11. O Claude executa o script de deduplicação, preservando a primeira ocorrência de cada ID
12. O resultado é salvo em

`unique_group_ids.json` — lista ordenada de IDs únicos

13. Conferir a contagem total antes de prosseguir para a Fase 5

Métrica	Exemplo deste projeto
Total de buscas realizadas	43
Total de IDs brutos (com repetições)	~350+
IDs únicos após deduplicação	258
Rodadas de navegação necessárias (4 por rodada)	65

3.5 Fase 5: Navegação e Captura dos Nomes dos Grupos

Objetivo: Navegar até cada grupo do Facebook e capturar o nome real via título da aba do navegador.

Como funciona a captura de nome

Ao acessar qualquer URL do tipo

`facebook.com/groups/ID_NUMERICO/`, o título da aba do Chrome carrega como:

`(N+) NOME DO GRUPO | Facebook`

O Claude captura este título, remove o prefixo de notificações e o sufixo "| Facebook", e registra o nome limpo.

Método de navegação em paralelo (4 abas)

Para otimizar o tempo, 4 abas de trabalho são usadas em paralelo. Cada ciclo completo funciona assim:

Etapa	Ação	Motivo
Batch A (Reset)	4 abas → google.com	Limpar as abas que estavam no Facebook (regra de segurança do browser)
Batch B (Navegar)	4 abas → 4 grupos FB diferentes	Carregar 4 grupos em paralelo
tabs_context	Leitura separada dos títulos	Confirmar o título real carregado em cada aba
Registrar	Salvar 4 nomes no JSON	Acumular dados para o arquivo final

Salvamento periódico

Salvar os dados a cada ~10 rodadas no arquivo

`group_names.json` evita perda total em caso de erro ou reinício de sessão. Comando:

```
python3 -c "import json; ..." # atualiza group_names.json com os dados coletados até o momento
```

CRÍTICO — Salvar antes de encerrar a sessão:

O Claude Cowork possui limite de contexto. Se a sessão for resumida/comprimida sem que os dados tenham sido salvos em disco, os nomes coletados são perdidos e a navegação precisa ser refeita. Salvar a cada 10 rodadas é obrigatório.

3.6 Fase 6: Geração do Excel Final

Objetivo: Consolidar todos os dados em uma planilha Excel formatada e completa.

14. O Claude executa o script

`build_completo_v2.py` que cruza: dados das buscas + nomes coletados + população das cidades

15. O arquivo gerado é

[Leiloaria_Smart_Grupos_Facebook_COMPLETO.xlsx](#)

A planilha contém duas abas:

Aba	Linhas	Colunas
Grupos Facebook	1 por grupo (com repetição por busca)	Busca, Cidade, Tipo, ID, URL, Nome do Grupo, Habitantes
Resumo por Busca	1 por busca (43 linhas)	Busca, Cidade, Tipo, Qtd. Grupos, Habitantes

4. Problemas Encontrados e Soluções

Esta seção registra todos os problemas encontrados durante a execução do projeto piloto (junho/2026) e as soluções aplicadas, para referência em execuções futuras.

PROBLEMA 1 — "Permission denied" ao navegar para o Facebook	
Frequência: Alta — ocorre em toda troca de sessão de navegação	
Sintoma	Ao tentar navegar uma aba que já está no Facebook para outro grupo do Facebook, o batch retorna erro de permissão negada.
Causa	O Claude in Chrome bloqueia navegação FB→FB dentro do mesmo batch por política de segurança do browser.
Solução	Sempre executar um "batch de reset" antes de navegar para o Facebook: 1. Batch A: <code>navigate(google.com)</code> em TODAS as 4 abas 2. Batch B: <code>navigate(facebook.com/groups/ID)</code> nas 4 abas Esta regra se aplica SEMPRE, sem exceção.

PROBLEMA 2 — Grupos retornam título genérico "Facebook"	
Frequência: Moderada — ~3-5% dos grupos (9 de 258 no projeto piloto)	
Sintoma	A aba carrega o grupo corretamente pela URL, mas o título exibido é apenas "(N+) Facebook" sem o nome real do grupo.
Causa	Grupos privados/secratos que exigem que o usuário seja membro para visualizar o nome completo. Mesmo logado, o Facebook não expõe o nome para não-membros.
Solução	Após tentativa e retry (2x) sem sucesso, marcar como "Grupo Privado" na planilha final. Na planilha, estes registros recebem fundo amarelo para identificação visual fácil. Decisão de solicitar entrada manual pode ser feita pela equipe posteriormente.

PROBLEMA 3 — Perda de dados após compressão de contexto	
Frequência: Alta em sessões longas — exige atenção obrigatória	
Sintoma	Após sessão longa (~60+ rodadas), o Claude comprime o contexto e resume a conversa. Dados coletados que estavam apenas na memória do modelo e não foram salvos em disco são perdidos, exigindo renavegação.
Solução	• Salvar o JSON a cada 10 rodadas (a cada ~40 grupos navegados)

- Após retomar sessão resumida: verificar quantas entradas estão no JSON vs. total esperado
- Renavegar apenas os IDs faltantes usando a lista de IDs únicos como referência
- Não depender de dados "na memória do modelo" — sempre persistir em arquivo

PROBLEMA 4 — Título da aba mostra estado anterior (contexto desatualizado)

Frequência: Moderada — especialmente na última aba de cada batch

Sintoma	O contexto retornado dentro do próprio batch mostra a aba com título "Google" mesmo após a navegação ter ocorrido — a aba foi navegada, mas o contexto embutido no resultado do batch está desatualizado.
Solução	Sempre chamar <code>tabs_context_mcp</code> como chamada SEPARADA após cada batch de navegação. O contexto embutido no batch pode ser stale; o <code>tabs_context_standalone</code> sempre retorna o estado atual real.

5. Arquivos Gerados — Referência

Todos os arquivos são salvos na pasta de outputs do Cowork. Os arquivos intermediários devem ser mantidos para facilitar reexecução parcial.

Arquivo	Fase	Descrição
build_grupos_fb.py	Fase 2-3	Script Python com todas as buscas e IDs coletados. Fonte de verdade para a estrutura de dados.
unique_group_ids.json	Fase 4	Lista JSON com os 258 IDs únicos na ordem de primeira aparição. Usada para controlar a navegação.
group_names.json	Fase 5	Mapa ID → nome real do grupo. Salvo progressivamente durante a navegação. CRÍTICO.
build_completo_v2.py	Fase 6	Script que gera o Excel final cruzando todos os dados.
Leiloaria_Smart_Grupos_Facebook_COMPLETO.xlsx	Saída final	Planilha Excel com nomes, URLs e população. Entrega ao cliente/equipe.

Dica de nomenclatura para próximos projetos:

Inclua a data no nome dos arquivos intermediários para facilitar o controle de versão. Ex: group_names_20260624.json. Isto evita sobrescrever dados de projetos anteriores caso a equipe reutilize os mesmos arquivos.

6. Checklist Operacional

Use este checklist a cada novo projeto para garantir que nenhuma etapa seja pulada.

6.1 Antes de iniciar

- ❑ Chrome aberto e logado no Facebook
- ❑ Claude Cowork iniciado e Claude in Chrome conectado
- ❑ Planilha de imóveis disponível para upload
- ❑ Pasta de outputs verificada (limpar arquivos de projetos anteriores se necessário)

6.2 Durante a navegação (Fase 5)

- ❑ Confirmar que o batch de reset (Google) sempre precede o batch do Facebook
- ❑ Chamar tabs_context como chamada separada após cada batch
- ❑ Salvar group_names.json a cada 10 rodadas (~40 grupos)
- ❑ Verificar contagem de entradas no JSON vs. total esperado a cada salvamento
- ❑ Marcar grupos que retornam "Facebook" como RETRY para segunda tentativa

6.3 Após retomada de sessão resumida

- ❑ Verificar: quantas entradas estão no group_names.json salvo?
- ❑ Verificar: quais IDs estão em unique_group_ids.json mas NÃO em group_names.json?
- ❑ Renavegar apenas os IDs faltantes (não renavegar todos)
- ❑ Confirmar tabs de trabalho ainda disponíveis no Chrome (IDs 546394843, 846, 849, 850 ou novos)

6.4 Antes de entregar o Excel

- ❑ Todos os 258 (ou N) grupos têm entrada no group_names.json
- ❑ Nenhum grupo está como "RETRY" — todos são "Grupo Privado" ou nome real
- ❑ O script build_completo_v2.py executou sem erros
- ❑ A planilha abre corretamente no Excel e os links são clicáveis
- ❑ Conferir se os dados de população estão corretos para as novas cidades

7. Boas Práticas e Observações Finais

7.1 Sobre a qualidade dos grupos encontrados

- Nem todo grupo encontrado é relevante para imóveis — grupos de festas, motos ou bairros genéricos aparecem nos resultados do Google. A planilha final permite filtrar por nome para curadoria manual.
- Grupos marcados como "Grupo Privado" podem ser válidos — a equipe pode tentar entrar no grupo manualmente para confirmar o tema.
- A qualidade das buscas melhora quando o bairro é específico. Bairros como "Ondina" ou "Cajazeiras" geram resultados mais focados que "Salvador" genérico.

7.2 Escalabilidade para novos projetos

- O processo funciona para qualquer quantidade de cidades/bairros. Para projetos com mais de 500 grupos, considerar dividir em sessões menores (ex: 150 grupos por sessão).
- Ao receber nova planilha de imóveis, reutilizar o script `build_grupos_fb.py` como base — apenas adicionar/remover as entradas correspondentes às novas cidades.
- O arquivo `group_names.json` pode ser reutilizado entre projetos: se um grupo já foi navegado anteriormente, seu nome não precisa ser buscado novamente.

7.3 Dados de população

- Os dados populacionais são do IBGE 2022. Para projetos futuros com cidades não cobertas, solicitar ao Claude que consulte a estimativa IBGE mais recente ou adicione manualmente ao dicionário no script Python.
- A coluna "Habitantes da Cidade" na planilha final serve para priorizar esforços — focar primeiro em grupos de cidades maiores pode ser mais eficiente para divulgação em massa.

7.4 Automações futuras sugeridas

- Envio automático de mensagens via Claude in Chrome após aprovação humana da lista de grupos
- Monitoramento periódico dos grupos (verificar se ainda existem, se ganharam membros)
- Integração com planilha de controle de disparos para evitar duplicidade de contato
- Agendamento automático (via skill Schedule) para atualizar a lista de grupos mensalmente

Contato para dúvidas sobre este processo:

Lucas — lucas@leiloariasmart.com.br Documentação gerada por Claude Cowork | Leiloaria Smart | Junho/2026