

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Monitor szintézis időzített üzenet szekvencia specifikáció alapján

DIPLOMATERV

 $\begin{tabular}{ll} $K\'{e}sz\'{i}tette \\ Bakai Istv\'{a}n B\'{a}lint \end{tabular}$

Konzulens Dr. Majzik István

Tartalomjegyzék

Kivonat						
\mathbf{A} l	bstract		i			
1.	Bevezeté	5	1			
2.	Háttérisn	láttérismeretek				
	2.1. A mo	onitorozás alapjai	2			
	2.2. Időfü	ggő viselkedés specifikálására alkalmas formalizmusok áttekintése				
	2.2.1.	MSC - Message Sequence Chart				
	2.2.2.	MTL - Metric Temporal Logic				
	2.2.3.	MITL - Metric Interval Temporal Logic	4			
		PSC – Property Sequence Chart				
	2.3. A TF	SC bemutatása	8			
	2.4. TPS0	C szcenário alapú automata konstrukció	Ć			
	2.5. A fell	használt technológiák	11			
	2.5.1.	Eclipse	11			
	2.5.2.	Xtext	11			
	2.5.3.	Xtend	12			
	2.5.4.	Sirius	12			
3.	Szöveges	PSC leíró nyelv kibővítése	13			
4.	TPSC sp	ecifikációk vizualizációja	1 4			
5.	Monitor	forráskód generálás	17			
		tett automata generátor	17			
	5.1.1.	9				
	5.1.2.	Az automata generátor megvalósítása	18			
	5.1.3.	Mintapélda	19			
	5.2. Moni	tor forráskód generátor	22			
	5.2.1.	A monitor interfészei	22			
	5.2.2.	A monitor forráskód megvalósítása	23			
	5.2.3.	Mintapélda	25			
	5.2.4.	Összetett szerkezetek	29			
	5.2.5.	Időzítési feltételek	29			
6.	A generá	lt monitor forráskód helyességének tesztelése	31			
			31			
		tor forráskód generátor tesztelése				
		innous Integration	21			

		6.3.1.	Github Actions CI	35	
	6.4.	Teszte	setek	37	
		6.4.1.	Egyszerű időzítési megkötéseket tartalmazó tesztszenárió	37	
		6.4.2.	Többféle üzenetet és megkötést tartalmazó egyszerű tesztszenárió	39	
		6.4.3.	Alt operátort tartalmazó tesztszenárió	41	
		6.4.4.	Par operátort tartalmazó tesztszenárió	43	
		6.4.5.	Komplex tesztszenárió loop és alt operátorokkal	44	
	6.5.	Teszte	lés összefoglaló	46	
7.	A m	$\mathbf{nonitor}$	integrálása a Gamma keretrendszerben tervezett komponen-		
	sekkel			48	
	7.1.	Gamm	a keretrendszer	48	
	7.2.	Genera	ált monitor integrációja	49	
8.	. Összefoglalás			51	
9.	9. Források		52		
Függelék				53	
	F.1.	A 5.2.3	3. fejezet minta példájához tartozó Specification osztály	53	
	F.2.	Monito	or forráskód generátor - operátorok támogatása	59	
Iro	frodalomjegyzék 5				

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott Bakai István Bálint, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a diplomatervet meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövegét pedig az egyetem belső hálózatán keresztül (vagy autentikált felhasználók számára) közzétegye. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Budapest, 2021. december 3.	
	Bakai István Bálint
	hallgató

Kivonat

A monitorozással történő hibadetektálás kiemelt fontosságú egy kritikus rendszer működtetésében és karbantartásában. A monitorozás sok hibát fel tud deríteni, amiket a tesztek nem feltétlenül tudnak.

A diplomaterv célja az volt, hogy a korábban elkészített monitor komponens generátort kiegészítsem úgy, hogy időzített üzenet szekvencia specifikáció alapján is képes legyen monitor komponenseket generálni. Ilyen követelményeket egyszerűen specifikálhatunk TPSC (Timed Property Sequence Chart) diagramokkal. A szakdolgozatom során elkészített Xtext alapú PSC nyelvet kiegészítettem a TPSC tulajdonságaival.

A monitor generálás következő lépése, hogy a *TPSC* diagramokból időzített automatákat generálunk (Timed Automaton). A *TA* fogja megadni, hogy a megfigyelt kommunikáció helyes viselkedést jelent-e. A szakdolgozatomban készített automata generátort kibővítettem úgy, hogy képes legyen a minta alapú módszert használva *TA* automatákat generálni a *TPSC* diagramokból.

A szöveges szcenárió leírásból generált automata alapján legenerálható a monitor forráskódja. A monitor forráskód generátor előállítja a monitor *Java* implementációját, ami képes egy rendszer monitorozására adott követelmény alapján.

A diplomaterv további feladatai közzé tartozik a TPSC szcenáriók vizualizációja, a generált forráskódok folyamatos tesztelése és a generált monitor komponens illesztése a Gamma keretrendszerrel. A cél az, hogy elosztott komponens alapú rendszerek szimulációja közben monitorozható legyen a TPSC üzenet szekvencia specifikáció teljesülése illetve az ebben rögzített tulajdonságok megsértése. Végezetül az utolsó feladat a monitorozás működésének demonstrációja.

Abstract

Runtime verification of a critical system is essential for its operation and maintainment. With runtime verification we can discover a lot of vulnerabilities that may stay undiscovered with testing.

The goal of this thesis is to further enhance the previously created monitor generator, so that it is able to generate monitor source code from scenario containing clock constraints. We can specify this sort of scenario using the TPSC (Timed Property Sequence Chart) diagrams. During my BSc thesis, I have a language using Xtext for specifying PSC diagrams via text. I have improved this language so that TPSC diagrams can be created using text.

The next step of monitor generation is to convert the TPSC scenarios into $Timed\ Automata$. The TA will serve as the tool which indicates if the system's behaviour has satisfied the requirement or not. I have further enhanced the automaton generator created during my BSc thesis so that it is able to generate $Timed\ Automata$ from TPSCs.

We can synthesize the monitor source code using the generated automaton from the TPSC scenario. The monitor source code generator creates the Java implementation of the monitor which is able to perform runtime verification of a system based on a specified requirement.

The remaining tasks for the thesis are the visualization of TPSC scenarios, the systematic testing of generated monitor source code and the integration of the generated monitor with the Gamma framework. The goal is to be able to monitor component-based system based on a requirement specified with a TPSC scenario. The last task is to demonstrate the runtime verification of a system.

1. fejezet

Bevezetés

Diplomamunkám során az volt a cél, hogy a "Monitor komponensek generálása kontextusfüggő viselkedés ellenőrzése" című szakdolgozatom során elkészített monitor komponens generátort kibővítsem úgy, hogy támogassa időzítési feltételek megadását. Az Önálló laboratórium keretében az volt a feladatom, hogy a szakdolgozatom során definiált szöveges PSC diagram leíró nyelvet kibővitsem a TPSC elemeivel. Ezután az automata generátort kell úgy kibővíteni, hogy a TPSC diagramokból tudjon TA automatákat generálni. Egy monitor forráskód generátor pedig az automata alapján elkészítheti a monitor forráskódját.

A szöveges TPSC szcenárió leírásához el kell készítenünk a diagram vizualizációját, hogy grafikusan megtekinthessük a definiált szcenáriót. Ehhez felhasználható a "Modell alapú rendszertervezés" tárgy keretében készített PSC diagram szerkesztő alkalmazás. A következő a generált monitor forráskód tesztelése, majd ezután ezt illeszük a Gamma keretrendszerhez. Ezzel az a célunk, hogy elosztott komponens alapú rendszerek szimulációja közben monitorozható legyen a TPSC üzenet szekvencia specifikáció teljesülése illetve az ebben rögzített tulajdonságok megsértése.

A *Diplomatervezés 1* tárgy keretében elkészítettem a monitor forráskód generátort és elkezdtem annak tesztélését. A hátramaradó feladatok közé tartozik a tesztelés befejezése, a diagramok vizualizációja és a monitor komponens illesztése a *Gamma* keretrendszerhez.

A dolgozatomat a háttérismeretek összefoglalásával kezdem. Előszőr bemutatom a legelterjetebb formalizmusokat, amelyek időfüggő viselkedés specifikálására szolgálnak. Ezután a *TPSC* formalizmust mutatom be és a felhasznált technológiákat. A dolgozatomat a kivőbített szöveges *TPSC* leíró nyelv bemutatásával folytatom. Ezt a *TPSC* specifikációk vizualizációjáról szoló fejezet követi.


A következő fejezet a monitor forráskód generálásról szól és annak teszteléséről. Ezt követi egy fejezet, amely a monitor komponens illesztését mutatja be a *Gamma* keretrendszerhez és elosztott komponensű rendszerek monitorozását. A dolgozatomat egy összefoglalóval zárom.

2. fejezet

Háttérismeretek

2.1. A monitorozás alapjai

Egy monitor feladata az, hogy futási időben egy rendszert megfigyeljen, elemezzen és egy adott követelmény alapján felismerje a rendszer helytelen viselkedését. Ezt a helytelen viselkedést jelzi a rendszernek, de néhány esetben a rendszer működését is befolyásolhatja. Ez egy kritikus rendszernél különösen fontos lehet hiszen, egy ilyen rendszernél elvárt, hogy folyamatosan biztonságosan tudjon működni. Ezen kívül, a monitornak időmérésre is szüksége van, mert a követelmény tartalmazhat időziteseket is. Az 2.1 ábra bemutatja a monitorozás koncepcióját.



2.1. ábra. Kontextusfüggő rendszerek monitorozása időzítési feltételekkel.

A szcenárió alapú monitorozás során a kommunikáció megfigyelésével szeretnénk felismerni a problémákat a rendszerünkben. A rendszerben lévő objektumok közti interakciókat, üzeneteket fogja megfigyelni a monitor. A követelményt szcenárió formájában adjuk meg az üzenet szekvenciák specifikálásához. Szekvencia diagramok segítségével egyszerűen megadhatunk ilyeneket. A diagramokat a későbbiekben olyan alakra kell majd hoznunk, hogy abból a monitor létrehozható legyen.

2.2. Időfüggő viselkedés specifikálására alkalmas formalizmusok áttekintése

2.2.1. MSC - Message Sequence Chart

Az egyik legelterjedtebb szcenárió alapú modellezésre használt vizuális formalizmus a Message Sequence Charts (MSC). A nyelv célja két, vagy több üzeneteket cserélő objektum között az interakciónak a leírása. A Unified Modelling Language (UML) 2.0 szekvencia diagram leíró részét nagyban inspirálta ez a nyelv. Az MSC főbb elemei:

- MSC head, lifeline és end
- Objektum létrehozása
- Üzenet csere
- Függvényhívás és válasz
- Timer-ek
- Idő intervallumok
- Összetett szerkezetek: alt, opt, parallel, loop (high-MSC)

Az összetett szerkezetek a high-MSC (h-MSC) nevű MSC kiterjesztésben találhatók. Ezzel a nyelvvel már könnyedén lehet a sczenárióban lévő üzeneteket specifikálni, és azokat a rendszer komponenseket, amelyek ezeket az üzeneteket egymásnak küldik.

Az *UML* és az *MSC* sokban hasonlítanak, de az alapelveik különbözőek.

MSC-ben a függőleges vonalak ("lifeline"-ok) autonóm entitásokat képviselnek, míg a szekvencia diagramok esetén ezek egy objektumot reprezentálnak. MSC esetén az entitásoknak nem szükséges ugyanazon a számítógépen lenniük.

MSC-ben egy átmenet egy aszinkron üzenetet reprezentál, amely két entitás között jött létre, míg az UML szekvencia diagram leíró nyelvében, egy átmenet egy függvényhívást jelent.

Az MSC-nek sajnos sok hiányossága is tapasztalható. Hiányzik belőle az üzenetek típusossága. Egy követelmény megfogalmazásakor fontos, hogy meg tudjuk mondani, melyek az elvárt üzenetek vagy, hogy melyek jelentenek hibát. Az is nagy hiányosságnak számít, hogy az üzenetekre nem lehetséges megkötéseket megadni. Ez megnehezíti egy követelmény leírását is.

2.2.2. MTL - Metric Temporal Logic

A temporális logikák olyan formális rendszerek amelyekkel kijelentések igazságának logikai időbeli változását vizsgálhatjuk. A kijelentések időbeli vizsgálásához temporális operátorokat használunk:

- mindig
- valamikor
- mielőtt
- addig, amíg
- azelőtt, hogy

• stb...

A temporális logikákat két osztályba sorolhatjuk:

- lineáris
- elágazó

A lineáris temporális logikáknál a model egy lefutását vizsgáljuk. A logikai idő egy állapotsorozatnak tekintjük, ahol minden állapotnak egy rákövetkezője van. Az elágazó temporális logikáknál viszont az összes lehetséges végrehajtást tekintjük. A lineárissal ellentétben itt egy állapotnak több rákövetkezője is lehet és a logikai idő egy fa alakjában jelenik meg.

A Metric Temporal Logic temporális operátorai a következők:

- addig (until)
- következő (next)
- ettől (since)
- előtt (previous)

Az *MTL* egy lineáris temporális logika, amely mind az átlapolt és kitalált idő absztrakciókat tekínti. Logikai jelek tulajdonságait specifikálhatjuk vele az időben.

A szintaxisa a Linear Temporal Logic-hoz hasonlít:

- $\bullet\,$ véges atomi kijelentések halmaza AP
- \neg és \lor logikai operátorokat
- U_I (Until) temporális modális operátor, ahol egy I egy nem negatív számokból álló intervallum
- S_I (Since) temporális modális operátor

A past-MTL megfelel a teljes MTL-nek az Until operátor kivételével. Hasonlóan, a future-MTL a teljes MTL a Since operátor nélkül.

A cíkkekben változó, hogy az MTL-t hogyan definiálják. Az MTL megegyezik az előbbi future-MTL-el vagy a teljes szintaxissal van definiálva.

2.2.3. MITL - Metric Interval Temporal Logic

Az MITL egy részhalmaza az MTL-nek. A definiciója megegyezik a MTL-el azzal a megkötéssel, hogy az I halmazok U-ban és S-ben nem egyedülállóak. A halmazok határait természetes számok vagy végtelen határolják be.

2.2.4. PSC – Property Sequence Chart

A Message Sequence Chart-nak nagyon sok hiányossága van. Nem lehet vele megkötéseket definiálni vagy egy üzenetről eldönteni, hogy az egy elvárt vagy nem kívánt üzenet. Ebből kifolyólag az MSC nem egy alkalmas nyelv arra, hogy az üzenet szekvenciáinkat részletesebben specifikálni tudjuk vele.

A Property Sequence Chart[1] az MSC egy kiterjesztése. Sok új elemet vezet be ami nincs az MSC-ben, melyek megtekinthetők a 2.1. táblázaton, mint az üzenet típusokat: sima üzenet (e), elvárt üzenet (r) és nem kívánt üzenet (f). Így specifikálhatjuk, hogy mely üzenetek azok amik helyes viselkedésre utalnak és azok amelyek nem. Az elvárt üzenetek azok az üzenetek amelyeknek feltétetlen meg kell történiük a rendszer működése során.

Tulajdonság	MSC	PSC
Nem kivánt üzenet	-	Fail message
Elvárt üzenet	-	Required message
Sima üzenet	Default message	Regular message
Megkötött sorrendezés	-	Strict sequencing
Gyenge sorrendezés	Seq	Loose sequencing
Üzenet megkötések	-	Constraint
Alternatív lehetőségek	h-MSC	Alternative operator
Párhuzamos művelet	h-MSC	Parallel operator
Ciklus	h-MSC	Loop operator

2.1. táblázat. Az MSC összehasonlítása a PSC-vel

Egy sima üzenet nem jelent hibát a monitor szempontjából ha nem történik meg, viszont ha megjelenik, akkor a szcenárióban utána következő üzenetek ellenőrzésére kell áttérni. Szigorú sorrendezésre is ad megoldást a PSC, ami azt jelenti, hogy megadhatjuk explicit az üzenetek sorrendjét a követelményünkben. A PSC-ben egy üzenetre megkötést is rakhatunk. Megadhatjuk, hogy melyek azok az üzenetek amik nem kívántak az üzenetünk észlelése előtt vagy után. A különböző PSC tulajdonságok megtalálhatok a 2.2 ábrán. A nyelv a következő tulajdonságokat támogatja:

- Sima üzenet (e): egy üzenet a szcenárióban, amely ha nem történik meg az a monitor szempontjából nem jelent hibát. Viszont ha megjelenik, akkor a szcenárióban utána következő üzenetek ellenőrzésére kell áttérni. Egy előfeltételt reprezentál.
- Elvárt üzenet (r): egy üzenet amelynek elmaradása hibajelzéshez kell vezessen.
- Nem kívánt üzenet (f): amennyiben a monitor egy ilyen üzenetet detektál, akkor hibát jelez.
- Üzenet megkötés (constraint): Egy üzenetre lehet megkötést is helyezni. Egy megkötés több üzenetet tartalmazhat. Két fajta megkötést definiál a nyelv: múlt- és jövőbéli. A múltbéli üzenet megkötés esetén, az üzenetünk megtörténte előtt, a megkötésben szereplő üzenetek egyike se történhet meg. Jövőbéli megkötés esetén, pedig az üzenetünk megtörténte után nem történhetnek meg a megkötésben szereplő üzenetek.
- Megkötött sorrendezés (strict ordering): A PSC az üzenet lefutási sorrendjének a specifikálására is lehetőséget ad. Egy "a" üzenet megtörténte után, egy adott "b" üzenetnek kell bekövetkeznie. Ha "b" üzenet helyet egy másik üzenet követi az "a" üzenetet, akkor a monitor hibát jelez.


A nyelv támogat összetett szerkezeteket is:

- Alt operátor: az alt operátorral alternatív üzenet szekvenciákat lehet definiálni.
- Par operátor: a par operátorral meghatározható az üzenet szekvenciák párhuzamos futása.
- Loop operátor: a loop operátorral megadhatjuk, hogy egy üzenet szekvencia többször is lefuthat egymás után.

Egy üzeneten egyszerre megkötés és sorrendezés is lehet. Az üzenetek típusát az átmenetén lévő karakterrel jelöljük. Az "e" karakter jelzi, hogy az üzenet sima, az "r" karakter az elvárt üzenetet jelenti, az "f" pedig a nem kívánt üzenetet. Azt meg kell jegyezni, hogy nem kívánt üzenetekre nem lehet jövőbéli megkötéseket rakni. Ezen kívül, ha egy üzeneten megkötött sorrendezést alkalmazunk, akkor nem lehet rajta múltbéli megkötés.


A megkötéseket egy ponttal jelöljük, amit az átmeneten helyezünk el. Ha a pont az átmenet elején van (a feladóhoz közel), akkor az múltbéli megkötést jelöl. Ha pedig a végén helyezkedik el, akkor a jövőbéli megkötést jelöli. A megkötésben lévő üzeneteket egy lista formájába lehet megadni "" jelek közt, a következő módon: <megkötés neve> = C1.I1.Cj, ..., Ck.In.Ct, ahol az üzenetek vesszővel elválasztva, "Feladó. Üzenet. Címzett" formában szerepelnek. A specifikált megkötés nevét pedig az átmeneten lévő pont alá írjuk.

Az üzenetek megkötött sorrendezésének jelölésénél az objektum "lifeline" vonalát az érintett átmenetek közt folytonossá változtatjuk



2.2. ábra. A *PSC* különböző elemei[1].

Az üzeneteket a következő formában adjuk meg: Feladó. Üzenet. Címzett.




2.3. ábra. PSC diagram egy ATM rendszer működésének ellenőrzésére[1].

A 2.3 ábrán láthatunk egy példát arra, hogy egy követelményt hogyan lehet definiálni. Ez a PSC diagram egy ATM rendszer működését figyeli. Először a felhasználó egy login üzenettel bejelentkezik az ATM-be majd egy wReq üzenettel egy lekérdezést hajt végre. Ezen az üzeneten van egy megkötés, az üzenet előtt nem történthet kijelentkezés, logout. Az ATM ezután, ha nem történt logout egy elvárt üzenetet küld a Bank adatbázisába.

A szcenárióink specifikálására most már rendelkezésünkre áll egy grafikus nyelv. A következőkben az lesz a feladatunk, hogy ezeket a diagramokat úgy transzformáljuk, hogy monitor kódot lehessen belőlük készíteni.

2.3. A TPSC bemutatása

A TPSC[2] a PSC-nek egy kiterjesztése. A PSC üzenetekre időzítési feltételeket specifikálhatunk.



2.4. ábra. *PSC* kiterjesztése időzítési feltételekkel[2].


A TPSC óraváltozókat (x, y) használ az időzítéshez. Ezekre meg lehet adni feltételeket, valamint az óraváltozót lehet nullázni. A nullázással adott eseménytől (pl. üzenet vételétől) kezdve indul az időzítés, majd rákövetkező események időbeliségét ez alapján lehet ellenőrizni.

A 2.4 ábrán látható, hogy például az e: a sima üzenet e: a; x < t, y := 0 üzenetre bővül. Elvárjuk, hogy az a üzenet t idő előtt történjen meg és egy y óraváltozót nullázunk. Az e: a üzenet egy sima üzenet, szóval ha nem történik meg a specifikált idő intervallumban az nem jelent hibát. Viszont r: a üzenetnél már elvárt, hogy t időn belül megtörténjen. f: a üzenet esetében viszont akkor jelez hibát a monitor, ha üzenet megtörtént t időn belül.

Egy megkötésre is meg lehet adni időzítési feltételt. Így megadhatjuk, hogy mennyi ideig nem szabad jönnie a megkötésben szereplő nem kivánt üzenetek egyikének. Ha a feltételben megadott idő után történik akkor az nem jelent hibát a monitor szempontjából.

2.4. TPSC szcenário alapú automata konstrukció

A monitorozás alapja, hogy TPSC szcenáriókból időzített automatákat ($Timed\ Automata$) tudjunk készíteni. Egy TA állapotokból, elfogadó állapotokból, feltételekből, akciókból és bemenetekkel címkézett állapotátmenetekből áll. Akkor fogad el egy bemenet sorozatot, ha ennek során elérünk az automata végállapotába. Ha elfogadó állapotot érünk el, akkor az a monitor szempontjából hibát jelent. Az alapelv az, hogy minden TPSC elemhez tartozik egy minta automata (pattern) ami leírja a szemantikáját. Például a 2.5 és 2.6 ábrákon láthatóak a különböző PSC üzenetekhez tartozó minták.




2.5. ábra. Sima üzenetekhez tartozó minták[2].



2.6. ábra. Elvárt üzenetekhez tartozó minták[2].


A minta automatánkban található szürke állapotok reprezentálják a végállapotokat. A megkötéseket az automatáknál egy átmenettel definiáljuk ami a nem kívánt üzenetek negáltjainak az $\acute{E}S$ kapcsolata. Például az 2.5 ábrán lévő 3. automata mintán látható "b, δ '&!a, δ " címkéjű hurokélen, a "b" címke minden olyan üzenetnek felel meg, amelyek nincsenek a nem kivánt üzenetek halmazában. A címke teljes jelentése az, hogy ha δ ' időn belül nem jött nem kivánt üzenet és δ időn belül nem az "a" üzenet jött akkor maradjunk az s0 állapotban. Ezekből az automata részekből lesznek meghatározott illesztési szabályokkal a szcenárióhoz tartozó teljes időzített automaták. Ennek az az alapelve, hogy a szcenárión végig menve az előző minta végállapotát a következő minta kezdőállapotával kell egyesíteni. Ezt a folyamatot mutatják be a 2.7, 2.8 és 2.9 ábrák.



2.7. ábra. TPSC részlet.



2.8. ábra. Alkalmazott automata minták.



2.9. ábra. Az összeállított automata.

A monitor szempontjából az automata akkor jelez hibás működést ha elfogadó állapotba kerül. Ilyenkor a követelmény már nem teljesíthető. Ha az automata egy sima állapotban van, akkor az helyes működést jelent viszont a követelmény még ekkor sem teljesült. A követelmény akkor teljesül amikor az automata a végső (FINAL) állapotba kerül és nem érkezik további üzenet amely elmozditaná őt onnan.

2.5. A felhasznált technológiák

2.5.1. Eclipse

Az *Eclipse* egy nyílt forráskódú, platformfüggetlen keretrendszer. Első sorban fejlesztői környezetként használják a fejlesztők. A keretrendszert tovább lehet bővíteni mindenféle plugin telepítésével, így például modellezésre is alkalmas lehet. A diplomaterv során használt *Eclipse* plugin-ek:

- Xtext
- Xtend
- Sirius

A munkafolyamat egy *workspace*-en belül történik, ahol a fejlesztő létrehozhatja a saját projekteit. Több *workspace*-t is létre lehet hozni és azok között váltani.

Különböző fajta projekteknek különböző nézetei lehetnek. Például egy modellező projektnek van külön model nézete az eszközön belül vagy egy Java projektnek Java nézete. A nézetek az eszközön megjelenített szövegszerkesztő, fájlkezelő vagy egyéb funkció elhelyezésért, megjelenitéséért felelnek.

2.5.2. Xtext

Az Xtext Eclipse plugin-el programozási és domain specifikus nyelveket lehet fejleszteni. A nyelvünk elemeit és szabályait egy nyelvtan segítségével definiálhatjuk. Az Xtext keretrendszer több eszközt nyújt a nyelvünkhöz. Például egy parser-t, egy fordítót és egy szerkesztőt. A plugin még egy Xtend alapú kódgenerátort is generál a nyelvünkhöz, amivel a nyelvünkhöz tetszőleges kódot tudunk generálni.

```
Scenario:
    'scenario' name=ID '{'
    scenariocontents+=ScenarioContent*
    '}'
;

ScenarioContent:
    alt+=Alt | message+=Message | par+=Par | loop+=Loop | paramConstraint+=ParameterConstraint

;

Message:
    LooseMessage | StrictMessage | PastMessage | FutureMessage | StrictFutureMessage |
    RequiredLooseMessage | RequiredStrictMessage | RequiredPastMessage | RequiredFutureMessage |
    RequiredStrictFutureMessage | FailPastMessage |
    FailMessage | FailStrictMessage | FailPastMessage |
;

LooseMessage:
    'message' name=ID '(' (params+=Params | constantparams+=ConstantParams) ')'
    sender=[Object] '->' receiver=[Object]
    ('clockConstraint' '{' cConstraint=ClockConstraintExpression '}')?
    (resetclock=ResetClock)? ';'
;
```

2.1. kódrészlet. Xtext nyelvtan elemei.

A 2.1-es kódrészlet az *Xtext* nyelvtan elemeit mutatja be. Egy nyelvtani szabályt egy tetszőleges név megadásával hozhatunk létre. A szabályunkat pedig a név után lévő ":" és ";" közzé írhatjuk. Idézőjelek közé írhatjuk a nyelvünkhöz tartozó kulcsszavakat,

például 'scenario' vagy idezőjelek között kapcsos zárójel. Ilyen kulcsszavak megadásával jól tudjuk formázni a nyelvtani szabályunkat. Attribútumok megadásával tudjuk tárolni a nyelvi elemünk értékeit, változóit. Például a name attribútum egy ID elemet tárol, ami egy azonosítónak felel meg. Egy attribútumba több elemet is rakhatunk lista szerüen. Ezt a * karakterrel adhatjuk meg, például scenariocontents+=ScenarioContent*, ahol a scenariocontents több ScenarioContent-beli elemet tárol.

A nyelvtanukban megadhatunk elágazó szabályokat is a "|" karakterrel. Ilyen szabály például a *Message*. Továbbá hivatkozhatunk már létrehozott nyelvi elemekre is a szabályunkban a "[]" szintakszissal. Például a *LooseMessage sender* attribútuma egy már létrehozott *Object* elemre hivatkozik.

A "?" karakter opciónális nyelvi elemek megadására szolgál.

Fordítás után a nyelvi elemeinkből Xtend és Java osztályok generálodnak.

2.5.3. Xtend

Az Xtend egy magasszintű programozási nyelv. A Java Virtual Machine plaformot használja. Szintaktikailag és szemantikailag nagyon hasonlít a Java nyelvhez, mondhatni a Java kibővítése. Az Xtend osztályokból Java osztályok készülnek.

Egy nagyon hasznos funkciója az *Xtend*-nek a *template*. Sablonokat tudunk létrezhozni vele függvényeken belül, amely megkönnyíti a kódgenerálást. Így könnyedén tudunk hivatkozni az *Xtext* nyelvi elemeinkre függvény paramétereken keresztül és egyedi kódgenerátort fejleszteni a nyelvünkhöz. A sablon függvényen belül a "«»" karaktereket használva tudunk hivatkozni az *Xtext* nyelvi elemeinkre.

2.5.4. Sirius


A Sirius eszköz segítségével létrehozhatunk saját grafikus modellező alkalmazásainkat. Egy szerkesztő környezetet alkothatunk, amivel a modellünk elemeit hozhatjuk létre vagy szerkeszthetjük grafikusan. A plugin az Entity Modelling Framework keretrendszer használja a modellek feldolgozásához és ilyen EMF modelleket jelenít meg.

3. fejezet

Szöveges PSC leíró nyelv kibővítése


A nyelvet az Xtext technológia segítségével definiáltam. A nyelv két új elemmel bővült:

- időzített feltétel
- óraváltozó nullázása



3.1. ábra. TPSC diagramból szöveges leírás az Xtext nyelv használatával.

A 3.1 ábrán látható, hogy egy *TPSC* diagramot hogyan tudunk leírni a nyelvünk segítségével. Definiálhatjuk a diagramban szereplő objektumokat, a megkötéseket amiket használni fogunk és végül, hogy milyen üzenetek vannak a követelményünkben.




3.2. ábra. Egy *TPSC* üzenet felépítése a definiált *Xtext* nyelvben.

A 3.2 ábrán látszik, hogy megjelenik a *clockConstraint* kulcsszó ami egy időzítési feltétel megadására szolgál. A kulcsszó után kapcsos zárójelek közt megadható a feltétel. A *reset* kulcsszó az óraváltozó nullázására szolgál.

4. fejezet

TPSC specifikációk vizualizációja

A specifikációk vizualizációjához a *Modell alapú rendszertervezés* tárgy során készített *PSC* vizualizációs *Sirius* alkalmazást használtam fel. Előszőr kiegészítettem az alkalmazást *TPSC* elemek vizualizációjával. Egy *XML* generátor előállítja a specifikáció *XMLs* leírását, amit a *Sirius* alkalmazás képes feldolgozni és előállítani a hozzá tartozó diagramot. Egy ilyen generált *XMl* fájl megtekinthető a 4.1 kódrészleten.




4.1. ábra. Sirius által előálított szcenárió diagram.

A diagramon az egyes objektumok kék *lifeline* formájában jelenek meg. Minden üzenethez tartozik egy nyíl. A nyíl címkéjére írjuk az üzenet összes tulajdonságát. A nyíl eleje és vége *lifeline*-okat kötnek össze, amik az üzenet feladóját és fogadóját jelzik. A megkötéseket egy sárga táblázat formájában reprezentáljuk, amelybe bele írjuk az összes

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<minotor:SequenceDiagram xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:minotor="hu.bme.</pre>
    mit.mdsd.xboyz.erdiagram" Name="Email">
lifelines Name="computer" Type="Computer"/>
lifelines Name="server" Type="Server"/>
<constraints Name="constraints">
<transitions Name="logout()" source="//@lifelines.0" target="//@lifelines.1"/>
</constraints>
<transitions Name="checkEmail()" Type="REGULAR" Label="e: checkEmail()" source="//@lifelines.0"</pre>
    target="//@lifelines.0" after="//@transitions.1" reset="x"/>
<transitions Name="sendUnsentEmail()" Type="REQUIRED" Label="r: sendUnsentEmail()" source="//</pre>
    @lifelines.0" target="//@lifelines.1" before="//@transitions.0" after="//@transitions.2"/>
<transitions Name="computerError()" Type="FAIL" Label="f: computerError()" source="//@lifelines.1"</pre>
    target="//@lifelines.0" before="//@transitions.1" after="//@transitions.3"/>
<transitions Name="serverError()" Type="FAIL" Label="f: serverError()" source="//@lifelines.0"</pre>
    target="//@lifelines.1" before="//@transitions.2" after="//@transitions.4"/>
<transitions Name="newEmail(receiver, subject)" Type="REGULAR" Label="e: newEmail(receiver, subject)</pre>
    " source="//@lifelines.0" target="//@lifelines.1" before="//@transitions.3" after="//
    @transitions.5" constraint="//@constraints.0" constraintType="PAST"/>
<transitions Name="downloadEmail(timeout)" Type="REGULAR" Label="e: downloadEmail(timeout)" source="</pre>
    //@lifelines.0" target="//@lifelines.1" before="//@transitions.4"
                                                                          clockConstraint="x > 10"
    />
</minotor:SequenceDiagram>
```


4.1. kódrészlet. Szenárió diagram xml leírása.

megkötésben szereplő üzenetet. Egy ilyen diagramot mutatbe a 4.1 ábra. Az alkalmazáshoz tartozó ER diagram a 4.2 ábrán található meg.



4.2. ábra. Sirius alkalmazáshoz tartozó model ER diagramja.

A diagramon keretek formájában jelenek meg az operátorok. Ilyen operatárokat a 4.3 diagramon lehet megtekínteni.



4.3. ábra. Operátorokat tartalmazó szcenárió diagram.

5. fejezet

Monitor forráskód generálás

5.1. Időzített automata generátor

5.1.1. Az automata generátor célja

Az $\ddot{o}n\acute{a}ll\acute{o}$ laboratórium során elkészített automata generátort kibővítettem úgy, hogy támogassa a TPSC elemekhez tartozó automata minták generálását. Bemenetként egy TPSC szcenárió szöveges leírását kapja meg amiből a minta alapú módszerrel generál egy TA automatát.

A 5.1 és 5.2 kódrészleteken látható, hogy a monitor generátor támogatja az összetett operátorokat tartalmazó *TPSC*-khez tartozó *TA*-k generálását is. A 5.2 kódrészlet a generált automata "never claim" leírását tartalmazza. A Never claim a Promela nyelv része, ezzel egy rendszer viselkedését lehet definiálni. Továbbá a generátor képes az üzenet paraméterek kezelésére. Például az alt operátor feltételét képes feldolgozni és azt elhelyezni a generált automata megfelelő élén.

```
specification Bank {
  object UserInterface ui;
  object ATM atm;
  object BankDB db;
  bool success = true;
  constraint b {
   message logout() ui->atm;
  scenario transaction {
    message login(success) ui->atm;
   alt (equals(success, true)) {
      message wReq() ui->atm;
     message uDB() atm->db;
   } (equals(success, false)) {
      message loginUnsuccessful() ui->atm;
      message lockMachine() required atm->ui;
}
```

5.1. kódrészlet. Alt operátort tartalmazó szcenárió.

```
bool success = true;
never{ /*transactionMonitor*/
TO init:
if
:: (!(ui.login(success).atm)) -> goto T0_init
:: (ui.login(success).atm) -> goto T0_q1
fi;
T0_q1:
if
 :: (epsilon) -> goto TO_qinit0
fi:
T0_qinit0:
if
:: (epsilon; success == true) -> goto TO_q2
:: (epsilon; success == false) -> goto TO_q5
fi;
TO_qfinal1:
if
fi;
T0_q2:
if
:: (!(ui.wReq().atm)) -> goto T0_q2
 :: (ui.wReq().atm) -> goto T0_q3
fi;
T0_q3:
if
:: (!(atm.uDB().db)) -> goto TO_q3
:: (atm.uDB().db) -> goto T0_q4
fi;
T0_q4:
if
:: (epsilon) -> goto TO_qfinal1
fi;
T0_q5:
if
 :: (!(ui.loginUnsuccessful().atm)) -> goto TO_q5
 :: (ui.loginUnsuccessful().atm) -> goto TO_q6
fi:
T0_q6:
if
:: (!(atm.lockMachine().ui)) -> goto TO_q6
 :: (!(atm.lockMachine().ui)) -> goto accept_q7
:: (atm.lockMachine().ui) -> goto TO_q8
fi:
accept_q7:
if
fi;
T0_q8:
if
:: (epsilon) -> goto TO_qfinal1
fi;
}
```

5.2. kódrészlet. Alt operátort tartalmazó szcenárió never claim leírása.

5.1.2. Az automata generátor megvalósítása

A generátorhoz az Xtend technológiát használtam. Minden egyes TPSC üzenethez legenerálja a hozzá tartozó minta automatát, majd elvégzi azok összecsatolását.

Az időzített automaták generálásához egy adatstruktúrát definiáltam, amely a következő Java osztályokból és interfészekből áll:

- AltExpressionInterface
- Automaton
- BasicTransition

- ClockConstraint
- ClockExpressionInterface
- Constraint
- EpsilonTransition
- OperatorFunctions
- State
- StateType
- Transition
- UnwantedConstraint
- WantedConstraint

Az automatában lévő állapotok implementációja a *State* osztályban található. Két attribútuma van:

- id(String): a címkéje tárolására
- type(StateType): az állapot típusa

Az állapot típusának a megadására a *StateType* enum osztályt definiáltam. Az enum a következő értékeket veheti fel:

- NORMAL
- ACCEPT
- FINAL

Az átmenetek implementációjá
ért felelős osztály a $\it Transition.$ Három tag változója van:


- id(String): az üzenet
- sender(State): a feladó állapot
- receiver(State): a fogadó állapot

Az időzített automata implementációja az Automaton osztályban található. Itt tároljuk az automatában lévő állapotokat és a köztük lévő átmeneteket egy-egy listában. Az Automaton osztály addState(State) és addTransition(Transition) függvényeivel lehet új állapotot és átmenetet hozzáadni az automatához, a collapse(Automaton) függvényével pedig két automatát egyesíteni. Ezt a függvényt használtam az implementációban a minta automaták egyesítésére. Ezen kívül az osztálynak van egy merge(ArrayList<Automaton>) függvénye. Ez a függvény a minta automata ágak egyesítésére szolgál.

A Specification osztály feladata, hogy összeállítsa a szöveges leírásban specifikált TPSC szcenárióhoz tartozó időzített automatát. Ezt követően az automata Never Claim leírását egy .txt kiterjesztésű fájlba írja.

5.1.3. Mintapélda

A 5.3, 5.4 kódrészleteken és 5.1 ábrán látható, hogy a generátor milyen időzített automatát generál a megadott TPSC szcenárió-ból.



5.1. ábra. Példa TPSC diagram.

```
specification Bank {
  object User_Interface ui;
  object ATM atm;
  object BankDB db;

clock x;

constraint b {
  message logout() ui -> atm;
}

scenario transaction {
  message login() ui -> atm reset x;
  required pastConstraint {b, <(x, 1)} message wReq() ui -> atm clockConstraint {<(x, 5)};
  message uDB() atm -> db clockConstraint {<(x, 10)};
}
</pre>
```

5.3. kódrészlet. TPSC scenario szöveges leírása.

```
never{ /*transactionMonitor*/
TO_init:
if
 :: (!(ui.login().atm); ) -> goto T0_init
:: (ui.login().atm; x = 0) -> goto TO_q1
fi;
T0_q1:
if
 :: (!(ui.wReq().atm); x < 5 & !(ui.logout().atm); x < 1)) -> goto TO_q1
:: (ui.wReq().atm; x < 5) -> goto TO_q3
:: ((!(!(ui.logout().atm); x < 1); x < 5) || (ui.wReq().atm; )) || (1, x >= 5))) -> goto accept_q2
fi;
accept_q2:
if
fi;
T0_q3:
if
:: (!(atm.uDB().db); x < 10;) -> goto TO_q3
:: (atm.uDB().db; x < 10;) -> goto TO_q4
fi;
TO_q4:
fi;
}
```

5.4. kódrészlet. Generált időzített automata never claim formátumban.

5.2. Monitor forráskód generátor

5.2.1. A monitor interfészei

A monitorozás alatt lévő rendszer egy közös interfészen keresztül kommunikál a monitorral. Az interfész *Java* implementációja a 5.5 kódrészleten tekinthető meg. A monitor azt vizsgálja, hogy a rendszer a szcenárió szerint viselkedik-e.

Monitor interfész:

- update(): a monitorban tárolt rendszer állapotát frissíti a paraméterben kapott üzenet alapján.
- goodStateReached(): a rendszer aktuális állapotát jelzi.
- requirementSatisfied(): jelzi hogy a rendszer megfelel-e a követelménynek.
- errorDetected(): detektált hiba jelzésére szolgál.
- noMoreMessages(): a rendszer jelezheti a kommunikáció végét.

Az update() függvényt a rendszer hívja, hogy továbbítsa az üzenetet a monitornak. Paraméterként az üzenet küldőjét (sender), fogadóját (receiver), üzenet nevét (messageType) és az üzenet paramétereit és azok értékeit várja (parameters). A goodStateReached() függvény jelzi, hogy a rendszer jelenlegi működése megfelel-e a követelménynek. A requirementSatisfied() függvény visszaadja, hogy a követelmény teljesült-e. Ha a követelménynek megfelelt a rendszer viselkedése akkor igazat ad vissza, amúgy hamisat.

Az üzenetek megfigyeléséhez szükséges segédfüggvényeket a kommunikációs infrastruktúrához kézzel kell megírni. Ezek a monitort az *update()* függvényen keresztül hívják.

```
public interface IMonitor {
   public boolean goodStateReached();
   public void update(String sender, String receiver, String messageType, Map<String, Object>
        parameters);
   public boolean requirementSatisfied();
   public void errorDetected(String sender, String receiver, String messageType, Map<String, Object>
        parameters);
   public void noMoreMessages();
}
```

5.5. kódrészlet. Monitor interfész Java implementációja.

Az időzitő komponenshez tartozik egy időzitő interfész amin keresztül elérhető a komponens. Ezen az interfészen keresztül lehet az óraváltozokat lekérdezni vagy nullázni. Két függvénye van:

- getClock(String clock): óraváltozó lekérdezése név alapján.
- resetClock(String clock): óraváltozó nullázása név alapján.

```
public interface IClock {
  public long getClock(String clock);
  public void resetClock(String clock);
}
```

5.6. kódrészlet. Időzitő interfész Java implementációja.

A 5.6 kódrészlet tartalmazza a *IClock* java interfészt.

A monitor az *ISystem* interfészen keresztül tud a rendszernek üzeneteket küldeni a megfigyelt viselkedésről. Három függvénye van:

- receiveMonitorStatus(): a monitor jelzi a rendszer felé a követelmény alapján az aktuális státuszt.
- receiveMonitorError(): a monitor jelzi a rendszer felé ha hibát detektált.
- receiveMonitorSuccess(): a monitor jelzi a rendszer felé ha teljesült a követelmény.

```
public interface ISystem {
  public void receiveMonitorStatus(String message);
  public void receiveMonitorError(String actualMessage, String lastAcceptedMessage);
  public void receiveMonitorSuccess();
}
```

5.7. kódrészlet. Rendszer interfész Java implementációja.

Az 5.7-es kódrészlet tartalmazza az *ISystem* java interfészt.

5.2.2. A monitor forráskód megvalósítása

A generált forráskód struktúrája egy statikus és egy generált dinamikus részből áll. A statikus részbe az időzitett automata java osztályai kerülnek:

- State: egy állapotot leíró osztály
- Transition: egy élet reprezentáló osztály
- Automaton: egy automatát megvalósitó osztály

A statikus rész a hu.bme.mit.dipterv.text.util csomagban található meg, amely a 5.2-as ábrán látható.

A monitor interfész, a monitor Java osztálya, az időzítő interfész és a hozzá tartozó java osztály is ebbe a részbe tartozik.

A dinamikus részben található a *Specification* Java osztály, ami a szcenárió alapján generált automata forráskódját tartalmazza.

A szükséges forráskódok generálásához az Xtend technológiát használtam.

▼ I hu.bme.mit.dipterv.text.util [Minotor all] √

ß src/main/java > AltExpressionInterface.java > 🛺 Automaton.java > BasicTransition.java > 🛂 Clock.java > ClockConstraint.java > ClockExpressionInterface.java > 🋂 Constraint.java > EpsilonTransition.java > II IClock.java > 🌃 IMonitor.java > ISystem.java > 🛺 Monitor.java > 🖪 NeverClaimWriter.java > OperatorFunctions.java > 🛂 State.java > StateType.java > 🌃 Transition.java > UnwantedConstraint.java > WantedConstraint.java > A JRE System Library [JavaSE-1.8] Maven Dependencies > 府 src

5.2. ábra. Az util csomag tartalma.

> target

5.2.3. Mintapélda

A 5.8 kódrészleten látható egy szcenárió követelmény, amit egy okos telefon működésére specifikáltunk. Az okos telefonon van egy zene lejátszási lista generáló alkalmazás. A követelményben azt várjuk el, hogy ha a felhasználó megnyitja az alkalmazást akkor a belső kamera készít az arcáról egy képet. A kép alapján eldönti, hogy milyen a felhasználó kedve és az alapján előállít egy zene lejátszási listát.

A 5.10 kódrészleten látható az okos telefon és a monitor közti kapcsolat megvalósítása Java kódban. A monitor a rendszertől kapott üzenetek alapján jelzi, hogy a követelmény alapján mi a rendszer állapota.

```
specification Photo{
  object User user;
  object Device device;
  object Database db;

constraint error {
    message closeApp() user -> device;
}

scenario playlist_generation{
    message openApp() user -> device;
    message accessWebcam() device -> device;
    required message getPhoto() device -> user;
    fail message cameraOffline() user -> device;
    required strict message retrieveMood() device -> db;
    required message retrieveMusic() device -> db;
    strict message generatePlaylist() db -> device;
}
```

5.8. kódrészlet. Okos telefon működésére megadott szcenárió követelmény.

A 5.11 kódrészlet az okos telefon Java osztálya. Megtekinthető a monitor és az eszköz közti kommunikáció megvalósítása is.

A 5.12 kódrészleten látszik, hogy a rendszer a működése elején nem felelt meg a monitor követelményének. Amikor a működése végére ért akkor a monitor jelezte, hogy a rendszer jó állapotban van a "Good state" üzenettel és, hogy a követelmény teljesült a "Requirement Satisfied üzenettel". A mintához tartozó Specification osztály a Függelékben található (F.1.1). A generált automatát a konstruktorában állítja elő.

```
never{ /*playlist_generationMonitor*/
TO_init:
if
:: (!(user.openApp().device)) -> goto T0_init
:: (user.openApp().device) -> goto T0_q1
fi;
T0_q1:
if
:: (!(device.accessWebcam().device)) -> goto T0_q1
 :: (device.accessWebcam().device) -> goto TO_q2
T0_q2:
if
:: (!(device.getPhoto().user)) -> goto T0_q2
:: (!(device.getPhoto().user)) -> goto accept_q3
 :: (device.getPhoto().user) -> goto T0_q4
fi;
accept_q3:
if
fi;
T0_q4:
:: (!(user.cameraOffline().device)) -> goto TO_q6
:: (!(user.cameraOffline().device)) -> goto TO_q4
:: (user.cameraOffline().device) -> goto accept_q5
fi;
accept_q5:
if
fi;
T0_q6:
if
 :: (device.retrieveMood().db) -> goto T0_q8
:: (!(device.retrieveMood().db)) -> goto accept_q7
fi:
accept_q7:
if
fi;
T0_q8:
if
 :: (!(device.retrieveMusic().db)) -> goto TO_q8
:: (!(device.retrieveMusic().db)) -> goto accept_q9
:: (device.retrieveMusic().db) -> goto T0_q10
fi;
accept_q9:
if
fi;
T0_q10:
if
:: (db.generatePlaylist().device) -> goto T0_q11
fi:
T0_q11:
if
fi;
}
```

5.9. kódrészlet. Generált automata Never claim formátumba.

```
public class Main {
 public static void monitorStatus(String status) {
   System.out.println(status);
 public static void main(String[] args) {
   Specification specification = new Specification();
   specification.listAutomatas();
   IMonitor monitor = new Monitor(specification.getAutomata().get(0));
   User user = new User();
   Device device = new Device();
   Database db = new Database();
   user.device = device;
   device.user = user;
   device.db = db;
   db.device = device;
   user.monitor = monitor;
   device.monitor = monitor;
   db.monitor = monitor;
   user.init();
}
```

5.10. kódrészlet. Az okos telefon és hozzá tartozó monitor fel konfigurálásának Java implementációja.

```
public class Device {
  public IMonitor monitor;
  public User user;
  public Database db;
  void openApp() {
    monitor.update("user", "device", "openApp", new String[] {});
    accessWebcam();
  void accessWebcam() {
    monitor.update("device", "device", "accessWebcam", new String[] {});
    user.getPhoto();
    db.retrieveMood();
    db.retrieveMusic();
  void cameraOffline() {
    monitor.update("user", "device", "cameOffline", new String[] {});
  void generatePlaylist() {
    monitor.update("db", "device", "generatePlaylist", new String[] {});
}
```

5.11. kódrészlet. Az okos telefon Java osztálya.

```
Received Message: user.openApp().device
q1 [System] Received status from monitor: System is in good state.
[Clock] reset x
Received Message: device.accessWebcam().device
[System] Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: device.getPhoto().user
[System] Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: someone.message().else
[System] Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: device.retrieveMood().db
[System] Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: device.retrieveMusic().db
[System] Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: db.generatePlaylist().device
\bar{\mbox{[System]}} Received status from monitor: System is in good state.
[System] Received status from monitor: Requirement satisfied
```

5.12. kódrészlet. Monitor kimenete a rendszer működésének egyes fázisaiban.

5.2.4. Összetett szerkezetek

A monitor forráskód generátor támogatja az *alt*, *par* vagy *loop* operátorokat tartalmazó szcenáriókat is. Ezt funkcionálitást a tesztelés során mutatom be részletesebben.

5.2.5. Időzítési feltételek

A monitor forráskód generátor támogatja az időzítési feltételeket tartalmazó szcenáriókat is. A 5.13 kódrészletben található szcenárió első üzenetén a "reset x" címke jelzi a monitornak, hogy az "x" óraváltozót nullázni kell. Egy óraváltozó felvételét is a "reset" címkével lehet végrehajtani. A 5.14 kódrészlet a példához tartozó Main Java osztály leírását tartalmaza, a 5.15 kódrészlet pedig a rendszerhez tartozó Computer Java osztályt. A 5.16 kódrészleten megtekinthető a monitor kimenete. A kimenet végén lévő "System is in good state." üzenet jelzi, hogy a rendszer jó állapotban van. A kimenetben szereplő "bad state" üzenetek megtévesztőek lehetnek. A dolgozat 4. fejezetében említettem, hogy milyen esetekben helyes vagy helytelen a monitor szempontjából a rendszer viselkedése. A "bad state" üzenet nem feltétlen jelenti azt, hogy a rendszer viselkedése helytelen csupán azt, hogy a feltétel még nem teljesült.

```
specification Email {
  object Computer computer;
  object Server server;

clock x;

constraint constraints{
  message logout() computer -> server;
}

constraint c {
  message login() server -> computer;
}

scenario sendEmail{
  message checkEmail() computer -> computer reset x;
  message sendUnsentEmail() required computer -> server;
  message newEmail() computer -> server pastConstraint {constraints};
  message downloadEmail() computer -> server clockConstraint {x < 10};
}
</pre>
```

5.13. kódrészlet. Időzítési feltételeket tartalmazó szcenárió

```
public class Main {
  public static void monitorStatus(String status) {
    System.out.println(status);
}

public static void main(String[] args) {
    Specification specification = new Specification();
    specification.listAutomatas();
    IClock clock = new Clock();
    IMonitor monitor = new Monitor(specification.getAutomata().get(0), clock);

    Server server = new Server(monitor);
    Computer computer = new Computer(server, monitor);
}
```

5.14. kódrészlet. Időzítéses példához tartozó Main osztály.

```
public class Computer {
 public Server server;
 public IMonitor monitor;
 Computer(Server server, IMonitor monitor) {
   this.server = server;
   this monitor = monitor:
   monitor.update("computer", "computer", "checkEmail", new String[] {});
   checkEmail();
 void checkEmail() {
   monitor.update("computer", "server", "sendUnsentEmail", new String[] {});
   server.sendUnsentEmail();
   monitor.update("computer", "server", "newEmail", new String[] {});
   server.newEmail();
   monitor.update("computer", "server", "downloadEmail", new String[] {});
   server.downloadEmail();
}
```

5.15. kódrészlet. A Computer java osztálya.

```
Received Message: computer.checkEmail().computer
q1
[System]Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: computer.sendUnsentEmail().server
q3
[System]Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: computer.newEmail(receiver, subject).server
q4
[System]Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: computer.downloadEmail(timeout).server
q5
[System]Received status from monitor: System is in good state.
[System]Received status from monitor: Requirement satisfied
```

5.16. kódrészlet. Időzítéses példa monitor kimenete.

Az óraváltozók és időzítések megvalósításához az "org.apache.commons.lang3" könyvtár "time" csomag Stop Watch osztályát használtam. Ha az automata élén van egy időzítési feltétel akkor a monitor komponens az időzítő komponenstől elkéri a feltételben szereplő óraváltozóban tárol időt és kiértekeli a feltételt. Ha a feltétel teljesül, akkor az időzítés szempontjából a tranzíció megtörténhet.

6. fejezet

A generált monitor forráskód helyességének tesztelése


6.1. Tesztelési célok

A generált monitor forráskód tesztelésére a következő célokat fogalmazuk meg:

- Az összes üzenet típus megjelenése a különböző teszt szcenáriókban
- Időzített feltételek helyes kiértékelése
- Üzenet megkötések tesztelése
- Alt és Par operátorok esetén, az üzenet szekvencia ágak helyes kiértékelése
- Loop operátor esetén a minimális és maximálás üzenet ismétlődések tesztelése
- Összetett szcenárió tesztelése, ami több operátort tartalmaz
- Egymást követő elvárt üzeneteket tartalmazó szcenárió tesztelése
- Egymást követő fail üzeneteket tartalmazó szcenárió tesztelése
- Regular üzenet tesztelése (ha megjelenik a rendszer működésében akkor ki kell értékelni a szenárió többi részét, ha nem jelenik meg a monitor helyes működést kell jelezzen és, hogy a követelmény nem teljesült)
- Több óraváltozót tartalmazó szcenárió tesztelése
- Egymást követő üzenetek kombinációinak tesztelése (pl. elvárt üzenetet követő fail, elvárt üzenetet követő reguláris, stb.)

6.2. Monitor forráskód generátor tesztelése

A generált monitor forráskodját integrációs tesztek segítségével szeretnénk ellenőrizni. Az Xtext keretrendszer a specifikált DSL (Domain Specific Language) nyelvhez generál egy Maven plugin-t. Ezt a plugin-t betölthetjük egy egyszerű Maven projektbe és használhatjuk is az elkészített DSL nyelvünket, azaz létrehozhatunk a projektben a saját DSL-ünkhöz tartozó fájlokat, melyekben megadhatjuk saját szcenárióinkat.



6.1. ábra. Integrációs tesztelés folyamatábrája.

A 6.1 ábrán megtekinthető az integrációs tesztelés tervének folyamatábrája. Egy integrációs teszt akkor sikeres ha a monitor kimenete megegyezik az elvárt kimenettel.

Az Xtext keretrendszer által nyujtott Maven plugin-t felhasználhatjuk az integrációs teszteinkhez. Elég csupán egy Maven projektet felkonfigurálni a saját DSL plugin-ünkkel és elkészítethetjük a saját tesztelési keretrendszerünket. Ezek a Maven projektek a szülő projektünkben helyezkedhetnek el, így a projekt struktúrában közvetlen a nyelvünk mellett vannak. A 6.2 ábrán kódrészléten látható egy ilyen integrációs teszthez tartozó Maven projekt felépítése



6.2. ábra. Példa integrációs teszt projekt struktúrája.

A 6.2 ábrán lévő generated csomag tartalmazza a szcenárióhoz tartozó generált automata forráskódját és a monitor forráskódját.

A 6.1 kódrészlet a Maven teszt kimenetét tartalmazza.

Ezt a projekt struktúrát felhasználva a teszteink köré tudunk egy Maven alapú $Continuous\ Integration$ -t (CI) állítani a generált monitor forráskód folyamatos ellenőrzése érdekében.

```
TESTS
{\tt Running\ hu.bme.mit.dipterv.text.example.Monitor Passing Test}
q0 NORMAL
q1 NORMAL
q2 ACCEPT
q3 NORMAL
q4 NORMAL
q5 FINAL
!(computer.checkEmail().computer) q0->q0
computer.checkEmail().computer q0->q1
!(computer.sendUnsentEmail().server) q1->q1
!(computer.sendUnsentEmail().server) q1->q2
computer.sendUnsentEmail().server q1->q3
!(computer.logout().server) & !(computer.newEmail().server) q3->q3
computer.newEmail().server q3->q4
!(computer.downloadEmail().server) q4->q4
computer.downloadEmail().server q4->q5
Received Message: computer.checkEmail().computer
Transition: !(computer.checkEmail().computer)
Transition: computer.checkEmail().computer
transition triggered: computer.checkEmail().computer
Received Message: computer.sendUnsentEmail().server
Transition: !(computer.sendUnsentEmail().server)
Transition: !(computer.sendUnsentEmail().server)
Transition: computer.sendUnsentEmail().server
transition triggered: computer.sendUnsentEmail().server
Received Message: computer.newEmail().server
Transition: !(computer.logout().server) & !(computer.newEmail().server)
Transition: computer.newEmail().server
transition triggered: computer.newEmail().server
Received Message: computer.downloadEmail().server
Transition: !(computer.downloadEmail().server)
Transition: computer.downloadEmail().server
transition triggered: computer.downloadEmail().server
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.025 sec
Results :
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
```

6.1. kódrészlet. Integrációs teszteset eredménye.


6.3. Continuous Integration

6.3.1. Github Actions CI


Az időzített automata és monitor forráskód generátorok automatikus tesztelése a $Github\ Actions$ segítségével történik. A CI minden feltöltött új commit esetén lefut. A CI különböző fázisai a következők:

- I. Teljes Xtext projekt fordítása (Maven)
- II. Intergrációs tesztek futtatása

A generátorokhoz tartozó *Xtext* projekten lefut egy *Maven build*, amely az új feltöltött verzió tartalmazza. Ez a *build* állítja elő a *DSL* nyelvhez tartozó *Maven plugin*-t is. Ezt követően hajtódnak végre az integrációs tesztek, amelyek a frissen fordított *Maven plugin*-t használják. Ha az összes fázis sikeresen lefutott, akkor az adott változtatás nem rontott el semmilyen korábbi funkciót. A *CI*-hoz tartozó *script*-et a 6.2 kódrészlet tartalmazza.



6.3. ábra. GitHub repository commit-ok és hozzá tartozó CI checkek.



6.4. ábra. Github Actions CI build-ek eredményei.

```
# This workflow will build a Java project with Maven, and cache/restore any dependencies to improve
           the workflow execution time
{\tt\# For more information see: https://help.github.com/actions/language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-language-and-framework-guides/building-and-guides/building-and-guides/building-and-guides/building-and-guides/building-and-guides/building-and-guides/building-and-guides/building-and-guides/building-and-guides/building-and-guides/building-and-guides/building-and-guides/building-and-guides/building-and-guides/building-and-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guides/building-guid
            and-testing-java-with-maven
name: Java CI with Maven
on:
         push:
         branches: [ master ]
         pull_request:
         branches: [ master ]
jobs:
         build:
         runs-on: ubuntu-latest
         steps:
          - uses: actions/checkout@v2
          - name: Set up JDK 11
                   uses: actions/setup-java@v2
                    with:
                    java-version: '11'
                   distribution: 'adopt'
                   cache: maven
         - name: Build with Maven
                    run: mvn clean install -U
          - name: Test example project
                    run: cd hu.bme.mit.dipterv.text.example; mvn clean install -U
          - name: Test mobileexample project
                   run: cd hu.bme.mit.dipterv.text.mobileexample; mvn clean install -U
         - name: Test altexample project
                   run: cd hu.bme.mit.dipterv.text.altexample; mvn clean install -U
         - name: Test parexample project
                   run: cd hu.bme.mit.dipterv.text.parexample; mvn clean install -U
          - name: Test operatorexample project
                    run: cd hu.bme.mit.dipterv.text.operatorexample; mvn clean install -U
         - name: Test gamma integration project
                    run: cd hu.bme.mit.dipterv.text.gammaexample; mvn clean install -U
```

6.2. kódrészlet. Github Actions CI-hoz tartozó .yml script.

6.4. Tesztesetek

6.4.1. Egyszerű időzítési megkötéseket tartalmazó tesztszenárió

A tesztesetekhez tartozó szcenárió követelmény megtalálható az 6.3 kódrészleten. A szcenárióhoz tartozó diagram a 6.5 ábrán látható

```
specification Email {
  object Computer computer;
  object Server server;

integer timeout = 10;
  string receiver = "John";
  string subject = "Next meeting";

clock x;

constraint constraints {
  message logout() computer -> server;
}

scenario sendEmail{
  message checkEmail() computer -> computer reset x;
  required message sendUnsentEmail() computer -> server;
  pastConstraint {constraints} message newEmail(receiver, subject) computer -> server;
  message downloadEmail(timeout) computer -> server clockConstraint {>(x,10)};
}
}
```


6.3. kódrészlet. Integrációs tesztesethez tartozó szcenárió szöveges leírása.

A rendszer egy szervergépből és egy felhasználói számitogépből áll. A szerver egy e-mail szervert szimulál, aminek a számitogép különböző kéréseket küldhet. Például lekérdezheti tőle a kapott e-mail vagy új e-mail küldhet. A követelményben leírjuk, hogy a rendszernek mi a helyes viselkedése e-mail küldés esetén. Ha a computer a checkEmail hívást használva talál elküldendő e-mail az továbbítja a szervernek. Ezt az elvárt sendUnsentEmail üzenet jelzi. Ezt követően meg kell jelenjen a rendszer működésében a newEmail üzenet. Ha ehelyett logout üzenet érkezik a hibás működést jelent. A newEmail üzenetet a downloadEmail üzenet követi. Ezen az üzeneten van egy 10 másodperces időzítési feltétel, ami a letöltést szimulálja.

A szcenárióhoz tartozó tesztesetek a következők:

- testNetworkRequirementSatisfied
- testNetworkNoErrors
- testNetworkWithErrors
- testNetworkWithNoDelay
- testNetworkFirstFail
- testNetworkSecondFail

A testNetworkRequirementSatisfied tesztesetben a rendszer helyes működését szimuláljuk és azt ellenőrizzük, hogy a generált monitor képes ezt érzékelni és jelzi. A testNetworkNoErrors azt vizsgálja, hogy a monitor képes-e érzékelni, hogy a rendszer nem felelt meg a követelménynek. Itt úgy manipuláljuk a teszt rendszer, hogy lehagyjuk a letöltés részt a működésből. Ilyenkor a rendszer nem felel meg a követelménynek, viszont




6.5. ábra. Szcenárió diagram vizualízációja.

még jó állapotban marad, mert nem történt hiba. A testNetworkWithErrors tesztesetnél a sendUnsentEmail üzenet után egy logout üzenetet küldünk a monitor és azt vizsgáljuk képes-e detektálni ezt a hibát. A testNetworkWithNoDelay-nél pedig túl gyorsan küldjük a működés végén a downloadEmail üzenetet és azt ellenőrizzük képes e a monitor ezt a hibát érzékelni.

6.4.2. Többféle üzenetet és megkötést tartalmazó egyszerű tesztszenárió

```
specification Photo{
    object User user;
    object Device device;
    object Database db;
    clock x;
    constraint error {
        message closeApp() user -> device;
    scenario playlist_generation{
        message openApp() user -> device reset x;
        message accessWebcam() device -> device clockConstraint {<=(x, 5)} reset x;</pre>
        required futureConstraint {error} message getPhoto() device -> user;
        fail message cameraOffline() user -> device;
        required strict message retrieveMood() device -> db;
        required message retrieveMusic() device -> db;
        strict message generatePlaylist() db -> device clockConstraint {<(x, 15)};</pre>
}
```

6.4. kódrészlet. Második tesztesethez tartozó szcenárió.



6.6. ábra. Második Szcenárióhoz tartozó diagram vizualizációja.

A tesztrendszerünk egy zene lista generáló alkalmazás, ami egy felhasználót, mobileszközt és adatbázist tartalmaz. A felhasználó "kedve" alapján generálja a listát, amit az arc kifejezése alapján határoz meg. A követelményben a rendszer alap működése van leírva egészen az elejétől, amikor a felhasználó megnyítja az alkalmazást. A követelmény leírás megtekinthető az 6.4 kódrészleten és a hozzá tartozó vizualizáció a 6.6 ábrán.

A szcenárióhoz tartozó tesztesetek a következők:

- testMobileRequirementSatisfied
- testMobileFutureConstraint
- testMobileFutureConstraintEarly
- testMobileWithError
- testMobileWithDelay

- testMobileWithTooMuchDelay
- $\bullet \quad test Mobile Missing Required Message$
- $\bullet \ \ test Mobile Required Eventually$
- $\bullet \quad test Mobile Required Not Received \\$


A teszteseteket a monitor hiba detektáló képeségét tesztelik. A testMobileWithDelay és testMobileWithTooMuchDelay tesztesetek az x <= 5 időzítési feltétel beteljesülését ellenőrzik. A testMobileWithDelay 5 másodperces késleltetéssel küldjük az accessWebcam üzenetet, míg a másiknál 6 másodperces késleltetéssel. Az első esetben a monitornak helyes működést kell érzékelnie a következőben pedig hibás működést.

6.4.3. Alt operátort tartalmazó tesztszenárió

A tesztszcenárióhoz tartozó rendszerünk egy banki rendszer. A szcenárió megtalálható az 6.5 kódrészleten és a hozzá tartozó vizualizáició a 6.7 ábrán látható.

```
specification Bank {
   object UserInterface ui;
   object ATM atm;
   object BankDB db;
   bool success = true;
   constraint b {
       message logout() ui->atm;
   scenario transaction {
       message login(success) ui->atm;
        alt (equals(success, true)) {
           pastConstraint {b} message wReq() ui->atm;
           message uDB() atm->db;
       } (equals(success, false)) {
           message loginUnsuccessful() ui->atm;
           required message lockMachine() atm->ui;
       }
   }
}
```

6.5. kódrészlet. Alt operátort tartalmazó tesztszcenárió.



6.7. ábra. Alt operátort tartalmazó szcenárió diagram

A rendszer egy felhasználói felületből, *ATM*-ből és banki adatbázisból áll. A követelményünkben két lehetséges működést írunk le. A *success* paraméter jelzi, hogy melyik működés a helyes. A szcenárióhoz tartozó tesztesetek a következők:

- testBankMonitorPassing
- testBankMonitorFailing
- $\bullet \ \ test Bank Monitor False Case Passing$
- testBankMonitorFalseCaseFailing

A tesztesetekkel azt vizsgáljuk, hogy a monitor képes-e a helytelen ág lefutását hibának érzékelni és a helyes viselkedés esetén detektálni a követelmény teljesítését.

6.4.4. Par operátort tartalmazó tesztszenárió


```
specification Email {
    object Computer computer;
    object Server server;

constraint constraints{
        message logout() computer -> server;
    }

scenario email {
        par {
            case checkEmail {
                 message checkEmail() computer -> computer;
        }

        case newEmail {
            pastConstraint {constraints} message newEmail() computer -> server;
        }
    }
}
```

6.6. kódrészlet. Integrációs teszteset.



6.8. ábra. Szenárió diagram.

Ehhez a tesztszcenárióhoz az első szenárióban lévő teszt rendszert használtuk fel. A szcenárióhoz tartozó tesztesetek a következők:

- testNetworkRequirementSatisfied
- $\bullet \ \ testNetworkOtherRequirementSatisfied$

Azt vizsgáljuk, hogy a monitor képes mindkét permutáció esetén érzékelni a követelmény teljesülését.

6.4.5. Komplex tesztszenárió loop és alt operátorokkal

```
specification Connection {
   object Computer computer;
   object Server server;
   string receiver = "John";
   string subject = "Next Meeting";
   bool success = false;
   clock x;
   clock y;
   constraint logout {
        message logout() computer -> server;
   constraint delete {
       message deleteEmail(subject) computer -> server;
   scenario authentication {
       loop (1, 3) {
           message login(success) computer -> computer reset x;
           pastConstraint {logout} message attemptLogin() computer -> server reset y;
        alt (equals(success, true)) {
           message checkEmail() computer -> server clockConstraint {<(x, 2)};</pre>
           required futureConstraint {delete} message newEmail(receiver, subject) computer ->
    server reset x;
       } (equals(success, false)) {
           required message logoutUser() server -> computer clockConstraint {>(y, 3)};
           message lockComputer() server -> computer reset y;
   }
}
```

6.7. kódrészlet. Komplex teszteset szcenáriója.



6.9. ábra. Komplex szcenárió diagram vizualizációja.

Ebben a tesztszcenárióban olyan szcenáriók támogatását teszteljük, amelyekben több operátor is megjelenik. A tesztesethez tartozó szcenárió a 6.7 kódrészletben található meg

és a diagram vizualizációja a 6.9 ábrán látható. Ezen kívűl azt is vizsgáljuk, hogy a generált monitor képes e több óraváltozó kezelésére is.

A szcenárióban a *loop* operátort használva egy rendszerbe való többszörös bejelentkezési próbálkozását írjuk le. Utána egy *alt* operátorral mondjuk meg, hogy minek kell történie sikeres vagy sikertelen bejelentkezés esetén.

A tesztszcenárióhoz tartozó tesztesetek:

- testNetworkRequirementSatisfied
- $\bullet \ \ test Network Requirement Satisfied Twice$
- $\bullet \ \ test Network Requirement Satisfied Three Times$
- $\bullet \ \ test Network Requirement Satisfied Four Times$
- testNetworkAltTrueCase
- $\bullet \quad testNetworkAltTrueCaseSatisfied \\$
- $\bullet \quad testNetworkLogoutTooFast \\$
- $\bullet \quad test Network Logout Constrait \\$

A teszteseteket úgy állítottam össze, hogy ellenőrizem mind a monitor hiba detektáló képességét, mind a helyes működés detektálását.

6.5. Tesztelés összefoglaló

Tesztelési célok	Egyszerű tesztszená- rió	Több üzenetet tartalmazó tesztszená- rió	Alt operátort tartalmazó tesztszená- rió	Par operátort tartalmazó tesztszenárió	Komplex tesztszená- rió
Egyszerű üzenet megjelenése	X	X	X	X	X
Elvárt üzenet megjelenése	X	X	X	-	X
Nem kivánt (fail) üzenet megjelenése	X	X	-	-	-
Strict üzenet tesztelése	-	X	-	-	-
Időzítési fel- tételek tesz- telése	X	X	-	-	X
Past megkö- tés tesztelése	X	-	X	X	X
Future meg- kötés teszte- lése	-	X	-	-	X
Alt operátor tesztelése	-	-	X	-	X
Par operátor tesztelése	-	-	-	X	-
Loop operá- tor tesztelé- se	-	-	-	-	X
Több operátort tartalmazó szenárió tesztelése	-	-	-	-	X
Egymást követő elvárt üzenetek	-	X	-	-	-
Egymást követő fail üzenetek	X	-	-	-	-
Sima üzenet tesztelése	X	X	X	X	X
Több óravál- tozó	-	-	-	-	X

Elvárt után	X	-	-	-	-
fail üzenet					
Fail után el-	-	X	-	-	-
várt üzenet					

6.1. táblázat. Összefoglaló táblázat

A 6.1 táblázat mutatja be a tesztelés eredményét. Sikerült az összes tesztelési célnak megfelelni, emelett biztosítáni a szisztematikus ellenőrzést.

7. fejezet

A monitor integrálása a Gamma keretrendszerben tervezett komponensekkel

7.1. Gamma keretrendszer

A Gamma keretrendszerrel komponensalapú reaktív rendszereket lehet tervezni, és az a célja hogy támogassa az elosztott rendszerek modelallapú fejlesztését. A létrehozott rendszert a keretrendszerrel lehet tesztelni, ellenőrizni és szimulálni is. A keretrendszernek a Yakindu modellező eszköz használja, amit kiegészít egy modellező réteggel ahol meg valósítható a komponensek közti kommunikációs hálózat. A komponensek hierarchikusan helyezkednek el egymás mellett, ami megkönnyíti egyes komponensek többszöri felhasználását. A tervezett rendszerhez a keretrendszer képes Java forráskódot is generálni. A modelhez generálhatoak tesztesetek vagy akár verifikálható az UPPAAL model ellenőrző eszköz használatával.

A monitor illesztéséhez a Gamma tutorial csomagjában lévő rendszert használtam. Ez egy irányitórendszer modelje, ami egy kereszteződésben lévő közlekedési lámpák működtetésért felel. A jelző lámpák általános három fokozatú lámpák és a piros-zöld-sárga-piros jelzéseket ismétlik. A rendszer támogat még egy megszakító állapotot, amit a rendőrség kapcsolhat be. Ilyenkor minden lámpa sárgán villog.

7.2. Generált monitor integrációja

A keretrendszer a gamma.monitor csomagba generálja a beépített monitor forráskódja. Ezt a Gamma monitort cseréltem le a saját a monitor komponensemhez tartozó forráskóddal megvalósítva a szükséges interfészeket.

```
public void runComponent() {
   Queue<Event> eventQueue = getProcessQueue();
   while (!eventQueue.isEmptv()) {
           Event event = eventQueue.remove();
            switch (event.getEvent()) {
                case "LightInputs.DisplayNone":
                    update("controller", "light", "displayNone", new HashMap<String, Object>());
                break:
                case "LightInputs.DisplayYellow":
                    update("controller", "light", "displayYellow", new HashMap<String, Object>());
                break:
                case "LightInputs.DisplayRed":
                    update("controller", "light", "displayRed", new HashMap<String, Object>());
                break:
                case "LightInputs.DisplayGreen":
                   update("controller", "light", "displayGreen", new HashMap<String, Object>());
                break;
                default
                    throw new IllegalArgumentException("No such event!"):
           }
   notifyListeners();
```

7.1. kódrészlet. Monitor komponenshez tartozó kódrészlet.

A Gamma rendszer és a monitor komponens közti kommunikáció megvalósítása a 7.1-es kódrészletben látható. Ez a rendszer eseményeit továbbítja a generált monitornak a megfelelő alakra alakítva.

```
specification Light{
  object TrafficLight light;
  object Controller controller;

scenario sendEmail{
    message displayRed() controller -> light;
    fail message displayRed() controller -> light;
}
```

7.2. kódrészlet. Szenárió szöveges leírása.

A 7.2-es kódrészlet tartalmazza a követelmény szcenáriót. Elvárjuk, hogy ha pirosan világított a lámpa akkor a következő állapotta a lámpának ne legyen megint piros. Ezt egy fail üzenet segítségével tudjuk elérni.

A 7.3-as kódrészlet a monitor kimenetét. A monitor helyes működést érzékelt, a rendszer jó állapotban van és megfelelt a követelménynek.

A 7.4-es kódrészlet egy másik követelményt tartalmaz, amit a rendszeren szeretnénk vizsgálni. Azt várjuk, hogy ha történt rendőrség általi *interrupt* kérés akkor a lámpa sárgán villogjon. Ha pedig nem volt ilyen interrupt akkor azt várjuk el, hogy a lámpa rendesen működjön. A 7.5-ös kódrészlet tartalmazza az illesztés kiegészítését. Itt a rendörségi *interrupt* kérést továbbítjuk a monitornak. A rendszer mindkét esetben a követelménynek megfelelően működött. A szcenárióhoz tartozó monitor kimenetek a *Függelékben* találhatók meg (F.2.7, F.2.8).

```
Received Message: controller.displayRed().light
[Monitor] available transition are:
controller.displayRed().light, q0->q1,
!(controller.displayRed().light), q0->q0, ,
Transition: controller.displayRed().light, q0->q1,
transition triggered: controller.displayRed().light, q0->q1, ,
\hbox{[GammaMonitorTest] Received status from monitor: System is in good state.}\\
Received Message: controller.displayGreen().light
[Monitor] available transition are:
!(controller.displayRed().light), q1->q3, ,
controller.displayRed().light, q1->q2,
!(controller.displayRed().light), q1->q1,
Transition: !(controller.displayRed().light), q1->q3, ,
transition triggered: !(controller.displayRed().light), q1->q3, ,
[GammaMonitorTest] Received status from monitor: System is in good state.
[GammaMonitorTest] Received status from monitor: Requirement satisfied
[GammaMonitorTest] Monitor reported that the requirement was satisfied
```

7.3. kódrészlet. Monitor kimenete.

```
specification Light{
   object TrafficLight light;
   object Controller controller;
   object Police police;
   bool success = false;
   scenario trafficLight {
       message policeInterruptRaised(success) police -> controller;
        alt(equals(success, false)) {
           message displayRed() controller -> light;
            message displayGreen() controller -> light;
           message displayYellow() controller -> light;
       } (equals(success, true)) {
           message displayYellow() controller -> light;
           message displayNone() controller -> light;
           message displayYellow() controller -> light;
           message displayNone() controller -> light;
       }
   }
}
```

7.4. kódrészlet. Szenárió szöveges leírása.

```
@Override
public void raisePolice() {
    monitor.update("police", "controller", "policeInterruptRaised", Map.of("success", true));
    crossroad.getPolice().raisePolice();
}
```

7.5. kódrészlet. Gamma illesztéshez tartozó kódrészlet.

8. fejezet

Összefoglalás

A célként kitűzött szcenárió alapú monitor generátor kibővítése sikerült.

A szöveges szcenárió leíró nyelv támogatja *TPSC* diagramok specifikálását. Az automata generátor támogatja a *TPSC* tulajdonságokhoz tartozó minta automaták generálását és képes az üzenet paramétereket is értelmezni. A generátor támogatja az *alt*, *loop* és *par* operátorokat tartalmazó *TPSC*-khez tartozó időzített automaták generálását.

A szcenáriókat a szöveges leírásuk alapján diagramok formájában vizualizálom. Egy XML generátor teszi ezt lehetővé, amely a szöveges leírás alapján elkészíti a hozzá tartozó diagram XML leírását.

A generátor a szcenárióhoz tartozó automata alapján képes egy monitor forráskódjának generálására. Legenerálja a megfelelő interfészeket amik a monitor és rendszer közti kommunikációhoz szükségesek. Ha az üzenetek megfigyeléséhez szükséges segédfüggvényeket a kommunikációs infrastruktúrához megvalósítják, akkor a monitor képes a rendszer viselkedésének ellenőrzésére. A monitor forráskód generátor a par, loop és alt operátorokat támogatja. Továbbá az időzítési feltételeket tartalmazó üzeneteket is tudja értelmezni.

A generált monitor forráskód helyességét alapos tesztelés segítségével ellenőriztem. A monitor forráskód szisztematikus helyességét egy CI rendszerrel ellenőrzöm, amely minden változtatás esetén ellenőrzi, hogy a projekt tesztjei helyesek voltak e.

Végezetül a monitor komponenst illesztettem a *Gamma* keretrendszerhez, így demonstrálva a monitorozás működését egy elosztott komponensű rendszer viselkedésének ellenőrzésével.

9. fejezet

Források

- 1 M.Autili P. Inverardi P.Pelliccione, Graphical scenarios for specifying temporal properties: an automated approach in Automated Software Engineering 14(3):293-340, September 2007, https://link.springer.com/article/10.1007% 2Fs10515-007-0012-6
- 2 Pengcheng Zhang Hareton Leung, Web services property sequence chart monitor: A tool chain for monitoring BPEL based web service composition with scenario-based specifications in IET Software 7(4):222-248, August 2013
- 3 Xtext, https://www.eclipse.org/Xtext/
- 4 Xtend, https://www.eclipse.org/xtend/
- 5 J. Ouaknine and J. Worrell, "On Metric Temporal Logic and Faulty Turing Machines," Springer-Verlag, FOSSACS, vol. LNCS 3921, pp. 217-230, 2006.

Függelék

F.1. A 5.2.3. fejezet minta példájához tartozó Specification osztály

```
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.TreeSet;
public class Specification{
 private String id = "spec1";
 private ArrayList<Automaton> automatas;
 public Specification(){
   automatas = new ArrayList<Automaton>();
   String str;
   String str1;
   String pre;
   String succ;
   State actualState;
   State acceptState;
   State finalState;
   State newState;
   State acceptState_new;
   Automaton a = new Automaton("playlist_generation");
   Automaton b:
   Map<String, Automaton> altauto;
   ArrayList<Automaton> parauto;
   Automaton loopauto;
   Automaton expression;
   int counter = 0;
   b = new Automaton("auto7");
   actualState = new State("q" + counter, StateType.NORMAL);
   counter++;
   b.addState(actualState);
   b.setInitial(actualState);
   b.addTransition(new Transition("!(" + "user" + "." +
     "openApp" + "("
     + ")"
     + "." + "device)", actualState, actualState));
   newState = new State("q" + counter, StateType.FINAL);
   b.addTransition(new Transition("user" + "." +
   "openApp" + "("
```

```
+ "." + "device" , actualState, newState));
b.addState(newState);
b.setFinale(newState);
a.collapse(b);
b = new Automaton("auto7");
actualState = new State("q" + counter, StateType.NORMAL);
counter++:
b.addState(actualState);
b.setInitial(actualState);
b.addTransition(new Transition("!(" + "device" + "." +
  "accessWebcam" + "("
  + ")"
 + "." + "device)", actualState, actualState));
newState = new State("q" + counter, StateType.FINAL);
counter++:
b.addTransition(new Transition("device" + "." +
"accessWebcam" + "("
+ ")"
+ "." + "device" , actualState, newState));
b.addState(newState);
b.setFinale(newState);
a.collapse(b);
b = new Automaton("auto3");
actualState = new State("q" + counter, StateType.NORMAL);
counter++;
b.addState(actualState);
b.setInitial(actualState);
b.addTransition(new Transition("!(" + "device" + "." +
"getPhoto" + "("
+ ")"
+ "." + "user" + ")", actualState, actualState));
acceptState = new State("q" + counter, StateType.ACCEPT);
counter++;
b.addTransition(new Transition("!(" + "device" + "." +
  "getPhoto" + "("
 + "." + "user" + ")", actualState, acceptState));
b.addState(acceptState);
newState = new State("q" + counter, StateType.FINAL);
counter++;
b.addTransition(new Transition("device" + "." +
"getPhoto" + "("
+ ")"
+ "." + "user", actualState, newState));
b.addState(newState);
b.setFinale(newState);
a.collapse(b);
b = new Automaton("auto5");
actualState = new State("q" + counter, StateType.NORMAL);
b.addState(actualState):
b.setInitial(actualState);
finalState = new State("q" + counter, StateType.FINAL);
```

```
counter++:
b.addState(finalState);
b.setFinale(finalState);
b.addTransition(new Transition("!(" + "user" + "." +
      "cameraOffline" + "("
      + ")"
      + "." + "device)", actualState, finalState));
b.addTransition(new Transition("!(" + "user" + "." +
  "cameraOffline" + "("
  + ")"
  + "." + "device)", actualState, actualState));
newState = new State("q" + counter, StateType.ACCEPT);
b.addTransition(new Transition("user" + "." +
"cameraOffline" + "("
+ ")"
+ "." + "device" , actualState, newState));
b.addState(newState);
a.collapse(b);
b = new Automaton("auto9");
actualState = new State("q" + counter, StateType.NORMAL);
counter++;
b.addState(actualState);
b.setInitial(actualState);
finalState = new State("q" + counter, StateType.FINAL);
acceptState = new State("q" + counter, StateType.ACCEPT);
counter++;
b.addTransition(new Transition("device" + "." +
"retrieveMood" + "("
+ ")"
+ "." + "db" , actualState, finalState));
b.addTransition(new Transition("!(" + "device" + "." +
"retrieveMood" + "("
+ "." + "db" + ")", actualState, acceptState));
b.addState(acceptState);
b.addState(finalState);
b.setFinale(finalState);
a.collapse(b);
b = new Automaton("auto3");
actualState = new State("q" + counter, StateType.NORMAL);
counter++;
b.addState(actualState):
b.setInitial(actualState);
b.addTransition(new Transition("!(" + "device" + "." +
"retrieveMusic" + "("
+ ")"
+ "." + "db" + ")", actualState, actualState));
acceptState = new State("q" + counter, StateType.ACCEPT);
counter++:
b.addTransition(new Transition("!(" + "device" + "." +
  "retrieveMusic" + "("
  + ")"
  + "." + "db" + ")", actualState, acceptState));
b.addState(acceptState);
newState = new State("q" + counter, StateType.FINAL);
counter++:
b.addTransition(new Transition("device" + "." +
```

```
"retrieveMusic" + "("
 + ")"
 + "." + "db", actualState, newState));
 b.addState(newState);
 b.setFinale(newState);
 a.collapse(b);
 b = new Automaton("auto12");
 actualState = new State("q" + counter, StateType.NORMAL);
 counter++;
 b.addState(actualState);
 b.setInitial(actualState);
 newState = new State("q" + counter, StateType.FINAL);
 b.addTransition(new Transition("db" + "." +
  "generatePlaylist" + "("
 +")"
 + "." + "device", actualState, newState));
 b.addState(newState);
 b.setFinale(newState);
 a.collapse(b):
 a.rename();
 automatas.add(a);
public void listAutomatas(){
 for(Automaton a : this.automatas){
   for(State s : a.getStates()){
     s.writeState();
   for(Transition t : a.getTransitions()){
      t.writeTransition();
 }
public List<Automaton> getAutomata() {
 return automatas;
public ArrayList<Automaton> par(ArrayList<Automaton> automatas) {
        ArrayList<ArrayList<Automaton>> automataList = new ArrayList<>();
        permute(automataList, new ArrayList<>(), automatas);
        return listConverter((automataList));
 private void permute(ArrayList<ArrayList<Automaton>> list, ArrayList<Automaton> resultList,
  ArrayList<Automaton> automatas) {
     if (resultList.size() == automatas.size()) {
          list.add(new ArrayList<>(resultList));
      } else {
          for (int i = 0; i < automatas.size(); i++) {</pre>
              if (resultList.contains((automatas.get(i)))) {
                  continue;
              resultList.add(automatas.get(i));
              permute(list, resultList, automatas);
              resultList.remove(resultList.size() - 1);
         }
     }
 private ArrayList<Automaton> listConverter(ArrayList<ArrayList<Automaton>> list) {
      ArrayList<Automaton> result = new ArrayList<>();
      for (ArrayList<Automaton> alist : list) {
          Automaton newauto = new Automaton("listConverter");
          for (Automaton auto : alist) {
              newauto.collapse(copyAutomaton(auto));
```

```
result.add(newauto);
    return result;
public Map<String, Automaton> loopSetup(Automaton loopauto, int min, int max) {
        Map<String, Automaton> result = new HashMap<>();
          for (int i = min; i <= max; i++) {</pre>
              Automaton newauto = new Automaton("loopauto" + i);
              for (int j = 0; j < i; j++) {
                  newauto.collapse(copyAutomaton(loopauto));
              result.put("loop" + i, newauto);
          return result;
{\tt public Automaton \ copyAutomaton(Automaton \ referenceAuto) \ \{}
        Automaton result = new Automaton("copy automaton");
        int count = 0;
        State previousSender = new State();
        State referencePreviousSender = new State();
        for (Transition t : referenceAuto.getTransitions()) {
            State sender = new State();
            State receiver = new State();
            Transition transition = new Transition();
            Automaton temp = new Automaton("temp");
            transition.setId(t.getId());
            if (t.getSender() == referencePreviousSender) {
                receiver.setId("c" + count);
                count++:
                receiver.setType(t.getReceiver().getType());
                transition.setSender(previousSender);
                transition.setReceiver(receiver);
                temp.addState(previousSender);
                temp.addState(receiver);
                temp.setInitial(previousSender);
                temp.setFinale(receiver);
            } else {
                if (t.getSender() == t.getReceiver()) {
                    sender.setId("c" + count);
                    count++;
                    sender.setType(t.getSender().getType());
                    transition.setSender(sender);
                    transition.setReceiver(sender);
                    temp.addState(sender);
                    temp.setInitial(sender);
                    temp.setFinale(sender);
                } else {
                    sender.setId("c" + count);
                    sender.setType(t.getSender().getType());
                    receiver.setId("c" + count);
                    count++;
                    receiver.setType(t.getReceiver().getType());
                    transition.setSender(sender);
                    transition.setReceiver(receiver);
                    temp.addState(sender);
                    temp.addState(receiver);
                    temp.setInitial(sender);
                    temp.setFinale(receiver);
```

```
    previousSender = sender;
    referencePreviousSender = t.getSender();
}

temp.addTransition(transition);
    result.collapse(temp);
}

return result;
}

public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, UnsupportedEncodingException{
    Specification specification = new Specification();
    specification.listAutomatas();
    boolean acceptState = false;
}
```

F.1.1. kódrészlet. Specification osztály.

F.2. Monitor forráskód generátor - operátorok támogatása

```
public class Main {
  public static void monitorStatus(String status) {
   System.out.println(status);
 public static void main(String[] args) {
   Specification specification = new Specification();
   specification.listAutomatas();
   IMonitor monitor = new Monitor(specification.getAutomata().get(0));
   UserInterface ui = new UserInterface();
   ATM atm = new ATM();
   BankDB db = new BankDB();
   ui.atm = atm;
   atm.ui = ui;
   atm.db = db;
   ui.monitor = monitor;
   atm.monitor = monitor;
   db.monitor = monitor;
   ui.start();
}
```

F.2.1. kódrészlet. 7.1. szcenárióhoz tartozó Main osztály.

```
public class ATM {
 public IMonitor monitor;
 public BankDB db;
 public UserInterface ui;
 public void logout() {
   monitor.update("ui", "atm", "logout", new String[] {});
 public void login(boolean success) {
   monitor.update("ui", "atm", "login", new String[] {"success"});
   success = true;
 public void wReq() {
   monitor.update("ui", "atm", "wReq", new String[] {});
   db.uDB();
 public void loginUnsuccessful() {
   monitor.update("ui", "atm", "loginUnsuccesful", new String[] {});
   ui.lockMachine();
}
```

F.2.2. kódrészlet. 7.1. szcenárióhoz tartozó rendszer *ATM Java* osztálya.

```
Received Message: ui.login(success).atm
Transition: !(ui.login(success).atm)
Transition: ui.login(success).atm
transition: ui.login(success).atm
System is in bad state.
Received Message: ui.wReq().atm
Transition: epsilon
PrevTransition: epsilon
transition: epsilon
qinit0
System is in bad state.
Transition: epsilon; success == false
PrevTransition: epsilon; success == false
transition: epsilon; success == false
System is in bad state.
Transition: ui.loginUnsuccessful().atm
Transition: !(ui.loginUnsuccessful().atm)
Transition: epsilon; success == true
PrevTransition: epsilon; success == true
transition: epsilon; success == true
q2
System is in bad state.
Transition: ui.wReq().atm
transition: ui.wReq().atm
System is in bad state.
Received Message: atm.uDB().db
Transition: !(atm.uDB().db)
Transition: atm.uDB().db
transition: epsilon
qfinal1
System is in good state.
```

F.2.3. kódrészlet. 7.1. szcenárió monitor kimenete.

```
specification spec1{
  object Computer computer;
  object Server server;

constraint constraints{
   message logout() computer -> server;
}

scenario email{
  loop (1, 3) {
   message checkEmail() computer -> computer;
   message newEmail() computer -> server pastConstraint {constraints};
  }
}
```

F.2.4. kódrészlet. Loop operátort tartalmazó scenario.

```
Received Message: computer.checkEmail().computer
Transition: epsilon; loop2
PrevTransition: epsilon; loop2
transition: epsilon; loop2
q0
System is in bad state.
Transition: computer.checkEmail().computer
Transition: !(computer.checkEmail().computer)
Transition: epsilon; loop3
PrevTransition: epsilon; loop3
transition: epsilon; loop3
q5
System is in bad state.
Transition: computer.checkEmail().computer
Transition: !(computer.checkEmail().computer)
Transition: epsilon; loop1
PrevTransition: epsilon; loop1
transition: epsilon; loop1
q12
System is in bad state.
Transition: computer.checkEmail().computer
transition: computer.checkEmail().computer
q13
System is in bad state.
Received Message: computer.newEmail().server
Transition: !(computer.logout().server) & !(computer.newEmail().server)
Transition: computer.newEmail().server
transition: epsilon
qfinal1
System is in good state.
```

F.2.5. kódrészlet. F.2.4. scenariohoz tartozó monitor kimenet.

```
public class Main {
   public static void monitorStatus(String status) {
      System.out.println(status);
   }

   public static void main(String[] args) {
      Specification specification = new Specification();
      specification.listAutomatas();
      IMonitor monitor = new Monitor(specification.getAutomata().get(0));

      Server server = new Server();
      Computer computer = new Computer(server, monitor);
   }
}
```

F.2.6. kódrészlet. F.2.4. scenariohoz tartozó Main osztály.

```
[GammaMonitorTest] Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: controller.displayRed().light
[Monitor] available transition are:
controller.displayGreen().light, q5->q6,
!(controller.displayGreen().light), q5->q5, ,
Transition: controller.displayGreen().light, q5->q6, ,
[Monitor] available transition are:
controller.displayGreen().light, q5->q6, ,
!(controller.displayGreen().light), q5->q5, ,
Transition: !(controller.displayGreen().light), q5->q5, ,
transition triggered: !(controller.displayGreen().light), q5->q5, ,
[GammaMonitorTest] Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: controller.displayGreen().light
[Monitor] available transition are:
controller.displayGreen().light, q5->q6, ,
!(controller.displayGreen().light), q5->q5, ,
Transition: controller.displayGreen().light, q5->q6, ,
transition triggered: controller.displayGreen().light, q5->q6, ,
[GammaMonitorTest] Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: controller.displayYellow().light
[Monitor] available transition are:
controller.displayYellow().light, q6->q7,
!(controller.displayYellow().light), q6->q6, ,
Transition: controller.displayYellow().light, q6->q7, ,
transition triggered: controller.displayYellow().light, q6->q7, ,
\hbox{[GammaMonitorTest] Received status from monitor: System is in good state.}\\
transition triggered: epsilon, q7->qfinal1
qfinal1
[GammaMonitorTest] Received status from monitor: Requirement satisfied
[GammaMonitorTest] Monitor reported that the requirement was satisfied
```

F.2.8. kódrészlet. Gamma monitor kimenet rendőrségi példa.

```
[Automaton] Setting final transition
[Automaton] Setting final transition
[GammaMonitorTest] Resetting values
Received Message: controller.displayRed().light
[Monitor] available transition are:
police.policeInterruptRaised(success).controller, q0->q1, ,
!(police.policeInterruptRaised(success).controller), q0->q0, ,
Transition: police.policeInterruptRaised(success).controller, q0->q1, ,
[Monitor] available transition are:
police.policeInterruptRaised(success).controller, q0->q1, ,
!(police.policeInterruptRaised(success).controller), q0->q0, ,
Transition: !(police.policeInterruptRaised(success).controller), q0->q0,
transition triggered: !(police.policeInterruptRaised(success).controller), q0->q0, ,
[GammaMonitorTest] Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: controller.displayRed().light
[Monitor] available transition are:
police.policeInterruptRaised(success).controller, q0->q1,
!(police.policeInterruptRaised(success).controller), q0->q0, ,
Transition: police.policeInterruptRaised(success).controller, q0->q1, ,
[Monitor] available transition are:
police.policeInterruptRaised(success).controller, q0->q1,
!(police.policeInterruptRaised(success).controller), q0->q0, ,
Transition: !(police.policeInterruptRaised(success).controller), q0->q0,
transition triggered: !(police.policeInterruptRaised(success).controller), q0->q0,,
[GammaMonitorTest] Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: controller.displayGreen().light
[Monitor] available transition are:
police.policeInterruptRaised(success).controller, q0->q1,
!(police.policeInterruptRaised(success).controller), q0->q0, ,
Transition: police.policeInterruptRaised(success).controller, q0->q1, ,
[Monitor] available transition are:
police.policeInterruptRaised(success).controller, q0->q1, ,
!(police.policeInterruptRaised(success).controller), q0->q0, ,
Transition: !(police.policeInterruptRaised(success).controller), q0->q0,
transition triggered: !(police.policeInterruptRaised(success).controller), q0->q0,,
[GammaMonitorTest] Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: police.policeInterruptRaised(success).controller
[Monitor] available transition are:
police.policeInterruptRaised(success).controller, q0->q1,
!(police.policeInterruptRaised(success).controller), q0->q0, ,
Transition: police.policeInterruptRaised(success).controller, q0->q1, ,
transition triggered: police.policeInterruptRaised(success).controller, q0->q1, ,
[GammaMonitorTest] Received status from monitor: System is in good state.
Received Message: controller.displayYellow().light
[Monitor] available transition are:
epsilon, q1->qinit0
Transition: epsilon, q1->qinit0
[EpsilonTransition]epsilon, q1->qinit0 canTrigger is true
PrevTransition: epsilon, q1->qinit0
[Monitor] available transition are:
epsilon, qinit0->q2
epsilon, qinit0->q4
Transition: epsilon, qinit0->q2
[EpsilonTransition]epsilon, qinit0->q2 canTrigger613 true
PrevTransition: epsilon, qinit0->q2
[Monitor] available transition are:
!(controller.displayYellow().light), q2->q2, ,
```