# Практика: Создание математической библиотеки в JavaScript

№ урока: 6 Kypc: JavaScript

Компьютер с установленной Microsoft Visual Studio Средства обучения:

### Обзор, цель и назначение урока

- 1. Глубокое рассмотрение таких понятий как объект.
- 2. Рассмотрение такого понятия как библиотека в JavaScript, работа с ней и подключение к своему проекту.
- 3. Создание собственной библиотеки в виде объекта.
- 4. Определение правильных арифметических операций над аргументами.

## Изучив материал данного занятия, учащийся сможет:

- 1. Понимать, что такое библиотека JavaScript.
- 2. Понимать как примерно используются библиотеки.
- 3. Глубокое понимание, что такое объект и как с ним работать.
- 4. Работать с любыми массивами, а также как отловить пустые значения в массивах.

### Содержание урока

- 1. Что такое библиотека JavaScript?
- 1. Зачем нужна и как применять библиотеку JavaScript?
- 2. Рассмотрение некоторых операторов JavaScript, таки как instanceof и typeof.
- 3. Построение собственной функции просчета данных.
- 4. Создание объекта-библиотеки.
- 5. Усвоение полученных данных.
- 6. Обсуждение возникших проблем в процессе создания библиотеки.

## Резюме

Библиотека JavaScript – сборник классов и/или функций на языке JavaScript.

Язык JavaScript, изначально разработанный Netscape (а затем развиваемый Mozilla), долгое время использовался в сети на многих сайтах, но широкую популярность получил с приходом Веб 2.0 – периода развития компьютерных систем, в котором JavaScript совместно с различными диалектами XML стал активно использоваться в разработке пользовательских интерфейсов как веб-приложений, так и настольных приложений. JavaScript в связке с CSS используется для создания динамических сайтов, более доступных, чем основанные на Flash альтернативы.

С увеличением популярности JavaScript, простота создания динамических элементов пользовательского интерфейса стала играть ключевую роль в веб-разработке. Этим обусловлен лавинообразный характер появления различных библиотек JavaScript, таких как Ext и Dojo. С другой стороны, одним из последствий войны браузеров стала разница в реализации объектной модели документа и это обусловило необходимость затрачивать дополнительные усилия для реализации корректной работы различных браузеров. Данное обстоятельство обусловило появление библиотек JavaScript, предоставляющих кроссбраузерный интерфейс к методам DOM, таких как Prototype, script.aculo.us или jQuery.

Удобство использования библиотек JavaScript привело к тому, что Microsoft, Yahoo! и другие крупные ИТ-компании разрабатывают свои собственные основанные на JavaScript библиотеки элементов пользовательского интерфейса, встраиваемые в веб-приложения, разрабатываемые этими компаниями.

t. +380 (44) 361-8473

E-mail: edu@cbsystematics.com

Site: www.edu.cbsystematics.com



Title: JavaScript Essential Lesson: 6 Last modified: 2015

Более того, некоторые библиотеки JavaScript позволяют упростить взаимодействие JavaScript с другими языками, такими как CSS, PHP, Ruby и Java. Это позволяет упростить запуск приложений JavaScript с приложениями, написанными на других языках программирования.

Оператор instanceof используется для проверки, принадлежит ли объект данному типу.

## Закрепление материала

Что такое библиотека? В чем разница между объектом и массивом? Что такое статические свойства и методы объектов? Почему пустой массив прибавить к пустому массиву?

#### Дополнительное задание

Создайте две переменные типа Number и выведите на экран результаты всех арифметических операций над этими двумя переменными.

## Самостоятельная деятельность учащегося

#### Задание 1

Напишите математическую функцию, которая принимает (в виде аргументов) два числа и знак арифметической операции (+, -, /, \*). Функция производит арифметическое вычесление и возвращает результат в переменную. Вывести результат с помощью модального окна alert().

#### Задание 2

Добавьте проверку двух передаваемых чисел в виде аргументов функции следующим образом: числа могут передаваться в виде массивов и возвращать результат (так же, массивом).

#### Задание 3

Добавить третью проверку: функция принимает два объекта со свойствами 'а' и 'b', так же возвращает результат в виде объекта с одним свойством типа string.

## Рекомендуемые ресурсы

Структура кода http://learn.javascript.ru/structure

Переменные

http://learn.javascript.ru/variables

Типы данных

http://learn.javascript.ru/types-intro

Операторы сравнения и логические значения http://learn.javascript.ru/comparison



Title: JavaScript Essential

Last modified: 2015

Lesson: 6