

| METRIC SI DEFAULTS UNIT SET DEFINED IN ETABS | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------------|-------------|---------|---------|----------|
| Item | Length Unit | Force Unit | Temperature Unit | Units Label | Decimal | Minimum | Zero |
| Absolute Distance | m | | | m | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Relative Distance | | | | | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Structure Area | m | | | m2 | 2 | 1 | 5.00E-05 |
| Angles | | | | deg | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Section Dimensions | | | | | | | |
| Length | mm | | | mm | 1 | 1 | 0.0005 |
| Area | cm | | | cm2 | 1 | 1 | 0.0005 |
| Length3 | cm | | | cm3 | 1 | 1 | 0.0005 |
| Length4 | cm | | | cm4 | 1 | 1 | 0.0005 |
| Length6 | cm | | | cm6 | 1 | 1 | 0.0005 |
| Rebar Area | mm | | | mm2 | 0 | 1 | 0.005 |
| Rebar Area/Length | mm2/m | | | mm2/m | 2 | 1 | 5.00E-05 |
| Displacements | | | | | | | |
| Translational Displ | mm | | | mm | 3 | 1 | 1.00E-12 |
| Rotational Displ | | | | rad | 6 | 1 | 1.00E-12 |
| Drift | | | | | 6 | 1 | 5.00E-09 |
| Gen Displ L/Rad | mm | | | mm/rad | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Gen Displ Rad/L | mm | | | rad/mm | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Forces | | | | | | | |
| Force | | kN | | kN | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Force/Length | m | kN | | kN/m | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Force/Area | m | kN | | kN/m2 | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Moment | m | kN | | kN-m | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Moment/Length | m | kN | | kN-m/m | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Temperature | | | C | C | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Temperature Change | | | C | C | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Temperature Gradient | m | | C | C/m | 2 | 1 | 5.00E-05 |
| Stresses | | | | | | | |
| Modulus | mm | N | | MPa | 2 | 1 | 5.00E-05 |
| Stress Input | mm | N | | MPa | 2 | 1 | 5.00E-05 |
| Stress Output | mm | N | | MPa | 2 | 1 | 5.00E-05 |
| Strain | mm | | | mm/mm | 6 | 1 | 5.00E-09 |
| Stiffness | | | | | | | |
| Translational Stiffness | m | kN | | kN/m | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Rotational Stiffness | m | kN | | kN-m/rad | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| TransRot Coupled Stiff | | kN | | kN/rad | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Trans Stiffness/Length | m | kN | | kN/m/m | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Rot Stiffness/Length | | kN | | kN/rad | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Trans Stiffness/Area | m | kN | | kN/m/m2 | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Time Related | | | | | | | |
| Period | | | | sec | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Frequency | | | | cyc/sec | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Acceleration-Trans | mm | | | mm/sec2 | 2 | 1 | 5.00E-05 |
| Acceleration-Rot | | | | rad/sec2 | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Velocity-Trans | mm | | | mm/sec | 2 | 1 | 5.00E-05 |
| Velocity-Rot | | | | rad/sec | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Other Time (Seconds) | | | | sec | 4 | 2 | 5.00E-07 |
| Mass and Weight | | | | | | | |
| Mass | m | N | | kg | 2 | 1 | 5.00E-05 |
| Mass/Length | m | N | | kg/m | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Mass/Area | m | N | | kg/m2 | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Mass/Volume | m | N | | kg/m3 | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Weight | | kN | | kN | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Weight/Length | m | N | | N/m | 2 | 1 | 5.00E-05 |
| Weight/Area | m | kN | | kN/m2 | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Weight/Volume | m | kN | | kN/m3 | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Weight*Length2 | m | kN | | kN-m2 | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Rotational Inertia | m | kN | | ton-m2 | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Length5 | m | | | m5 | 6 | 1 | 5.00E-09 |
| Modal Factors | | | | | | | |
| Modal Participation - Trans | m | kN | | kN-m | 6 | 1 | 5.00E-09 |
| Modal Participation - Rot | m | kN | | kN-m | 6 | 1 | 5.00E-09 |
| Modal Stiffness | m | kN | | kN-m | 5 | 1 | 5.00E-08 |
| Participation Mass Ratios | | | | | 4 | 1 | 5.00E-07 |

| METRIC SI DEFAULTS UNIT SET DEFINED IN ETABS | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------------|-------------------|---------|---------|----------|
| Item | Length Unit | Force Unit | Temperature Unit | Units Label | Decimal | Minimum | Zero |
| Modal Mass | m | kN | | kN-m-s2 | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Damping Items | | | | | | | |
| Eff Damping - Trans | m | kN | | kN-s/m | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Eff Damping - Rot | m | kN | | kN-m-s/rad | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Eff Damping - Coupled | | kN | | kN-s/rad | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| NL Damping - Trans | m | kN | | kN*(s/m)^Cexp | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| NL Damping - Rot | m | kN | | kN-m*(s/rad)^Cexp | 5 | 1 | 5.00E-08 |
| Eff Damping - Trans/Length | m | kN | | kN-s/m2 | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Eff Damping - Trans/Area | m | kN | | kN-s/m3 | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Damping Ratio | | | | | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Miscellaneous | | | | | | | |
| 1/Length | m | | | 1/m | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| 1/Length2 | m | | | 1/m2 | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Price/Weight | | N | | Price/N | 6 | 1 | 5.00E-09 |
| Energy | m | kN | | kN-m | 4 | 1 | 5.00E-07 |
| Thermal Coefficient | | | C | 1/C | 8 | 1 | 5.00E-11 |
| Slider Rate | mm | | | sec/mm | 5 | 1 | 5.00E-08 |
| Demand Capacity Ratio | | | | | 3 | 1 | 5.00E-06 |
| Reinforcement Ratio | | | | | 4 | 1 | 5.00E-07 |