

Aprendé Java construyendo una universidad

Escribís Java de verdad, lo
ejecutás, y ves en una
maqueta 3D qué construyó
tu código.

20

desafíos en cuatro módulos.
El modelo es la UTN real.

Un objeto no se ve

Al que arranca con objetos no le falta la sintaxis: le falta el modelo mental. `new` no muestra nada, una referencia tampoco, y dos variables que apuntan al mismo objeto se ven idénticas a dos objetos distintos.

Lo que devuelve la consola es texto sobre algo que nadie vio nunca.

Si el estado del programa no se puede ver, el error se aprende de memoria en vez de entenderse.

Cada pieza es un concepto



Escena isométrica en Three.js: cámara ortográfica fija, piezas low-poly flotando sin suelo infinito.

Qué es cada forma

JAVA	EN LA MAQUETA
class	Un plano, en línea fina
new	Un edificio que crece desde su isla
objeto	Chapa de serie: FacultadRegional #1
referencia	Etiqueta colgando del edificio
composición	Isla adosada, unida por un puentecito
constructor	Una grúa sobre la isla mientras corre
==	Mismo número de serie, mismo edificio

Una lista es una hilera de edificios chicos con baranda.

Código, obra y bitácora

< Clases, objetos y referencias

Clases, objetos y referencias · 1 / 5

▼ PEDIDO DE OBRA

Abrió tu primera Facultad Regional

0/3

FacultadRegional.java

Main.java

1 public class FacultadRegional {

2 // Declará acá los atributos de una Facultad Regional.

3 }

4

FR Resistencia

FacultadRegional

¿Qué es cada forma?

► Lista de piezas

Bitácora

Obra en construcción (0/3)

💡 Dicho sin código: El formulario está, pero a la FR Resistencia le faltan datos: es como entregar la inscripción con casilleros vacíos.

🔧 A FacultadRegional todavía le falta declarar como String: nombre, ciudad, provincia.

FacultadRegional.java:1

Una clase es un molde: los atributos que declararás son los datos que va a tener cada facultad.

Pista: Un atributo se declara dentro de la clase, con su tipo y su nombre. ¿Qué tipo guarda texto?

🔧 Todavía no existe ninguna Facultad Regional.

Main.java:2

La clase es solo el molde. Para tener una facultad hay que crear un objeto con new.

Pista: En main, ¿cómo le pedís a Java un objeto nuevo de la clase FacultadRegional?

[Volver al código base](#)

Ctrl/Cmd + Enter

Ejecutar

Cada observación de la bitácora apunta a una línea: FacultadRegional.java:1.

MONACO · THREE.JS

05 / 07

El estado es real

La maqueta no interpreta el código: lo mira correr. El backend ejecuta el programa del alumno en un entorno aislado y lee el estado con **JDI**, la interfaz de depuración de la propia JVM. Lo que aparece en la escena son los objetos que existieron de verdad.

BACKEND	Java 25 · Spring Boot 4 · JDI
FRONT	React · TypeScript · Vite · Monaco
ESCENA	Three.js con React Three Fiber
DEPLOY	Railway · Cloudflare



ABIERTO

Está online

Los 20 desafíos se resuelven
de punta a punta. Sin
registro, sin instalar nada.

ljb.balbianoluciano06.workers.dev

Código abierto y contenido en español.
Falta la beta con estudiantes: si das clases
de POO y querés probarlo con tu curso,
escribime.