<mark>JS</mark> DOC

```
Mes fonctions Async:
fetchData() > index.js:8 & photographer.js:18
getPhotographersData() > index.js:13 & photographer.js:24
getMediasData() > photographer.js:29
init() > index.js:83 & photographer.js:352
Mes « factory patterns »:
getHeaderTag() > headerTagFactory.js:3
getLightboxVue() > lightboxFactory.js:3
getPersonnalCard() > photographerCardFactoty.js:3
getCard() > photographerIndexCardFactory.js:3
getMediaCard() > photographerPortfolioFactory.js:3
Mes fonctions:
index.js
      + getTagsListData() = crée la liste de tag du header depuis les données JSON
      + getHeaderTagsList() = appelle la factory et gère le fonctionnement des tags
      + getPhotographerCards() = appelle la factory selon UrlSearch
photographer.js
      + getPhotographerCard() = appelle la factory
      + btnSelection() = gère le fonctionnement du bouton de tri des médias
      + getPhotographerPortfolio() = appelle la factory et la lightbox
      + getPhotographerMedias() =
             appelle getPhotographerPortfolio selon le tri demandé
             gère les likes sur les médias
             gère l'évolution du bouton select
```

contactForm.js

- getContactForm()
 - + launchContactForm()
 - + manualCloseDelay()
 - + autoCloseDelay ()
 - + closeContactForm()

<u>lightbox.js</u>

- lightboxVue()
 - + navigate()
 - + rightAction()
 - + leftAction()
 - + launchLightbox()
 - + closeDelay()
 - + quitLightbox()
 - + getLightbox()

shortCutToMain.js

- + visibilityDelay()
- + closeShortcut()

tagsNavWithKeyboard.js

+ enterTagsNav()