



JavaScript



- Javascript , Netscape firması tarafından C dilinden esinlenilerek yazılmıştır
- Yazılma amacı Html'in sahip olmadığı bazı özelliklerin web sayfalarında kullanılmak istenmesidir
- Java programlama dilinden tamamen farklıdır karıştırmayınız.

Javascript



- Javascript kodlarını yazmak için Windows kullanıcıları için NotePad yeterlidir
- Genellikle yazım tarzı şu şekildedir:
`<script>`


JavaScript kodlar

`</script>`


- İyi bir programcı kod satırlarında açıklama yapar. JavaScript'te bu tür açıklama `//` ile başlar
- Kullanılacak yere göre Html'in içerisinde kullanılır. Fakat genelde `<head>...</head>` etiketleri arasında kullanılır.
- Javascript kodları bittiğinde elinizde asla kendi başına çalışan uzantısı `exe` veya `com` olan bir dosya olmaz. Her zaman için tarayıcı tarafından yorumlanması gerekir. Yorumlanması demek Javascript kodunun çalışması anlamındadır.

`<script language="javascript" src="ornek.js" type="text/javascript"> </script>`

Javascript




Operatörler	Karşılaştırma İşlemleri	Mantıksal İşleçler
+ : Toplama - : Çıkarma * : Çarpma / : Bölme % : bölmeden sonra kalan (Örneğin: 12%5 işlemi 2 değerini verir.) ++ : Bir artırma -- : Bir azaltma.	= : İstenenler eşitse true döndürür != : Eşit değil > : Büyüktür < : Küçüktür >= : Büyük Eşit <= : Küçük Eşit	&&: ve "And" - İki ifade de doğruysa True döndürür onun dışında false döndürür : veya - "Or" İfadelerden birisi doğruysa True döndürür. Sadece iki ifade de false olduğunda false döndürür. !: Degil - "Not" Negatifleştirme işlemi doğruysa True döndürür. true ise false, false ise true yapar



Javascript- Değişkenler

- Değişkenler verileri saklarlar ve onlara erişimi sağlarlar
- Numbers Integer ve kayan noktalı sayılar içerir
- Booleans True ya da False
- Strings Karakter bilgi içeren bir değişkendir
- Objects nesne= new Object();
 - Nesne tanımlamak için kullanılır


```
var a= 100;  
var katsayi= 3.14;  
var cevap= true;  
var satir="selam";
```



Javascript- Diziler

- Bir değişkene birden fazla değer atamak istediğimizde dizileri kullanırız.
- `<script language="javascript">`

```
var sayilar=new Array(3); //3 elemanlı bir dizi  
sayilar[0]=5; //diziye değer aktarma  
sayilar[1]=6;  
sayilar[2]=7;  
  
</script>
```



Javascript-Sayfaya yazı yazmak


- JavaScript kullanarak ekrana yazı yazdırmak `document.write` komutu ile yapılır.

Kullanım şekli:

```
document.write ("goruntulenmek istenenler" ,  
degisken_ismi );
```

Değişkenler çift tırnak içerisinde yazılmazlar.
Sadece görüntülenmek istenenler çift tırnak içerisinde yazılır

Javascript-Alert İkaz Metodu




- Alert yöntemi, kullanıcıya bir uyarı mesajı ve bir OK düğmesi görüntülemek için kullanılır

alert (“Merhaba”);



Javascript-Confirm Metodu




- Confirm yöntemi OK ve Cancel düğmelerine sahip bir mesaj görüntülemek için kullanılır. Ok basarsa True, Cancel' a basılırsa false döndürür.

```
if (confirm("Onayliyorsunuzuz?"))
```




Javascript-Prompt Metodu



- Kullanıcı girdilerini almak için bir iletişim kutusunu görüntüler.

`prompt ("Veri gir","ilk deger");`





Javascript-ifadeler döngüler

- Bir ifade bloğu ise { } arasına yerleştirilir. Bir javascript ifadesi bir noktalı virgülle sonlandırılır.
- İF ELSE

```
<script language="javascript">  
  if (eğer şartlar doğruysa)  
  {
```


```
    bu satırı uygula;  
    bu satırı da uygula;  
    birde bu satırı uygula;
```

```
  } else {
```

```
    bu satırı uygula ;
```

```
  }
```

```
</script>
```



Javascript-ifadeler döngüler

- **do..while döngüsü:** bir koşul doğru olduğu sürece ifade bloğunun çalışmasını sağlar.

Örnek:

```
do
```

```
{ deyimler;}
```


```
while (koşul)
```

- **while döngüsü:** do..while ile aynıdır yalnız koşul döngünün başında kontrol ediliyor.

Örnek:

```
while (koşul)
```

```
{ deyimler; }
```




Javascript-ifadeler döngüler

- For döngüsünde koşul sağlaması bozuluncaya kadar döngü sürdürülür.
- for (başlangıç değeri; koşul; artırım)
{ deyimler; }

Örnek:

```
for (i=0; i<10; i++)  
{  
    deyimler;  
}
```




Javascript-Fonksiyonlar

- Fonksiyonlar bir dizi işlemi yerine getirir ve bir sonuç döndürür
- Kullanımı:

```
fonksiyonAdı (arguman1,arguman2,..., arguman_n)
{
  ifade1;
  ifade2;
  ifade3;
}
```

Javascript-Nesneler



- Javascript'te nesne (object), ve nesnenin özellikleri (properties), genellikle HTML belgesinin adı (name) ve değeri (value) olan herşeydir.

- Pencere- window

`window.open("Url_adı" , "pencere_adı" "pencere_özellikleri");`


`window.open("http://www.sem.metu.edu.tr")`

`window.open("http://www.metu.edu.tr",`

`"yenisayfa","location=1,status=1,scrollbars=1,menubar=no, toolbar=no, scrollbars, width=200,height=300");`


- **Form, düğme, metin, çevreçeve diğer örneklerdir.**

Javascript-Olaylar-Events



- Javascriptde nesnelerini tetikleyenler unsurlardır
 - **Örneğin; Fare linklerin üzerinde geldiğinde, "onMouseOver" özelliği tetiklenmiş olur. Eğer linki tıklarsa, bu sefer "onClick" tetiklenmiş olur.**
 - 1. onclick Fareyle tıklamayı ifade eder.
 - 2. ondblclick Fareyle çift tıklamayı ifade eder.
 - 3. onmouseover Farenin imleciyle üzerine gelmeyi ifade eder.
 - 4. onmouseout Farenin imlecini üzerinden çekmeyi ifade eder.
 - 5. onmousedown Fare düğmesine basmayı ifade eder.
 - 6. onmouseup Fare düğmesini bırakmayı ifade eder.
 - 7. onload Sayfanın yüklenmesini ifade eder.
 - 8. onunload Sayfanın kapatılmasını ifade eder.
 - 9. onchange Form aracının değişmesini ifade eder.
 - 10. onsubmit Form bilgilerinin gönderilmesini ifade eder.
 - 11. onreset Form bilgilerinin silinmesini ifade eder.
 - 12. onselect Form aracının seçilmesini ifade eder.
 - 13. onblur Form aracının pasif hale geçmesini ifade eder.
 - 14. onfocus Form aracının aktif hale geçmesini ifade eder.


Javascript-Olaylar-Events-Örnek



- **OnClick olayına örnek:**


```
<html>
<head>
<script language="javascript">
    function tiklandi()
    {
        alert ("tikladiniz");
    }
</script></head>
<body>
<form>
<input type="button" name="tikla" value="tikla"
onClick=tiklandi()>
</form>
</body>
</html>
```


Javascript-Olaylar-Events-Örnek



- **Form elemanı örneği:**

```
<script language="Javascript">  
    function Goster (metin) {  
        alert(metin);  
    }  
</script>  
<form name="orn">  
<input type="Text" name="text" value="Buraya gireceğiniz  
    yazı butona basınca alert olarak gelecektir.">  
<input type="Button" name="buton" value="Buraya Basın"  
    onclick="Goster(orn.text.value)">  
</form>
```



Javascript-Date komutları

- `new Date()` bu kod bir değişkene bilgisayarın saatindeki zaman değerini verir.

Örnek: `var takvim: new Date();`

`getDate()` : Ayın kaçı olduğunu gösterir.

`getMonth()` : Hangi ayda olduğumuzu gösterir. Ocak için 0, Şubat için 1, Mart için 2, ..., Aralık için 11 değerini verir.

`getFullYear()` : İçinde bulunduğumuz yılı dört rakamıyla gösterir.

`getHours()` : Saat değerini ifade eder. 24`lük sistem kullanılır.

`getMinutes()` : Dakika değerini ifade eder.

`getSeconds()` : Saniye değerini ifade eder.

`getDay()` : Haftanın günlerini ifade eder. Pazar için 0, Pazartesi için 1, Salı için 2, ..., Cumartesi için 6 değerini verir.