Cassette 4 vías INVERTER

Hisense

Hisense

Cassette 4 vías INVERTER

Modelo

AUC-24UWJJ

24kBtus/h ó 2 Toneladas. 220V. SEER: 17.0

Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 84cm, Largo | 84cm

Altura | 23.6cm, Peso | 23Kg

Dimensiones Panel Cassete:

Ancho | 95cm, Largo | 95cm

Altura | 4.5cm, Peso | 6.5Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 86cm, Largo | 31cm

Altura | 67cm, Peso | 47.5Kg

Alarma Desborde

Bomba de Condensados

Inverter 100%

Análisis de Fugas

Serpentin Anti-Bacterial

Alta Eficiencia

ECO

Eco R410A

WiFi

Características Generales

- Control remoto incluido.
- Bomba de condensados.
- Filtro removible y lavable.
- Alarma en bomba de condensación.
- Temporizador de encendido/apagado.
- 3 Velocidades de ventilación.

Características Técnicas:

- Capacidad de enfriamiento 24 kBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 2350 W
- Corriente de enfriamiento 10.4 A
- Capacidad en calefacción 27 kBTU/h
- Alimentación en calefacción 2285 W
- Corriente de enfriamiento 10.1 A
- Caudal de aire (H/M/L) 715/595/500 (CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 43/40/37

Función Frío y Calor

- Toma de aire exterior, al 20% máx.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Instalación doble altura (4mts).
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts.
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts.
- Nivel de sonido exterior (dB A) 57
- Tipo de válvula expansión: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Rango de Operación:
- Enfriamiento: 18°C ~ 45°C
- Calefacción: -7° ~ 24°C
- Serpentín: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8“ / 5/8"

Hisense

Cassette 4 vías INVERTER

Modelo

AUC-36UWKK

36kBtus/h ó 3 Toneladas. 220V. SEER: 18.2

Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 84cm, Largo | 84cm

Altura | 27.2cm, Peso | 26Kg

Dimensiones Panel Cassete:

Ancho | 95cm, Largo | 95cm

Altura | 4.5cm, Peso | 6.5Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 90cm, Largo | 75cm

Altura | 34cm, Peso | 55Kg

Alarma Desborde

Bomba de Condensados

Inverter 100%

Análisis de Fugas

Serpentin Anti-Bacterial

Alta Eficiencia

ECO

Eco R410A

WiFi

Características Generales

- Termostato incluido.
- Bomba de condensados.
- Filtro removible y lavable.
- Alarma en bomba de condensación.
- Temporizador de encendido/apagado.
- 3 Velocidades de ventilación.

Función Frío y Calor

- Toma de aire exterior, al 20% máx.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Instalación doble altura (4mts).
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts.
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts.

Características Técnicas:

- Capacidad de enfriamiento 36 kBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 3850 W
- Corriente de enfriamiento 16.9 A
- Capacidad en calefacción 39 kBTU/h
- Alimentación en calefacción 3150 W
- Corriente de enfriamiento 13.9 A
- Caudal de aire (H/M/L) 970/823/676 (CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 50/46/42

- Nivel de sonido exterior (dB A) 56
- Tipo de válvula expansión: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante: R410A
- Rango de Operación:
- Enfriamiento: 15°C ~ 50°C
- Calefacción: -7°C ~ 24°C
- Serpentín: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8“ / 3/4"

Hisense

Cassette 4 vías INVERTER

Modelo

AUC-48UWNK

48kBtus/h ó 4 Toneladas. 220V. SEER: 18.0

Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 84cm, Largo | 84cm

Altura | 27.2cm, Peso | 26Kg

Dimensiones Panel Cassete:

Ancho | 95cm, Largo | 95cm

Altura | 4.5cm, Peso | 6.5Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 90cm, Largo | 117cm

Altura | 32cm, Peso | 75Kg

Alarma Desborde

Bomba de Condensados

Inverter 100%

Análisis de Fugas

Serpentin Anti-Bacterial

Alta Eficiencia

ECO

Eco R410A

WiFi

Características Generales

- Termostato incluido.
- Bomba de condensados.
- Filtro removible y lavable.
- Alarma en bomba de condensación.
- Temporizador de encendido/apagado.
- 3 Velocidades de ventilación.

Características Técnicas:

- Capacidad de enfriamiento 44 kBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 4300 W
- Corriente de enfriamiento 19 A
- Capacidad en calefacción 46 kBTU/h
- Alimentación en calefacción 3860 W
- Corriente de enfriamiento 17 A
- Caudal de aire (H/M/L) 1058/941/824 (CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 52/49/45

Función Frío y Calor

- Toma de aire exterior, al 20% máx.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Instalación doble altura (4mts).
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts.
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts.
- Nivel de sonido exterior (dB A) 58
- Tipo de válvula expansión: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Rango de Operación:
- Enfriamiento: 15°C ~ 50°C
- Calefacción: -7°C ~ 24°C
- Serpentín: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8“ / 3/4"

Hisense

Cassette 4 vías INVERTER

Modelo

AUC-60UWNK

60kBtus/h ó 5 Toneladas. 220V. SEER: 17.0

Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 84cm, Largo | 84cm

Altura | 27.2cm, Peso | 26Kg

Dimensiones Panel Cassete:

Ancho | 95cm, Largo | 95cm

Altura | 4.5cm, Peso | 6.5Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 90cm, Largo | 117cm

Altura | 32cm, Peso | 83Kg

Alarma Desborde

Bomba de Condensados

Inverter 100%

Análisis de Fugas

Serpentin Anti-Bacterial

Alta Eficiencia

ECO

Eco R410A

WiFi

Características Generales

- Termostato incluido.
- Bomba de condensados.
- Filtro removible y lavable.
- Alarma en bomba de condensación.
- Temporizador de encendido/apagado.
- 3 Velocidades de ventilación.

Función Frío y Calor

- Toma de aire exterior, al 20% máx.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Instalación doble altura (4mts).
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts.
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts.

Características Técnicas:

- Capacidad de enfriamiento 52 kBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 5930 W
- Corriente de enfriamiento 25.3 A
- Capacidad en calefacción 53 kBTU/h
- Alimentación en calefacción 5430 W
- Corriente de enfriamiento 23.6 A
- Caudal de aire (H/M/L) 1058/941/824 (CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 52/49/45

- Nivel de sonido exterior (dB A) 58
- Tipo de válvula expansión: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Rango de Operación:
- Enfriamiento: 15°C ~ 50°C
- Calefacción: -7°C ~ 24°C
- Serpentín: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8“ / 3/4"