Piso-Techo INVERTER

Hisense

Hisense

Modelo

AUV-36UWKC

Piso-Techo INVERTER

36kBtus/h ó 3 Toneladas. 220V. SEER: 17.0

Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 158cm, Largo | 68cm

Altura | 23cm, Peso | 46Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 90cm, Largo | 34cm

Altura | 75cm, Peso | 58Kg

Multi Instalación

Modo Silencioso

Inverter 100%

Análisis de Fugas

Serpentin Anti-Bacterial

Auto Restart

Alta Eficiencia

ECO

Eco R410A

WiFi

Características Generales

- Control remoto incluido.
- Modo Solencioso.
- Filtro removible y lavable.
- Multi Instalación, vertical y horizontal.
- Temporizador de encendido/apagado.

Características Técnicas:

- Capacidad de enfriamiento 36 kBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 3900 W
- Corriente de enfriamiento 17.3 A
- Capacidad en calefacción 37.5 kBTU/h
- Alimentación en calefacción 3125 W
- Corriente de enfriamiento 13.9 A
- Caudal de aire (H/M/L) 1000/883/765 (CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 52

Función Frío y Calor

- 3 Velocidades de ventilación.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Instalación doble altura (4mts).
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts.
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts.

- Nivel de sonido exterior (dB A) 59
- Tipo de válvula expansión: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Rango de Operación:
- Enfriamiento: 18°C ~ 43°C
- Calefacción: -7° ~ 24°C
- Serpentín: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8“ / 5/8"

Hisense

Modelo

AUV-48UWNC

Piso-Techo INVERTER

48kBtus/h ó 4 Toneladas. 220V. SEER: 18.0

Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 158cm, Largo | 68cm

Altura | 23cm, Peso | 48Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 90cm, Largo | 117cm

Altura | 32cm, Peso | 75Kg

Multi Instalación

Modo Silencioso

Inverter 100%

Análisis de Fugas

Serpentin Anti-Bacterial

Auto Restart

Alta Eficiencia

ECO

Eco R410A

WiFi

Características Generales

- Control remoto incluido.
- Modo Silencioso.
- Filtro removible y lavable.
- Multi Instalación, vertical y horizontal.
- Temporizador de encendido/apagado.

Función Frío y Calor

- 3 Velocidades de ventilación.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Instalación doble altura (4mts).
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts

Características Técnicas:

- Capacidad de enfriamiento 44 kBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 4300 W
- Corriente de enfriamiento 19.0 A
- Capacidad en calefacción 47 kBTU/h
- Alimentación en calefacción 3830 W
- Corriente de enfriamiento 16.8 A
- Caudal de aire (H/M/L) 1176/1000/824 (CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 52/49/45
- Nivel de sonido exterior (dB A) 58
- Tipo de válvula expansión: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Rango de Operación:
- Enfriamiento: 15°C ~ 50°C
- Calefacción: -7°C ~ 24°C
- Serpentín: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8" / 3/4"

Hisense

Modelo

AUV-60UWNC

Piso-Techo INVERTER

60kBtus/h ó 5 Toneladas. 220V. SEER: 17.0

Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 158cm, Largo | 68cm

Altura | 23cm, Peso | 48Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 90cm, Largo | 117cm

Altura | 32cm, Peso | 83Kg

Multi Instalación

Modo Silencioso

Inverter 100%

Análisis de Fugas

Serpentin Anti-Bacterial

Auto Restart

Alta Eficiencia

ECO

Eco R410A

WiFi

Características Generales

- Control remoto incluido.
- Modo Silencioso.
- Filtro removible y lavable.
- Multi Instalación, vertical y horizontal.
- Temporizador de encendido/apagado.

Función Frío y Calor

- 3 Velocidades de ventilación.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Instalación doble altura (4mts).
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts.
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts.

Características Técnicas:

- Capacidad de enfriamiento 52 kBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 5930 W
- Corriente de enfriamiento 25.3 A
- Capacidad en calefacción 53 kBTU/h
- Alimentación en calefacción 5450 W
- Corriente de enfriamiento 23.7 A
- Caudal de aire (H/M/L) 1176/1000/824 (CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 52/49/45

- Nivel de sonido exterior (dB A) 60
- Tipo de válvula expansión: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Rango de Operación:
- Enfriamiento: 15°C ~ 50°C
- Calefacción: -7°C ~ 24°C
- Serpentín: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8“ / 3/4"