

REST-Spezifikationen (Routes)

User

Ressource	Methode	Semantik	Content-Type (request)	Content-Type (response)
/users	post	Lege einen User an	application/json	application/json
/users	get	Gibt alle User aus	text/plain	application/json
/users/:id	put	Aktualisiert die Informationen eines Users	application/json	application/json
/users/:id	get	Holt sich ein User mit eingegebener ID	application/json	application/json oder status 404
/users/:id	delete	Löscht eine ID	text/plain	text/plain

Kamera

Ressource	Methode	Semantik	Content-Type (request)	Content-Type (response)
/equipment/kamera	post	Lege eine Kamera an	application/json	application/json
/equipment/kamera	get	Gibt alle Kameras aus	text/plain	application/json
/equipment/kamera/:id	put	Aktualisiert die Informationen einer Kamera	application/json	application/json
/equipment/kamera/:id	get	Gibt unter ID folgende Kamera aus	application/json	application/json oder status 404
/equipment/kamera/:id	delete	Löscht eine Kamera	text/plain	text/plain

Objektive

Ressource	Methode	Semantik	Content-Type (request)	Content-Type (response)
/equipment/objektive	post	Lege ein Objektiv an	application/json	application/json
/equipment/objektive	get	Gibt alle Objektive aus	text/plain	application/json
/equipment/objektive/:id	put	Aktualisiert die Informationen eines Objektivs	application/json	application/json
/equipment/objektive/:id	get	Gibt unter ID folgendes Objektiv aus	application/json	application/json oder status 404
/equipment/objektive/:id	delete	Löscht ein Objektiv	text/plain	text/plain

Licht

Ressource	Methode	Semantik	Content-Type (request)	Content-Type (response)
/equipment/light	post	Lege ein Beleuchtungsmittel an	application/json	application/json
/equipment/lght	get	Gibt alle Beleuchtungsmittel aus	text/plain	application/json
/equipment/light/:id	put	Aktualisiert die Informationen eines Beleuchtungsmittels	application/json	application/json
/equipment/light/:id	get	Gibt unter ID folgendes Beleuchtungsmittel aus	application/json	application/json oder status 404
/equipment/light/:id	delete	Löscht ein Beleuchtungsmittel	text/plain	text/plain

Stativ

Ressource	Methode	Semantik	Content-Type (request)	Content-Type (response)
/equipment/stative	post	Lege ein Stativ an	application/json	application/json
/equipment/stative	get	Gibt alle Stative aus	text/plain	application/json
/equipment/stative/:id	put	Aktualisiert die Informationen eines Stative	application/json	application/json
/equipment/stative/:id	get	Gibt unter ID folgendes Stativ aus	application/json	application/json oder status 404
/equipment/stative/:id	delete	Löscht ein Stativ	text/plain	text/plain

Halterung

Ressource	Methode	Semantik	Content-Type (request)	Content-Type (response)
/equipment/halterungen	post	Lege eine Halterung an	application/json	application/json
/equipment/halterungen	get	Gibt alle Halterungen aus	text/plain	application/json
/equipment/halterungen/:id	put	Aktualisiert die Informationen einer Halterung	application/json	application/json
/equipment/halterungen/:id	get	Gibt unter ID folgende Halterung aus	application/json	application/json oder status 404
/equipment/halterungen/:id	delete	Löscht eine Halterung	text/plain	text/plain

Drohnen

Ressource	Methode	Semantik	Content-Type (request)	Content-Type (response)
/equipment/drohnen	post	Lege eine Drohne an	application/json	application/json
/equipment/drohnen	get	Gibt alle Drohnen aus	text/plain	application/json
/equipment/drohnen/:id	put	Aktualisiert die Informationen einer Drohne	application/json	application/json
/equipment/drohnen/:id	get	Gibt unter ID folgende Drohne aus	application/json	application/json oder status 404
/equipment/drohnen/:id	delete	Löscht eine Drohne	text/plain	text/plain