

DIVANI.SH-FILTRARE RIGA SINGOLA

INgresso: un file che contiene delle stringhe

RICHIESTA: filtrare con delle condizioni AND fatte tra dei parametri messi in input i divani contenuti nel file, ciclando il tutto per ogni riga. FILTRARE

OUTPUT: l'elenco dei divani che superano le condizioni

TRADUZIONE BASH:

- creo le variabili
- faccio un ciclo che itera finché READ creando una var per tutti gli el della riga
- faccio una condizioni con if [[&&]]
 - Sì, allora stampo tutta la riga(per questo mi sono salvato i parametri)
- fine ciclo

CONTAMULTE.SH-RICONOSCERE E CONTARE

INgresso: file di dati che arrivano nello stdin

RICHIESTA: riconoscere l'importo di ogni multa e contare il numero di volte in cui si ripete, partendo dal presupposto che le multe sono ordinate in ordine crescente.

OUTPUT: stampare importo e quante volte è stato ripetuto tante righe quanti sono gli importi

TRADUZIONE BASH:

- creazione variabili
 - precedente=""
 - contatore=0
- itero con un ciclo con READ nome cognomr importo data
 - faccio un if in modo che per i primo caso " non stampi il numero di ripetizioni
 - con un if [[]] verifico se importo è uguale al precedente:
 - Sì: incremento contatore
 - No: stampo il valore di precedente e di contatore, resettando poi il contatore,
 - importo diventa precedente
- Stampo il valore precedente e il contatore dell'ultimo gruppo che essendo l'ultimo e quindi non potendo essere diverso dal successivo, non verrebbe stampato

SELEZMATRICOLA.SH - FILTRARE MULTIRIGA

INGRESSO: file contenente le informazioni, contenut delle righe non è lo stesso, ma comunque c'è una ripetizione.

RICHIESTA: Filtrafre in base all'esame, scritto in una riga autonoma. vengono forniti dei suggerimenti

OUTPUT: matricole degli studenti che partecipano ad un determinato esame, le matricole sono contenute in una riga insieme ad altre informazioni.

TRADUZIONE BASH:

- creazioni variabili
 - matricola, per tenerne traccia
 - tipo esame contenente solo operativi o sistemi operativi
- ciclo while read; qui le var sono 3 anche se in alcune righe la 2 e la 3 saranno vuote
 - verifico sempre con una condizione se la seconda parola è uguale all'esame
 - sì: stampo la variabile matricola
 - verifico se contiene un qualcosa che è presente solo nelle matricole per far sì che possa riconoscerle e salvarle
-

CONTARIPETIZIONICAR.sh A - RICONOSCERE E CONTARE

INGRESSO: un parametro stringa

RICHIESTA: Riconoscere e contare, tenendo traccia di quali lettere sono già state viste, quali no, e tenendo traccia del numero di volte in cui si sono ripetute. vengono forniti dei suggerimenti

OUTPUT: stampare importo e quante volte è stato ripetuto. tante righe quanti sono i caratteri, nel formato num carattere

TRADUZIONE BASH:

- creazione variabili
 - contatore
-

CONTARIPETIZIONICAR.sh B - RICONOSCERE E CONTARE

INGRESSO: un parametro stringa

RICHIESTA: Riconoscere e contare, tenendo traccia di quali lettere sono già state viste, quali no, e tenendo traccia del numero di volte in cui si sono ripetute. vengono forniti dei suggerimenti

OUTPUT: stampare importo e quante volte è stato ripetuto. tante righe quanti sono i caratteri, nel formato carattere num

TRADUZIONE BASH:

- creazione

CONTASEPARATAMENTE.SH-INDIRIZZAMENTO STD

INGRESSO: un numero variabile di parametri, corrispondenti a nomi di file. il numero massimo di parametri è 9

RICHIESTA: direzionare su stderr e stdout. mandando su stderr un risultato e su stdout un altro risultato

OUTPUT: 2 numeri corrispondenti alle rispettive somme

TRADUZIONE BASH:

- mi salvo in 9 variabili le parole in ingresso
- (non devo verificare la loro esistenza perché in questo caso i parametri sono noti e esistenti, però se si ha tempo è una buona idea)
- faccio `wc -l $nomevariabile` con dei cicli
- sommando a 2 contatori, ovviamente faccio 2 cicli separati in cui faccio `+2`
- dopo con 2 `echo` diversi li mando dove necessario con `>&2` e con quello normale non serve fare niente perché è automatico

LANCIA.sh

INGRESSO: niente

RICHIESTA: lanciare [contaseparatemnte.sh](#) dando come parametri i risultati di un comando

OUTPUT: risultati di [contaseparatemnte.sh](#) ma sullo stderr

TRADUZIONE BASH:

- assegno ad una variabile il valore della command substitution del comando richiesto
- nella stessa variabile userei `cut` per separare le varie parole e passarne 7 *con cut posso ragionare a parole/field?*
- lancerei [contasep...sh](#) mettendo però `>&2` in modo da mandare in std error

VOTI.SH-selezione e confronto dati

INGRESSO: 2 file di testo contenenti dati su studenti e su una prova di laboratorio

RICHIESTA: selezione e confronto dati

OUTPUT: un elenco (una riga per studente) di matricola e voto più recente

TRADUZIONE BASH:

- stampa nell'stdout del contenuto di `esami2.txt` (quelli presenti qua non andranno stampati per la 1 perché tanto non è valida)
- scorro per esame 1 con un `while read` matricola voto
 - faccio un controllo con command substitution e dopo un `IF` per vedere se nel file 2 la matricola corrente c'è
 - sì: skippo
 - no: echo di matricola e voto

FIGLIO.SH-variabili d'ambiente

INGRESSO: no argomenti

RICHIESTA: mediante variabili d'ambiente avere un contatore che crei 10 figli. il codice di ogni scrit figlio deve mostrare il proprio pid, poi verificare quanti figli ci sono e se sono <10 allora lancia in figlio e poi termina

OUTPUT: mostrare il proprio pid

TRADUZIONE BASH:

- incrementa I
- stampa il proprio pid con \$\$
- controlla la variabile d'ambiente I con (()), se < 10
 - sì, lancia un ./figlio.sh

FIGLIO.SH

INGRESSO: no argomenti

RICHIESTA: crea una variabile d'ambiente contatore "I" poi lancia uno script ./figlio.sh

OUTPUT: niente

TRADUZIONE BASH:

- crea la variabile d'ambiente export I=0
- lancia uno script ./figlio.sh

2di3.sh-maneggiare contenuto stringhe

INGRESSO: niente

RICHIESTA: maneggiare le stringhe e prenderne il contenuto, selezionando le parole e i caratteri, con opportuni filtri

OUTPUT: il secondo carattere della terza parola della riga del file

TRADUZIONE BASH:

- faccio un while read riga ... done < /usr/include/stdio.h
 - faccio degli if [[]] con uso di offset per l'esistenza della terza parola
 - sì, controllo allo stesso modo se esiste il secondo carattere
 - con il cut stampa in automatico

NOME

INGRESSO:

RICHIESTA:

OUTPUT:

TRADUZIONE BASH:

- creazione