

Перв. примен.		Справ. №																															
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №																													
Подп. и дата		Инв. № подл.		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		КППС 1155x1155 Калорифер Лит. Масса Масштаб Лист Листов ООО "Т.С.Т."																			
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата																									
Разраб.																																	
Пров.																																	
Т. контр.																																	
Н. контр.																																	
Утв.																																	
<table><tr><td>Технические характеристики</td><td>_2</td><td>_3</td><td>_4</td></tr><tr><td>Производительность по воздуху, м³/ч</td><td colspan="3">14000</td></tr><tr><td>Производительность по теплу, кВт</td><td>176</td><td>233</td><td>277</td></tr><tr><td>Площадь поверхности теплообмена, м²</td><td>30.1</td><td>45.5</td><td>60.3</td></tr><tr><td>Масса, кг</td><td>99</td><td>130</td><td>160</td></tr></table> Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 16x1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения														Технические характеристики	_2	_3	_4	Производительность по воздуху, м³/ч	14000			Производительность по теплу, кВт	176	233	277	Площадь поверхности теплообмена, м²	30.1	45.5	60.3	Масса, кг	99	130	160
Технические характеристики	_2	_3	_4																														
Производительность по воздуху, м³/ч	14000																																
Производительность по теплу, кВт	176	233	277																														
Площадь поверхности теплообмена, м²	30.1	45.5	60.3																														
Масса, кг	99	130	160																														