

Перв. примен.		Справ. №																					
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №																			
Подп. и дата		Инв. № подл.		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		КППС 989x989									
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		Калорифер		Лит.		Масса		Масштаб							
Разраб.																1:15							
Пров.												Лист		Листов									
Т. контр.																							
Н. контр.																							
Утв.																ООО "Т.С.Т."							

Technical drawing of the KPPS 989x989 heater. The drawing includes a top view, a side view, and a detail view. The top view shows a square frame with dimensions 917, 965, 989, and 1054. The side view shows a rectangular profile with dimensions 180 and 819, and a circular port with diameter 50. The detail view shows a rectangular component with mounting tabs.

Технические характеристики				_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч				10000		
Производительность по теплу, кВт				127	167	197
Площадь поверхности теплообмена, м²				21.6	32.6	43.1
Масса, кг				75	98	119

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 16x1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения