

Перв. примен.		Справ. №																																														
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №																																												
Подп. и дата		Инв. № подл.		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		КППУ 1572x1572 Калорифер Лит. Масса Масштаб Лист Листов ООО "Т.С.Т."																																		
Инв. № подл.		Т. контр.		Пров.		Разраб.																																										
		Н. контр.																																														
		Утв.																																														
Technical drawing of a KPPU 1572x1572 unit. The top view shows a square frame with dimensions 1500, 1548, 1572, and 1637. The side view shows a vertical profile with dimensions 1376 and 180 (220). A hole with diameter 80 is indicated.																																																
<table><thead><tr><th colspan="2">Технические характеристики</th><th>_2</th><th>_3</th><th>_4</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Производительность по воздуху, м³/ч</td><td colspan="3">24000</td></tr><tr><td colspan="2">Производительность по теплу, кВт</td><td>410</td><td>514</td><td>568</td></tr><tr><td colspan="2">Площадь поверхности теплообмена, м²</td><td>46.2</td><td>69.7</td><td>92.5</td></tr><tr><td colspan="2">Масса, кг</td><td>182</td><td>247</td><td>319</td></tr></tbody></table>														Технические характеристики		_2	_3	_4	Производительность по воздуху, м³/ч		24000			Производительность по теплу, кВт		410	514	568	Площадь поверхности теплообмена, м²		46.2	69.7	92.5	Масса, кг		182	247	319										
Технические характеристики		_2	_3	_4																																												
Производительность по воздуху, м³/ч		24000																																														
Производительность по теплу, кВт		410	514	568																																												
Площадь поверхности теплообмена, м²		46.2	69.7	92.5																																												
Масса, кг		182	247	319																																												
Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 22x1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения																																																