

Перв. примен.		Справ. №																															
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №																													
Подп. и дата		Инв. № подл.		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		КППС 697x697 Калорифер Лит. Масса Масштаб Лист Листов ООО "Т.С.Т."																			
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата																									
Разраб.																																	
Пров.																																	
Т. контр.																																	
Н. контр.																																	
Утв.																																	
Technical drawing of the KPPS 697x697 heater. The front view shows a rectangular unit with dimensions 625, 673, 697, and 762. The side view shows a height of 527 and a width of 180. A detail view shows a circular port with a diameter of 50.																																	
<table><tr><td>Технические характеристики</td><td>_2</td><td>_3</td><td>_4</td></tr><tr><td>Производительность по воздуху, м³/ч</td><td colspan="3">4000</td></tr><tr><td>Производительность по теплу, кВт</td><td>56</td><td>73</td><td>84</td></tr><tr><td>Площадь поверхности теплообмена, м²</td><td>9.9</td><td>15.1</td><td>19.9</td></tr><tr><td>Масса, кг</td><td>42</td><td>52</td><td>62</td></tr></table> Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 16x1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения														Технические характеристики	_2	_3	_4	Производительность по воздуху, м³/ч	4000			Производительность по теплу, кВт	56	73	84	Площадь поверхности теплообмена, м²	9.9	15.1	19.9	Масса, кг	42	52	62
Технические характеристики	_2	_3	_4																														
Производительность по воздуху, м³/ч	4000																																
Производительность по теплу, кВт	56	73	84																														
Площадь поверхности теплообмена, м²	9.9	15.1	19.9																														
Масса, кг	42	52	62																														